

Spett.le **Alberto Donghi**  
 Via Sciesa Amatore, 53  
 Desio MB 20832  
 Italia  
 ☎ 0362623164

Preventivo Nr **36816** del 23/11/2020

**Referente:**

Ing. Maurizio Petta

☎ +39.0343.37475

☎ +39.348.8567205

 ✉ [maurizio.petta@pozzolineutra.com](mailto:maurizio.petta@pozzolineutra.com)

**Oggetto:** offerta impianto di trattamento acque meteoriche - Cantiere di Pogliano Milanese (MI)

Egregi Signori,

vi ringraziamo per averci interpellato. Come da vostra gradita richiesta sottoponiamo qui di seguito l'offerta per quanto in oggetto.

Pos.	Descrizione	Prezzo		
		Quantità	Unitario	Importo
	<b>NEUTRAcom GN 15/3000</b>	1	5.600,00	5.600,00 €
	Separatore fanghi oli coalescente compatto - 15 l/sec			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato Classe I come da UNI EN 858 (Certificato Z-54.3-442)</li> <li>- Sottoposto a controllo di terza parte come da Appendice D UNI EN 858 Parte 1</li> <li>- Marcato CE ai sensi della UNI EN 858, dotato di dichiarazione di prestazione come da regolamento Eu 305/2011 e placca identificativa impianto</li> <li>- Grandezza nominale (GN) certificata come da Par. 8.3.3 UNI EN 858 Parte 1</li> <li>- Staticamente certificato secondo SLW60</li> <li>- Dotato di chiusura di sicurezza, filtro coalescente estraibile e protezione interna resistente agli idrocarburi</li> <li>- Parti interne realizzate in acciaio INOX e PE</li> </ul>			
	Diametro esterno cm 224 - Spessore pareti cm 12 - Diametro interno cm 200 - Altezza totale cm 235 con chiusino B/125 - Calcestruzzo tipo Rck45 - Ferro d'armatura tipo BSt 500P come da DIN 488 Cilindrico di cemento armato senza giunti - Protetto internamente da tre strati di vernice epossidica resistente ai liquidi leggeri - Posa della soletta di copertura senza malta con giunto elastomerico - Parti interne in acciaio inossidabile - Dotato di chiusura automatica di acciaio inossidabile contenuta in cilindro di guida e protezione di PEHD apribile - Chiusura automatica dotata di gancio per il sollevamento - Dotato di filtro coalescente inserito in telaio di acciaio inossidabile con maniglia sporgente dal pelo d'acqua per il sollevamento per la pulizia - Dotato di guide per il collocamento del filtro coalescente - Contenuto di olio separato litri 1447 - Fori di entrata e uscita DN 200 completi di giunti elastomerici ad elasticità permanente			
	Peso totale kg 7700 ca Elemento più pesante kg 5230 ca Fornito con N°2 chiusini carrabili pesante D/400			
			<b>Totale IVA esclusa 5.600,00 €</b>	

## CONDIZIONI DI VENDITA

*Tutti i prezzi riportati nella presente proposta si intendono IVA esclusa.*

*Validità offerta: 60 giorni*

*Condizioni di pagamento: da concordare*

*Tempi di consegna: da concordare*

*Condizioni di consegna: franco cantiere scarico escluso*

*E' escluso dalla fornitura tutto quanto non espressamente indicato.*

*In fase di consegna verranno forniti ganci e asole, sono attrezzature di nostra proprietà necessarie per scarico e/o trasporto. Tali attrezzature dovranno essere restituite o verranno fatturate.*

Grati per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

*Ing. Maurizio Petta  
Pozzoli Depurazione Srl*