

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Città Metropolitana di Milano

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE STRADALI IN VIA BATTISTI DI COLLEGAMENTO
AL PONTE CARRAIO SUL FIUME OLONA
- LOTTO 2 -

ELENCO PREZZI UNITARI

Bollettino Regione Lombardia Ed. 2022

Il responsabile unico del procedimento RUP

Arch. FREDIANI Giovanna

Il progettista
Arch. Ing. SOFFIENTINI Massimiliano

Nr. Or	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	_	Ŋί	Iar IMPORTI	
			ľ	!]	unitario
2	1c01.030.0030. a	demolizione di strutture in conglomerato cementizio oltre i 5 mc compreso carico, trasporto e smaltimento				
		SOMMANO mc		Ш		147,08
	1U.06.590.001 0.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da 6 \div : m				
		SOMMANO cad		Ш		124,41
4	1u04.160.0010. a	Fornitura e posa di chiusino in ghisa carrabile completo di telaio posato sigillato				
		SOMMANO cadauno		Ш		241,19
5	1c02.100.0010. b	Scavo a sezione, eseguito con mezo meccanico, con stesa di terreno nell'ambito del cantiere finoi a 2.2. m di profondità				
		SOMMANO mc		Ш		8,58
6	1c04.400.0010. a	casseforme in tavolame per opere di fondazione compreso ferramenta e disarmo				
		SOMMANO mq		Ш		17,58
7	1C.04.010.0010 .a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: -C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3				
		SOMMANO m³				109,95
8	1c04.010.0030. a	Calcestruzzo strutturale classe C25/30 XC2 consistenza S4 gettato in opera, vibrato				
		SOMMANO mc		Ш		150,16
9	1c04.450.0010. a	Acciao d'armatura per getti, B450C, lavorato, posato comprensivo di sfridi				
		SOMMANO kg		Ш		1,79
10	1u040.110.050. b	Reinterri con matertiale di riciclo ecologico selezionato, adatto ai fondi stradali con costipazione a strati di 50 cm				
		SOMMANO mc		Ш		3,51
11	1c02.400.0010	Formazione di rilevati secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento, la bagnaturaì, la formazione dei cigli				
		SOMMANO mc		Ш		3,23
12	1c12.150.0030. d	Tubi in pvc corrugato per cavidotti fi 100				
		SOMMANO m		Ш		5,08
13	1c12.610.010d	cameretta prefabbricata per cavidotto elettrico 50x50x80 min				3,00
		SOMMANO cadauno				59,72
14	1u04.160.0010. a	Chiusino in ghisa carrabile per strade di II ctg completo di telaio				
		SOMMANO cadauno				241,19

15	1C.12.040.0010 .g	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 1000 - Di 852			
		SOMMANO m	Ш		231,83
16	1c012.180.001 0.a	Tubo canaletta prefabbricata per scolo acqua sulle rive dei rilevati, posate su magrone finite			
		SOMMANO ml	Ш		132,00
17	1u04.110.140.a	Drenaggio bordo strada con costipamento di ghiaia su tessuto non tessuto			
		SOMMANO mq	Ш		6,11
18	1c13.150.0010	Doppio strato di guaina bituminosa 3+3 posato incrociato a fiamma su supporto preventivamente trattato			
		SOMMANO mq	Ш		8,88
19	1u04.270.0010. a	Giunto strutturale di separazione della sede stradale con l'impalcato del ponte costituito da elementi in gomma rinforzata ed inserti metallici, con escursione fino a 50 mm			
		SOMMANO m	Ш		126,00
20	1u04.120.0015. c	Strato di base in conglomerato bituminoso (tout venant)pezzatura 1.8 t/mc - 3.5/4.5 bitume su inerti. spessore 10 cm rullato			
		SOMMANO mq	Ш		12,14
21	1u04.120.0300. b	Strato di usura in conglomerato bituminoso con inerti massima pezzatura 10 mm. spessore 30 mm rullato			
		SOMMANO mq	Ш		5,51
22	1u05.100.0010	Segnaletica orizzontale con pittura spartitraffico secondo codice della strada			
		SOMMANO mq	Ш		6,12
23	1u05.180.0100	Segnaletica verticale con palo estruso e cartello triangolare o circolare 90x90, elettronica led 12 v			
		SOMMANO cadauno	Ш		1637,69
24	1u04.150.0030	Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato prefabbricato new jersey cls C35/45 ed idonea armatura. Collegamenti dei pezzi con barra Diwidag fi 20 con manicotto di compensazione. Piastre e perni di fissaggio a terra			
		SOMMANO ml	Ш		222,73
25	1u04.150.0040. d	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza retta o curva da posizionare in terra costituita da fasce orizzontali, pali e giunti. Tipo H2 3 onde. Peso minimo 50 kg/ml			
		SOMMANO ml	Ш		110,85
26	1u04.150.050.a	Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza retta o curva da posizionare con tassello su supporto in cemento armato costituita da fasce orizzontali, pali e giunti. Tipo H2 3 onde. Peso minimo 50 kg/ml			
		SOMMANO ml		$\ $	166,99
27	1U.06.270.001 0.b	Piante di brughiera della specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: - 18 cm			
		SOMMANO cad			11,19

	1U.06.270.002 0.b	Piante di brughiera della specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: - 18 cm		
		SOMMANO cad		9,01
29	1U.06.570.020 0.a	Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e l'apparato radicale.La rimozione di branche e di rami deve avvenire operando la resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. Non devono essere lasciati monconi o creati monconi ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. I tagli superiori a diam. 5 cm, devono essere disinfettati con prodotto fungicida. Il materiale di risulta delle potatura deve essere triturato, caricato, trasportato, scaricato in discarica,si intende compresa pulizia del cantiere. Formazione della zolla con trattrice munita di zollatrice, movimentazione in cantiere con mezzi adeguati, presenza di personale a terra per l'assistenza al trapianto. Protezione del tronco con fasciatura in teli di juta, legatura con fasce per il sollevamento, riduzione e protezione dell'apparato radicale. La messa a dimora sarà all'interno dell'area verde, con formazione di buca adeguata alle dimensioni della zolla, piantumazione. Sono compresi nel prezzo; il rinterro, la fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti in ragione di lt 50, la ghiaia per il drenaggio mc 0,3, il tubo drenante diam. 125 mm con tappo di chiusura e gomito, mc 1 di terra di coltivo, la formazione del tornello, la bagnatura con 150/200 lt di acqua. Formazione del tornello, la bagnatura con 150/200 lt di acqua. Formazione di lincastellatura a sostegno della pianta su disegno della D.L., oneri di discarica. Si intendono comprese e compensate tutte quelle lavorazioni anche non specificate, ma necessarie a rendere l'opera finita a regola d'arte. P\(\textit{P}\) altezze: - fino a 10 m		360,22
30		Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/m² di seme, inclusa irrigazione e materiali necessari: - per singole superfici oltre 2001 m².		
		SOMMANO 100 m²		58,83
31	1U.06.210.010 0.a	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm		
		SOMMANO cad		79,37
32	1U.06.290.004 0.a	Bambù della specie Phyllostachis Aurea in varietà, Phyllostachis Nigra in varietà, Pleiobatus Viridi Seriatus, Pseudosasa Japonica in varietà, Sasa Palmata in varietà, Shibatea Kumasasa in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: - 24 cm		17,18
		TOTALE euro		