

- NOTE FINITURE INTERNE:
- pareti dei wc e anti wc saranno rivestite con piastrelle monocottura h: 200 cm;
 - i pavimenti dei wc, antiwc, spogliatoi e docce saranno in piastrelle monocottura antiscivolo raccordato con i rivestimenti verticali a sagoma curva
 - le pareti verticali intonacate o in cartongesso saranno tinteggiate fino ad h:200 vernice liscia lavabile e impermeabile. Le parti restanti di parete saranno verniciate con idropittura traspirante lavabile con additivi fungicidi e battericidi.
 - tutti gli spigoli esposti delle pareti saranno arrotondati
 - i wc per diversamente abili saranno dotati di sanitari appositi e di maniglie che agevolino i movimenti sia sulle pareti interne che sulle porte, inoltre saranno dotati di allarme acustico e visivo per segnalazione di emergenza
 - gli esalatori delle colonne wc e le canne di ventilazione per la ventilazione forzata dei wc sfoceranno in copertura
 - il deposito avrà apertura di ventilazione permanente per 1/40 della superficie netta in pianta protetta da rete anti insetto.
 - l'altezza dei davanzali e dei parapetti della scala interna dovranno essere 110 cm dal pavimento finito.
 - le finestre della palestra avranno comandi di apertura elettrificati negli spogliatoi e bagni a comando manuale agevolato

COMUNE DI
PROVINCIA DI


**POGLIANO MILANESE
MILANO**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

**PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI - VIA DANTE**

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO:
PIANTA PIANO PRIMO**



DATA	NOV '14	SCALA	1:100
Aggiornamenti	Data		

TAV.

A14

IL PROGETTISTA



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

