Comune di Pogliano Milanese

Sistemazione e messa in sicurezza Via Bellini

Impresa: TUTTOSTRADE SRL

Direzione Lavori: dott. arch. Adele Meroni





POGLIANO VIA BELLINI - Pogliano Milanese, 05/05/2023

Stima di Perizia

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
1	VIA BELLINI - OPERE STRADALI			
1.1	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI			
1.1.1 1U.04.010.0060.A	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di			
	sabbia - eseguito a macchina m²		1,49	
1.1.2 1U.04.020.0250	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale			
	m		7,33	
1.1.3 1U.04.010.0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.			
	m		1,41	
1.1.4	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
1U.04.010.0100.A	cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm			
	m²		8,76	
1.1.5 1U.04.010.0010.B	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram			
				+
	m²		4,31	
1.1.6 1U.04.010.0010.D	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in pi rispetto ai 6 cm, in sede tram			
	m² x cm		0,42	
1.1.7 1U.04.110.0020.A	Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non Ë necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non Ë necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3			
	m²		1,14	
1.1.8 1C.27.050.0150.B	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati			
	100 kg		2,53	
1.1.9 1C.27.050.0100.D	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivit‡ di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilit‡ in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010			
	100 kg		3,38	
1.1.10 1U.04.145.0010.A	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ~ 0,025 m mi;			
	m		23,00	
1.1.11 1U.04.145.0020.A	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm			
	m		2,39	
1.1.12 1U.04.150.0010.A	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio			
	cad		685,47	
1.1.13 1U.04.130.0020.A	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato			
	m² x cm		1,09	
			1,00	
1.1.14	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram			
1U.04.120.0305.B	costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla			
	levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di			
	fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),			
	impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,			
	dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivit‡);			
	con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,			
	valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia			
	della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m≤ la stesa mediante finitrice			
	meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La			
	miscela bituminosa potr‡ essere prodotta a tiepido, con			
	qualsiasi tecnologia o additivo, purchÈ siano soddisfatte le			
	medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:			
	Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram			
	costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm,			
	resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di			
	fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),			
	impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,			
	dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con			
	l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivit±); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%,			
	valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia			
	della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in			
	ragione di 0,60-0,80 kg/m≤ la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La			
	miscela bituminosa potr‡ essere prodotta a tiepido, con			
	qualsiasi tecnologia o additivo, purchÈ siano soddisfatte le			
	medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm			
	mosio computato. Co mm			
			1	
			1	
	m²		9,05	
1.1.15	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del			
		1	1	

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
1U.04.450.0010.A	telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m≤			
	cad		47,50	
1.1.16 1C.12.620.0130.A	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pi chiusino, altezza cm 55 circa			
	cad		72,44	
1.1.17 1U.04.160.0060.B	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivit‡ necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivit‡ necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	cad		172,12	
1.1.18 1U.01.250.0100.A	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Con l'impiego di tubi in: Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Con l'impiego di tubi in: - PVC De 160 s = 4,0			
	m		406,56	
1.1.19 1C.12.010.0040.B	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40∞ Tubi con classe di rigidit‡ SN 4 KN/m≤ Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40∞ Tubi con classe di rigidit‡ SN 4 KN/m≤ Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 3,2			
	m		12,68	
1.1.20 MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3∞livello			
	ora		39,15	
1.1.21 MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile 2∞livello			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	ora		36,42	
	TOTALE SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI		Euro	
1.2	ASFALTATURE			
1.2.1 1U.04.010.0010.A	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale			
	m ²	:	2,72	
1.2.2 1C.27.050.0150.A	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati			
	100 kg		1,90	
1.2.4 1U.04.120.0325.C	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitţ) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m≤ la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potr‡ essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purchÈ siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 20 e resistenza alla levigazione PSV ? 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivit‡) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ? 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m≤ la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potr‡ essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purchÈ siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 40 mm			
	m²		10,09	
			10,09	
1.2.5 1U.04.450.0010.A	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m≤			
	cad		47,50	
1.2.6 1U.04.450.0010.B	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m≤		-	
	cad		105,75	
	TOTALE ASFALTATURE		Euro	
1.3	SEGNALETICA			
1.3.1 1U.05.100.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto			
			_	
			_	
	m²		6.47	
1.3.2 1U.05.220.0010.B	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60 mm		6,47	
	cad		89,03	

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO	
COD.E.P.			Euro	Euro	
1.3.3 1U.05.150.0010.A	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1				
	m²		209,42		
1.3.4 MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3∞livello				
	ora		39,15		
1.3.5 MA.00.005.0010	Operaio qualificato edile 2∞livello				
	ora		36,42		
	TOTALE SEGNALETICA		Euro		
1.4	COSTI DELLA SICUREZZA				
1.4.1 1U.04.120.0530	Operazioni di movieraggio, in prossimit‡ di cantieri stradali, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attivit‡ di cantiere, da utilizzare qualora non sia sufficiente la sola segnaletica stradale obbligatoria e non sia possibile ricorrere all'utilizzo della coppia semafori mobili di cui all'art. NC.30.300.0110 del L.P Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/verde, torcia elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremit‡ della strada. Il coordinamento dei movieri potr‡ essere stabilito a vista o in base alla distanza con				

COD. PE. COD.E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito segnalatore. Da conteggiare quando non siano gi‡ comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Per m≤di lavorazione stradale eseguita.			
	m²		0,15	
			2,11	
1.4.2 CVD.01.050.0010.A	Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacit‡ di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 l e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese). - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto, montaggio e smontaggio. euro (centoquarantaquattro/60)			
	cad		144,60	
	7		,	
1.4.3 CVD.01.050.0010.B	Noleggio di WC chimico fornito e posato in cantiere, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotata di WC alla turca e lavabo, completa di serbatoio di raccolta delle acque nere dalla capacit‡ di almeno 200 I, di serbatoio di accumulo di acqua per il lavabo e per lo scarico di almeno 50 I e di connessioni idrauliche per acque chiare e scure, impianto elettrico e di illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione. Compreso altresi servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso siti autorizzati, esclusi la sanificazione periodica e gli oneri di conferimento in discarica (minimo 4 scarichi/mese). - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione euro (cento/67)			
	cad		100,67	
1.4.5 CVD.01.050.0040.A	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio euro (duecentonovantanove/20)			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	cad		299,20	
1.4.6 CVD.01.050.0040.B	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata			
	da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione euro (ottantanove/84)			
	cad		89,84	
1.4.7 CVD.01.030.0050	Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa pulizia con idonei detergenti, compreso l'onere della verifica dell'avvenuta e corretta pulizia da parte del Datore di Lavoro. Sono altres'i compresi tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione			
	individuale che gli operatori che eseguono i lavori devono indossare. Le azioni di sani cazione devono prevedere attivit‡ eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. euro (otto/27)			
	cad		8,27	
1.4.8 A.00.00.0160.A	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: a) per il primo mese o frazione			
	m		15,30	
1.4.9	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard,			
A.00.00.0160.B	altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo			
	m		3,45	

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
1.4.10 A.00.00.0455.B	Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente b) cassetta di pronto soccorso, dim. 44 x 32 x 15 cm			
	cad		306,00	
1.4.11 A.00.00.0460.B	Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese			
	cad		5,30	
1.4.12 A.00.00.0445.A	Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa a) per il primo mese o frazione			
	cad		15,90	
1.4.13 A.00.00.0445.B	Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo			
	cad		12,10	
1.4.14 NC.30.400.0020.A	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici			
	m		3,81	
1.4.15 NC.30.400.0020.B	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: - per ogni mese o frazione			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.			Euro	Euro
	successivo			
	m		1,30	
1.4.16 NC.30.400.0030.A	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo			
	m		2,62	
1.4.17 NC.30.400.0030.B	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo			
	m		1,80	
1.4.18 NC.30.300.0020.A	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellí utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessit‡, quando non siano gi‡ compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza: Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellí utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessit‡, quando non siano gi‡ compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il			

COD. PE.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
COD.E.P.		,	Euro	Euro
	primo segnale mobile		-	
	cad		27,90	
1.4.19 NC.30.300.0020.B	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellí utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessit‡, quando non siano gi‡ compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza: Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da mantenere per tutto il periodo necessario, indipendentemente dalla durata delle operazioni e da rimuovere a fine dellí utilizzo in aree adiacenti a quelle di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di specifiche necessit‡, quando non siano gi‡ compresi nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area			
	cad		14,41	
1.4.20 NC.30.300.0090.A	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm - per il primo mese			
	m		81,90	
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA		Euro	
	TOTALE VIA BELLINI - OPERE STRADALI		Euro	
	TOTALE PERIZIA N∞I		Euro	

			m		81,90		
	TOTALE	COSTI DELLA SICUREZZA			Euro		
	TOTALE	VIA BELLINI - OPERE STRADALI			Euro		
	TOTALE PE	ERIZIA N∞I			Euro		
Pogliano Milanese, 05	/05/2023						
II Diretto	re Lavori				L'imp	resa	
				_			-

Stima di Perizia

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
1	VIA BELLINI - OPERE STRADALI	1
1.1	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	1
1.2	ASFALTATURE	8
1.3	SEGNALETICA	10
1.4	COSTI DELLA SICUREZZA	11

Stima di Perizia

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
LAVORI A	CORPO				
1	VIA BELLINI - OPERE STRADALI				
1. 1	- SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	Euro	36.766,09	50,895	50,89
1. 2	- ASFALTATURE	Euro	25.592,72	35,428	35,43
1. 3	- SEGNALETICA	Euro	4.778,62	6,615	6,61
1. 4	- COSTI DELLA SICUREZZA	Euro	5.102,11	7,063	7,06
	TOTALE VIA BELLINI - OPERE STRADALI	Euro	72.239,54	100,001	100,00
	DEI LAVORI A CORPO	Euro	72.239,54	100,000	100,00
COSTI DE	LLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A CORPO	Euro	5.102,11		
TOTALE (COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A CORPO	Euro	5.102,11		
TOTALE D	DELLA PERIZIA N∞I	Euro	72.239,54		
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.		Euro	67.137,43		
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)		Euro	5.102,11		
TOTALE C	COMPLESSIVO DEI LAVORI	Euro	72.239,54		
TOTALE A	∖L NETTO di pi ⊂ribassi/aumenti (A)	Euro	71.568,17		
SOMME A	DISPOSIZIONE				
- Imprevis	sti di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010	Euro	617,46		
- Spese of relative sicurezz coordina contabil	di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche alla progettazione, alle necessarie attivit‡ preliminari, al coordinamento della ca in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al amento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e it‡, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella corrispondente alle prestazioni che dovranno es	Euro	9.182,76		
- I.V.A. e	ventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Euro	7.156,82		
	o art. 113	Euro	1.444,79		
- Contribu	uto Anac	Euro	30,00		
TOTALE S	SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	18.431,83		
TOTALE (COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	Euro	90.000,00		
SI ARROT	TONDA	Euro	90.000,00		

Pogliano Milanese, 05/05/2023

Il Direttore Lavori L'impresa