


- NOTE FINITURE INTERNE:
- pareti dei wc e anfracc wc saranno rivestite con piastrelle monocottura h: 200 cm;
 - i pavimenti dei wc, anfracc, spogliatoi e docce saranno in piastrelle monocottura antiscivolo raccordato con i rivestimenti verticali a sagoma curva;
 - le pareti verticali intonacate o in cartongesso saranno intreggiate fino ad h:200 vernice liscia lavabile e impermeabile. Le parti restanti di parete saranno verniciate con idropittura traspirante lavabile con additivi fungicidi e battericidi;
 - tutti gli spigoli esposti delle pareti saranno arrotondati;
 - i wc per diversamente abili saranno dotati di sanitari appositi e di maniglie che agevolino i movimenti sia sulle pareti interne che sulle porte, inoltre saranno dotati di allarme acustico e visivo per segnalazione di emergenza;
 - gli esalatori delle colonie wc e le carine di ventilazione per la ventilazione forzata dei wc stocciranno in copertura;
 - il deposito avrà apertura di ventilazione permanente per 1/40 della superficie netta in pianta protetta da rete anti insetto;
 - l'altezza dei davanzali e dei parapetti della scala interna dovranno essere 110 cm dal pavimento finito;
 - le finestre della palestra avranno comandi di apertura elettrificati negli spogliatoi e bagni a comando manuale agevolato.

COMUNE DI **POGLIANO MILANESE**
PROVINCIA DI **MILANO**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI - VIA DANTE

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO III
PROGETTO:
PIANTA BAGNI PIANO RIALZATO



DATA mag '15	SCALA 1:20
Aggiornamenti	Data

A14
TAV.

IL PROGETTISTA



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO