

Scripts de Soporte

1. El Automatizador Principal (El más importante ahora)

- **inyeccion_maestra.sh**: Es el script definitivo de restauración. Toma tus archivos empaquetados (codigo_fuente.tar.gz, plugins_moodledata.tar.gz) y el volcado de base de datos (configuracion_moodle.sql), borra el entorno viejo, extrae los datos nuevos, ajusta todos los permisos al usuario www-data, importa la base de datos y ejecuta la herramienta de reemplazo de URLs nativa de Moodle para adaptar todo al entorno de pruebas.

2. Scripts de Reparación y Acceso (Post-Inyección)

Estos te salvan la vida justo después de clonar producción hacia pruebas para evitar quedarte por fuera del sistema o ser redirigido por error.

- **fix_moodle_old.sh**: Repara el acceso de administrador. Elimina la URL alternativa, quita el login forzoso, obliga al usuario admin a usar autenticación manual y le asigna la clave de rescate uFpS_OldAdm#2025.
- **configurar_auth_institucional.sh**: Trasplanta configuraciones de LDAP y Divisist de una base a otra. Su función vital para pruebas es ejecutar un UPDATE en la tabla mdl_config para forzar la URL wwwroot local y evitar redirecciones accidentales a producción.
- **fix_moodle_new_pid.sh**: El rescatista de Apache. Si Moodle se cuelga, este script entra al contenedor, elimina archivos de bloqueo (.pid), mata procesos huérfanos y reinicia el servicio a través de Supervisor.

3. Modificadores de Configuración (Entorno de Pruebas)

- **ajustar_limites_moodle.sh**: Configura masivamente la capacidad de subida de archivos. Modifica el archivo z-performance.ini de PHP y el clamd.conf de ClamAV en los contenedores para aceptar tamaños más grandes (como 4096M o 5G).

4. Scripts de Sincronización y Transferencia (Manejo de Permisos)

Estas son utilidades para mover datos saltándose los bloqueos de permisos estrictos de Linux y Podman.

- **sincronizar_plugins.sh**: Actúa como un puente. Copia código de plugins, configuraciones y carpetas estructurales vitales (como customcert y lang) directamente desde moodle_old hacia moodle_new. Luego, ejecuta la actualización (upgrade.php) para registrar los plugins copiados en la base de datos.
- **transferir_moodledata.sh**: Utilidad para transferir archivos de forma segura. Crea una carpeta temporal *dentro* del contenedor, copia los archivos desde tu ruta local allí y luego los mueve a su volumen final aplicando permisos estrictos (770 para directorios, 660 para archivos) asignándolos al usuario www-data.

5. Scripts Modulares de Inyección (Alternativas manuales)

Estos hacen exactamente lo mismo que el inyeccion_maestra.sh, pero desglosados paso a paso por si falla algún componente y prefieres hacerlo manual.

- **importar_base_datos.sh**: Se encarga exclusivamente de importar el .sql en MariaDB y hacer el reemplazo masivo de URLs viejas por nuevas.
- **importar_moodledata.sh**: Extrae un .tar.gz de datos hacia la ruta de destino usando podman unshare (para conservar las identidades de usuario originales) y purga las cachés.
- **restaurar_codigo_moodle.sh**: Extrae un empaquetado de código fuente, pero antes hace una copia de seguridad del config.php actual para no perder la conexión a la base de datos local.

6. Exportación y Limpieza (Mantenimiento)

- **reset_moodle.sh**: El botón de pánico. Detiene y borra contenedores, limpia redes huérfanas, destruye imágenes no usadas y, lo más importante, utiliza podman unshare rm -rf para destruir por completo y de forma segura las carpetas protegidas en /data.
- **exportar_moodle_integral.sh**: Script para uso exclusivo en producción. Extrae un volcado .sql "ligero" que solo contiene la configuración estructural, la portada y los plugins, ignorando los registros pesados.

7. Archivos de Datos (Los insumos)

Los siguientes archivos no son scripts ejecutables, sino la "carga útil" que consumen los scripts anteriores (probablemente generados en pruebas pasadas):

- codigo_fuente.tar.gz
- configuracion_moodle.sql

- moodle_new_limpiar.sql
- plugins_moodledata.tar.gz