

Custom Gimmick说明

文档约定

本文档内有较多说明格式的部分，因此把一些说明放在这里，如果没有特殊说明，以下面提到的为准。

- 方括号括起来代表一个部分的值是必填的，比如[**arg**]代表arg的值是必填的；使用花括号括起来的代表一个部分（的值）是可选的，如{,{**step**}}代表step的值和它前面的那个逗号都是可以省略不写的
- 在没标注全局gimmick的情况下，本文档提到的gimmick得在obj为**obj_custom_gimmick**时才能使用

cgmk配置文件

顾名思义，这个文件是用来管理要不要启用某一部分的gimmick的。

直接在谱面根目录下创建[**难度**]**_cgmk_config.json**即可，如FINALE难度的配置就写**FINALE_cgmk_config.json**，如果需要全局的配置文件，就直接创建**cgmk_config.json**。

- 注意，单独难度的配置的优先级是大于全局的。
- 如果目录没有配置文件，那么**下述所有配置都会被认为是true**

以下是可用的配置：

配置名	作用	默认值
JACKET_MANAGE_MODE	调整换背景的模式，可填plaudite或custom，默认plaudite	plaudite
ENABLE_TEXT	是否启用字幕gmk	true
ENABLE_NON_BASE_FX	是否启用不在base obj内的fx gmk	true
ENABLE_DF_GRID_AND_SIDELINE	是否启用df的两侧的线或网格gmk	true
ENABLE_ANGELSTAR_CHECKER	是否启用anglestar的背景棋盘gmk	true
ENABLE_DISTORT_BG	是否启用扭曲BG	true
ENABLE_MUSIC_CONTROL	是否启用控制音乐的gmk(jumpto和playspeed)	true
ENABLE_STARPARTICLE	是否启用星星粒子相关gmk	false
ENABLE_SKIN_CHANGE	是否启用改变皮肤相关的gmk	false
ENABLE_DEBUG_INFO	是否在屏幕上绘制调试信息(于1.11暂时废弃)	false

在json内，你只要像下面这样填入配置信息就好了，你可以从上述的配置种填一或多个，**不填的默认为true**

```
{
  "ENABLE_TEXT":false,
```

```
"ENABLE_NON_BASE_FX":false,
"JACKET_MANAGE_MODE":"custom"
}
```

字幕效果

首先要在谱面的目录下创建一个文件：[难度]_text.txt，如ENCORE难度就创建一个ENCORE_text.txt
之后在文件里面按照以下格式打轴，一行一个语句：

```
[拍数],[字幕的内容]
```

之后就可以使用gimmick操作字幕了，以下是可以操作字幕的gimmick：

gmk名	作用	其它描述
textX	调整字幕的横坐标	
textY	调整字幕的纵坐标	
textalp	调整字幕的透明度	范围[0,1]
textrot	调整字幕的旋转角度	角度制
textcolhex	调整字幕颜色	将hex颜色转为10进制后填入 受col_conversion影响
textsca	调整字幕大小	默认为1

在v1.5及以后，可以使用多文件字幕，要使用要创建文件：[难度]_text_[编号].txt，如ENCORE难度的2号
字幕就创建一个ENCORE_text_2.txt；
内部格式同单文件字幕，但是使用的gmk不太一样，下面记指定的字幕文件的编号为[tid]

gmk名	作用	其它描述
textX[tid]	调整字幕[tid]的横坐标	实际横坐标为textX[tid]+textX[tid]b
textX[tid]b	调整字幕[tid]的横坐标	
textY[tid]	调整字幕[tid]的纵坐标	实际纵坐标为textY[tid]+textY[tid]b
textY[tid]b	调整字幕tid的纵坐标	
textalp[tid]	调整字幕[tid]的透明度	范围[0,1]
textrot[tid]	调整字幕[tid]的旋转角度	角度制
textcolrgb[tid]	调整字幕[tid]颜色	将hex颜色转为10进制后填入
textsca[tid]	调整字幕[tid]大小	默认为1
textsep[tid]	调整字幕[tid]的行间距	默认为1
textmaxwidth[tid]	调整字幕[tid]的行最大宽度（单位字符）	默认为20

gmk名	作用	其它描述
textalignv_[tid]	调整字幕[tid]的中心垂直位置	默认为顶部 0,1,2分别为顶部，中部，底部
textalignh_[tid]	调整字幕[tid]的中心水平位置	默认为居中 0,1,2分别为左侧，居中，右侧

从1.10.0开始,tid可以是任意字符串了，之前只能是0~49的数字

背景

对于自定义背景模式(custom)，你只要往谱面目录下放入数个图片(jpg或png)并在gmk内使用`custom_jacket`切换即可，命名格式是`jacket[id]`，比如id为的1图片就叫`jacket[1.png]`或`jacket[1.jpg]`

注意：使用这功能时，确保在配置文件里JACKET_MANAGE_MODE的值为"custom"!

对于plaudite背景(plaudite),范围0~11，从0到10分别对应以下曲目的jacket:

- transparent (透明背景)
- pyromania
- valor
- unraveling
- supernova
- libertia
- stopmotion
- convergence
- red (纯红色背景)
- plaudite
- astellion

gmk名	作用	其它描述
ditortedBG_alp	调整扭曲背景的不透明度	范围[0,1]
ditortedBG_col_rgb	调整扭曲背景的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
plaudite_jacket	切换粒子的背景	虽然不是新的gmk，但是多了新的参数:11，代表默认背景
custom_jacket	切换粒子的背景	填入要切换的图片id，0代表默认背景
BG_ditortScale	调整扭曲背景的扭曲块大小	默认0
BG_ditortAmount	调整扭曲背景的扭曲程度	默认0

图片插入

你需要先在谱面目录下创建`[难度名].vsp`，如果需要全难度可用难度名处填`GLOBAL`，特定难度的vsp会覆盖全局vsp。

一个vsp内可以分成两个部分，像这样：

```
//第一部分
#Layer
[layer1声明]
[layer2声明]
...
[layerN声明]

//第二部分
#Image
[layer1名称]:
[image1声明]
[image2声明]
...
[imageN声明]

[layer2名称]:
[image1声明]
[image2声明]
...
[imageN声明]
```

第一部分是用于说明你要使用哪些图层的，一个图层声明语句是这样的：

```
[图层名],[图层优先级]
```

图层优先级的值越大，图层越靠顶部。

第二部分用于声明要使用哪些图片(image)，及所属图层；其中，layer名称处填写你在第一部分声明的图层名，并且不必按照第一部分的声明顺序填写；

插入的图片分为静态图(static)和动态图(animated)，两种分别是这样声明的：

方括号代表必填参数，大括号代表可选参数

静态

```
static,[图像名],[源图像路径],[图像层级]{,{图像初始宽度},{图像初始高度}}
```

动态

```
animated,[图像名],[源图像路径],[图像层级],[图像帧个数]{,{图像初始宽度},{图像初始高度}}
```

同样的，图像层级高的图片会盖住图像层级低的图片。

注:

I.动态图像必须采用条带格式,且满足 单帧图像宽度=条带宽度/图像帧个数

II.源图像路径指相对谱面目录的路径,比如在谱面文件夹内有iv.png,那么源图像路径就为iv.png;如果在aaa文件夹内有bbb.png,那么应该写aaa/bbb.png

III.同一个图片文件可以被多个的不同的image使用

IV.vsp文件内在行头加上//,代表这整行为注释 (虽然我也不知道加注释功能有啥用)

V.如果Layer的层级更高,那么其中的所有image会盖住Layer更低的image

在写完vsp文件后,你就可以用下列gimmick控制你在#Image内说明的图像了

gimmick名	作用	其它描述
imgx_[图像名]	调整图像的横坐标	默认为160,单位px
imgy_[图像名]	调整图像的纵坐标	默认为90,单位px
imgytime_[图像名]	在当前imgy上加上N msx对应的px数	默认为_(573613),单位msx 当值为_时,这个gimmick不生效
imgrot_[图像名]	调整图像的旋转角度	默认为0,角度制
imgscalex_[图像名]	调整图像的横向缩放	默认为1
imgscaley_[图像名]	调整图像的纵向缩放	默认为1
imgscaleytime_[图像名]	在当前imgscaley上 乘上(N msx对应的px数/图像初始高度)	默认为_(573613),单位msx 当值为_时,这个gimmick不生效
imgskewx_[图像名]	调整图像的横向斜切	默认为0
imgskewy_[图像名]	调整图像的纵向斜切	默认为0
imgcolrgb_[图像名]	调整图像的颜色	将rgb的hex转为10进制后填入,默认为16777215
imgalp_[图像名]	调整图像的不透明度	默认为1
imgidx_[图像名]	调整当前所绘制的帧 (只对动态图片生效)	默认为0; 0代表第一帧 小于0会直接取0,大于总帧数会自动取余

注:

I.防止有人没看过gmk文档,1 msx指当前流速下1ms移动的距离

II.变换时参考的中心为图片的中心点

滤镜/shader

gmk名	作用	其它描述
fx_red	效果与fx_colorise相同,默认为红色,且只能由recolor改变颜色	默认为0,大于等于1代表启用
recolor	随机调整fx_red的颜色	大于等于1代表触发一次

gmk名	作用	其它描述
fx_red_intensity	调整fx_red的滤镜强度	默认为1
fx_colorise_col_rgb	调整colorise滤镜的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
fx_colorise_col_alpha	调整colorise滤镜的颜色中的alpha值	
fx_colorise_intensity	调整colorise滤镜的强度	
vdistort	纵向模糊	默认为0
hdistort	横向模糊	默认为0
barrelabx	调整barrel的横向色散	默认为0
barrelaby	调整barrel的竖向色散	默认为0
sina	将ui扭曲为正弦波形	这类gmk的a指振幅，o指周期的倒数，p指相位，下同
sino		默认为0（0代表禁用），下同
sinp		p默认为1，下同
cosa	将ui扭曲为纵向的正弦波形	
cosp		
coso		
tana	将ui扭曲为纵向的正切波形	
tano		
tanp		
posx	横向移动ui界面	默认为0
posy	纵向移动ui界面	默认为0
twx[id]	在屏幕产生一个螺旋扭曲	x，y指扭曲中心位置，a指扭曲程度，r指扭曲半径 [id]范围1~4，下同
twy[id]		
twa[id]		
twr[id]		
gray	灰色滤镜	
barrel		最后效果是barrel+barrel2
barrel2		
fish	鱼眼效果幅度	

gmk名	作用	其它描述
vig		
abx	调整横向色散的幅度	
aby	调整纵向色散的幅度	
bloom	光晕幅度	
glitchamp	控制glitch的强度	默认为0，效果可见aleph-0官谱那种的glitch
glitchoffset	控制glitchamp的播放速度	
uhnoise	控制glitch的强度	默认为0，这种glitch效果可见supernova/extendnova官谱那种的glitch
fx_hue_hue	调整整体色相	默认为0
fx_hue_saturation	调整整体饱和度	默认为1
fx_edge	启用边缘检测	默认为0，大于等于1代表启用
fx_posterize	控制颜色层次(或者叫位深)，值越高层次越丰富	默认为32
fx_posterize_vis	是否启用fx_posterize	默认为0，大于等于1代表启用
fx_twirl	在屏幕中心产生螺旋扭曲，这个gmk控制这个扭曲的扭曲程度	默认为0
fx_underwater	水下效果	默认为0.01
fx_zoom	缩放的动态模糊效果	默认为0

粒子相关

gmk名	作用	其它描述
starspawner_timer	控制星星数量	
starspd_multiplier	星星下落速度倍率	
starspd_low	星星最慢下落速度	
starspd_high	星星最快下落速度	
active_starchgcol	启用渐变色型星星	使用hsv进行渐变，方式是h，对h，s和v各自单独补间
active_startrans	启用蒙版型星星	这种星星会在黑色蒙版上挖空
startrans_alpha	蒙版型星星不透明度	
starchgcol_alpha	渐变色型星星不透明度	
starchgcol_up_rgb	渐变色型星星在屏幕上半部分的颜色	将hex颜色转为十进制后填入，下同

gmk名	作用	其它描述
starchgcol_down_rgb	渐变色型星星在屏幕下半部分的颜色	
particle_alpha	控制菱形粒子的不透明度	
rainbow	让菱形粒子变为彩色	
plaudite_pburst	从顶部喷射粒子	value1控制喷射持续方式，

轨道Gimmick

gmk名	作用	其它描述
prtrX	真正意义上的绕x轴旋转	默认为0 是全局gimmick
prtrY	真正意义上的绕y轴旋转	默认为0 是全局gimmick
prsy	纵向斜切	默认为0 是全局gimmick

Note效果

此处[lane]指代第n条轨道，0~3为4k的1~4轨，456为左中右bumper

gmk名	作用	其它描述
xoffset	谱面横向偏移	单位px 是全局gimmick
yoffsetind[lane]	效果同yoffset，但只对[lane]轨道生效	与yoffset是累加关系 是全局gimmick
xoffsetind[lane]	效果同xoffset，但只对[lane]轨道生效	与xoffset是累加关系 是全局gimmick
notealpind[lane]	效果同notealp，但只对[lane]轨道生效	与notealp是累乘关系 是全局gimmick
boost_timeind[lane]	效果同boost_time，但只对[lane]轨道生效	与boost_time是累加关系 是全局gimmick
boost_distance[lane]	效果同boost_distance，但只对[lane]轨道生效	与boost_distance是累加关系 是全局gimmick
reset_scrollspeed	重置scrollspeed	是全局gimmick

其它

gmk名	作用	其它描述
jumpto_beat	跳转谱面指定位置	在value2处填具体的值，单位为拍数 是全局gimmick
jumpto_s	跳转谱面指定位置	当value1>0时单位为秒否则为毫秒，在value2处填具体的值 是全局gimmick
playspeed	设置谱面播放速度	默认值为1 是全局gimmick
col_conversion	将自定义gmk内部分调整颜色的gmk逻辑转换	不为0时会将输入的颜色以rgb的形式使用，否则以bgr的形式受该gmk影响的将在描述中标出
slash_anycol	生成一个slash，颜色由set_slash_col定义	
set_slash_col	调整slash_anycol的颜色	将hex颜色转为10进制后填入 受col_conversion影响
cover1	调整屏幕遮盖不透明度	虽然不是新的gmk，但是作用变了：控制的是整个屏幕的遮盖
cover2	轨道外侧遮盖的不透明度	
cover3	轨道遮盖的不透明度	
angelstar_checker_mode	调整angelstar_checker的状态，0为受曲绘影响，1是不受影响，2是大于轨道图层	默认为0
angelstar_checker_alpha	调整棋盘效果的不透明度	
angelstar_checker_set	刷新棋盘效果	
wflash	白色闪屏的不透明度	
static	调整雪花屏效果的不透明度	
df_sideline2	生成一对向外移动的黑色竖线，缓动为outCirc	
df_sideline	绘制一对可以控制移动的白色竖线	范围[0,1]，1代表抵达屏幕边缘，0为轨道边缘
df_sideline_alpha	控制df_sideline的透明度	
df_whitebg	白色背景	
df_grid_alpha	df中的网格效果不透明度	
df_grid_top	控制网格可视部分的顶部位置	
df_grid_bottom	控制网格可视部分的底部位置	
bgalph	控制轨道非灰色部分的透明度	

gmk名	作用	其它描述
holdoverlayalpha	轨道灰色部分的透明度	
hide_combo	隐藏combo显示	
changeskin	修改当前显示皮肤	取值范围为整数[0,3] 0~3分别代表正常，stopmotion， 纯黑(entendnova)以及stargazer皮 肤
unraveling_sidething	生成unraveling stasis的冲击波	
astellion_sidething	生成astellion的冲击波	
apocalypse_sidething	生成apocalypse call的冲击波	

变速(SV)

这里的变速指om或其它音游内传统的允许不等距的变速。

你需要做的是在谱面目录下创建[难度].vsv，如ENCORE难度就是ENCORE.vsv 之后每个变速语句之间用换行分开即可。现在支持的变速有这些：

```
addVelo(time,velo)
```

这个语句作用是在指定位置添加一个速度。

time：该速度所在的时间，单位ms

velo：该速度的值

```
addVeloTween(time,timeEnd,stVelo,edVelo{,easing,step})
```

这个语句作用是在指定位置添加一个速度补间。

time：补间起始位置，单位ms

timeEnd：补间结束位置，单位ms

stVelo：起始速度

edVelo：结束速度

easing：补间使用的缓动，缓动格式同vsm的，可以不写，默认为linear

step：补间的步长，可以不写，默认为32