

Custom Gimmick说明

cgmk配置文件

顾名思义，这个文件是用来管理要不要启用某一部分的gimmick的。

直接在谱面根目录下创建[难度]_cgmk_config.json即可，如FINALE难度的配置就写FINALE_cgmk_config.json，如果需要全局的配置文件，就直接创建cgmk_config.json。

- 注意，单独难度的配置的优先级是大于全局的。
- 如果目录没有配置文件，那么下述所有配置都会被认为是true

以下是可用的配置：

配置名	作用
JACKET_MANAGE_MODE	调整换背景的模式，可填plaudite或custom，默认plaudite
ENABLE_TEXT	是否启用字幕gmk
ENABLE_NON_BASE_FX	是否启用不在base obj内的fx gmk
ENABLE_DF_GRID_AND_SIDELINE	是否启用df的两侧的线或网格gmk
ENABLE_ANGELSTAR_CHECKER	是否启用anglestar的背景棋盘gmk
ENABLE_DISTORT_BG	是否启用扭曲BG
ENABLE_MUSIC_CONTROL	是否启用控制音乐的gmk(jumpto和playspeed)

在json内，你只要像下面这样填入配置信息就好了，你可以从上述的配置种填一或多个，不填的默认为true

```
{
  "ENABLE_TEXT":false,
  "ENABLE_NON_BASE_FX":false,
  "JACKET_MANAGE_MODE":"custom"
}
```

字幕效果

首先要在谱面的目录下创建一个文件： [难度]_text.txt，如ENCORE难度就创建一个ENCORE_text.txt

之后在文件里面按照以下格式打轴，一行一个语句：

[拍数],[字幕的内容]

之后就可以使用gimmick操作字幕了，以下是可以操作字幕的gimmick：

gmk名	作用	其它描述
textX	调整字幕的横坐标	
textY	调整字幕的纵坐标	
textalp	调整字幕的透明度	范围[0,1]
textrot	调整字幕的旋转角度	角度制
textcolhex	调整字幕颜色	将hex颜色转为10进制后填入 受col_conversion影响
textsacle	调整字幕大小	默认为1

在v1.5及以后，可以使用多文件字幕，要使用要创建文件：`[难度]_text_[编号].txt`，如ENCORE难度的2号字幕就创建一个`ENCORE_text_2.txt` 内部格式同单文件字幕，但是使用的gmk不太一样，下面记指定的字幕文件的编号为`[tid]`

gmk名	作用	其它描述
textX_[tid]	调整字幕[tid]的横坐标	实际横坐标为textX_[tid]+textX_[tid]b
textX_[tid]b	调整字幕[tid]的横坐标	
textY_[tid]	调整字幕[tid]的纵坐标	实际纵坐标为textY_[tid]+textY_[tid]b
textY_[tid]b	调整字幕tid的纵坐标	
textalp_[tid]	调整字幕[tid]的透明度	范围[0,1]
textrot_[tid]	调整字幕[tid]的旋转角度	角度制
textcolrgb_[tid]	调整字幕[tid]颜色	将hex颜色转为10进制后填入
textsacle_[tid]	调整字幕[tid]大小	默认为1
textsep_[tid]	调整字幕[tid]的行间距	默认为1
textmaxwidth_[tid]	调整字幕[tid]的行最大宽度（单位字符）	默认为20

背景

对于自定义背景模式(custom)，你只要往谱面目录下放入数个图片(jpg或png)并在gmk内使用custom_jacket切换即可，命名格式是`jacket[id]`，比如id为的1图片就叫`jacket[1.png]`或`jacket[1.jpg]`

对于plaudite背景(plaudite),范围0~11，从0到10分别对应以下曲目的jacket:

- transparent（透明背景）
- pyromania

- valor
- unraveling
- supernova
- libertia
- stopmotion
- convergence
- red (纯红色背景)
- plaudite
- astellion

gmk名	作用	其它描述
ditortedBG_alp	调整扭曲背景的不透明度	范围[0,1]
ditortedBG_col_rgb	调整扭曲背景的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
plaudite_jacket	切换粒子的背景	虽然不是新的gmk，但是多了新的参数:11，代表默认背景
custom_jacket	切换粒子的背景	填入要切换的图片id，0代表默认背景
BG_ditortScale	调整扭曲背景的扭曲块大小	默认0
BG_ditortAmount	调整扭曲背景的扭曲程度	默认0

滤镜/shader

gmk名	作用	其它描述
fx_red_intensity	调整fx_red的滤镜强度	
fx_colorise_col_rgb	调整colorise滤镜的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
fx_colorise_col_alpha	调整colorise滤镜的颜色中的alpha值	
fx_colorise_intensity	调整colorise滤镜的强度	
vdistort	效果与hdistort相同，但是是竖直方向	默认为0
barrelabx	调整barrel的横向色散	默认为0
barrelaby	调整barrel的竖向色散	默认为0

- 注：fx_red与fx_colorise实则使用的同一个滤镜，区别在于fx_red只能使用recolor随机改变颜色

轨道Gimmick

gmk名	作用	其它描述
prtrX	真正意义上的绕x轴旋转	默认为0 是全局gimmick

gmk名	作用	其它描述
prtrY	真正意义上的绕y轴旋转	默认为0 是全局gimmick
prsy	纵向斜切	默认为0 是全局gimmick

Note效果

此处[lane]指代第n条轨道，0~3为4k的1~4轨，456为左中右bumper

gmk名	作用	其它描述
xoffset	谱面横向偏移	单位px 是全局gimmick
yoffsetind[lane]	效果同yoffset，但只对[lane]轨道生效	与yoffset是累加关系 是全局gimmick
xoffsetind[lane]	效果同xoffset，但只对[lane]轨道生效	与xoffset是累加关系 是全局gimmick
notealpind[lane]	效果同notealp，但只对[lane]轨道生效	与notealp是累乘关系 是全局gimmick
boost_timeind[lane]	效果同boost_time，但只对[lane]轨道生效	与boost_time是累加关系 是全局gimmick
boost_distance[lane]	效果同boost_distance，但只对[lane]轨道生效	与boost_distance是累加关系 是全局gimmick

其它

gmk名	作用	其它描述
jumpto	跳转至歌曲指定位置	单位为秒 是全局gimmick
playspeed	设置谱面播放速度	默认值为1 是全局gimmick
col_conversion	将自定义gmk内部分调整颜色的gmk逻辑转换	不为0时会将输入的颜色以rgb的形式使用，否则以bgr的形式受该gmk影响的将在描述中标出
slash_anycol	生成一个slash，颜色由set_slash_col定义	
set_slash_col	调整slash_anycol的颜色	将hex颜色转为10进制后填入 受col_conversion影响
cover1	调整遮盖不透明度	虽然不是新的gmk，但是作用变了：控制的是整个屏幕的遮盖

gmk名	作用	其它描述
angelstar_checker_mode	调整angelstar_checker的状态，0为受曲绘影响，1是不受影响，2是大于轨道图层	默认为0

非自定义部分的完整清单（除去全局gmk）

gmk名	作用	说明
uialpha		
cover1		
cover2		
cover3		
rainbow		
sides		
notealp		
noteoverlayalp		
scorealph		
bgalph		
gray		
barrel		
barrel2		
hdistort		
fish		
vig		
abx		
bloom		
aby		
aberramp		
glitchamp		
glitchoffset		
uhnoise		
static		
fx_hue_hue		

gmk名	作用	说明
fx_hue_saturation		
fx_edge		
fx_posterize		
fx_twirl		
fx_posterize_vis		
fx_underwater		
bloom		
angelstar_checker_alpha		
angelstar_checker_set		
fx_zoom		
fx_red		
recolor		
holdoverlayalpha		
plaudite_pburst		
hide_combo		
df_sideline2		
df_sides		
df_sideline		
df_whitebg		
df_grid_alpha		
df_grid_top		
df_grid_bottom		
wflash		
plaudite_jacket		
sina		
sino		
sinp		
cosa		
cosp		
coso		

gmk名	作用	说明
tana		
tanp		
tano		
posx		
posy		
twx[id]	[id]范围1~4，下同	
twy[id]		
twa[id]		
twr[id]		