

Custom Gimmick自定义部分说明

字幕效果：

首先要在谱面的目录下创建一个文件：`[难度]_text.txt`，如ENCORE难度就创建一个`ENCORE_text.txt`

之后在文件里面按照以下格式打轴，一行一个语句：

```
[拍数],[字幕的内容]
```

之后就可以使用gmk操作字幕了，以下是可以操作字幕的gmk：

gmk名	作用	其它描述
textX	调整字幕的横坐标	
textY	调整字幕的纵坐标	
textalp	调整字幕的透明度	范围[0,1]
textrot	调整字幕的旋转角度	角度制
textcolhex	调整字幕颜色	将hex颜色转为10进制后填入 受col_conversion影响
textscale	调整字幕大小	默认为1

在v1.5及以后，可以使用多文件字幕，要使用要创建文件：`[难度]_text_[编号].txt`，如ENCORE难度的2号字幕就创建一个`ENCORE_text_2.txt`

内部格式同单文件字幕，但是使用的gmk不太一样，下面记指定的字幕文件的编号为`[tid]`

gmk名	作用	其它描述
textX_[tid]	调整字幕tid的横坐标	实际横坐标为textX_[tid]+textX_[tid]b
textX_[tid]b	调整字幕tid的横坐标	
textY_[tid]	调整字幕tid的纵坐标	实际纵坐标为textY_[tid]+textY_[tid]b
textY_[tid]b	调整字幕tid的纵坐标	
textalp_[tid]	调整字幕tid的透明度	范围[0,1]
textrot_[tid]	调整字幕tid的旋转角度	角度制
textcolrgb_[tid]	调整字幕tid颜色	将hex颜色转为10进制后填入
textscale_[tid]	调整字幕tid大小	默认为1
textsep_[tid]	调整字幕tid大小	默认为1

背景

gmk名	作用	其它描述
ditortedBG_alp	调整扭曲背景的透明度	范围[0,1]
ditortedBG_col_rgb	调整扭曲背景的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
plaudite_jacket	切换粒子的背景	虽然不是新的gmk，但是多了新的参数:11，代表默认背景

滤镜/shader

gmk名	作用	其它描述
fx_red_intensity	调整fx_red的滤镜强度	
fx_colorise_col_rgb	调整colorise滤镜的颜色	将hex颜色转为10进制后填入
fx_colorise_col_alpha	调整colorise滤镜的颜色中的alpha值	
fx_colorise_intensity	调整colorise滤镜的强度	

- 注：fx_red与fx_colorise实则使用的同一个滤镜，区别在于fx_red只能使用recolor随机改变颜色

轨道Gimmick

gmk名	作用	其它描述
prsy	纵向斜切	默认为0

其它

gmk名	作用	其它描述
jumpto	跳转至歌曲指定位置	单位为秒
playspeed	设置谱面播放速度	默认值为1
col_conversion	将自定义gmk内部分调整颜色的gmk逻辑转换	不为0时会将输入的颜色以rgb的形式使用，否则以bgr的形式受该gmk影响的将在描述中标出
slash_anycol	生成一个slash，颜色由set_slash_col定义	
set_slash_col	调整slash_anycol的颜色	将hex颜色转为10进制后填入受col_conversion影响
cover1	调整遮盖不透明度	虽然不是新的gmk，但是作用变了：控制的是整个屏幕的遮盖

