Subir una imagen existente a Amazon ECR

> Vamos a evitar el problema del almacén de credenciales de Docker Desktop sin reinstalar nada. No ejecutes ningún bloque que contenga `docker build`: no necesitamos reconstruir la imagen para subirla.

1. Crear una configuración temporal de Docker

Abre PowerShell en la carpeta del proyecto y ejecuta este bloque completo. Obtiene un token temporal de ECR y lo guarda en una configuración separada de Docker, sin imprimirlo en pantalla.

```
$registry = "121224262952.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com"
$region = "us-east-2"
$dockerConfig = Join-Path $HOME ".docker-ecr"

New-Item -ItemType Directory -Force $dockerConfig | Out-Null

$password = (& "C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe" ecr get-login-password --region
$region).Trim()

if ($LASTEXITCODE -ne 0 -or [string]::IsNullOrWhiteSpace($password)) {
    throw "No se pudo obtener el token de ECR."
}

$encodedAuth = [Convert]::ToBase64String(
    [Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("AWS:$password")
)

$config = @{
    auths = @{
        $registry = @{
            auth = $encodedAuth
        }
    }
} | ConvertTo-Json -Depth 4

Set-Content -Path (Join-Path $dockerConfig "config.json") -Value $config -Encoding ascii
Remove-Variable password, encodedAuth, config

Write-Host "Configuración temporal creada."
```

2. Etiquetar la imagen existente

```
docker tag mordida-mantense-api:local 121224262952.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mordida-mantense-
api:latest
```

3. Subir la imagen a ECR

```
docker --config "$HOME\.docker-ecr" push 121224262952.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/mordida-
mantense-api:latest
```

4. Verificar la imagen en AWS

Si la subida termina correctamente, verifica que AWS recibió la imagen:

```
& "C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe" ecr describe-images --repository-name mordida-mantense-api --region us-east-2 --query "imageDetails[*].imageTags"
```

Deberías ver la etiqueta `latest`.

> **Seguridad:** el token es temporal, pero el archivo de configuración lo contiene. No compartas ese archivo ni lo subas a GitHub. Cuando terminemos de usarlo, eliminaremos la carpeta `.docker-ecr`.

Si aparece otro error, comparte únicamente el mensaje, nunca el contenido de `config.json`.