



SPRINT 4

Scrum Master

Daniel Argüelles Mesa

Development Team

Sergio Andrés Mendoza Martínez

Andrés David Galeano Herrera

Viviana Andrea Romero Avila

Cesar Carbono Barros

Álvaro González Oviedo

Ciclo 3 - Grupo 3 - G43



Sprint 4

	No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para <completar mis tareas a tiempo>	Criterios de Aceptación
Sprint 4	SIA-16	Menú de inicio	Usuario	Ingresar al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	<ul style="list-style-type: none">- Se debe crear la funcionalidad al mensaje de bienvenida para que aparezca la hora actual.
	SIA-17	Menú Postulante	Usuario	Acceder al menú general con sus disponibles acciones.	Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas	<ul style="list-style-type: none">- Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar agregarpostulantes y al momento de cambiar de estado postulante
	SIA-18	Menú Cargo	Auxiliar Académico	Visualizar los datos personales de cada postulante..	Para llevar control de estos.	<ul style="list-style-type: none">- Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar agregarCargar y al momento de cambiar de estado cargo.



SIA 16

Index.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5, CSS y JS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Inicio</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link " href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.
        </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 align="center">
      <p>¡Bienvenido al sistema! Son las <span id="horaActual"></span>
    </p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Postulante</a>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Cargo</a>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fxFP3gk0KtndU4JGtKdVxb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded',
  function() {
    var fechaActual = new Date();
    document.querySelector("#horaActual").innerHTML = "<strong>"+
    fechaActual.getHours()+":"+fechaActual.getMinutes()+"</strong>";
  }
  );
</script>
</body>
</html>
```

Salida

[Inicio](#) [Inicio](#) [Postulante](#) [Cargo](#) [Salir](#)

Sistema de Información.

¡Bienvenido al sistema! Son las 20:10

[Postulante](#) [Cargo](#)



SIA 17

Agregarpostulante.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5, CSS y JS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Agregar Postulante</title>

  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Agregar Postulante</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.
        </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col ">
      <form action="#">
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="pnombre">
          <label for="pnombre">Primer Nombre</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="snombre">
          <label for="snombre">Segundo Nombre</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="papellido">
          <label for="papellido">Primer Apellido</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="sapellido">
          <label for="sapellido">Segundo Apellido</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="tiPrincipal">
          <label for="tiPrincipal">Título Principal</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="tiSecundario">
          <label for="tiSecundario">Título Secundario</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="number" id="aExp">
          <label for="aExp">Años de Experiencia</label>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```




```
<select class="form-select">
  <option selected>Escoge un Coordinador</option>
  <option value="1">Coord1</option>
  <option value="2">Coord2</option>
  <option value="3">Coord3</option>
</select>
<br>
<br>
<br>
<br>
<button type="button" class="btn btn-primary" id=
"basicToastBtn">Enviar</button>

</form>
</div>
</div>
<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
  <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive"
aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
      <h5 class="my-0">Se guardó correctamente</h5>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKDVxb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```



El futuro digital
es de todos

MinTIC



Salida

Agregar Postulante Inicio Postulante Cargo Salir

Se guardó correctamente

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Título Principal

Título Secundario

Años de Experiencia

Escoge un Coordinador

Enviar

postulante.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5, CSS y JS.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Postulante</title>

  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href=
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.4/css/all.min.cs
s"
>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Postulante</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.
        </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
      <table class="table alinear">
        <thead>
          <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Apellido</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Carlos Andrés</td>
            <td>Méndez Gómez</td>
            <td>29</td>
            <td>
              <button type="button" class="btn btn-warning">
                <i class="fas fa-edit"></i>
              </button>
              <button type="button" class="btn btn-danger" id=
"basicToastBtn">
                <i class="fas fa-user-minus"></i>
              </button>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
  <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive"
aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
      <h5 class="my-0">Se cambió de estado correctamente</h5>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcPIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```



Salida

Postulante Inicio Postulante Cargo Salir

Agregar

Se cambió de estado
correctamente

Id	Nombre	Apellido	Edad	Acciones
1	Carlos Andrés	Méndez Gómez	29	 

SIA 18

Agregarcargo.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5, CSS y JS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Agregar Cargo</title>

  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMEAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Agregar Cargo</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.
        </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <form action="#">
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="cargo">
          <label for="cargo">Cargo</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="titulo">
          <label for="titulo">Título</label>
        </div>

        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="aexpe">
          <label for="aexpe">Años de Experiencia</label>
        </div>

        <button type="button" class="btn btn-primary" id=
"basicToastBtn">Enviar</button>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
    <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive"
aria-atomic="true">
      <div class="toast-header bg-primary text-light">
        <h5 class="my-0">Se guardó correctamente</h5>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKdVxb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```


Salida

Agregar Cargo Inicio Postulante Cargo Salir

Se guardó correctamente

Cargo

Título

Años de Experiencia

Enviar

Cargo.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5, CSS y JS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Cargo</title>

  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@5.15.4/css/all.min.css"
>
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Cargo</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText" aria-controls="navbarText"
aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.
        </span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
      <table class="table">
        <thead>
          <tr>
            <th class="mt-5">Id</th>
            <th>Cargo</th>
            <th>Titulo Principal</th>
            <th>Años de Experiencia</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Administrador</td>
            <td>Administrador de Empresas</td>
            <td>4</td>
            <td>
              <button type="button" class="btn btn-warning">
                <i class="fas fa-edit"></i>
              </button>
              <button type="button" class="btn btn-danger" id=
"basicToastBtn">
                <i class="fas fa-user-minus"></i>
              </button>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
  <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive"
aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
      <h5 class="my-0">Se cambió de estado correctamente</h5>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fXfP3gk0KtndU4JGtKDVXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="js/app.js"></script>
</body>
</html>
```




El futuro digital
es de todos

MinTIC



Salida

Cargo Inicio Postulante Cargo Salir

Agregar

Se cambió de estado
correctamente

Id	Cargo	Título Principal	Años de Experiencia	Acciones
1	Administrador	Administrador de Empresas	4	 

Nuestro link de Github es:

<https://github.com/viviromavi/SPRINT-1-G43-Grupo-3>