



## SPRINT 3

### Scrum Master

Viviana Andrea Romero Avila

### Development Team

Sergio Andrés Mendoza Martínez

Andrés David Galeano Herrera

Daniel Argüelles Mesa

Cesar Carbono Barros

Álvaro González Oviedo

Ciclo 3 - Grupo 3 - G43



### Sprint 3

	No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para <completar mis tareas a tiempo>	Criterios de Aceptación
Sprint 3	SIA-11	<b>Interfaz de ingreso</b>	Usuario	Ingresar al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	*Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <b>index.html</b> )
	SIA-12	<b>Menú de inicio</b>	Usuario	Acceder al menú general con sus disponibles acciones.	Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <b>main.html</b> )
	SIA-13	<b>Menú Postulante</b>	Auxiliar Académico	Visualizar los datos personales de cada postulante..	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <b>postulante.html, agregarpostulante.html y verpostulante.html.</b>
	SIA-14	<b>Menú Coordinador</b>	Auxiliar Académico	Visualizar los datos personales de cada estudiante.	Para llevar control de estos.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios de los archivos: <b>cargo.html, agregarcargo.html y vercargo.html.</b>
	SIA-15	<b>Menú Reportes</b>	Coordinador Académico	Ver listado de los grupos que tiene la institución	para realizar seguimiento de los mismo	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo: ( <b>reportes.html</b> ).



## SIA 11

Index.html

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5 y CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Ingresar</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-12 formsesion">
        <h2 class="title">Inicio de Sesión</h2>
        <form>
          <div class="mb-3">
            <label for="usuario" class="form-label">Usuario</
label>
            <input type="text" class="form-control" id="usuario">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="contrasenausuario" class="form-label">
Contraseña</label>
            <input type="password" class="form-control" id=
"contrasenausuario">
          </div>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</
button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

  <script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-w8fXFP3gkOKtndU4JGtKDVXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```



El futuro digital  
es de todos

MinTIC



Salida

### Inicio de Sesión

Usuario

Contraseña

Enviar

## SIA 12

Main.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Inicio</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>


<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href
="#">Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 align="center">
      <p>¡Bienvenido al Sistema! Son las HH:MM</p>
      <!--Aquí van los dos enlaces-->
      <a href="#" class="btn btn-primary">Postulante</a>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Cargo</a>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-w8fXfP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida



## SIA 13

### Menu Postualntes

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5 y CSS tambien utilizamos la herramienta Polacode para la toma de las imagenes.

Postualntes.html



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Postulante</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
  <link rel="stylesheet" href=
"https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css"
  integrity=
"sha384-DyZ88mC6Up2uqS4h/KRgHuoEgwBcD4Ng9SiP4dIRy0EXTlnuz47vAwmeGwVChigm"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <!--Aqui va el navbar y todo lo demas-->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Postulante</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```







```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</button>
      <table class="table align">
        <thead>
          <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Apellido</th>
            <th>Edad</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Carlos Andrés</td>
            <td>Méndez Gómez</td>
            <td>29</td>
            <td><button type="button" class="btn btn-warning">
              <i class="fas fa-edit"></i>
            </button>
            <button type="button" class="btn btn-danger">
              <i class="fas fa-user-minus"></i>
            </button>
          </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKdVxb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
    integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
    crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```



## Salida

Postulante	Inicio	Postulante	Cargo	Salir	Sistema de Información.
Agregar					
Id	Nombre	Apellido	Edad	Acciones	
1	Carlos Andrés	Méndez Gómez	29	 	

## Agregarpostulante.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Agregar Postulante</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Agregar Postulante</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```





```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <form action="#">
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="pnombre">
          <label for="pnombre">Primer Nombre</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="snombre">
          <label for="snombre">Segundo Nombre</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="papellido">
          <label for="papellido">Primer Apellido</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="sapellido">
          <label for="sapellido">Segundo Apellido</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="tiPrincipal">
          <label for="tiPrincipal">Titulo Principal</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="tiSecundario">
          <label for="tiSecundario">Titulo Secundario</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="number" id="aExp">
          <label for="aExp">Años de Experiencia</label>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
<select class="form-select">
  <option selected>Escoge un Coordinador</option>
  <option value="1">Coord1</option>
  <option value="2">Coord2</option>
  <option value="3">Coord3</option>
</select>
<br>
<br>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>

</form>
</div>
</div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-W8fXfP3gkOKtndU4JGtKDVXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCIv+191iuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida

Agregar Postulante   Inicio   Postulante   Cargo   Salir   Sistema de Información.

Primer Nombre
Segundo Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Título Principal
Título Secundario
Años de Experiencia
Escoge un Coordinador

Enviar



## Verpostulante.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Ver Postulante</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJBByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Ver Postulante</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 align="center">
      <p>Primer Nombre: Carlos</p>
      <p>Segundo Nombre: Andrés</p>
      <p>Primer Apellido: Mendez</p>
      <p>Segundo Apellido: Gomez</p>
      <p>Título Principal: Administrador</p>
      <p>Título Secundario: Negocios</p>
      <p>Años de Experiencia: 5</p>
      <p>Coordinador: Luis García</p>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-w8fXFP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida

Ver Postulante Inicio Postulante Cargo Salir

Sistema de Información.

Primer Nombre: Carlos  
Segundo Nombre: Andrés  
Primer Apellido: Mendez  
Segundo Apellido: Gomez  
Título Principal: Administrador  
Título Secundario: Negocios  
Años de Experiencia: 5  
Coordinador: Luis García



## SIA 14

### Menu Cargo

Utilizamos Visual Code y el lenguaje HTML 5 y CSS tambien utilizamos la herramienta Polacode para la toma de las imagenes.

### Cargo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Cargo</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
  <link rel="stylesheet" href=
"https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css"
  integrity=
"sha384-DyZ88mC6Up2uqS4h/KRgHuoEgwBcD4Ng9SiP4dIRy0EXTlnuz47vAwmeGwVChigm"
crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <!--Aquí va el navbar y todo lo demas-->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Cargo</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```





```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Agregar</
button>

      <table class="table alinear">
        <thead>
          <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Cargo</th>
            <th>Título Principal</th>
            <th>Años de Experiencia</th>
            <th>Acciones</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>Administrador</td>
            <td>Administrador de Empresas</td>
            <td>4</td>
            <td><button type="button" class=
"btn btn-warning">
              <i class="fas fa-edit"></i>
            </button>
            <button type="button" class=
"btn btn-danger">
              <i class="fas fa-user-minus"></i>
            </button>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKDVxb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity=
"sha384-skAcpiDs7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```





## Salida

Cargo	Inicio	Postulante	Cargo	Salir	Sistema de Información.
Agregar					
Id	Cargo	Título Principal	Años de Experiencia	Acciones	
1	Administrador	Administrador de Empresas	4	 	

## AgregarCargo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Agregar Cargo</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECANGseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>
  <!--Aqui va el navbar y todo lo demas-->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Agregar Cargo</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">
      <form action="#">
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="cargo">
          <label for="cargo">Cargo</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="titulo">
          <label for="titulo">Titulo</label>
        </div>
        <div class="form-floating mb-3">
          <input class="form-control" type="text" id="aexpe">
          <label for="aexpe">Años de Experiencia</label>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</
button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-W8fxFP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCIv+l9liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida

Agregar Cargo Inicio Postulante Cargo Salir

Sistema de Información.

Cargo

Titulo

Años de Experiencia

Enviar



## Vercargo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Ver Cargo</title>
  <link href=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity=
"sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMECAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJBByhZMI3AhiU"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>
  <!--Aquí va el navbar y todo lo demas-->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Ver Cargo</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle=
"collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false" aria-label
="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" aria-current="page" href="#">
Inicio</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Postulante</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="#">Cargo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Salir</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">Sistema de Información.</
span>
      </div>
    </div>
  </nav>
```



```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 aligner">
      <p>Cargo: Administrador</p>
      <p>Título Principal: Administración de Empresas</p>
      <p>Título Secundario: Auxiliar Contable</p>
      <p>Años de Experiencia: 4</p>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-W8fXfP3gkOKtndU4JGtKDvXb053Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcpIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCIv+191iuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida

Ver Cargo Inicio Postulante Cargo Salir

Sistema de Información.

Cargo: Administrador

Título Principal: Administración de Empresas

Título Secundario: Auxiliar Contable

Años de Experiencia: 4



## SIA 15

Reportes.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>SIA - Reportes</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
    integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZMEAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJBByhZMI3AhIU"
    crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="css/misEstilos.css">
</head>

<body>
  <!--Aquí va el navbar y todo lo demas-->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Reportes</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarText"
        aria-controls="navbarText" aria-expanded="false"
        aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarText">
        <ul class="navbar-nav mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page"
              href="#">Reportes</a>
          </li>
        </ul>
        <span class="navbar-text ms-auto">
          Sistema de Información.</span>
        </div>
      </div>
    </nav>
```





```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12 align="center">
      <br>
      <!--Aquí van los dos enlaces-->
      <a href="#" class="btn btn-primary">Reporte Postulante</a>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Reporte Cargo</a>
    </div>
  </div>
</div>

<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
  integrity=
"sha384-W8fXFP3gkOKtndU4JGtKDVxb053Wy8SZCQHczT5FMiIQmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
  crossorigin="anonymous"></script>
<script src=
"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
  integrity=
"sha384-skAcPIdS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBsIzCiv+19liuYLaMQ/"
  crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

## Salida

Reportes Reportes

Sistema de Información.

Reporte Postulante

Reporte Cargo