

```

CREATE TABLE general (
iata VARCHAR (255),
sigla VARCHAR (255),
nombre VARCHAR (255),
categoria VARCHAR (255),
latitud FLOAT,
longitud FLOAT,
propietario VARCHAR (255),
explotador VARCHAR (255),
longitud_pista FLOAT,
ancho_pista FLOAT,
pbmo FLOAT,
elevación FLOAT,
resolución FLOAT,
clase VARCHAR (255),
tipo VARCHAR (255),
PRIMARY KEY (iata)
);

CREATE TABLE fecha (
id_fecha INT,
anio INT,
mes INT,
dia INT,
PRIMARY KEY (id_fecha)
);

CREATE TABLE departamento (
codigo_departamental INT,
departamento VARCHAR (255),
PRIMARY KEY (codigo_departamental)
);

CREATE TABLE municipio (
codigo_municipal INT,
municipio VARCHAR (255),
PRIMARY KEY (codigo_municipal)
);

CREATE TABLE vuelos (
    num_aeropuerto INT,
    iata VARCHAR(255),
    codigo_departamental INT,
    codigo_municipal INT NOT NULL,
    num_vuelos INT,
    PRIMARY KEY (num_aeropuerto),
    FOREIGN KEY (iata) REFERENCES general(iata),
    FOREIGN KEY (codigo_departamental) REFERENCES
departamento(codigo_departamental),
    FOREIGN KEY (codigo_municipal) REFERENCES municipio(codigo_municipal)
)

```