2017/11/11 use

使用说明

上传文件的格式

因为后台API的设计,我们需要把要上传的文件指定为shops.data,如果没有指定为规定的文

件名,会出现错误: {"error":"file field not exist."}

由于记事本默认以ANSI格式编码,以这种格式编码的文件的中文很容易出现乱码现象,上传

会出现错误: 500:Internal Server Error

因此不能 "新建一个记事本" —> "重命名为shops.data" 来创建shops.data文件

方法一:

"新建一个空记事本" —> "打开记事本并选择另存为" —> "在正下方的'编码'选择'UTF-8"

—>"把文件名设为shops.data" —> "保存" —> "以记事本形式打开文件并输入数据"

方法二:

"使用类似Atom的文本编辑器" —> "输入数据保存为shops.data即可(简单粗暴)"

上传数据的格式

代号(1000):

我们可以添加<>,例如<1000>,当然也可以1<00>0,符号<>可以分开使用或者与其他符号组合使用,符号的使用是没有个数限制的

以下是可以添加的符号: < > 《 》 . 。 ' " " " ~! ! @ # \$ ¥ % ^ & * () () { } [] : : ; ; ? ? / - _ + = \ ` · , , 以及'空格'也是可以添加的

以上有些符号是在中文输入法下输出,也一样支持,由于数据是由'|'符号来分割,所以不能添加'|'符号,假如有'|'符号,会报错:

{"error", "file format can not parse -有错误的那一整条数据"}

业务名(复刻与原创银器)

我们可以添加<>,例如<复刻与原创银器>,当然也可以复刻与<原创>银器,符号<>可以分开使用或者与其他符号组合使用,符号的使用是没有个数限制的

以下是可以添加的符号: < > 《 》 . 。 ' " " " ~! ! @ # \$ ¥ % ^ & * () () { } [] : : ; ; ? ? / - _ + = \ ` · , , 空格 , 与上面'代号'可添加的符号是一样的

以上有些符号是在中文输入法下输出,也一样支持,由于数据是由'|'符号来分割,所以不能添加'|'符号,假如有'|'符号,会报错:

2017/11/11 us

{"error","file format can not parse -有错误的那一整条数据"}

店铺名(杂良社)

我们可以添加<>,例如<杂良社>,当然也可以杂<良>社,符号<>可以分开使用或者与其他符号组合使用,符号的使用是没有个数限制的

以下是可以添加的符号: < > 《 》 . 。 ' " " " ~! ! @ # \$ ¥ % ^ & * () () { } [] : : ; ; ? ? / - _ + = \ ` · , , 空格 , 与上面'代号'、'业务名'可添加的符号是一样的

以上有些符号是在中文输入法下输出,也一样支持,由于数据是由'|'符号来分割,所以不能添加'|'符号,假如有'|'符号,会报错:

{"error", "file format can not parse -有错误的那一整条数据"}

店铺地址(https://dq7878.taobaocom/)

这条数据比较特殊,不可以添加字符,只可以是地址本身:https://dq7878.taobaocom/

因为网页的地址(url)都是唯一的,假设我们加上<>:

< https://dq7878.taobaocom/ > , 上传的时候是成功的,但是当点击<杂良社>这个店铺准备进去对应的页面上时会报错: **404 Not Found** , 找不到该页面,因为此时我们跳转的网页地址是< https://dq7878.taobaocom/ > 而非 https://dq7878.taobaocom/ , 后者才是正确的地址,因此不能往地址数据里添加符号

以下是示例:

<1000>|<复刻与原创银器>|<杂良社>|https://dq7878.taobaocom/