

```
<?php
//Espacios de nombres
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

//Cargamos el Composer autoload para poder utilizar las clases
//Poned la ruta correcta a esta carpeta
require 'vendor/autoload.php';
class ControllerCorreo
{
    public static function enviarCorreo($receptor)
    {
        //Creamos el contenido del asunto
        $subject = "Aquí va el asunto del mensaje. Cuidado con las ñ
y tildes";
        //Cuerpo del mensaje
        $message = 'Este es el cuerpo del mensaje a enviar. <br>
Enviado el día: ' . date("Y-m-d H:i:s");

        try {
            // Creando una nueva instancia de PHPMailer
            $mail = new PHPMailer(true);

            // Indicando el uso de SMTP
            //SMTP -Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo
simple de transferencia de correo
            //Protocolo básico que permite que los emails viajen a
través de internet.
            $mail->isSMTP();

            // Habilitando SMTP debugging
            // 0 = apagado (para producción)
            // 1 = mensajes del cliente
            // 2 = mensajes del cliente y servidor
            $mail->SMTPDebug = 0;

            // Agregando compatibilidad con HTML
            $mail->Debugoutput = 'html';
```

```
// Estableciendo el nombre del servidor de email
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';

// Estableciendo el puerto
// Se utilizan los puertos 25 o 587.
// Gmail utiliza el 587
$mail->Port = 587;

// Estableciendo el sistema de encriptación
$mail->SMTPSecure = 'tls';

// Para utilizar la autenticación SMTP
$mail->SMTPAuth = true;

// Nombre de usuario para la autenticación SMTP - usar
dirección de gmail
$mail->Username = "vuestra dirección de gmail";

// Password para la autenticación SMTP de aplicaciones
de GMAIL
$mail->Password = "vuestra contraseña para aplicaciones,
NO sirve la contraseña de la cuenta";

// Estableciendo como quién se va a enviar el mail
$emisor = 'vuestra dirección de gmail';
$mail->setFrom($emisor);

//Nombre del emisor que aparece en el mensaje
$mail->FromName = 'Clínica Veterinaria';

// Estableciendo a quién se va a enviar el correo
$mail->addAddress($receptor);

//Establecemos el juego de caracteres
//Que se utilizará para enviar el mensaje (tíldes, ñ)
$mail->CharSet = 'UTF-8';

// El asunto del mail
$mail->Subject = $subject;
```

```
// Estableciendo el mensaje a enviar
// Cuerpo del mensaje es HTML
$mail->MsgHTML($message);

// Adjuntando unos archivos si fuese necesario, hay que
colocar la ruta completa al archivo
// $mail->addAttachment('imagenes/mafalda.png');

// Esta instrucción envía el mensaje
// antes debemos establecer todas las condiciones
$mail->Timeout = 7;

// El método send devuelve true si el mensaje se ha
podido enviar y false en caso contrario
$mail->send();
echo "<h2>Mensaje enviado correctamente <br> desde la
dirección: <br> $emisor <br> a la dirección: <br>
$receptor</h2>";
    } catch (Exception $e) {
        echo "En la línea " . $e->getLine() . ' en el archivo '
. $e->getFile() . ': <br>';
        echo "<br>Mensaje de error:" . $e->getMessage();
    }
}
}
```