

Package ‘transfRgov’

September 29, 2026

Type Package

Title Acquisition and Reading of Brazilian Federal Government Fund Transfers

Version 0.1.1

Description Downloads, reads and organizes data on federal fund transfers to Brazilian municipalities. Data are retrieved from the TransfereGov ``Fundo a Fundo" API, from the Portal da Transparência open data service and from the Tesouro Transparente CKAN catalogue. The package offers one reader per API endpoint, helpers that map SIAFI municipality codes to IBGE codes, and routines that fetch the monthly transfer archives and the tax waiver records published as open data.

License MIT + file LICENSE

URL <https://github.com/DistintiveLab/transfRgov>

BugReports <https://github.com/DistintiveLab/transfRgov/issues>

Encoding UTF-8

LazyData true

RoxygenNote 7.3.2

Depends R (>= 4.1)

Imports httr, janitor, jsonlite, readr, utils

Suggests mockery, testthat (>= 3.0.0)

Config/testthat/edition 3

NeedsCompilation no

Author Rodrigo Borges [aut, cre]

Maintainer Rodrigo Borges <rodrigo@borges.net.br>

Repository CRAN

Date/Publication 2026-09-29 15:40:02 UTC

Contents

baixa_municipio_siafibge	2
consultar_renuncias_fiscais	3
download_transferencias_uniao	4
get_plano_acao	5
get_plano_acao_dado_bancario	8
get_plano_acao_destinacao_recursos	10
get_plano_acao_historico	11
get_termo_adesao	12
ler_empenho	14
ler_empenho_especial	16
ler_gestao_financeira_categorias_despesa	18
ler_gestao_financeira_lancamentos	19
ler_gestao_financeira_subtransacoes	22
ler_plano_acao_analise	25
ler_plano_acao_analise_responsavel	26
ler_plano_acao_meta	27
ler_plano_acao_meta_acao	28
ler_programas	29
ler_programa_beneficiario	33
ler_programa_especial	34
ler_programa_gestao_agil	35
ler_relatorio_gestao	37
ler_relatorio_gestao_acoes	38
ler_relatorio_gestao_analise	39
ler_relatorio_gestao_analise_responsavel	40
ler_termo_adesao_historico	41
metafaftab	42
municipios_siafi_ibge	43
Index	45

baixa_municipio_siafibge

Obter Mapeamento SIAFI-IBGE de Municípios

Description

Baixa a tabela de mapeamento entre códigos SIAFI e IBGE de municípios do Tesouro Transparente.

Usage

```
baixa_municipio_siafibge()
```

Details

Esta função baixa o arquivo tabmun.csv, que contém o mapeamento entre códigos SIAFI e IBGE de municípios brasileiros, do portal Tesouro Transparente CKAN. Os dados são comumente separados por vírgulas e podem estar em codificação UTF-8 ou Latin1. É crucial que as colunas de código sejam lidas como texto para preservar zeros à esquerda antes de realizar joins. Requer o pacote 'readr' e 'utils'.

Value

Um data frame contendo o mapeamento de municípios. Retorna NULL (invisível) se ocorrer um erro.

consultar_renuncias_fiscais

Consultar Valores de Renúncia Fiscal

Description

Esta função busca os dados de renúncias fiscais da API do Portal da Transparência do Governo Federal.

Usage

```
consultar_renuncias_fiscais(  
  pagina = 1,  
  uf = NULL,  
  codigo_ibge = NULL,  
  cnpj = NULL,  
  chave_api = Sys.getenv("PORTAL_TRANSPARENCIA_API_KEY")  
)
```

Arguments

pagina	O número da página a ser retornada. O padrão é 1.
uf	String com o nome ou a sigla da Unidade Federativa a ser consultada. Ex: "São Paulo" ou "SP".
codigo_ibge	String com o código IBGE do município a ser consultado.
cnpj	String com o CNPJ do beneficiário a ser consultado (apenas números).
chave_api	A sua chave da API. Por padrão, a função buscará a variável de ambiente 'PORTAL_TRANSPARENCIA_API_KEY'.

Value

Um data.frame com os dados das renúncias fiscais.

Examples

```
## Not run:
# Para usar esta função, você precisa de uma chave de API válida,
# configurada na variável de ambiente 'PORTAL_TRANSPARENCIA_API_KEY'.
dados_renuncia <- consultar_renuncias_fiscais(pagina = 1, uf = "SP")
print(dados_renuncia)

## End(Not run)
```

download_transferencias_uniao

Baixar Dados de Transferências da União

Description

Baixa dados de transferências de recursos da União do Portal da Transparência para um ano e mês específicos.

Usage

```
download_transferencias_uniao(
  ano,
  mes,
  codigo_ibge = TRUE,
  municipios_mapping = NULL
)
```

Arguments

ano	O ano dos dados (inteiro, e.g., 2023).
mes	O mês dos dados (inteiro, 1-12).
codigo_ibge	Lógico. Se TRUE (o padrão), acrescenta a coluna codigo_ibge aos dados, por meio do mapeamento SIAFI-IBGE.
municipios_mapping	possibilidade de passar mapeamento distinto do padrão incluído no pacote

Details

Esta função monta a URL do arquivo ZIP de "Recursos transferidos" do Portal da Transparência referente ao ano e mês informados, baixa o arquivo, descompacta e lê o CSV resultante. O dicionário de dados pode ser consultado em <https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603420-dicionario-de-dados-recursos-transferidos>. A função lida com arquivos temporários e tenta ler o CSV considerando a codificação e os separadores comuns no Portal. Requer os pacotes 'readr', 'janitor' e 'utils'.

Value

Um data frame contendo os dados de transferências. Retorna NULL (invisível) se ocorrer um erro.

`get_plano_acao`*Obter dados do endpoint plano_acao*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **plano_acao** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de inserir o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
get_plano_acao(  
  id_plano_acao = NULL,  
  codigo_plano_acao = NULL,  
  data_inicio_vigencia_plano_acao = NULL,  
  data_fim_vigencia_plano_acao = NULL,  
  diagnostico_plano_acao = NULL,  
  objetivos_plano_acao = NULL,  
  situacao_plano_acao = NULL,  
  valor_repasso_emenda_plano_acao = NULL,  
  valor_repasso_especifico_plano_acao = NULL,  
  valor_repasso_voluntario_plano_acao = NULL,  
  valor_total_repasso_plano_acao = NULL,  
  valor_recursos_proprios_plano_acao = NULL,  
  valor_outros_plano_acao = NULL,  
  valor_rendimentos_aplicacao_plano_acao = NULL,  
  valor_total_plano_acao = NULL,  
  valor_total_investimento_plano_acao = NULL,  
  valor_total_custeio_plano_acao = NULL,  
  valor_saldo_disponivel_plano_acao = NULL,  
  id_orgao_repassador_plano_acao = NULL,  
  sigla_orgao_repassador_plano_acao = NULL,  
  cnpj_orgao_repassador_plano_acao = NULL,  
  nome_orgao_repassador_plano_acao = NULL,  
  id_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  cnpj_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  nome_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  uf_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  nome_municipio_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  codigo_ibge_municipio_ente_repassador_plano_acao = NULL,  
  id_ente_recebedor_plano_acao = NULL,  

```


`valor_rendimentos_aplicacao_plano_acao`
Valor de rendimentos de aplicação (numérico).

`valor_total_plano_acao`
Valor total do plano de ação (numérico).

`valor_total_investimento_plano_acao`
Valor total de investimento (numérico).

`valor_total_custeio_plano_acao`
Valor total de custeio (numérico).

`valor_saldo_disponivel_plano_acao`
Valor do saldo disponível (numérico).

`id_orgao_repassador_plano_acao`
Identificador do órgão repassador (numérico).

`sigla_orgao_repassador_plano_acao`
Sigla do órgão repassador (texto).

`cnpj_orgao_repassador_plano_acao`
CNPJ do órgão repassador (texto).

`nome_orgao_repassador_plano_acao`
Nome do órgão repassador (texto).

`id_ente_repassador_plano_acao`
Identificador do ente repassador (numérico).

`cnpj_ente_repassador_plano_acao`
CNPJ do ente repassador (texto).

`nome_ente_repassador_plano_acao`
Nome do ente repassador (texto).

`uf_ente_repassador_plano_acao`
UF do ente repassador (texto).

`nome_municipio_ente_repassador_plano_acao`
Nome do município do ente repassador (texto).

`codigo_ibge_municipio_ente_repassador_plano_acao`
Código IBGE do município do ente repassador (texto ou numérico).

`id_ente_recebedor_plano_acao`
Identificador do ente recebedor (numérico).

`cnpj_ente_recebedor_plano_acao`
CNPJ do ente recebedor (texto).

`nome_ente_recebedor_plano_acao`
Nome do ente recebedor (texto).

`uf_ente_recebedor_plano_acao`
UF do ente recebedor (texto).

`nome_municipio_ente_recebedor_plano_acao`
Nome do município do ente recebedor (texto).

`codigo_ibge_municipio_ente_recebedor_plano_acao`
Código IBGE do município do ente recebedor (texto ou numérico).

`id_fundo_repassador_plano_acao`
Identificador do fundo repassador (numérico).

```

cnpj_fundo_repassador_plano_acao
    CNPJ do fundo repassador (texto).
nome_fundo_repassador_plano_acao
    Nome do fundo repassador (texto).
uf_fundo_repassador_plano_acao
    UF do fundo repassador (texto).
municipio_fundo_repassador_plano_acao
    Município do fundo repassador (texto).
codigo_ibge_fundo_repassador_plano_acao
    Código IBGE do fundo repassador (texto ou numérico).
id_fundo_recebedor_plano_acao
    Identificador do fundo recebedor (numérico).
cnpj_fundo_recebedor_plano_acao
    CNPJ do fundo recebedor (texto).
nome_fundo_recebedor_plano_acao
    Nome do fundo recebedor (texto).
uf_fundo_recebedor_plano_acao
    UF do fundo recebedor (texto).
municipio_fundo_recebedor_plano_acao
    Município do fundo recebedor (texto).
codigo_ibge_fundo_recebedor_plano_acao
    Código IBGE do fundo recebedor (texto ou numérico).
id_programa    Identificador do programa ao qual o plano de ação está vinculado (numérico).

```

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```

## Not run:
# Exemplo: consultar planos de ação para um programa específico
plano <- get_plano_acao(id_programa = 1234)
head(plano)

## End(Not run)

```

```
get_plano_acao_dado_bancario
```

Obter dados do endpoint plano_acao_dado_bancario

Description

Esta função acessa os dados do endpoint ****plano_acao_dado_bancario**** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Em vez de inserir o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro table = "plano_acao_dado_bancario" para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
get_plano_acao_dado_bancario(  
  id_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  id_agencia_conta = NULL,  
  codigo_banco_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  nome_banco_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  numero_agencia_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  dv_agencia_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  numero_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  dv_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  situacao_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  data_abertura_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  nome_programa_agil_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  saldo_final_conta_plano_acao_dado_bancario = NULL,  
  id_plano_acao = NULL  
)
```

Arguments

id_plano_acao_dado_bancario	Identificador do dado bancário do plano de ação (numérico).
id_agencia_conta	Identificador da agência/conta (numérico).
codigo_banco_plano_acao_dado_bancario	Código do banco (texto).
nome_banco_plano_acao_dado_bancario	Nome do banco (texto).
numero_agencia_plano_acao_dado_bancario	Número da agência (texto ou numérico).
dv_agencia_plano_acao_dado_bancario	Dígito verificador da agência (texto).
numero_conta_plano_acao_dado_bancario	Número da conta (texto ou numérico).
dv_conta_plano_acao_dado_bancario	Dígito verificador da conta (texto).
situacao_conta_plano_acao_dado_bancario	Situação da conta (texto).
data_abertura_conta_plano_acao_dado_bancario	Data de abertura da conta (formato YYYY-MM-DD).

nome_programa_agil_conta_plano_acao_dado_bancario
 Nome do programa ágil associado à conta (texto).

saldo_final_conta_plano_acao_dado_bancario
 Saldo final da conta (numérico).

id_plano_acao Identificador do plano de ação ao qual o dado bancário está vinculado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar dados bancários para um plano de ação específico
dados_bancarios <- get_plano_acao_dado_bancario(id_plano_acao = 1234)
head(dados_bancarios)

## End(Not run)
```

```
get_plano_acao_destinacao_recursos
```

Obter dados do endpoint plano_acao_destinacao_recursos

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **plano_acao_destinacao_recursos** da API Fundoa-Fundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_destinacao_recursos"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
get_plano_acao_destinacao_recursos(
  id_destinacao_recursos_plano_acao = NULL,
  codigo_natureza_despesa_destinacao_recursos_plano_acao = NULL,
  descricao_natureza_despesa_destinacao_recursos_plano_acao = NULL,
  tipo_despesa_destinacao_recursos_plano_acao = NULL,
  valor_destinacao_recursos_plano_acao = NULL,
  id_plano_acao = NULL
)
```

Arguments

`id_destinacao_recursos_plano_acao`
Identificador da destinação de recursos do plano de ação (numérico).

`codigo_natureza_despesa_destinacao_recursos_plano_acao`
Código da natureza de despesa (texto ou numérico).

`descricao_natureza_despesa_destinacao_recursos_plano_acao`
Descrição da natureza de despesa (texto).

`tipo_despesa_destinacao_recursos_plano_acao`
Tipo de despesa da destinação de recursos (texto).

`valor_destinacao_recursos_plano_acao`
Valor destinado (numérico).

`id_plano_acao` Identificador do plano de ação ao qual a destinação de recursos está vinculada (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar destinações de recursos para um determinado plano de ação  
dest_recursos <- get_plano_acao_destinacao_recursos(id_plano_acao = 1234)  
head(dest_recursos)  
  
## End(Not run)
```

`get_plano_acao_historico`

Obter dados do endpoint plano_acao_historico

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**plano_acao_historico**` da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_historico"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
get_plano_acao_historico(  
  id_historico_plano_acao = NULL,  
  situacao_historico_plano_acao = NULL,  
  data_historico_plano_acao = NULL,
```

```

    versao_historico_plano_acao = NULL,
    id_plano_acao = NULL
  )

```

Arguments

```

id_historico_plano_acao
    Identificador do histórico do plano de ação (numérico).
situacao_historico_plano_acao
    Situação do histórico do plano de ação (texto).
data_historico_plano_acao
    Data do histórico do plano de ação (formato YYYY-MM-DD).
versao_historico_plano_acao
    Versão do histórico do plano de ação (texto ou numérico).
id_plano_acao
    Identificador do plano de ação ao qual o histórico está vinculado (numérico).

```

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```

## Not run:
# Exemplo: consultar o histórico de um plano de ação específico
historico <- get_plano_acao_historico(id_plano_acao = 1234)
head(historico)

## End(Not run)

```

get_termo_adesao	<i>Obter dados do endpoint termo_adesao</i>
------------------	---

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **termo_adesao** da API FundoaFundo (Transfere-Gov) utilizando a função interna pg_get. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro table = "termo_adesao" para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```

get_termo_adesao(
  id_termo_adesao = NULL,
  numero_processo_termo_adesao = NULL,
  situacao_termo_adesao = NULL,

```

```
objeto_termo_adesao = NULL,  
data_assinatura_termo_adesao = NULL,  
ano_termo_adesao = NULL,  
secao_publicacao_dou_termo_adesao = NULL,  
pagina_publicacao_dou_termo_adesao = NULL,  
data_publicacao_dou_termo_adesao = NULL,  
id_plano_acao = NULL  
)
```

Arguments

id_termo_adesao	Identificador do termo de adesão (numérico).
numero_processo_termo_adesao	Número do processo do termo de adesão (texto).
situacao_termo_adesao	Situação do termo de adesão (texto).
objeto_termo_adesao	Objeto do termo de adesão (texto).
data_assinatura_termo_adesao	Data de assinatura do termo de adesão (formato YYYY-MM-DD).
ano_termo_adesao	Ano do termo de adesão (numérico).
secao_publicacao_dou_termo_adesao	Seção da publicação no DOU do termo de adesão (texto).
pagina_publicacao_dou_termo_adesao	Página da publicação no DOU do termo de adesão (texto ou numérico).
data_publicacao_dou_termo_adesao	Data da publicação no DOU do termo de adesão (formato YYYY-MM-DD).
id_plano_acao	Identificador do plano de ação ao qual o termo de adesão está vinculado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar termos de adesão para um plano de ação específico  
termo <- get_termo_adesao(id_plano_acao = 1234)  
head(termo)  
  
## End(Not run)
```

`ler_empenho`*Ler dados do endpoint empenho*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **empenho** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "empenho"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_empenho(  
  id_empenho = NULL,  
  numero_empenho = NULL,  
  ano_empenho = NULL,  
  gestao_emitente_empenho = NULL,  
  ug_emitente_empenho = NULL,  
  data_emissao_empenho = NULL,  
  fonte_recurso_empenho = NULL,  
  esfera_orcamentaria_empenho = NULL,  
  descricao_esfera_orcamentaria_empenho = NULL,  
  plano_interno_empenho = NULL,  
  unidade_gestora_responsavel_empenho = NULL,  
  observacao_empenho = NULL,  
  cnpj_favorecido_empenho = NULL,  
  numero_lista_empenho = NULL,  
  unidade_gestora_referencia_empenho = NULL,  
  gestao_referencia_empenho = NULL,  
  numero_interno_empenho = NULL,  
  objeto_empenho = NULL,  
  numero_sistema_empenho = NULL,  
  natureza_despesa_empenho = NULL,  
  natureza_despesa_sub_item_empenho = NULL,  
  tipo_empenho = NULL,  
  descricao_tipo_empenho = NULL,  
  codigo_tipo_nota_empenho = NULL,  
  descricao_tipo_nota_empenho = NULL,  
  situacao_empenho = NULL,  
  descricao_situacao_empenho = NULL,  
  valor_empenho = NULL,  
  versao_empenho = NULL,  
  id_plano_acao = NULL  
)
```


codigo_tipo_nota_empenho Código do tipo de nota do empenho (texto ou numérico).
 descricao_tipo_nota_empenho Descrição do tipo de nota do empenho (texto).
 situacao_empenho Situação do empenho (texto).
 descricao_situacao_empenho Descrição da situação do empenho (texto).
 valor_empenho Valor do empenho (numérico).
 versao_empenho Versão do empenho (texto ou numérico).
 id_plano_acao Identificador do plano de ação ao qual o empenho está vinculado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: ler empenhos do ano de 2020 para um determinado plano de ação
empenhos <- ler_empenho(ano_empenho = 2020, id_plano_acao = 1234)
head(empenhos)

## End(Not run)
```

ler_empenho_especial *Ler dados de Empenho Especial da API TransfereGov*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **empenho_especial** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_empenho_especial(
  id_empenho_especial = NULL,
  numero_empenho = NULL,
  ano_empenho = NULL,
  id_programa = NULL,
  cnpj_favorecido_empenho = NULL,
  valor_empenho = NULL,
  data_emissao_empenho = NULL,
  tipo_empenho = NULL,
  situacao_empenho = NULL,
```

```
    ug_emitente_empenho = NULL,  
    objeto_empenho = NULL  
  )
```

Arguments

`id_empenho_especial` Identificador único do empenho especial (numérico).

`numero_empenho` Número do empenho (texto ou numérico).

`ano_empenho` Ano do empenho (numérico).

`id_programa` Identificador do programa especial ao qual o empenho está vinculado (numérico).

`cnpj_favorecido_empenho` CNPJ do favorecido do empenho (texto).

`valor_empenho` Valor do empenho (numérico).

`data_emissao_empenho` Data de emissão do empenho (formato YYYY-MM-DD).

`tipo_empenho` Tipo do empenho especial (texto).

`situacao_empenho` Situação do empenho (e.g., "Liquidado", "Pago") (texto).

`ug_emitente_empenho` Unidade gestora emitente do empenho (texto).

`objeto_empenho` Objeto do empenho (texto).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: ler empenhos especiais do ano de 2023  
empenhos_especiais_2023 <- ler_empenho_especial(ano_empenho = 2023)  
head(empenhos_especiais_2023)  
  
# Exemplo: ler empenhos especiais vinculados a um programa específico  
empenhos_de_programa <- ler_empenho_especial(id_programa = 12345, ano_empenho = 2022)  
head(empenhos_de_programa)  
  
## End(Not run)
```

`ler_gestao_financeira_categorias_despesa`*Obter dados do endpoint gestao_financeira_categorias_despesa*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **gestao_financeira_categorias_despesa** da API FundaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "gestao_financeira_categorias_despesa"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_gestao_financeira_categorias_despesa(  
  id_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
  id_nivel_pai_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
  nome_nivel_atual_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
  nivel_atual_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
  nome_completo_niveis_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
  codigo_programa_agil = NULL,  
  nome_programa_agil = NULL  
)
```

Arguments

<code>id_categoria_despesa_gestao_financeira</code>	Identificador da categoria de despesa (numérico).
<code>id_nivel_pai_categoria_despesa_gestao_financeira</code>	Identificador do nível pai da categoria de despesa (numérico).
<code>nome_nivel_atual_categoria_despesa_gestao_financeira</code>	Nome do nível atual da categoria de despesa (texto).
<code>nivel_atual_categoria_despesa_gestao_financeira</code>	Nível atual da categoria de despesa (texto ou numérico).
<code>nome_completo_niveis_categoria_despesa_gestao_financeira</code>	Nome completo dos níveis da categoria de despesa (texto).
<code>codigo_programa_agil</code>	Código do programa ágil associado (texto ou numérico).
<code>nome_programa_agil</code>	Nome do programa ágil associado (texto).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar categorias de despesa para um programa ágil específico
categorias <- ler_gestao_financeira_categorias_despesa(
  codigo_programa_agil = "001",
  nome_programa_agil = "Programa Exemplo"
)
head(categorias)

## End(Not run)
```

ler_gestao_financeira_lancamentos

Obter dados do endpoint gestao_financeira_lancamentos

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **gestao_financeira_lancamentos** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro table = "gestao_financeira_lancamentos" para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_gestao_financeira_lancamentos(
  id_lancamento_gestao_financeira = NULL,
  origem_solicitacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_origem_solicitacao_gestao_financeira = NULL,
  cnpj_ente_solicitante_gestao_financeira = NULL,
  nome_ente_solicitante_gestao_financeira = NULL,
  nome_personalizado_ente_solicitante_gestao_financeira = NULL,
  codigo_programa_agil_ente_solicitante_gestao_financeira = NULL,
  codigo_banco_gestao_financeira = NULL,
  codigo_agencia_gestao_financeira = NULL,
  dv_agencia_gestao_financeira = NULL,
  codigo_conta_gestao_financeira = NULL,
  dv_conta_gestao_financeira = NULL,
  tipo_operacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_tipo_operacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_gestao_financeira = NULL,
  data_lancamento_gestao_financeira = NULL,
  data_evento_lancamento_gestao_financeira = NULL,
  numero_ordem_gestao_financeira = NULL,
  numero_referencia_unica_gestao_financeira = NULL,
  tipo_favorecido_gestao_financeira = NULL,
```

```
descricao_tipo_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
doc_favorecido_gestao_financeira_mask = NULL,  
nome_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
codigo_banco_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
codigo_agencia_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
dv_agencia_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
codigo_conta_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
dv_conta_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
valor_lancamento_gestao_financeira = NULL,  
id_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,  
quantidade_subtransacoes_lancamento_gestao_financeira = NULL,  
id_agencia_conta = NULL  
)
```

Arguments

`id_lancamento_gestao_financeira`
Identificador do lançamento (numérico).

`origem_solicitacao_gestao_financeira`
Origem da solicitação (texto).

`descricao_origem_solicitacao_gestao_financeira`
Descrição da origem da solicitação (texto).

`cnpj_ente_solicitante_gestao_financeira`
CNPJ do ente solicitante (texto).

`nome_ente_solicitante_gestao_financeira`
Nome do ente solicitante (texto).

`nome_personalizado_ente_solicitante_gestao_financeira`
Nome personalizado do ente solicitante (texto).

`codigo_programa_agil_ente_solicitante_gestao_financeira`
Código do programa ágil do ente solicitante (texto).

`codigo_banco_gestao_financeira`
Código do banco (texto ou numérico).

`codigo_agencia_gestao_financeira`
Código da agência (texto ou numérico).

`dv_agencia_gestao_financeira`
Dígito verificador da agência (texto).

`codigo_conta_gestao_financeira`
Código da conta (texto ou numérico).

`dv_conta_gestao_financeira`
Dígito verificador da conta (texto).

`tipo_operacao_gestao_financeira`
Tipo de operação (texto).

`descricao_tipo_operacao_gestao_financeira`
Descrição do tipo de operação (texto).

`descricao_gestao_financeira`
Descrição da gestão financeira (texto).

data_lancamento_gestao_financeira
Data do lançamento (formato YYYY-MM-DD).

data_evento_lancamento_gestao_financeira
Data do evento do lançamento (formato YYYY-MM-DD).

numero_ordem_gestao_financeira
Número da ordem (numérico).

numero_referencia_unica_gestao_financeira
Número de referência única (texto ou numérico).

tipo_favorecido_gestao_financeira
Tipo de favorecido (texto).

descricao_tipo_favorecido_gestao_financeira
Descrição do tipo de favorecido (texto).

doc_favorecido_gestao_financeira_mask
Documento do favorecido (texto mascarado).

nome_favorecido_gestao_financeira
Nome do favorecido (texto).

codigo_banco_favorecido_gestao_financeira
Código do banco do favorecido (texto ou numérico).

codigo_agencia_favorecido_gestao_financeira
Código da agência do favorecido (texto ou numérico).

dv_agencia_favorecido_gestao_financeira
Dígito verificador da agência do favorecido (texto).

codigo_conta_favorecido_gestao_financeira
Código da conta do favorecido (texto ou numérico).

dv_conta_favorecido_gestao_financeira
Dígito verificador da conta do favorecido (texto).

valor_lancamento_gestao_financeira
Valor do lançamento (numérico).

id_categoria_despesa_gestao_financeira
Identificador da categoria de despesa (numérico).

quantidade_subtransacoes_lancamento_gestao_financeira
Quantidade de subtransações (numérico).

id_agencia_conta
Identificador da agência/conta (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar lançamentos de gestão financeira para um determinado ente solicitante  
lancamentos <- ler_gestao_financeira_lancamentos(  
  cnpj_ente_solicitante_gestao_financeira = "12.345.678/0001-99"  
)
```

```
head(lancamentos)

## End(Not run)
```

```
ler_gestao_financeira_subtransacoes
```

Obter dados do endpoint gestao_financeira_subtransacoes

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **gestao_financeira_subtransacoes** da API Fundoa-Fundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Em vez de inserir o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro table = "gestao_financeira_subtransacoes" para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_gestao_financeira_subtransacoes(
  id_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  estado_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  situacao_pagamento_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_situacao_pagamento_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  data_pagamento_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  tipo_pessoa_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_tipo_pessoa_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  numero_documento_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira_ma = NULL,
  nome_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  codigo_banco_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  codigo_agencia_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  codigo_conta_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  descricao_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  valor_subtransacao_gestao_financeira = NULL,
  id_categoria_despesa_gestao_financeira = NULL,
  id_lancamento_gestao_financeira = NULL,
  data_evento_lancamento_gestao_financeira = NULL,
  numero_ordem_gestao_financeira = NULL,
  numero_referencia_unica_gestao_financeira = NULL,
  tipo_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  descricao_tipo_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  doc_favorecido_gestao_financeira_mask = NULL,
  nome_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  codigo_banco_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  codigo_agencia_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  dv_agencia_favorecido_gestao_financeira = NULL,
  codigo_conta_favorecido_gestao_financeira = NULL,
```

```
dv_conta_favorecido_gestao_financeira = NULL,  
valor_lancamento_gestao_financeira = NULL,  
quantidade_subtransacoes_lancamento_gestao_financeira = NULL,  
id_agencia_conta = NULL  
)
```

Arguments

id_subtransacao_gestao_financeira
Identificador da subtransação (numérico).

estado_subtransacao_gestao_financeira
Estado da subtransação (texto).

situacao_pagamento_subtransacao_gestao_financeira
Situação do pagamento (texto).

descricao_situacao_pagamento_subtransacao_gestao_financeira
Descrição da situação de pagamento (texto).

data_pagamento_subtransacao_gestao_financeira
Data de pagamento (formato YYYY-MM-DD).

tipo_pessoa_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Tipo de pessoa beneficiária (texto).

descricao_tipo_pessoa_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Descrição do tipo de pessoa beneficiária (texto).

numero_documento_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira_ma
Número do documento do beneficiário (texto).

nome_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Nome do beneficiário (texto).

codigo_banco_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Código do banco do beneficiário (texto ou numérico).

codigo_agencia_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Código da agência do beneficiário (texto ou numérico).

codigo_conta_beneficiario_subtransacao_gestao_financeira
Código da conta do beneficiário (texto ou numérico).

descricao_subtransacao_gestao_financeira
Descrição da subtransação (texto).

valor_subtransacao_gestao_financeira
Valor da subtransação (numérico).

id_categoria_despesa_gestao_financeira
Identificador da categoria de despesa (numérico).

id_lancamento_gestao_financeira
Identificador do lançamento de gestão financeira (numérico).

data_evento_lancamento_gestao_financeira
Data do evento do lançamento (formato YYYY-MM-DD).

numero_ordem_gestao_financeira
Número da ordem (numérico).

`numero_referencia_unica_gestao_financeira`
Número de referência única (texto ou numérico).

`tipo_favorecido_gestao_financeira`
Tipo de favorecido (texto).

`descricao_tipo_favorecido_gestao_financeira`
Descrição do tipo de favorecido (texto).

`doc_favorecido_gestao_financeira_mask`
Documento do favorecido (texto mascarado).

`nome_favorecido_gestao_financeira`
Nome do favorecido (texto).

`codigo_banco_favorecido_gestao_financeira`
Código do banco do favorecido (texto ou numérico).

`codigo_agencia_favorecido_gestao_financeira`
Código da agência do favorecido (texto ou numérico).

`dv_agencia_favorecido_gestao_financeira`
Dígito verificador da agência do favorecido (texto).

`codigo_conta_favorecido_gestao_financeira`
Código da conta do favorecido (texto ou numérico).

`dv_conta_favorecido_gestao_financeira`
Dígito verificador da conta do favorecido (texto).

`valor_lancamento_gestao_financeira`
Valor do lançamento (numérico).

`quantidade_subtransacoes_lancamento_gestao_financeira`
Quantidade de subtransações (numérico).

`id_agencia_conta`
Identificador da agência/conta (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar subtransações para um lançamento de gestão financeira específico  
subtransacoes <- ler_gestao_financeira_subtransacoes(id_lancamento_gestao_financeira = 1234)  
head(subtransacoes)  
  
## End(Not run)
```

`ler_plano_acao_analise`*Obter dados do endpoint plano_acao_analise*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint ****plano_acao_analise**** da API FundoaFundo (Transfer-eGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_analise"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_plano_acao_analise(  
  id_analise_plano_acao = NULL,  
  tipo_analise_plano_acao = NULL,  
  tipo_analise_resultado_plano_acao = NULL,  
  data_analise_plano_acao = NULL,  
  parecer_analise_plano_acao = NULL,  
  tipo_origem_analise_plano_acao = NULL,  
  id_plano_acao = NULL,  
  id_historico_plano_acao = NULL  
)
```

Arguments

<code>id_analise_plano_acao</code>	Identificador da análise do plano de ação (numérico).
<code>tipo_analise_plano_acao</code>	Tipo da análise do plano de ação (texto).
<code>tipo_analise_resultado_plano_acao</code>	Tipo do resultado da análise do plano de ação (texto).
<code>data_analise_plano_acao</code>	Data da análise do plano de ação (formato YYYY-MM-DD).
<code>parecer_analise_plano_acao</code>	Parecer da análise do plano de ação (texto).
<code>tipo_origem_analise_plano_acao</code>	Tipo de origem da análise do plano de ação (texto).
<code>id_plano_acao</code>	Identificador do plano de ação ao qual a análise está vinculada (numérico).
<code>id_historico_plano_acao</code>	Identificador do histórico do plano de ação (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar análises de plano de ação para um plano específico
analise <- ler_plano_acao_analise(id_plano_acao = 1234)
head(analise)

## End(Not run)
```

```
ler_plano_acao_analise_responsavel
```

Obter dados do endpoint plano_acao_analise_responsavel

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **plano_acao_analise_responsavel** da API Fundoa-Fundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_analise_responsavel"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_plano_acao_analise_responsavel(
  plano_acao_analise_fk = NULL,
  nome_responsavel_analise_plano_acao = NULL,
  cargo_responsavel_analise_plano_acao = NULL
)
```

Arguments

`plano_acao_analise_fk`
Chave estrangeira que referencia a análise do plano de ação (numérico).

`nome_responsavel_analise_plano_acao`
Nome do responsável pela análise do plano de ação (texto).

`cargo_responsavel_analise_plano_acao`
Cargo do responsável pela análise do plano de ação (texto).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar os responsáveis pela análise de um plano de ação específico
resp <- ler_plano_acao_analise_responsavel(plano_acao_analise_fk = 1234)
head(resp)

## End(Not run)
```

ler_plano_acao_meta	<i>Obter dados do endpoint plano_acao_meta</i>
---------------------	--

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **plano_acao_meta** da API FundoaFundo (Transfere-Gov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_meta"` para especificar a tabela a ser consultada.

Usage

```
ler_plano_acao_meta(
  id_meta_plano_acao = NULL,
  numero_meta_plano_acao = NULL,
  nome_meta_plano_acao = NULL,
  descricao_meta_plano_acao = NULL,
  valor_meta_plano_acao = NULL,
  versao_meta_plano_acao = NULL,
  sequencial_meta_plano_acao = NULL,
  id_plano_acao = NULL
)
```

Arguments

<code>id_meta_plano_acao</code>	Identificador da meta do plano de ação (numérico).
<code>numero_meta_plano_acao</code>	Número da meta do plano de ação (texto ou numérico).
<code>nome_meta_plano_acao</code>	Nome da meta do plano de ação (texto).
<code>descricao_meta_plano_acao</code>	Descrição da meta do plano de ação (texto).
<code>valor_meta_plano_acao</code>	Valor da meta do plano de ação (numérico).
<code>versao_meta_plano_acao</code>	Versão da meta do plano de ação (texto ou numérico).
<code>sequencial_meta_plano_acao</code>	Sequencial da meta do plano de ação (numérico).
<code>id_plano_acao</code>	Identificador do plano de ação ao qual a meta está vinculada (numérico).

Details

Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` da função `pg_get`. Para cada parâmetro informado, é criada uma condição no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar metas de plano de ação para um plano específico  
meta <- ler_plano_acao_meta(id_plano_acao = 1234)  
head(meta)  
  
## End(Not run)
```

`ler_plano_acao_meta_acao`

Obter dados do endpoint plano_acao_meta_acao

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**plano_acao_meta_acao**` da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "plano_acao_meta_acao"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_plano_acao_meta_acao(  
  id_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  numero_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  nome_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  descricao_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  valor_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  versao_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  sequencial_acao_meta_plano_acao = NULL,  
  id_meta_plano_acao = NULL  
)
```

Arguments

`id_acao_meta_plano_acao`
Identificador da ação da meta do plano de ação (numérico).

`numero_acao_meta_plano_acao`
Número da ação da meta do plano de ação (texto ou numérico).

`nome_acao_meta_plano_acao`
Nome da ação da meta do plano de ação (texto).

`descricao_acao_meta_plano_acao`
Descrição da ação da meta do plano de ação (texto).

`valor_acao_meta_plano_acao`
Valor da ação da meta do plano de ação (numérico).

`versao_acao_meta_plano_acao`
Versão da ação da meta do plano de ação (texto ou numérico).

`sequencial_acao_meta_plano_acao`
Sequencial da ação da meta do plano de ação (numérico).

`id_meta_plano_acao`
Identificador da meta do plano de ação à qual a ação está vinculada (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar ações de meta para uma meta de plano de ação específica  
acao_meta <- ler_plano_acao_meta_acao(id_meta_plano_acao = 5678)  
head(acao_meta)  
  
## End(Not run)
```

`ler_programas`*Obter dados do endpoint /programa*

Description

Esta função acessa o endpoint `‘/programa’` da API FundoaFundo (TransfereGov) e retorna os dados filtrados de programas, utilizando a função interna `pg_get`.

Usage

```
ler_programas(  
  id_programa = NULL,  
  ano_programa = NULL,  
  modalidade_programa = NULL,  
  codigo_programa = NULL,  
  nome_programa = NULL,  
  id_unidade_gestora_programa = NULL,  
  nome_institucional_programa = NULL,  
  permite_transferencia_sem_fundo_programa = NULL,  
  objetivo_programa = NULL,  
  descricao_programa = NULL,  
  situacao_programa = NULL,  
  valor_global_programa = NULL,  
  quantidade_parcelas_programa = NULL,  
  id_orgao_superior_programa = NULL,  
  sigla_orgao_superior_programa = NULL,  
  cnpj_orgao_superior_programa = NULL,  
  nome_orgao_superior_programa = NULL,  
  id_fundo_programa = NULL,  
  cnpj_fundo_programa = NULL,  
  nome_fundo_programa = NULL,  
  uf_fundo_programa = NULL,  
  municipio_fundo_programa = NULL,  
  codigo_ibge_fundo_programa = NULL,  
  grupo_natureza_despesa_programa = NULL,  
  codigo_descricao_orcamentaria_programa = NULL,  
  descricao_acao_orcamentaria_programa = NULL,  
  valor_acao_orcamentaria_programa = NULL,  
  data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos = NULL,  
  data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos = NULL,  
  data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas = NULL,  
  data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas = NULL,  
  data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios = NULL,  
  data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios = NULL,  
  nome_gestao_agil_programa = NULL  
)
```

Arguments

id_programa	Identificador do programa (numérico).
ano_programa	Ano de referência do programa (numérico).
modalidade_programa	Modalidade ou categoria do programa (texto).
codigo_programa	Código do programa (texto).
nome_programa	Nome do programa (texto).

id_unidade_gestora_programa
Identificador da unidade gestora do programa (numérico).

nome_institucional_programa
Nome institucional do programa (texto).

permite_transferencia_sem_fundo_programa
Indica se o programa permite transferência sem fundo (booleano ou texto).

objetivo_programa
Objetivo do programa (texto).

descricao_programa
Descrição do programa (texto).

situacao_programa
Situação do programa (texto).

valor_global_programa
Valor global do programa (numérico).

quantidade_parcelas_programa
Quantidade de parcelas do programa (numérico).

id_orgao_superior_programa
Identificador do órgão superior do programa (numérico).

sigla_orgao_superior_programa
Sigla do órgão superior (texto).

cnpj_orgao_superior_programa
CNPJ do órgão superior (texto).

nome_orgao_superior_programa
Nome do órgão superior (texto).

id_fundo_programa
Identificador do fundo do programa (numérico).

cnpj_fundo_programa
CNPJ do fundo (texto).

nome_fundo_programa
Nome do fundo (texto).

uf_fundo_programa
Unidade Federativa do fundo (texto).

municipio_fundo_programa
Município do fundo (texto).

codigo_ibge_fundo_programa
Código IBGE do fundo (texto ou numérico).

grupo_natureza_despesa_programa
Grupo de natureza de despesa do programa (texto).

codigo_descricao_orcamentaria_programa
Código ou descrição orçamentária do programa (texto).

descricao_acao_orcamentaria_programa
Descrição da ação orçamentária (texto).

valor_acao_orcamentaria_programa
Valor da ação orçamentária (numérico).

```

data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos
    Data de início do recebimento de planos de ação para beneficiários específicos
    (formato YYYY-MM-DD).

data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos
    Data de fim do recebimento de planos de ação para beneficiários específicos
    (formato YYYY-MM-DD).

data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas
    Data de início do recebimento de planos de ação para beneficiários de emendas
    (formato YYYY-MM-DD).

data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_emendas
    Data de fim do recebimento de planos de ação para beneficiários de emendas
    (formato YYYY-MM-DD).

data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios
    Data de início do recebimento de planos de ação para beneficiários voluntários
    (formato YYYY-MM-DD).

data_fim_recebimento_planos_acao_beneficiarios_voluntarios
    Data de fim do recebimento de planos de ação para beneficiários voluntários
    (formato YYYY-MM-DD).

nome_gestao_agil_programa
    Nome da gestão ágil do programa (texto).

```

Details

Os filtros são aplicados via o parâmetro `filter` da função `pg_get`. Para cada parâmetro informado, é criada uma condição no formato "`nome_parametro=eq.valor`". Todos os parâmetros são opcionais.

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```

## Not run:
# Exemplo: consultar programas do ano 2020, modalidade "Ordinário",
# e com data de início dos planos de ação para beneficiários específicos a partir de "2020-01-01"
prog <- ler_programas(
  ano_programa = 2020,
  modalidade_programa = "Ordinário",
  data_inicio_recebimento_planos_acao_beneficiarios_especificos = "2020-01-01"
)
head(prog)

## End(Not run)

```

`ler_programa_beneficiario`*Obter dados do endpoint programa_beneficiario*

Description

Esta função acessa os dados referentes ao endpoint de beneficiários de programas na API Fundoa-Fundo (TransfereGov), utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de inserir o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = 'programa_beneficiario'` para especificar a tabela a ser consultada.

Usage

```
ler_programa_beneficiario(  
  id_beneficiario_programa = NULL,  
  cnpj_beneficiario_programa = NULL,  
  nome_beneficiario_programa = NULL,  
  valor_beneficiario_programa = NULL,  
  numero_emenda_beneficiario_programa = NULL,  
  nome_parlamentar_beneficiario_programa = NULL,  
  tipo_beneficiario_programa = NULL,  
  uf_beneficiario_programa = NULL,  
  id_programa = NULL  
)
```

Arguments

<code>id_beneficiario_programa</code>	Identificador do beneficiário do programa (numérico).
<code>cnpj_beneficiario_programa</code>	CNPJ do beneficiário do programa (texto).
<code>nome_beneficiario_programa</code>	Nome do beneficiário do programa (texto).
<code>valor_beneficiario_programa</code>	Valor atribuído ao beneficiário do programa (numérico).
<code>numero_emenda_beneficiario_programa</code>	Número da emenda do beneficiário do programa (texto ou numérico).
<code>nome_parlamentar_beneficiario_programa</code>	Nome do parlamentar associado ao beneficiário (texto).
<code>tipo_beneficiario_programa</code>	Tipo de beneficiário do programa (texto).
<code>uf_beneficiario_programa</code>	Unidade Federativa do beneficiário do programa (texto).
<code>id_programa</code>	Identificador do programa ao qual o beneficiário está vinculado (numérico).

Details

Os filtros são aplicados por meio do parâmetro `filter` da função `pg_get`. Para cada parâmetro informado, é criada uma condição no formato "`nome_parametro=eq.valor`". Todos os parâmetros são opcionais.

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar beneficiários do programa com id 1234 e UF "SP"
beneficiarios <- ler_programa_beneficiario(id_programa = 1234, uf_beneficiario_programa = "SP")
head(beneficiarios)

## End(Not run)
```

`ler_programa_especial` *Ler dados de Programa Especial da API TransfereGov*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**programa_especial**` da API TransfereGov utilizando a função interna `pg_get`. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato "`nome_parametro=eq.valor`". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_programa_especial(
  id_programa = NULL,
  ano_programa = NULL,
  nome_programa = NULL,
  situacao_programa = NULL,
  id_proponente = NULL,
  data_inicio = NULL,
  data_fim = NULL,
  esfera = NULL,
  orgao_executor = NULL
)
```

Arguments

<code>id_programa</code>	Identificador único do programa especial (numérico).
<code>ano_programa</code>	Ano do programa especial (numérico).
<code>nome_programa</code>	Nome ou descrição do programa especial (texto).

situacao_programa	Situação atual do programa (e.g., "Ativo", "Concluído") (texto).
id_proponente	Identificador do proponente (e.g., CNPJ, CPF) (texto).
data_inicio	Data de início do programa (formato YYYY-MM-DD).
data_fim	Data de fim do programa (formato YYYY-MM-DD).
esfera	Nível da esfera do programa (e.g., "FEDERAL", "ESTADUAL", "MUNICIPAL") (texto).
orgao_executor	Nome ou código do órgão executor do programa (texto).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um data.frame).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: ler programas especiais do ano de 2022
programas_2022 <- ler_programa_especial(ano_programa = 2022)
head(programas_2022)

# Exemplo: ler programas com um ID específico
programa_especifico <- ler_programa_especial(id_programa = 12345)
head(programa_especifico)

## End(Not run)
```

ler_programa_gestao_agil

Obter dados do endpoint programa_gestao_agil

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **programa_gestao_agil** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro table = "programa_gestao_agil" para especificar a tabela a ser consultada.

Usage

```
ler_programa_gestao_agil(
  id_programa_agil = NULL,
  id_programa_agil_bb = NULL,
  nome_programa_agil = NULL,
  codigo_programa_agil = NULL,
  codigo_siorg_orgao_programa_agil = NULL,
  sigla_orgao_programa_agil = NULL,
  cnpj_orgao_programa_agil = NULL,
```

```
nome_orgao_programa_agil = NULL,  
id_programa = NULL  
)
```

Arguments

id_programa_agil	Identificador do programa ágil (numérico).
id_programa_agil_bb	Identificador do programa ágil BB (numérico).
nome_programa_agil	Nome do programa ágil (texto).
codigo_programa_agil	Código do programa ágil (texto).
codigo_siorg_orgao_programa_agil	Código SIORG do órgão do programa ágil (texto).
sigla_orgao_programa_agil	Sigla do órgão do programa ágil (texto).
cnpj_orgao_programa_agil	CNPJ do órgão do programa ágil (texto).
nome_orgao_programa_agil	Nome do órgão do programa ágil (texto).
id_programa	Identificador do programa ao qual o registro está vinculado (numérico).

Details

Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` da função `pg_get`. Para cada parâmetro informado, é criada uma condição no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: consultar registros do programa_gestao_agil para um programa específico  
agil <- ler_programa_gestao_agil(id_programa = 1234)  
head(agil)  
  
## End(Not run)
```

ler_relatorio_gestao *Ler dados de Relatório de Gestão da API TransfereGov*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint ****relatorio_gestao**** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_relatorio_gestao(  
    id_relatorio_gestao = NULL,  
    data_relatorio_gestao = NULL,  
    data_e_hora_relatorio_gestao = NULL,  
    tipo_relatorio_gestao = NULL,  
    situacao_relatorio_gestao = NULL,  
    valor_executado_relatorio_gestao = NULL,  
    valor_pendente_relatorio_gestao = NULL,  
    resultados_alcancados_metas_relatorio_gestao = NULL,  
    descritivo_relatorio_gestao = NULL,  
    contrapartida_relatorio_gestao = NULL,  
    endereco_eletronico_publicidade_acoes_relatorio_gestao = NULL,  
    declaracao_conformidade_relatorio_gestao = NULL,  
    id_plano_acao = NULL  
)
```

Arguments

id_relatorio_gestao	Identificador único do relatório de gestão (numérico).
data_relatorio_gestao	Data do relatório de gestão (formato YYYY-MM-DD).
data_e_hora_relatorio_gestao	Data e hora do relatório de gestão (texto).
tipo_relatorio_gestao	Tipo do relatório de gestão (texto).
situacao_relatorio_gestao	Situação do relatório de gestão (texto).
valor_executado_relatorio_gestao	Valor executado informado no relatório de gestão (numérico).
valor_pendente_relatorio_gestao	Valor pendente informado no relatório de gestão (numérico).
resultados_alcancados_metas_relatorio_gestao	Resultados alcançados em relação às metas (texto).

descriptivo_relatorio_gestao
 Texto descritivo do relatório de gestão (texto).

contrapartida_relatorio_gestao
 Contrapartida informada no relatório de gestão (texto).

endereco_eletronico_publicidade_acoes_relatorio_gestao
 Endereço eletrônico de publicidade das ações (texto).

declaracao_conformidade_relatorio_gestao
 Declaração de conformidade do relatório de gestão (texto).

id_plano_acao Identificador do plano de ação associado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um data.frame).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: ler relatórios de gestão vinculados a um plano de ação
relatorios <- ler_relatorio_gestao(id_plano_acao = 12345)
head(relatorios)

## End(Not run)
```

ler_relatorio_gestao_acoes

Ler dados de Ações do Relatório de Gestão da API TransfereGov

Description

Esta função acessa os dados do endpoint **relatorio_gestao_acoes** da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna pg_get. Os filtros são aplicados por meio do argumento filter e devem estar no formato "nome_parametro=eq.valor". Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_relatorio_gestao_acoes(
  id_acao_relatorio_gestao = NULL,
  percentual_execucao_fisica_acao_relatorio_gestao_acao = NULL,
  observacoes_justificativas_relatorio_gestao_acao = NULL,
  id_relatorio_gestao = NULL,
  id_acao_meta_plano_acao = NULL
)
```

Arguments

`id_acao_relatorio_gestao`
Identificador único da ação do relatório de gestão (numérico).
`percentual_execucao_fisica_acao_relatorio_gestao_acao`
Percentual de execução física da ação (numérico).
`observacoes_justificativas_relatorio_gestao_acao`
Observações e justificativas da ação (texto).
`id_relatorio_gestao`
Identificador do relatório de gestão associado (numérico).
`id_acao_meta_plano_acao`
Identificador da ação/meta do plano de ação associado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: ler ações vinculadas a um relatório de gestão  
acoes <- ler_relatorio_gestao_acoes(id_relatorio_gestao = 12345)  
head(acoes)  
  
## End(Not run)
```

`ler_relatorio_gestao_analise`

Ler dados de Análise do Relatório de Gestão da API TransfereGov

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**relatorio_gestao_analise**` da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_relatorio_gestao_analise(  
  id_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  tipo_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  resultado_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  parecer_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  origem_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  data_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  versao_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  id_relatorio_gestao = NULL  
)
```

Arguments

`id_relatorio_gestao_analise`
Identificador único da análise do relatório de gestão (numérico).

`tipo_analise_relatorio_gestao_analise`
Tipo da análise do relatório de gestão (texto).

`resultado_analise_relatorio_gestao_analise`
Resultado da análise do relatório de gestão (texto).

`parecer_analise_relatorio_gestao_analise`
Parecer da análise do relatório de gestão (texto).

`origem_analise_relatorio_gestao_analise`
Origem da análise do relatório de gestão (texto).

`data_analise_relatorio_gestao_analise`
Data da análise do relatório de gestão (formato YYYY-MM-DD).

`versao_analise_relatorio_gestao_analise`
Versão da análise do relatório de gestão (numérico).

`id_relatorio_gestao`
Identificador do relatório de gestão associado (numérico).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: ler análises vinculadas a um relatório de gestão  
analises <- ler_relatorio_gestao_analise(id_relatorio_gestao = 12345)  
head(analises)  
  
## End(Not run)
```

`ler_relatorio_gestao_analise_responsavel`

*Ler dados de Responsáveis pela Análise do Relatório de Gestão da
API TransfereGov*

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**relatorio_gestao_analise_responsavel**` da API FundaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_relatorio_gestao_analise_responsavel(  
  relatorio_gestao_analise_fk = NULL,  
  nome_responsavel_analise_relatorio_gestao_analise = NULL,  
  cargo_responsavel_analise_relatorio_gestao_analise = NULL  
)
```

Arguments

`relatorio_gestao_analise_fk`
Identificador da análise do relatório de gestão à qual o responsável está vinculado (numérico).

`nome_responsavel_analise_relatorio_gestao_analise`
Nome do responsável pela análise do relatório de gestão (texto).

`cargo_responsavel_analise_relatorio_gestao_analise`
Cargo do responsável pela análise do relatório de gestão (texto).

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente um `data.frame`).

Examples

```
## Not run:  
# Exemplo: ler responsáveis vinculados a uma análise  
responsaveis <- ler_relatorio_gestao_analise_responsavel(relatorio_gestao_analise_fk = 12345)  
head(responsaveis)  
  
## End(Not run)
```

`ler_termo_adesao_historico`

Obter dados do endpoint termo_adesao_historico

Description

Esta função acessa os dados do endpoint `**termo_adesao_historico**` da API FundoaFundo (TransfereGov) utilizando a função interna `pg_get`. Em vez de incorporar o endpoint na URL, utiliza-se o parâmetro `table = "termo_adesao_historico"` para especificar a tabela a ser consultada. Os filtros são aplicados por meio do argumento `filter` e devem estar no formato `"nome_parametro=eq.valor"`. Todos os parâmetros são opcionais.

Usage

```
ler_termo_adesao_historico(
  id_historico_termo_adesao = NULL,
  situacao_historico_termo_adesao = NULL,
  data_historico_termo_adesao = NULL,
  id_termo_adesao = NULL
)
```

Arguments

```
id_historico_termo_adesao
    Identificador do histórico do termo de adesão (numérico).
situacao_historico_termo_adesao
    Situação do histórico do termo de adesão (texto).
data_historico_termo_adesao
    Data do histórico do termo de adesão (formato YYYY-MM-DD).
id_termo_adesao
    Identificador do termo de adesão ao qual o histórico está vinculado (numérico).
```

Value

Um objeto contendo os dados retornados pela API (geralmente uma lista ou data.frame).

Examples

```
## Not run:
# Exemplo: consultar o histórico de um termo de adesão específico
historico <- ler_termo_adesao_historico(id_termo_adesao = 1234)
head(historico)

## End(Not run)
```

metafaftab

Parâmetros aceitos por cada endpoint da API Fundo a Fundo

Description

Lista nomeada que associa o caminho de cada endpoint da API Fundo a Fundo (TransfereGov) ao vetor com os nomes dos parâmetros aceitos por aquele endpoint. Os nomes da lista são os caminhos dos endpoints (por exemplo, "/programa") e cada elemento é um vetor de caracteres.

Usage

```
metafaftab
```

Format

A list with 21 elements, each a character vector whose length varies according to the number of parameters of the endpoint.

/programa vetor com os parâmetros do endpoint de programas
/plano_acao vetor com os parâmetros do endpoint de planos de ação
/empenho vetor com os parâmetros do endpoint de empenhos
... demais endpoints da API

Details

Metadados dos endpoints da API Fundo a Fundo

A lista é obtida a partir da especificação OpenAPI publicada pela própria API. Ela serve de referência para descobrir os nomes válidos dos parâmetros de filtro aceitos por cada função ler_*/get_* do pacote.

Source

Especificação OpenAPI da API Fundo a Fundo, em <https://api.transferegov.gestao.gov.br/fundoafundo/> (o servidor responde apenas a requisições GET).

References

Documentação do TransfereGov: <https://www.gov.br/transferegov/pt-br>

Examples

```
names(metafaftab)
metafaftab[["/programa"]]
```

municipios_siafi_ibge *IBGE e SIAFI Lista de IDs*

Description

Tabela de correspondência entre os códigos de município utilizados pelo SIAFI e os códigos de município do IBGE, com o nome do município, a unidade da federação e o CNPJ da prefeitura. Os dados são extraídos do arquivo tabmun.csv publicado pelo Tesouro Transparente.

Usage

```
municipios_siafi_ibge
```

Format

A data frame with 5589 observations on the following 5 variables.

`codigo_municipio_siafi` a character vector with 4 digit SIAFI code

`cnpj` a character vector of business fiscal CNPJ code

`nome_municipio` a character vector with city name

`uf` a character vector of UF 2 char abbreviation

`codigo_ibge` a numeric vector with City's IBGE Code

Details

Mapeamento entre códigos de município SIAFI e IBGE

O código SIAFI é mantido como texto para preservar os zeros à esquerda, que são significativos. As junções entre os dados do Portal da Transparência e este mapeamento devem sempre ser feitas pela coluna `codigo_municipio_siafi`, e não pela coluna `cnpj`.

Source

Tesouro Transparente, arquivo `tabmun.csv`: <https://www.tesourotransparente.gov.br/>

References

Portal da Transparência do Governo Federal: <https://portaldatransparencia.gov.br/>

Examples

```
str(municipios_siafi_ibge)
head(municipios_siafi_ibge)
```

Index

- * **api**
 - metafaftab, [42](#)
- * **cnpj**
 - municipios_siafi_ibge, [43](#)
- * **datasets**
 - metafaftab, [42](#)
 - municipios_siafi_ibge, [43](#)
- * **ibge**
 - municipios_siafi_ibge, [43](#)
- * **siafi**
 - municipios_siafi_ibge, [43](#)
- * **transferegov**
 - metafaftab, [42](#)

baixa_municipio_siafibge, [2](#)

consultar_renuncias_fiscais, [3](#)

download_transferencias_uniao, [4](#)

get_plano_acao, [5](#)

get_plano_acao_dado_bancario, [8](#)

get_plano_acao_destinacao_recursos, [10](#)

get_plano_acao_historico, [11](#)

get_termo_adesao, [12](#)

ler_empenho, [14](#)

ler_empenho_especial, [16](#)

ler_gestao_financeira_categorias_despesa, [18](#)

ler_gestao_financeira_lancamentos, [19](#)

ler_gestao_financeira_subtransacoes, [22](#)

ler_plano_acao_analise, [25](#)

ler_plano_acao_analise_responsavel, [26](#)

ler_plano_acao_meta, [27](#)

ler_plano_acao_meta_acao, [28](#)

ler_programa_beneficiario, [33](#)

ler_programa_especial, [34](#)

ler_programa_gestao_agil, [35](#)

ler_programas, [29](#)

ler_relatorio_gestao, [37](#)

ler_relatorio_gestao_acoes, [38](#)

ler_relatorio_gestao_analise, [39](#)

ler_relatorio_gestao_analise_responsavel, [40](#)

ler_termo_adesao_historico, [41](#)

metafaftab, [42](#)

municipios_siafi_ibge, [43](#)