AppsFlyer → WebView → Binom: шаблон для нових Android-додатків

Цей шаблон застосовується до двох типів додатків: WebView-оболонка (приклад — Beclik Club) і функціональний додаток, який за своєю логікою відкриває WebView (приклад — Betking). Стартовий сайт може відкрити звичайну сторінку або переспрямувати на Binom. Доступ до коду сайту для підстановки параметрів не потрібен.

1. Що передаємо

Коли **головний фрейм WebView** переходить на точний HTTPS host/path Binom із Firebase Remote Config, Android-код додає параметри до URL. Наявний key та інші параметри Binom зберігаються.

Binom traffic source	Поле URL	Звідки береться
External ID: Parameter `af_uid`, Placeholder `{af_uid}`	`af_uid`	`AppsFlyerLib.getAppsFlyerUID()` — AppsFlyer ID установки
Token 1: `af_status` / `{af_status}` / Name `af_status`	`af_status`	AppsFlyer conversion data: `Organic` або `Non-organic`
Token 2: `media_source` / `{media_source}` / Name `media_source`	`media_source`	AppsFlyer conversion data; для Organic — `organic`
Token 3: `campaign` / `{campaign}` / Name `campaign`	`campaign`	Назва кампанії з AppsFlyer conversion data, якщо доступна

Приклад **форми**, не робоче посилання: `https://TRACKER_HOST/TRACK_PATH?key=...&af_uid=...&af_status=...&media_source=...&campaign=....` Назву кампанії не вигадуємо для органічного трафіку. `af_uid` не дорівнює Firebase `app_instance_id`.

2. Один раз для кожної нової апки

1. Зареєструвати Android package в AppsFlyer; отримати AppsFlyer **Dev Key**. Він потрібний SDK у додатку; серверний API/S2S ключ у додаток не класти. Налаштувати в AppsFlyer Google Ads partner та передачу потрібних подій за схемою наявного Binom → проміжний сервер → AppsFlyer.

2. Зареєструвати Android-апку у Firebase. Якщо потрібна ізоляція між додатками, використовувати окремий Firebase-проєкт для кожного: інакше в збірках буде спільний Firebase project ID. Покласти її `google-services.json` до `app/` для Beclik/Median, або до `android/app/` для Betking. Для Betking без цього файла код збирається, але Remote Config не працюватиме.

3. Додати SDK AppsFlyer та Firebase Remote Config, а також два класи `AppsFlyerHandoff` і `RedirectAugmenter` із відповідного прикладу. Ініціалізувати `AppsFlyerHandoff` в `Application`. У коді, який завантажує стартовий сайт, викликати whenReady; у `WebViewClient.shouldOverrideUrlLoading` та прямому `loadUrl` застосувати `rewrite`. Обробляти лише головний фрейм і GET для переходів, які прийшли з WebView. Обидва приклади вже мають ці точки інтеграції.

4. Передати Dev Key як змінну оточення APPSFLYER_DEV_KEY під час збірки. Якщо вона порожня, AppsFlyer-модуль вимкнений. Ключ SDK неминуче присутній у зібраному додатку; прихованим

секретом його вважати не можна.

5. У Firebase Console → Remote Config створити параметр **String** з окремим стабільним ключем для цього додатка, вставити JSON нижче та опублікувати. Назва ключа передається при збірці через `AF_HANDOFF_CONFIG_KEY`; у прикладах уже задані різні значення: Beclik Club — `pd5c1517fb91b3cf28ace`, Betking — `p0dfbeb9f908988ced342`. Для нового додатка згенерувати нове випадкове ім'я й використовувати його і в збірці, і у Firebase. `target_host` — лише домен Binom **без** `https://`, `target_path` — шлях від `/`, без ?key. Параметр key залишається в URL редиректу сайту.

```
{
  "enabled": true,
  "target_host": "tracker.example.com",
  "target_path": "/track",
  "query": {
    "af_uid": "af_id",
    "af_status": "af_status",
    "media_source": "media_source",
    "campaign": "campaign"
  }
}
```

Імена ліворуч у `query` — назви параметрів URL, які має прочитати Binom. Значення праворуч — поля AppsFlyer SDK. **При одному спільному traffic source Binom у всіх додатків імена URL-параметрів однакові:** `af_uid`**,** `af_status`**,** `media_source`**,** `campaign`**.** Для кожної апки відрізняються назва параметра Remote Config і точна адреса її кампанії Binom; key залишається в адресі редиректу. URL трекера й його key не зашиті в Android-коді. Назва ключа Remote Config сама по собі не є секретом і все одно присутня в APK; різні назви прибирають лише буквальний спільний рядок із коду. Значення Remote Config **видимі на пристрої**, тому туди не можна класти паролі, API-секрети або постбек-токени.

3. Binom і перевірка

Створити кампанію за зразком наявної кампанії **4491** та вибрати **той самий спільний traffic source** з External ID/Token 1–3 із таблиці вище. Наявний маршрут Binom → проміжний сервер → AppsFlyer зберігається. Для нової апки на сервері потрібна її окрема AppsFlyer-конфігурація; Orion/Firebase relay до цього маршруту не належить.

1. Встановити тестовий APK на телефон, очистивши дані або перевстановивши додаток. Відкрити стартовий сайт і дозволити йому перенаправити на Binom.

2. У click log Binom перевірити **реальний** `af_uid` в External ID та значення `af_status`, `media_source`, `campaign` (кампанія може бути відсутня для organic). Також звірити key і оригінальний URL.

3. З цього click ID відправити `signup` та `confirmed` (перший депозит), перевірити постбек Binom, прийом проміжним сервером і події в AppsFlyer. Потім перевірити надходження в Google Ads у підключеному акаунті.

4. Окремо перевірити маршрут **без редиректу**: функціональний додаток повинен продовжити звичайну роботу, WebView-оболонка — відкрити сайт.

Перший запуск очікує Remote Config і дані атрибуції до **2,5 с**, після чого не затримує екран. Якщо мережа або SDK відповіли пізніше, перший клік може піти без параметрів; перед бойовим запуском це слід перевірити на реальних пристроях і за потреби збільшити час очікування або показувати екран завантаження до готовності. Перехоплюються навігації WebView та прямі завантаження, які реалізовані в цих двох прикладах; для іншого додатка перевірити окремо всі способи відкриття Binom URL (зокрема нестандартні JS/POST-переходи). Remote Config робить налаштування різними для апок, але не гарантує, що схожість реалізації неможливо виявити.

4. Що ще потрібно для цих двох прикладів

- **Beclik Club:** додати справжній AppsFlyer Dev Key до середовища збірки й опублікувати параметр `pd5c1517fb91b3cf28ace` у наявному Firebase-проєкті. Наявну Firebase/Orion інтеграцію це не замінює.

- **Betking:** створити Firebase Android app для `com.becokingclub.app`, додати `google-services.json`, Dev Key, опублікувати параметр `p0dfbeb9f908988ced342` і задати точний target host/path своєї кампанії.

До цих дій збірки перевіряють код, але не є підтвердженим наскрізним тестом AppsFlyer → Binom → Google Ads.