LẬP TRÌNH C++ NÂNG CAO HUBT (2TC) - FULL 2026

Số trang: 39 *Số câu hỏi: 229*

PHẦN 1

Câu 1: Cho đoạn chương trình sau

#include
int main (void) {
cout << “Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi”;
}
Lệnh #include dùng để làm gì?

*** A. Sử dụng thư viện iostream.h.**

B. Lấy code viết sẵn của chương trình khác đưa vào chương trình.

C. Liên kết file iostream.h

D. Đọc file iostream.h

Câu 2: Cho đoạn chương trình sau #include

int main (void)
{
cout << “Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi”;
return 0;
}
Một chương trình C++ có bao nhiêu hàm main?

*** A. 1**

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3: Đối tượng là gì?

A. Là một thực thể

B. Là một khuôn mẫu được tạo ra trong phần mềm

*** C. Là biểu diễn của một thực thể trong thế giới thực của phần mềm**

D. Là nhóm thực thể có thuộc tính chung

Câu 4: Lớp là gì?

*** A. Là một khuôn mẫu hoặc bản vẽ định nghĩa trạng thái và hành vi của tất cả các đối tượng thuộc về lớp đó**

B. Là một khuôn mẫu định nghĩa trong phần mềm

C. Là một dạng hàm của chương trình

D. Là khuôn mẫu hoặc bản vẽ định nghĩa các hàm giao tiếp với người dùng của chương trình hướng đối tượng

Câu 5: Các file .h trong C++ có tác dụng gì?

A. Thư viện mã nguồn của C++

*** B. Các file header chứa các định nghĩa sẵn hỗ trợ cho việc lập trình C++**

C. Các chương trình đã được mã hóa, nhằm hỗ trợ cho việc lập trình C++

D. Một bộ phận của trình biên dịch C++

Câu 6: Một khối lệnh trong C++ được biểu diễn dưới dạng nào?

*** A. {}**

B. [ ]

C. < >

D. Tất cả đáp án đều sai

Câu 7: File C++ sau khi biên dịch có đuôi là gì?

A. .C

*** B. .EXE**

C. .BAK

D. .CPP

Câu 8: Lệnh nào sau đây dùng để vào dữ liệu chuẩn trong C++?

A. cout

*** B. cin**

C. printf

D. getline

Câu 9: Lệnh nào sau đây dùng để in dữ liệu chuẩn trong C++?

*** A. cout**

B. cin

C. printf

D. getline

Câu 10: Câu nào sau đây là SAI?

A. Lớp là một mô hình khái niệm

*** B. Lớp là một thực thể trong thế giới thực**

C. Đối tượng là một vật thể thực

D. Đối tượng là một đại diện của lớp

EDUQUIZ

Câu 11: Trong các khai báo dưới đây, lệnh nào khai báo biến số nguyên?

*** A. signed songuyen;**

B. byte songuyen;

C. unsigned long;

D. signed int;

Câu 12: Trong các khai báo dưới đây, lệnh nào khai báo số nguyên có dấu?

A. unsigned short number ;

*** B. short number ;**

C. unsigned long;

D. signed byte number

Câu 13: Chọn phát biểu ĐÚNG?

*** A. Hàm thành viên biểu diễn hành vi của lớp**

B. Trường dữ liệu biểu diễn trạng thái của một đối tượng

C. Trường dữ liệu là đại diện của lớp

D. Hàm thành viên biểu diễn trạng thái của một đối tượng

Câu 14: Cho class tinhtong được định nghĩa như sau: class tinhtong {
int a,b;
public: int tong(void);
};
Hai biến a, b có quyền truy cập là gì?

A. public

*** B. private**

C. protected

D. Tất cả các quyền

Câu 15: Khai báo nào sau đây là SAI?

*** A. char kytu = "A";**

B. char kytu = 28;

C. signed char offset = -88;

D. char kytu[ ] = "sinh vien";

Câu 16: Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi khi biên dịch?

A. signed int i = 2.9;

B. float y = y * 2;

*** C. signed char = -1782;**

D. Không báo lỗi

Câu 17: Một lớp trong C++ có bao nhiêu lớp con?

A. 2

B. 3

C. 4

*** D. Vô số**

EDUQUIZ

Câu 18: Tên nào sau đây là KHÔNG hợp lệ?

A. int _static;

B. int average_weight_of_large_size;

*** C. int object.oriented;**

D. int variable ;

Câu 19: Khai báo nào sau đây là hợp lệ?

A. int default;

B. int 2by2;

C. int object.oriented;

*** D. int gross$income;**

Câu 20: Một lớp trong C++ có thể có bao nhiêu lớp cha?

A. 1

B. 2

C. 10

*** D. Vô số**

Câu 21: Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính đóng kín trong lập trình hướng đối tượng của C++?

*** A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng**

B. Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.

C. Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.

D. Không có định nghĩa đúng

Câu 22: Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng của C++?

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

*** B. Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.**

C. Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.

D. Không có định nghĩa đúng

EDUQUIZ

Câu 23: Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng của C++?

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

B. Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.

*** C. Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.**

D. Không có định nghĩa đúng

Câu 24: Con trỏ là gì?

A. Một biến chứa giá trị kiểu số thực, số nguyên hoặc ký tự

*** B. Một biến chứa địa chỉ của biến khác**

C. Một biến có kiểu struct

D. Một biến khai báo trong hàm

Câu 25: Trường dữ liệu tĩnh (static) còn gọi là gì?

A. Biến đại diện

B. Biến lớp

C. Biến cục bộ

*** D. Biến toàn cục**

Câu 26: Trong các câu sau, câu nào biểu diễn địa chỉ của biến p?

A. p

*** B. &p**

C. p = new int;

D. delete p;

Câu 27: Lập trình hướng đối tượng là gì?

A. Chương trình thực hiện lần lượt các lệnh từ trên xuống dưới

B. Chia nhỏ bài toán lớn thành các module và thực hiện việc lập trình các module đó. Sau đó ghép các kết quả của các module lại để thu được kết quả cuối cùng của bài toán

*** C. Phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng**

D. Tất cả các đáp án đều đúng

EDUQUIZ

Câu 28: Trong lập trình hướng đối tượng, thành viên có quyền private có nghĩa:

*** A. Chỉ cho phép thành viên của chính lớp đó sử dụng**

B. Cho phép thành viên của chính lớp đó và lớp con của lớp đó sử dụng

C. Cho phép tất cả các thành viên khác trong chương trình sử dụng

D. Không có đáp án đúng

Câu 29: Trạng thái của đối tượng trong thế giới thực mô tả trong lập trình hướng đối tượng của C++ được gọi là gì?

*** A. Dữ liệu thành viên**

B. Hàm thành viên

C. Kiểu dữ liệu

D. Hàm dữ liệu

Câu 30: Các hành vi của đối tượng trong thế giới thực mô tả trong lập trình hướng đối tượng C++ được gọi là gì?

A. Dữ liệu thành viên

*** B. Hàm thành viên**

C. Thuộc tính

D. Hành động

Câu 31: Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu: for (int i = 1; i <= 5; i++)
cout << i < “, “ ;
cout << “LAUNCH! << endl;

A. 1, 2, 3, 4, 5, LAUNCH!(nếu “LAUNCH!" thì khoanh)

B. 0, 1, 2, 3, 4, LAUNCH!

C. 5, 4, 3, 2, 1, LAUNCH!

D. 4, 3, 2, 1, 0, LAUNCH!

*** E. (Câu này sai ở câu lệnh cuối “LAUNCH! , thiếu dấu ”)**

Câu 32: Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu:
for (int i = 5; i >= 1; i++) cout << i < “, “ ;
cout << “LAUNCH!" << endl;

A. 1, 2, 3, 4, 5, LAUNCH!

B. 0, 1, 2, 3, 4, LAUNCH!

C. 5, 4, 3, 2, 1, LAUNCH!(nếu là i-- thì khoanh)

D. 4, 3, 2, 1, 0, LAUNCH!

*** E. (Câu này sai ở i++, phải là i--)**

EDUQUIZ

Câu 33: Cho đoạn mã sau:

int i = 5;

for (i = 1; i < 5; i++) { if (i == 3) continue; cout << i << “, “;

}

cout << “END” << endl;

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. 1, 2, 3, 4, 5, END

*** B. 1, 2, 4, END**

C. 1, 2, 3, 4, END

D. 1, 2, 4, 5, END

Câu 34: Khi định nghĩa hàm thành viên ở ngoài lớp, ta dùng cú pháp nào?

A. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_lớp:Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

B. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_hàm:Tên_lớp(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

C. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

*** D. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_lớp::Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}**

Câu 35: Cho đoạn mã sau: #include

int main()

int a = 5;

++a;

cout << a;

return 0;

}

Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?

A. 5

*** B. 6**

C. 4

D. 7

Câu 36: Cho đoạn mã sau:

#include

int main() int a = 5; a++;

cout << a;

return 0;

}

Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?

A. 5

*** B. 6**

C. 4

D. 7

EDUQUIZ

Câu 37: Kết quả là bao nhiêu khi thực hiện đoạn lệnh sau: #include
int main()
int a = 5; cout << a++; return 0;
}
Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?

A. 4

*** B. 5**

C. 6

D. 7

Câu 38: Kết quả là bao nhiêu khi thực hiện đoạn lệnh sau: #include
int main()
int a = 5; cout << ++a; return 0;
}
Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?

A. 4

B. 5

*** C. 6**

D. 7

Câu 39: Kết quả khi thực hiện đoạn lệnh trên là bao nhiêu? char hoten[] = "Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha noi"; int l = strlen(hoten);
cout << ++l << endl;

A. 37

B. 38

*** C. 39**

D. Đoạn lệnh báo lỗi

Câu 40: Kết quả khi thực hiện đoạn lệnh trên là bao nhiêu?
class nhanvien { double luong; public:
void setLuong(double d) { luong = d; } double getLuong() { return luong; }
void tangLuong(double d) { luong += d; }
}class quanly:public nhanvien { double phucap;
public: quanly() { setLuong(100);
phucap = getLuong() * 0.5 cout << phucap;
}
};
void main() { quanly q; }

A. Không hiện gì hết

*** B. 50**

C. 0

D. Chương trình báo lỗi vì lớp nhanvien không có hàm constructor nào cả

Câu 41: Kế thừa là gì?

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

*** B. Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được tái sử dụng lại bởi các lớp khác**

C. Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp khác nhau

D. Không có kết quả đúng

Câu 42: Con trỏ là gì?

A. Biến chứa giá trị kiểu số nguyên, số thực hoặc ký tự

B. Biến có kiểu struct

*** C. Biến chứa địa chỉ của biến khác**

D. Biến được khai báo ở bên trong hàm và luôn giữ giá trị không đổi

Câu 43: Cho đoạn lệnh sau:

```
class nhanvien { double luong; public:
void setLuong(double d) { luong = d; } double getLuong() { return luong; }
void tangLuong(double d) { luong += d; }
}
int main() { nhanvien A; A.setLuong(700); A.tangLuong(10);
cout << A.getLuong();
}
```

Khi chạy chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

A. 700

B. 770

C. 0

*** D. 710**

EDUQUIZ

Câu 44: Khi chạy chương trình cho kết quả là bao nhiêu class nhanvien {
double luong;
public:
void setLuong(double d) { luong = d; } double getLuong() { return luong; }
void tangLuong(double d) { luong += d; }
}
int main() { nhanvien A, *p; p = &A;
p->setLuong(100);
cout << p->luong;
}

A. 100

B. 0

C. 110

*** D. Lỗi biên dịch**

E. Trong câu này, nếu khai báo luong với quyền truy xuất là public: double luong; thì đáp án là 100

Câu 45: Hàm constructor là gì?

*** A. Là hàm tự động được gọi bất kỳ khi nào một đối tượng mới của lớp được tạo ra**

B. Là hàm được gọi sau khi thực hiện xong tất cả các hàm thành viên của lớp

C. Là hàm được định nghĩa ở bên ngoài lớp và chịu trách nhiệm xoá các thành viên của lớp

D. Không có đáp án đúng

EDUQUIZ

Câu 46: Cho khối lệnh như sau:

```
switch (thu) { case 2:
cout <<“Van, Toan”;
break;
case 3:
cout << “Hoa, Ly”;
break;
default:
cout << “Ngay nghi”;
break;
}
```

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?

A. Van, Toan

B. Hoa, Ly

*** C. Ngay nghi**

D. Không có đáp án đúng

Câu 47: Cho khối lệnh như sau:

```
switch (thu) {
case 2:
cout <<“Van, Toan”;
break;
case 3:
cout << “Hoa, Ly”;
break;
default:
cout << “Ngay nghi”;
break;
}
```

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?

*** A. Van, Toan**

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

EDUQUIZ

Câu 48: Cho khối lệnh như sau:

```
switch (thu) { case 2:
cout <<“Van, Toan”;
break;
case 3:
cout << “Hoa, Ly”;
break;
default:
cout << “Ngay nghi”;
break;
}
```

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?

A. Van, Toan

*** B. Hoa, Ly**

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Câu 49: Cho khối lệnh như sau:

```
enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG };
mausac color;
char * t;
switch (color) { case 0:
t = "Mau trang";
break;
case 1:
t = "Mau den";
break;
case 2:
t = "Mau lam";
break;
case 3:
t = "Mau luc"; break; default:
t = "Khong co trong danh sach mau";
break;
}
cout << t;
```

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?

*** A. Mau trang.**

B. Mau den.

C. Mau luc.

D. Khong co trong danh sach mau

EDUQUIZ

Câu 50: Cho khối lệnh như sau:

```
enum mausac { DEN = 3, LAM, LUC, TRANG };
mausac color;
char * t;
switch (color) { case 0:
t = "Mau trang";
break;
case 1:
t = "Mau den";
break;
case 2:
t = "Mau lam";
break;
case 3:
t = "Mau luc"; break; default:
t = "Khong co trong danh sach mau";
break;
}
cout << t;
```

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?

A. Mau den

B. Mau lam

C. Mau trang

*** D. Mau luc**

Câu 51: Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
cout << s << endl;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. 45**

B. 0

C. 55

D. Không có kết quả đúng

EDUQUIZ

Câu 52: Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i <= 10; i++) s += i;
cout << s << endl;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

B. 5

C. 0

D. Chương trình báo lỗi

*** E. (Đáp án của câu này là 55, không thấy trong các đáp án thì cứ khoanh b , dự đoán là đáp án b ghi 55)**

Câu 53: Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 1; i < 10; i++) s += i;
cout << i << end;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

B. 55

*** C. Chương trình báo lỗi**

D. 0

Câu 54: Cho khối lệnh sau:

```
int i = 0;
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
cout << i << end;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

*** B. Chương trình báo lỗi**

C. 55

D. 0

E. (Nếu câu lệnh cuối là endl thì kết quả là 0, nếu giữ nguyên cách viết trên thì báo lỗi tại vị trí cuối)

EDUQUIZ

Câu 55: Khi thực hiện khối lệnh sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

```
int i = 0;
do{
i += 1;
} while (i == 0);
cout << i << endl;
```

A. 0

*** B. 1**

C. 2

D. Tất cả đều sai

Câu 56: Khối lệnh sai ở dòng nào?

```
int i = 0;
do{
i += 1;
} while (i == 0);
cout << i;
```

A. 1

B. 2 và 3

C. 4

*** D. Không sai ở dòng nào cả**

EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ

Câu 57: s có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện khối lệnh?

```
int i = 0; int s = 0; for ( ; ; ) {
if (i == 3) break;
s = s + i;
i++;
}
```

A. 3 (nếu có lệnh cout<

B. 6

*** C. Chương trình báo lỗi (thiếu câu lệnh cout<**

D. Không có đáp án đúng

Câu 58: Chương trình sai ở dòng nào?

```
int i = 0; int s = 0; for ( ; ; ) {
if i == 3 break;
s = s + i;
i++;
}
```

*** A. 4**

B. 1 và 2

C. 6

D. Không sai dòng nào hết

Câu 59: Cho đoạn chương trình sau:

```
double i = 0, n = 10; while (i < n) { double s = s + n;
n--;
}
cout << s;
```

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu khi chạy?

A. 0

B. 55

*** C. Chương trình lỗi**

D. 45

E. (nếu khai báo double s ở ngoài vòng lặp while thì đáp án là 55)

EDUQUIZ

Câu 60: Cho đoạn chương trình sau: double i = 0, n = 10, s = 0;

while (i < n) { double s = s + n; n--;

}

cout << s;

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu khi chạy?

A. 0

B. 55 (Sửa thành s = s + n; In ra 55)

C. 45

*** D. Chương trình báo lỗi**

Câu 61: Chương trình thực hiện công việc gì?

#define length(a) (sizeof(a) / sizeof(*a)) int main() {

int mang[] = {12, 37, 48, 51, 2, 9};

int tk = 51, i;

bool check = false;

for (i = 0; i < length(mang); i++) { if (mang[i] == tk) {

check = true;

break;

}

}

if (check) cout << "Found " << tk << " at index " << i << endl;

else cout << "Not found";

return 0;

}

*** A. Tìm 1 phần tử trong mảng.(kết quả in ra là Found 51 at index 3)**

B. So sánh các phần tử mảng với nhau.

C. Tính tổng mảng.

D. Chương trình báo lỗi.

EDUQUIZ

Câu 62: Chương trình sai ở dòng nào?

1. define length(a) (sizeof(a) / sizeof(*a))
2. int main() {
3. int mang[] = {12, 37, 48, 51, 2, 9};
4. int tk = 51, i;
5. bool check = false;
6. for (i = 0; i < length(mang); i++) {
7. if (mang[i] = tk) {
8. check = true;
9. break;
10. }
11. }
12. cout << i ;
14. return 0;
15. }

A. 1, 3

*** B. 1, 7 (1 thiếu # và 7 điều kiện phải là dấu ==)**

C. 3, 5, 6

D. Chương trình không sai.

Câu 63: Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu: char chuoi[] = "peter pan put a pepper into pen"; int max = strlen(chuoi);

```
int number = 0;
for (int i = 0; i < max; i++) { if (chuoi[i] != ' p') continue; number++;
}
cout << number << endl;
```

*** A. 7**

B. 8

C. 9

D. Chương trình báo lỗi

Câu 64: Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu:

```
char chuoi[] = "hoi dong dang di den huyen dinh dong";
int max = strlen(chuoi);
int number = 0;
for (int i = 0; i < max; i++) { if (chuoi[i] != 'd') continue; number++;
}
cout << number << endl;
```

A. 7

*** B. 6**

C. 3

D. Chương trình báo lỗi

EDUQUIZ

Câu 65: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int *a) {
cout << *a;
}
int main() { int a = 10; indl (&a); return 0;
}

*** A. 10**

B. 11

C. Địa chỉ của a

D. Địa chỉ của bộ nhớ đứng trước a

Câu 66: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu:
void indl (int *a) { cout << ++*a;
}
int main() { int a = 10; indl (&a); return 0;
}

A. 9

B. 10

*** C. 11**

D. Địa chỉ của biến a

Câu 67: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu:
void indl (int a[4]) { int *p = &a[1];
cout << *(p++);
}
int main() {
int a[4] = { 1, 2, 3, 4 };
indl (&a);
return 0;
}

A. 1

*** B. 2(kết quả chỉ bằng 2 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a))**

C. 3

D. 4

EDUQUIZ

Câu 68: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int a[4]) {
int *p = &a[1];
cout << ++*p;
}
int main() {
int a[4] = { 2, 4, 6, 8 };
indl (&a);
return 0;
}

A. 4

*** B. 5 (kết quả chỉ bằng 5 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a))**

C. 6

D. 7

Câu 69: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu:
void indl (int a[4]) { int *p = &a[1];
cout << *++p;
}
int main() {
int a[4] = { 2, 4, 6, 8 };
indl (&a);
return 0;
}

A. 4

B. 5

*** C. 6(kết quả chỉ bằng 6 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a))**

D. 7

Câu 70: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int &a) {
a--;
}
int main() { int x = 5 indl (x); cout << x; return 0;
}

A. 4(Nếu sau câu lệnh int x=5 có dấu ; thì kết quả là 4)

B. 5

C. 6

*** D. Chương trình báo lỗi**

EDUQUIZ

Câu 71: Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int *a) {

a- -;

}

int main() { int x = 5 indl (x); cout << x; return 0;

}

A. 4

B. 5

C. 6

*** D. Chương trình báo lỗi (Chương trình sẽ báo lỗi ở dòng indl(x))**

Câu 72: Cho đoạn chương trình sau:

char str[40];

cin.getline (str,40);

if (strcmp(str, "Juliet") == 0) cout << "Same here";

else cout << str;

Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Juliet, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Chương trình báo lỗi

*** B. Same here**

C. str

D. Juliet

Câu 73: Cho đoạn chương trình sau:

char str[40];

cin.getline (str,40);

if (strcmp(str, "Juliet") == 0) cout << "Same here";

else cout << str;

Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Rome, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Same here

*** B. Rome**

C. Chương trình báo lỗi

D. Không in ra gì cả

EDUQUIZ

Câu 74: Cho đoạn chương trình sau:

```
char str[40];
cin.getline (str,40);
if ( strcmp(str,"Juliet") = 0) cout << "Same here";
else cout << str;
```

Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Alvata, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Alvata

B. Same here

*** C. Chương trình báo lỗi (Sai ở dòng if (strcmp(str,"Juliet") = 0), phải là ==0)**

D. Không in ra gì cả

Câu 75: Cho đoạn chương trình sau:

```
char str[40];
cin.getline (str,40);
if ( strcmp(str, "Rome") == 0) cout << "Same here";
else cout << str;
```

Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Rome, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Rome

B. Chương trình báo lỗi

*** C. Same here**

D. str

Câu 76: Cho khối lệnh sau:

```
int i = 10;
int n = ++i%5;
```

Sau khi thực hiện khối lệnh, kết quả sẽ là:

A. i = 10, n = 0

B. i = 11, n = 0

C. i = 10, n = 1

*** D. i = 11, n = 1**

Câu 77: Đoạn lệnh sau in ra kết quả nào?

```
int s = 0;
string str;
for (int i = 0; i < 5; i++) { int k = 0;
k += i;
s = k;
}
str = ((k % 2 == 0) ? "true" : "false";
cout << str << endl;
```

A. true

B. false

*** C. Chương trình lỗi**

D. Không in ra gì cả

EDUQUIZ

Câu 78: Mảng là gì?

*** A. Là một đối tượng chứa các một số hữu hạn các giá trị cùng kiểu.**

B. Là một biến chứa các giá trị cùng kiểu.

C. Là một biến chứa một số hữu hạn các giá trị cùng kiểu.

D. Tất cả đều sai.

Câu 79: Đoạn lệnh sau in ra kết quả nào?

```
int s = 0;
string str;
for (int i = 0; i < 5; i++) { int k = 0;
k += i;
s = k;
}
str = ((s % 2) == 0) ? “true” : “false”;
cout << str << endl;
```

*** A. true**

B. false

C. Không in ra gì cả

D. Chương trình lỗi

Câu 80: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu: const int row = 3;

```
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
{ 26, 34, 22, 17 },
{ 24, 32, 19, 13 },
{ 28, 38, 25, 20 }
};
int functionM (temp[row][col]) { int m = 0;
for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++)
if (temp[i][j] > m) m = temp[i][j];( để ý dấu >) return m;
}
int main() {
cout << functionM (seasonTemp) << endl;
return 0;
}
```

*** A. 38 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))**

B. 13

C. 0

D. 60

EDUQUIZ

Câu 81: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu: const int row = 3;

```
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
{ 26, 34, 22, 17 },
{ 24, 32, 19, 13 },
{ 28, 38, 25, 20 }
};
int functionM (temp[row][col]) { int m = 0;
for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++)
if (temp[i][j] < m) m = temp[i][j];( để ý dấu <) return m;
}
int main() {
cout << functionM (seasonTemp) << endl;
return 0;
}
```

A. 38

B. 13

*** C. 0 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))**

D. 60

EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ

Câu 82: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu: const int row = 3;

```
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
{ 26, 34, 22, 17 },
{ 24, 32, 19, 13 },
{ 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) { int m = 0;
for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++)
if (temp[i][j] > m) m += temp[i][j];
return m;
}
int main() {
cout << functionM (seasonTemp) << endl;
return 0;
}
```

A. 38

B. 264

C. 0

*** D. 60 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))**

EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ

Câu 83: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu: const int row = 3;

```
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
{ 26, 34, 22, 17 },
{ 24, 32, 19, 13 },
{ 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) { int m = temp[0][0];
for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++)
if (temp[i][j] < m) m += temp[i][j];
return m;
}
int main() {
cout << functionM (seasonTemp) << endl;
return 0;
}
```

*** A. 264**

B. 60

C. 0

D. 38 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))

EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ

Câu 84: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu: const int row = 3;

```
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
{ 26, 34, 22, 17 },
{ 24, 32, 19, 13 },
{ 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) { int m = 38;
for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++)
if (temp[i][j] < m) m = temp[i][j];
return m;
}
int main() {
cout << functionM (seasonTemp) << endl;
return 0;
}
```

A. 38

B. 264

C. 0

*** D. 13 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))**

Câu 85: Biến message sau đây có kết quả là:

```
string expletive = “Expletive “;
string PG13 = “deleted”;
string message = expletive + PG13;
```

*** A. Expletive deleted**

B. Expletivedeleted

C. deletedExpletive

D. Chương trình báo lỗi

EDUQUIZ

Câu 86: Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:

```
int BinSearch (char *item,char table[],int n, int (Sosanh)(const char,const char)) { int
bot = 0, top = n - 1, mid, cmp;
while (bot < top) { mid = (bot + top) / 2;
if ((cmp = Sosanh(item,table[mid])) == 0) return mid;
else if (cmp < 0) top = mid - 1;
else bot = mid + 1;
}
return -1;
}
int main() {
char *cities[] = { “Boston”, “London”, “Sydney”, “Tokyo” };
cout << BinSearch (“Sydney”,cities,4,strcmp) << endl;
}
```

A. 1

*** B. 2**

C. true

D. Chương trình báo lỗi

Câu 87: Chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
int BinSearch (char *item,char table[],int n, int (Sosanh)(const char,const char)) { int
bot = 0, top = n - 1, mid, cmp;
while (bot < top) { mid = (bot + top) / 2;
if ((cmp = Sosanh(item,table[mid])) == 0) return mid;
else if (cmp < 0) top = mid - 1;
else bot = mid + 1;
}
return -1;
}
int main() {
char *cities[] = { “Boston”, “London”, “Sydney”, “Tokyo” };
cout << BinSearch (“Sydney”,cities,4,strcmp) << endl;
}
```

A. Sắp xếp mảng tăng dần

B. Sắp xếp mảng giảm dần

*** C. Tìm kiếm một chuỗi trong mảng chuỗi ký tự**

D. Đếm xem có bao nhiêu thành phần trong mảng chứa chuỗi ký tự cho trước (kết quả ra về là chỉ số của phần tử cần tìm kiếm)

EDUQUIZ

Câu 88: Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int &x, int &y) {

```
int tmp = x;
x = y;
y = tmp;
}
int main() {
int i = 10, j = 20;
functionSw (i,j);
cout << i << ", " << j << endl;
}
```

A. 10, 20

*** B. 20, 10**

C. Lỗi biên dịch

D. 0, 0

Câu 89: Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int x, int y) {

```
int tmp = x;
x = y;
y = tmp;
}
int main() {
int i = 10, j = 20;
functionSw (i,j);
cout << i << ", " << j << endl;
}
```

*** A. 10, 20**

B. 20, 10

C. Lỗi biên dịch

D. 0, 0

Câu 90: Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int *x, int *y) {

```
int tmp = *x;
*x = *y;
*y = tmp;
}
int main() {
int i = 10, j = 20;
functionSw (i,j);
cout << i << ", " << j << endl;
}
```

A. 10, 20

B. 20, 10

C. 0, 0

*** D. Lỗi biên dịch (sửa thành functionSw(&i, &j);)**

EDUQUIZ

Câu 91: Chương trình sau thực hiện công việc gì?

```
char* ReChar (char* str) { int len = strlen (str);
char* ketqua = new char[len+1];
for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
ketqua[len] = '\0';
return ketqua;
}
int main() {
char *p = 178892";
cout << ReChar (p) << endl;
return 0;
}
```

A. Chuyển đổi ký tự thành số

B. Đảo ngược chuỗi ký tự (Đáp án là b nếu char *p = 178892"; được thay bằng char *p = "178892" vì thiếu ")

C. Sắp xếp chuỗi ký tự

*** D. Không có đáp án đúng**

Câu 92: Chương trình sau hiển thị kết quả nào?

```
char* ReChar (char* str) { int len = strlen (str);
char* ketqua = new char[len+1];
for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
ketqua[len] = '\0';
return ketqua;
}
int main() {
char *p = 178892";
cout << ReChar (p) << endl;
return 0;
}
```

A. 178892

*** B. 298871 (Đáp án là b nếu char *p = 178892"; được thay bằng char *p = "178892" vì thiếu dấu ")**

C. 127889

D. 988721

EDUQUIZ

Câu 93: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
char ReChar (char str) { int len = strlen (str);
char ketqua = new char[len+1];
for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
ketqua[len] = '\0';
return ketqua;
}
int main() {
char p[] = "178892”;
cout << ReChar (p) << endl;
return 0;
12.}
```

*** A. 1, 3**

B. 5, 10

C. 6

D. Chương trình không sai

Câu 94: Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu?

```
int val1, val2; int * pointer; pointer = &val1;
*pointer = 10;
pointer = &val2;
*pointer = 20;
cout << val1 * val2 << endl;
```

A. 10 * 20

*** B. 200**

C. 20

D. Chương trình báo lỗi

Câu 95: Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu?

```
int val1, val2; int * pointer; pointer = val1;
*pointer = 10;
pointer = val2;
*pointer = 20;
cout << val1 * val2 << endl;
```

A. 10 * 20

B. 200

C. 20

*** D. Chương trình báo lỗi**

EDUQUIZ

Câu 96: Cho đoạn chương trình sau:

```
int val1 = 5, val2 = 15;
int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2;
*p1 = 10;
*p2 = *p1;
p1 = p2;
*p2 = 20;
```

Tại dòng lệnh thứ 6, val2 có giá trị bao nhiêu?

*** A. 10** **B.** 20

C. 30 **D.** 0

Câu 97: Cho đoạn chương trình sau:

```
int val1 = 5, val2 = 15;
int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2;
*p1 = 10;
*p2 = *p1;
p1 = p2;
*p2 = 20;
cout << *p1 << endl;
```

chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu?

A. 10 *** B. 20**

C. 400 **D.** 200

Câu 98: Cho đoạn chương trình sau:

```
int val1 = 5, val2 = 15;
int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2;
*p1 = 10;
*p2 = *p1;
p1 = p2;
*p2 = 20;
cout << *p1 * val2 << endl;
```

chương trình in ra kết quả là bao nhiêu?

A. 10 **B.** 20

C. 200 *** D. 400**

EDUQUIZ

Câu 99: Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu: int number[5] = { 10, 20, 30, 40, 50 };

```
int *p;
p = number;
p++;
*p += 60;
cout << number[1] << endl;
```

A. 10

B. 20

C. 50

*** D. 80**

Câu 100: Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu: int number[5] = { 10, 20, 30, 40, 50 };

```
int *p;
p = number;
p++;
*p = number + 3;
cout << number[3] / 2 << endl;
```

A. 10

B. 20

C. 40

*** D. Chương trình báo lỗi**

Câu 101: Cho khối lệnh sau:

```
if (yourSale >= target)
bonus = 100 + 0.01 * (yourSale - target);
else
bonus = 0;
```

Với yourSale = 3000, target = 2500, vậy bonus = ?

*** A. 105**

B. 150

C. 600

D. 0

Câu 102: Cho khối lệnh sau:

```
if (yourSale >= target)
bonus = 100 + 0.01 * (yourSale - target);
else
bonus = 0
```

Với yourSale = 3000, target = 2500, vậy bonus = ?

A. 105

B. 150

C. 600

*** D. Lỗi biên dịch**

EDUQUIZ

Câu 103: Cho khối lệnh sau:

```
if (yourSale >= target)
bonus = 100 + 0.01 * (yourSale – target);
else
bonus = 0;
```

Với yourSale = 2400, target = 2500, vậy bonus = ?

A. 105 **B.** 150

C. 600 *** D. 0**

Câu 104: Sau khi thực hiện khối lệnh, balance = ?

```
double balance = 10, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
while (balance < goal) { balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++;
}
```

A. 20.015 **B.** 15

C. 15.015 *** D. 20.035**

Câu 105: Sau khi thực hiện khối lệnh, balance = ?

```
double balance = 20, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
while (balance <= goal) { balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++;
}
```

A. 20.025

B. 15

C. 15.015

D. 20.035015

*** E. (Đáp án đúng là 25.025, ko có đáp án nào trong 4 phương án , phương án gần đúng nhất là a)**

EDUQUIZ

Câu 106: Khi thực hiện đoạn lệnh, balance = ? double balance = 10, goal = 20, payment = 5; int
years = 0;
while (balance < goal) { balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++
}

A. 20.015 **B.** 15

C. 15.015 *** D. Lệnh sai**

Câu 107: Khi thực hiện, balance = ?
double balance = 20, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
do{
balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++;
} while (balance < goal);

A. 20.015 **B.** 15

*** C. 25.025** **D.** 20.035015

Câu 108: Khi thực hiện, balance = ?
double balance = 20, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
do{
balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++;
} while (balance < goal)"

A. 20.015 **B.** 15

C. 15.015 *** D. Lỗi biên dịch**

EDUQUIZ

Câu 109: Khi thực hiện, years = ?

```
double balance = 20, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
do{
balance += payment;
double interest = balance * 0.1 / 100;
balance += interest;
years ++;
} while (balance < goal);
```

*** A. 1**

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 110: Cho khối lệnh sau: int s = 0;

```
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
s -= 10;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

*** D. 35**

Câu 111: Cho khối lệnh sau:

```
for (int i = 0; i <= 10; i++) { int s = 0;
s += i;} cout << s;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

*** D. Lệnh sai**

Câu 112: Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i <= 10; i++) s += i;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

*** B. 55**

C. 45

D. 50

EDUQUIZ

Câu 113: Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) { s = 0;
s += i;
}
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

*** D. 9**

Câu 114: Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu?

```
void inc (void* data, int psize) { if (psize == sizeof (char)) { char* pchar;
pchar = (char*)data;
++(pchar);
} else if (psize == sizeof(int)) { int pint;
pint = (int*)data;
++(*pint);
}}
int main() { int s = 1642;
inc (&s,sizeof(s)); cout << s << endl; return 0;
}
```

A. 1642

B. 1641

*** C. 1643**

D. Lỗi biên dịch

Câu 115: Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu?

```
void inc (void* data, int psize) { if (psize == sizeof (char)) { char* pchar;
pchar = (char*)data;
++(pchar);
} else if (psize == sizeof(int)) { int pint;
pint = (int*)data;
++(*pint);
}}
int main() { char c = ' y';
inc (&s,sizeof(s)); cout << s << endl; return 0;
}
```

A. ' y'

B. ' x'

C. ' z'

*** D. Lỗi biên dịch**

EDUQUIZ

Câu 116: Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu?

```
void inc (void* data, int psize) { if (psize == sizeof (char)) {
char* pchar;
pchar = (char*)data;
++(pchar);
} else if (psize == sizeof(int)) { int pint;
pint = (char*)data;
++(*pint);
}}
int main() { int s = 1642; inc (s);
void << s << endl;
return 0;
}
```

A. 1642

B. 1643

C. 1641

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 117: Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) { double s = 0;
for (int i = 1; i < argc; i++) s += atof(argv[i]);
cout << s << endl;
return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 32.1 4 5.6, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. 41.7**

B. 32.1

C. 32.1 4 5.6

D. Lỗi biên dịch

Câu 118: Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) { double s = atof(argv[1]);
for (int i = 2; i < argc; i++) s -= atof(argv[i]);
cout << s << endl;
return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 40 5 12 7, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 0

B. 40

*** C. 16**

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 119: Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) { double s = 1;
for (int i = 0; i < atof(argv[2]); i++) s *= atof(argv[1]);
cout << s << endl;
return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 3 3, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 9

*** B. 27**

C. 3

D. Lỗi biên dịch

Câu 120: Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) { double s = 1;
for (int i = 0; i < argv[2]; i++) s += atof(argv[1]);
cou << s << endl;
return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 3 3, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 27

B. 9

C. 3

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 121: Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); }

```
int sub (int a, int b) { return (a - b); }
int operation (int x, int y, int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y);
return s;
}
int main() { int m,n;
int (*minus)(int,int) = sub;
m = (7,5,add);
n = (20,m,minus);
return 0;
}
```

A. 12

B. 32

C. 8

*** D. Lỗi biên dịch**

EDUQUIZ

Câu 122: Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); }
int sub (int a, int b) { return (a - b); }
int operation (int x, int y, int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y);
return s;
}
int main() { int m,n;
int (*minus)(int,int) = sub;
m = (7,5,add);
n = (operation(20,3,minus),m,minus);
return 0;
}

A. 12

B. 8

C. 5

*** D. Chương trình báo lỗi**

Câu 123: Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); }
int sub (int a, int b) { return (a - b); }
int operation (int x, int y,int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y);
return s;
}
int main() { int s = 0;
int *p = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) { p[i] = i + 1;
s = operation (s,p[i],add);
}
cout << s << endl;
return 0;
}

*** A. 15**

B. 6

C. 3

D. 10

EDUQUIZ

Câu 124: Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); }
int sub (int a, int b) { return (a - b); }
int operation (int x, int y,int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y);
return s;
}
int main() {
int s = 0, n = 10;
int *p = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) { p[i] = n--;
s = operation (s,p[i],add);
}
cout << s << endl;
return 0;
}

*** A. 40**

B. 55

C. 45

D. 36

Câu 125: Thực hiện đoạn lệnh sau đưa ra kết quả bao nhiêu: int s = 0, n = 10;
int number[3][3];
for (int i = 0,j = 0; i < 3,j < 3; i++, j++) { number[i][j] = n --;
s += number[i][j];
}
cout << s << endl;

A. 10

B. 9

C. 8

*** D. 27**

Câu 126: Thực hiện đoạn lệnh sau đưa ra kết quả bao nhiêu: int s = 0, n = 10;
int number[3][4];
for (int i = 0,j = 0; i < 3,j < 4; i++, j++) { number[i][j] = n --;
s += number[i][j];
}
cout << s << endl;

A. 27

B. 19

C. 30

*** D. 14**

EDUQUIZ

Câu 127: Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: void inc (void* data,int psize) {
if (psize == sizeof(char)) { char p;
p = (char)data;
++(*p);
}}
struct hocsinh { string hoten;
int namsinh;
};
int main() { char ten = 'A'; hocsinh hs[3];
for (int i = 0; i < 3; i++) { hs[i].hoten = ten; hs[i].namsinh = 1990 + i; inc
(&ten,sizeof(ten));
}
cout << hs[1].hoten << " - " << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}

A. A - 1990

*** B. B - 1991**

C. C - 1992

D. A – 1991

Câu 128: Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: void inc (void* data,int psize) {
if (psize == sizeof(char)) { char p;
p = (char)data;
++(*p);
}}
struct hocsinh { string hoten;
int namsinh;
};
int main() { char ten = 'A'; hocsinh hs[3];
for (int i = 0; i < 3; i++) { hs[i].hoten = ten; hs[i].namsinh = 1990 + i; inc
(&ten,sizeof(ten));
}
cout << hs[0].hoten << " - " << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}

A. A - 1990

*** B. A - 1991**

C. B - 1992

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 129: Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: void inc (void* data,int psize) {
if (psize == sizeof(char)) { char *p;
p = (char)data;
++(*p);
}}
struct hocsinh { string hoten;
int namsinh;
};
int main() {
char ten = 'A';
hocsinh hs[3];
for (int i = 0; i < 3; i++) { hs[i].hoten = ten; hs[i].namsinh = 1990 + i; inc
(&ten,sizeof(ten));
}
cout << hs[0].hoten << " - " << hs[2].namsinh << endl;
}

A. A - 1992

B. B - 1991

C. C - 1992

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 130: Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: struct hocsinh {
string hoten;
int namsinh;
};
int main() { hocsinh hs[3]; hocsinh *p = hs;
for (int i = 0; i < 3; i++) { p->namsinh = 1991 + i; p++;
}
p = hs+1;
p->namsinh -= 20;
cout << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}

*** A. 1972**

B. 1971

C. 1970

D. 1973

EDUQUIZ

Câu 131: Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: struct hocsinh {

```
string hoten;
int namsinh;
};
int main() { hocsinh hs[3]; hocsinh *p = hs;
for (int i = 0; i < 3; i++) { p->namsinh = 1991 + i; p++;
}
p = hs+1;
p->namsinh -= 20;
cout << hs[0].namsinh << endl;
return 0;
}
```

A. 1972

*** B. 1991**

C. 1992

D. 1971

Câu 132: Chương trình sau sai ở dòng nào:

```
1. struct hocsinh {
2. string hoten;
3. int namsinh;
4. };
5. int main() {
6. hocsinh hs[3];
7. hocsinh *p = hs;
8. for (int i = 0; i < 3; i++) {
9. p->namsinh = 1991 + i;
10. p++;
11. }
12. *p = hs+1;
13. p.namsinh -= 20;
14. cout << *p.namsinh << endl;
15. return 0;
16. }
```

A. Không sai dòng nào

B. 9, 12, 14

*** C. 12, 13, 14**

D. 9, 13, 14

EDUQUIZ

Câu 133: Chương trình sau sai ở dòng nào:

```
1. struct hocsinh {
2. string hoten;
3. int namsinh;
4. };
5. int main() {
6. hocsinh hs[3];
7. hocsinh *p = hs;
8. for (int i = 0; i < 3; i++) {
9. (*p).namsinh = 1991 + i;
10. p++;
11. }
12. p = hs+1;
13. (*p).namsinh -= 20;
14. cout << (*p).namsinh << endl;
15. return 0;
16. }
```

A. 9, 14

B. 12, 13

*** C. 9, 13, 14**

D. Không sai ở dòng nào cả

Câu 134: Chương trình sau đưa ra kết quả bao nhiêu?

```
struct hocsinh { string hoten;
int namsinh;
double diem;
};
double bac3 (double a,int x) { double d = 1;
for (int i = 0; i < x; i++) d *= a;
return d;
}
int main() { hocsinh hs[3]; hocsinh *p;
p = hs;
for (int i = 0; i < 3; i++) { p->diem = 5;
p++;
}
cout << hs[0].diem << ", " << bac3(hs[1].diem,2);
```

A. 5, 25, 125

B. 5, 25, 625

*** C. 5, 25**

D. 5, 5

EDUQUIZ

Câu 135: Chương trình sau có kết quả là bao nhiêu?

```
double bac3 (double a, int x) { for (int i = 0; i < x; i++) a = a * a; return a;
}
int main() { int i = 3;
cout << i << ", " << bac3(i,2);
return 0;
}
```

*** A. 3, 81**

B. 3, 9

C. 9, 81

D. 3, 18

Câu 136: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class nhanvien { double luong; public:
void setLuong(double d) { luong = d; } double getLuong() { return luong; }
void tangLuong(double d) { luong += d; }
};
int main() { nhanvien A; A.setLuong(700); nhanvien B = A; B.tangLuong(100); cout <<
B.luong; return 0;
}
```

A. 700

B. 800

C. 0

D. Lỗi biên dịch

Câu 137: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class nhanvien {
double luong;
public:
void setLuong(double d) { luong = d; } void getLuong() { return luong; }
void tangLuong(double d) { luong += d; }
};
int main() { nhanvien A; A.setLuong(700); nhanvien B = A; B.tangluong(100);
cout << B.getLuong();
return 0;
}
```

A. 700

B. 800

C. 0

*** D. Lỗi biên dịch (sai vì luong khai báo ở chế độ private)**

EDUQUIZ

Câu 138: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
int DT () { return (height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int main() { CRect cn (7,7); cout << cn.DT(); return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch

B. 7

*** C. 49**

D. 14

Câu 139: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
int DT () { return (height + width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int main() { CRect cn (7,7); cout << cn.DT(); return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch

B. 7

C. 49

*** D. 14**

EDUQUIZ

Câu 140: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
int DT () { return (height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int main() { CRect cn;
cout << cn.DT();
return 0;
}
```

*** A. Lỗi biên dịch**

B. 7

C. 49

D. 14

Câu 141: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
CRect ();
int DT (void) { return (height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
CRect::CRect () { height = 5;
width = 5;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); CRect cn2;
cout << cn1.DT() + cn2.DT();
return 0;
}
```

A. 12

B. 25

*** C. 37**

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 142: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
CRect ();
int DT (void) { return (height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
CRect::CRect () { height = 5;
width = 5;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); CRect cn2;
cout << cn2.DT();
return 0;
}
```

A. 12

*** B. 25**

C. 37

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 143: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int height, width;
public:
CRect (int,int);
CRect ();
int DT (void) { return (height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = a;
width = b;
}
CRect::CRect () { height = 5;
width = 5;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); CRect cn2;
cout << cn2.height * cn2.width;
return 0;
}
```

A. 12

B. 25

C. 37

*** D. Lỗi biên dịch**

EDUQUIZ

Câu 144: Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
int *height, *width;
public:
CRect (int,int);
~CRect ();
int DT (void) { return (*height * *width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = new int;
width = new int;
*height = a;
```

*** A.**
```
width = b;
}
CRect::~CRect() { delete height; delete width;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); cout << cn1.DT(); return 0;
}
```

*** B.** 12

C. 20

D. 7

E. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 145: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CRect {
int *height, *width;
public:
CRect (int,int);
~CRect ();
int DT (void) { return (*height * *width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = new int;
width = new int;
*height = a;
```

*** A.** **width = b;**

```
13. }
CRect::~CRect() { delete height; delete width;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); cout << cn1.DT(); return 0;
}
```

B. 6, 7

C. 7, 8

D. 9, 10

*** E. Không sai dòng nào**

EDUQUIZ

Câu 146: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CRect {
int *height, *width;
public:
CRect (int,int);
~CRect ();
int DT (void) { return (height * width); }
}
CRect::CRect (int a, int b) { height = new int;
width = new int;
*height = a;
```

*** A.**
```
width = b;
13.}
CRect::~CRect() { delete height; delete width;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); cout << cn1.DT(); return 0;
}
```

*** B.** 6, 7

C. 9, 10

D. 6, 11, 12

E. Không sai dòng nào

EDUQUIZ

Câu 147: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CRect {
int *height, *width;
public:
CRect (int,int);
~CRect ();
int DT (void) { return (*height * *width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = new short int; width = new short int;
*height = a;
```

*** A. width = b;**

13.}

CRect::~CRect() { delete height; delete width;

}

int main() { CRect cn1 (3,4); cout << cn1.DT(); return 0;

}

B. 6, 7

*** C. 9, 10**

D. 6, 11, 12

E. Không sai dòng nào

EDUQUIZ

Câu 148: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CRect {
int *height, *width;
public:
CRect (int,int);
5.CRect();
int DT (void) { return (*height * width); }
};
CRect::CRect (int a, int b) { height = new int;
width = new int;
height = a;
width = b;
13.}
CRect::~CRect() { delete height; delete width;
}
int main() { CRect cn1 (3,4); cout << cn1.DT(); return 0;
}
```

A. 6, 7

B. 9,10

*** C. 6, 11, 12**

D. Không sai dòng nào

EDUQUIZ

Câu 149: Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CRect {
int height, width;
public:
void setGiatri(int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int DT() { return (height * width); }
};
int main() {
CRect a, *b, *c, *d;
d = new CRect[2];
b = new CRect;
c = &a;
a.setGiatri(1,2);
b- >setGiatri(3,4); d->setGiatri(5,6); d[1].setGiatri(7,8);
cout << c->DT() << endl;
delete b; delete[] d; return 0;
}
```

*** A. 2**

B. 12

C. 30

D. 56

EDUQUIZ

Câu 150: Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CRect {
int height, width;
public:
void setGiatri(int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int DT() { return (height * width); }
};
int main() {
CRect a, *b, *c, *d;
d = new CRect[2];
b = new CRect;
c = &a;
a- setGiatri(1,2);
b- >setGiatri(3,4); d->setGiatri(5,6); d[1].setGiatri(7,8);
cout << c->DT() * (*b).DT() << endl;
delete b; delete[] d; return 0;
}
```

*** A. 24**

B. 12

C. 30

D. 56

EDUQUIZ

Câu 151: Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CRect {
int height, width;
public:
void setGiatri(int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int DT() { return (height + width); }
};
int main() {
CRect a, *b, *c, *d;
d = new CRect[2];
b = new CRect;
c = &a;
a- setGiatri(1,2);
b- >setGiatri(3,4); d->setGiatri(5,6); d[1].setGiatri(7,8);
cout << d->DT() << endl;
delete b; delete[] d; return 0;
}
```

A. 2

*** B. 11**

C. 15

D. 30

EDUQUIZ

Câu 152: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CRect {
int height, width;
public:
void setGiatri(int a, int b) { height = a;
width = b;
}
int DT() { return (height * width); }
};
int main() {
CRect a, *b, *c, *d;
d = new CRect[2];
b = new CRect;
c = &a;
a- setGiatri(1,2);
b- >setGiatri(3,4);
d->setGiatri(5,6);
d[1]->setGiatri(7,8);
cout << c->DT() * b.DT() << endl;
delete b;
delete[] d;
return 0;
}
```

A. 8, 9, 14

*** B. 18, 19**

C. 2, 21

D. Không có dòng nào sai

EDUQUIZ

Câu 153: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CVector { public:
int x,y;
CVector () {} CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) { x = a;
y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) { CVector tmp;
tmp.x = x + v.x; tmp.y = y + v.y; return tmp;
17. }
18. int main () { CVector a (3,1); CVector b(8,4); CVector c;
c = a + b;
cout << c.x + c.y << endl;
return 0;
25.}
```

A. -8

B. 5

*** C. 16**

D. 4

EDUQUIZ

Câu 154: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CVector { public:
int x,y;
CVector () {} CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) { x = a;
y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) { CVector tmp;
tmp.x = x - v.x;
tmp.y = y - v.y;
return tmp;
17. }
18. int main () { CVector a (3,1); CVector b(8,4); CVector c;
c = a + b;
cout << c.x + c.y << endl;
return 0;
25.}
```

*** A. -8**

B. 16

C. 5

D. 4

EDUQUIZ

Câu 155: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CVector { public:
int x,y;
CVector () {} CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) { x = a;
y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) { CVector tmp;
tmp.x = x % v.x; tmp.y = y % v.y; return tmp;
17.}
18. int main () { CVector a (3,1); CVector b(8,4); CVector c;
c = a + b;
cout << c.x + c.y << endl;
return 0;
25.}
```

A. -8

B. 16

C. 5

*** D. 4**

Câu 156: Khi chạy đoạn chương trình sau cho kết quả bằng bao nhiêu?

```
int i; float p; p=1;
for(i=1;i<3;i++) {
p=pi;
p=pp;
}
cout << p << endl;
```

A. p=6

*** B. p=4**

C. p=124

D. p=144

EDUQUIZ

Câu 157: Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class tinh { public:
int a;
tinh() {}
tinh(int i) {a = i;}
tinh operator+(tinh t) { tinh tmp;
tmp.a = a % t.a;
return tmp
}
};
void main() {
tinh t1(1), t2(3),t3;
t3 = t1 + t2;
cout << t.a;
}
```

A. 1

B. 3

C. 4

*** D. Lỗi biên dịch (nếu dòng cout << t.a; được thay bằng cout << t3.a; thì kết quả là 1)**

Câu 158: Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

```
class rec { public:
int *w;
rec(int a) { w = new int; *w = a; }
};
void main() { rec r(1);
cout << r.w;
}
```

A. 1

B. 0

*** C. Địa chỉ của r.w**

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 159: Chương trình sau sai ở dòng nào?

```
class CVector { int x,y;
public:
CVector () {} CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
}
CVector::CVector (int a,int b) { x = a;
y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) { CVector tmp;
tmp.x = x % v.x; tmp.y = y % v.y; return tmp;
17.}
18. int main () { CVector a (3,1); CVector b(8,4); CVector c;
c = a + b;
cout << c.x + c.y << endl;
return 0;
25.}
```

A. 1, 3

*** B. 7, 23**

C. 14, 15

D. Không sai dòng nào

Câu 160: Cho khối lệnh như sau, kết quả in ra màn hình sẽ là

```
class rect {
int x,y;
public:
void setValue(int a,int b) { x = a, y = b; } int area() { return a * b; }
};
int main() { rect r; r.setValue(2,3);
cout << "Chu vi hinh chu nhat: " << r.area();
return 0;
}
```

*** A. Lỗi biên dịch**

B. 6

C. 5

D. 0

EDUQUIZ

Câu 161: Cho khối lệnh như sau, kết quả in ra màn hình sẽ là class test {

```
public:
int a;
test(int i) {a = i} int b3(int b) {
for(int i = 1; i <= b; i++) a *= a;
return a;
}
void main() { test t(3);
cout << t.b(3);
}
```

A. 81

B. 3

C. 9

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 162: Cho đoạn chương trình sau:

```
int i,j;
char c;
for (i = 2; i < 16; i++) for (j = 0; j < 16; j++) { if (j == 0) cout << endl; c = i * 16 + j;
cout << " << c;
}
```

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì?

A. In ra dãy số từ 0 đến 16

*** B. In ra bảng mã ASCII**

C. In ra các bội số của 16

D. Lệnh sai (phải sửa lại ở dòng cout << " << c; thành cout << " " << c;, nếu không đáp án là d)

EDUQUIZ

Câu 163: Cho đoạn chương trình sau: void stringRear (char s[], char d[], int x) { for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i]; d[0] = s[x];
}
int main() {
char str[11], tmp[11];
char *p;
char a[3];
p = strchr(str, "/ "); int num = p - str; strncpy(a,str,num); a[2] = "\0";
cout << a << endl;
return 0;
}
Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30 **B.** 04

C. 2011 *** D. Lỗi biên dịch**

Câu 164: Cho đoạn chương trình sau:
void stringRear (char s[], char d[], int x) { for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i]; d[0] = s[x];
}
int main() {
char str[11], tmp[11];
char *p;
char a[3];
p = strchr(str, "/"); int num = p - str; strncpy(a,str,num); a[2] = "\0";
cout << (atof(a) - 26) << endl;
return 0;
}
Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

*** A. 30** **B.** 4

C. 2011 **D.** Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 165: Cho đoạn chương trình sau: void stringRear (char s[], char d[], int x) { for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i]; d[0] = s[x];
}
int main() {
char str[11], tmp[11];
char *p;
char a[3];
p = strchr(str, "/");
int num = p - str;
strncpy(a,str,num);
a[2] = "\0";
stringRear (str,tmp,p-str+1); p = strchr(tmp,"/"); strncpy(a,tmp,p-tmp);
a[2] = "\0";
cout << a << endl;
return 0;
}
Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

*** B. 04**

C. 2011

D. Lỗi biên dịch

Câu 166: Cho đoạn chương trình sau:
void stringRear (char s[], char d[], int x) { for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i]; d[0] = s[x];
}
int main() {
char str[11], tmp[11];
char *p;
char a[3];
p = strchr(str, "/"); int num = p - str; strncpy(a,str,num); a[2] = "\0";
stringRear (str,tmp,p-str+1); p = strchr(tmp,"/"); strncpy(a,tmp,p-tmp);
a[2] = "\0";
stringRear (tmp,str,p-tmp+1);
cout << str << endl;
return 0;
}
Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 04

*** C. 2011**

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 167: Cho đoạn chương trình sau:

```
void stringRear (char s[], char d[], int x) { for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i]; d[0]
= s[x];
}
int main() {
char str[11], tmp[11];
char *p;
char a[3];
p = strchr(str, "/"); int num = p - str; strncpy(a,str,num); a[2] = "\0";
stringRear (str,tmp,p-str+1); p = strchr(tmp,"/"); strncpy(a,tmp,p-tmp);
a[2] = "\0";
stringRear (tmp,str,p-tmp+1); cout << atof(str) * a << endl; return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 4

C. 2011

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 168: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
int k;
for (k=0;k<100;k++) {
if ((k%3==0) && (k%7==0))
cout << k << " ";
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

A. 21 42 63 84

*** B. 0 21 42 63 84**

C. 42 63 84

D. Chương trình báo lỗi

EDUQUIZ

Câu 169: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() { int k,n;
for (k=1;k<30;k++)
if ((k%3==0) && (k%7==0))
cout << k << " ";
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

A. 21 (nếu xóa dấu } trước câu lệnh return thì kết quả là 21, nếu ko xóa thì báo lỗi)

B. 1 21

C. 14

*** D. Chương trình báo lỗi**

Câu 170: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
int num, dv, c, t;
for (num = 100; num < 160; num++) { dv = num % 10;
c = (num / 10) % 10;
t = num / 100;
if (dv * dv * dv + c * c * c + t * t * t == num) cout << num << " ";
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

*** A. 153**

B. 110

C. 145

D. Lỗi biên dịch

Câu 171: Cho đoạn mã sau kết quả hiển thị sẽ là: int n=12,k=2;

```
while(kcout << k << " ";
n /= k;
break;
}
}
```

A. 2 2 3

B. 3 2 2

*** C. 5**

D. 2 3 6

EDUQUIZ

Câu 172: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

int n,k,dem;

for (k = 1; k < 10; k++) { dem = 0;

for (n = 2; n <= k; n++) if (k%n==0) dem++;

if (dem > 1) cout << k;

}

}

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 468910

C. 8910

*** D. 4689**

Câu 173: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

int n,k,dem;

for (k = 1; k < 10; k++) { dem = 0;

for (n = 2; n <= k; n++) { if (k%n==0) dem++;

if (dem > 1) cout << k;

}

}

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. Chương trình báo lỗi**

B. 468910

C. 8910

D. 68910

E. 46666888889 (nếu thêm dấu } ở cuối chương trình thì cho kết quả ý e)

Câu 174: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

int n,k,dem;

for (k = 7; k <= 10; k++) { dem = 0;

for (n = 2; n <= k; n++) if (k%n==0) dem++;

if (dem > 1) cout << k;

}

}

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 468910

*** C. 8910**

D. 68910

EDUQUIZ

Câu 175: Cho đoạn chương trình sau: typedef struct tagcomplex {
float thuc,ao;
} complex;
complex tich (complex a,complex b) { complex c;
c.thuc = a.thuc * b.thuc - a.ao * b.ao; c.ao = a.thuc * b.ao + a.ao * b.thuc; return c;
}
void print_complex (complex a) { printf("%.2f + %.2fi", a.thuc, a.ao);
}
int main() { complex a, b, c;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8;
b.thuc = 5.0; b.ao = 3.5; c = tich (a,b); print_complex (c); return 0;
}
Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi
*** B. 6.20 + 25.20i**
C. 25.80 + -2.80i
D. 6.2 + 25.2

Câu 176: Cho đoạn chương trình sau: typedef struct tagcomplex {
float thuc,ao;
} complex;
complex thuong (complex a,complex b) { complex c;
float tong = b.thuc * b.thuc + b.ao * b.ao; c.thuc = (a.thuc * a.ao + b.thuc * b.ao) / tong;
c.ao = (a.ao * b.thuc - a.thuc * b.ao) / tong; return c;
}
void print_complex (complex a) { printf("%.2f + %.2fi", a.thuc, a.ao);
}
int main() { complex a, b, c;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8;
b.thuc = 5.0; b.ao = 3.5; c = thuong (a,b); print_complex (c); return 0;
}
Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi
B. 0.7 + 0.1i
*** C. 0.71 + 0.08i**
D. 1 + 0.1i

EDUQUIZ

Câu 177: Cho đoạn chương trình sau: #include

```
typedef struct tagcomplex { float thuc,ao;
} complex;
float modul (complex a) {
return sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao);
}
int main() { complex a;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << modul (a); return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. 4.25206**

B. 4.97089

C. 0.71883

D. Chương trình báo lỗi

Câu 178: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include
typedef struct tagcomplex { float thuc,ao;
} complex;
float doiso (complex a) {
return acos (a.thuc / sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao));
}
int main() { complex a;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << doiso (a); return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 4.25206

C. 4.97089

*** D. 0.71883**

EDUQUIZ

Câu 179: Cho đoạn chương trình sau:

```
#include
typedef struct tagcomplex { float thuc,ao;
} complex;
float doiso (complex a) {
return acos (a.thuc / sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao));
}
float modul (complex a) {
return sqrt (a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao);
}
int main() { complex a;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8;
cout << doiso (a) + modul (a);
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi **B.** 4.25206

*** C. 4.97089** **D.** 0.71883

Câu 180: Cho đoạn chương trình sau: #include

```
typedef struct tagcomplex { float thuc,ao;
} complex;
float doiso (complex a) {
return acos (a.thuc / modul(a));
}
float modul (complex a) {
return sqrt (a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao);
}
int main() { complex a;
a.thuc = 3.2; a.ao =2.8;
cout << doiso (a) + modul (a);
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. Chương trình báo lỗi** **B.** 4.25206

C. 4.97089 **D.** 0.71883

EDUQUIZ

Câu 181: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

```
int k=0,n,dem,j=0;
while(j<3) {
k++;
dem=0;
for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
if(dem==1) { cout << k << " "; j++;
}
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

*** B. 2 3 5**

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

Câu 182: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

```
int k=0,n,dem,j=0;
while(j<5) {
k++;
dem=0;
for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
if(dem==1) { cout << k << " "; j++;
}
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 2 3 5

*** C. 2 3 5 7 11**

D. 3 4 5 7 11

EDUQUIZ

Câu 183: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

```
int k=0,n,dem,j=0;
while(j<3) {
k++;
dem=0; {
for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
if(dem==1) { cout << k << " "; j++;
}
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. Chương trình báo lỗi**

B. 2 3 5

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

Câu 184: Cho đoạn chương trình sau: public class Test {

```
public static void main(String[] args) { int k=0,n,dem,j=0;
while(j<3) {
k=8;
dem=0; { for(n=3;n<=k;n++) { if(k%n==0)
dem++;
}
if(dem==1) { System.out.print(k+" "); j++;
}
}
}
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. Chương trình báo lỗi**

B. 2 3 5

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

EDUQUIZ

Câu 185: Cho đoạn chương trình sau: int main() {

```
int k=0,n,dem,j=0;
while(j<3) {
k++;
dem=0;
for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
if(dem==1) { cout << k << "\t"; j++;
}
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì?

A. In ra các hợp số từ 1 đến 10

B. In ra tổng các số từ 1 đến 10

*** C. In ra 3 số nguyên tố đầu tiên**

D. In ra các số từ 1 đến 100 và chia hết cho 3,7

Câu 186: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
unsigned nam = 1952;
char can[][5] = { "Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky", "Canh", "Tan", "Nham", "Quy"
};
char chi[][5] = { "Ty", "Suu", "Dan", "Mao", "Thin", "Ty.", "Ngo", "Mui", "Than", "Dau",
"Tuat", "Hoi" };
cout << can[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12];
return 0;
}
```

chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?

*** A. NhamThin**

B. CanhThan

C. QuyTy

D. Chương trình báo lỗi

EDUQUIZ

Câu 187: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
unsigned nam = 1971;
char can[][5] = { “Giap”, “At”, “Binh”, “Dinh”, “Mau”, “Ky”, “Canh”, “Tan”, “Nham”, “Quy” };
char chi[][5] = { “Ty”, “Suu”, “Dan”, “Mao”, “Thin”, “Ty.”, “Ngo”, “Mui”, “Than”, “Dau”, “Tuat”, “Hoi” };
cout << can[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12];
return 0;
}
```

chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?

*** A. TanHoi**

B. AtSuu

C. CanhTy

D. Chương trình báo lỗi

Câu 188: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
unsigned nam = 1952;
char can[][5] = { “Giap”, “At”, “Binh”, “Dinh”, “Mau”, “Ky”, “Canh”, “Tan”, “Nham”, “Quy” };
char chi[][5] = { “Ty”, “Suu”, “Dan”, “Mao”, “Thin”, “Ty.”, “Ngo”, “Mui”, “Than”, “Dau”, “Tuat”, “Hoi” };
cout << can[(nam+4)%10] << chi[(nam+10)%12];
return 0;
}
```

chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?

A. NhamThin

B. QuyTy

*** C. CanhNgo**

D. Chương trình báo lỗi

EDUQUIZ

Câu 189: Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
unsigned nam = 1952;
char can[][5] = { “Giap”, “At”, “Binh”, “Dinh”, “Mau”, “Ky”, “Canh”, “Tan”, “Nham”, “Quy”
}
char chi[][5] = { “Ty”, “Suu”, “Dan”, “Mao”, “Thin”, “Ty”, “Ngo”, “Mui”, “Than”, “Dau”,
“Tuat”, “Hoi” };
cout << ca[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12];
return 0;
}
```

chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?

A. NhamThin

B. CanhThan

C. QuyTy

*** D. Chương trình báo lỗi**

EDUQUIZ
EDUQUIZ
EDUQUIZ

Câu 190: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì: char * functionD (char *number,int n,int m) {

```
static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len;
len = strlen(number);
while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i- -;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 2;
char number[17] = “123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}
```

A. In ra các số nguyên tố từ 0 đến số đã cho

B. In ra các hợp số của số đã cho

C. Chuyển đổi số phức

*** D. Đổi số từ hệ cơ số này sang hệ cơ số khác**

EDUQUIZ

Câu 191: Đoạn chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu: char * functionD (char *number,int n,int m) {

```
static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len; len = strlen(number); while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i--;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 2;
char number[17] = "123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}
```

*** A. 1111011**

B. 173

C. 146

D. 7B

EDUQUIZ

Câu 192: Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu?

```
char * functionD (char *number,int n,int m) { static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len; len = strlen(number); while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i- -;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 9;
char number[17] = "123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}
```

A. 1111011

B. 173

*** C. 146**

D. 7B

EDUQUIZ

Câu 193: Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu?

```
char * functionD (char *number,int n,int m) { static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len; len = strlen(number); while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i--;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 8;
char number[17] = "123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}
```

*** A. 173**

B. 146

C. A3

D. 7B

EDUQUIZ

Câu 194: Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu?

```
char * functionD (char *number,int n,int m) { static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len; len = strlen(number); while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i- -;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 16;
char number[17] = "123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}
```

A. 173

B. 146

C. A3

*** D. 7B**

EDUQUIZ

Câu 195: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì: char * functionD (char *number,int n,int m) {
static char ketqua[17];
char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
int i = 0, giatri = 0, len; len = strlen(number); while (i < len) {
giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
i++;
}
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
ketqua[i] = chuso[giatri % m];
giatri /= m;
i- -;
} while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
unsigned n = 10,m = 12;
char number[17] = 123”;
cout << functionD(number,n,m);
return 0;
}

A. 173

B. 146

C. 7B

*** D. A3**

Câu 196: Cho đoạn mã sau: 1:int [] a={3,1,7,0,10}
2:int n=5,k,max; 3:max=a[0]; 4:for(k=0;k6:max=a[k];
7:cout << max << endl; 8:for(k=0;kKết quả cho ở dòng lệnh 7 là:"

*** A. 10**

B. 7

C. 4

D. Lỗi biên dịch

Câu 197: Cho đoạn mã sau: 1:int a[] = {3,1,7,0,10};
2:int n=5,k,max; 3:max=a[0]; 4:for(k=0;k6:max=a[k];
7:cout << max; 8:for(k=0;kKết quả hiển thị ở dòng lệnh 7 là:"

*** A. 10**

B. 7

C. 104

D. 4

Câu 198: Cho đoạn mã sau:

1:int [] a={3,1,7,0,10};

2:int n=5,k,max; 3:max=a[0]; 4:for(k=0;k6:max=a[k];

7:cout << max; 8:for(k=0;kKết quả hiển thị là:"

A. 10

B. 7

C. 104

*** D. 4**

Câu 199: Cho đoạn mã sau:

1:for(int i=0;i<2;i++) 2:for(int j=0;j<3;j++){ 3:if(i==j) continue;

6:cout << "i = " << i << " j = " << j << endl;

7:}

"Dòng nào sẽ là một trong các kết quả được in ra?"

A. i = 0 j = 0

B. i = 2 j = 1

*** C. i = 0 j = 2**

D. Lỗi biên dịch

Câu 200: Cho đoạn mã sau: 1:for(i=0;i<2;i++) 2:for(j=0;j<3;j++){

3:if(i = j) continue;

6:cout << "i = " << i << " j = " << j << endl;

7:}

"Dòng nào sẽ là một trong các kết quả được in ra?"

*** A. i = 0 j = 0**

B. i = 0 j = 1

C. i = 0 j = 2

D. Lỗi biên dịch

Câu 201: Cho đoạn mã sau:

int n=10,k;

for (k = 2;k <= n;k++) { int dem = 0;

for (int i = 2; i <= k; i++) if (n % k == 0) dem++;

if ((n % k == 0) && (dem == 1)) cout << k << " ";

}

Kết quả đoạn mã là bao nhiêu khi thực hiện?

*** A. 2**

B. 2 5 10

C. 2 3 5

D. 2 5

EDUQUIZ

Câu 202: Cho đoạn mã sau:

```
int n=10,k;
for (k = 2;k <= n;k++) { int dem = 0;
for (int i = 2; i <= k; i++) if (n % k == 0) dem++;
if ((n % k == 0) | | (dem == 1)) cout << k << " ";
}
```

Kết quả đoạn mã là bao nhiêu khi thực hiện?

A. 2

*** B. 2 5 10**

C. 2 3 5

D. 2 5

Câu 203: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. 2 2 3**

B. 3 3

C. 5 5

D. 2 3 7

Câu 204: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =9, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

*** B. 3 3**

C. 5 5

D. 2 3 7

EDUQUIZ

Câu 205: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =25, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

*** C. 5 5**

D. 2 3 7

Câu 206: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =42, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

C. 5 5

*** D. 2 3 7**

Câu 207: Cho đoạn mã sau:

```
int n,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (n % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

C. 5 5

*** D. Lỗi biên dịch (sai biến n,N)**

EDUQUIZ

Câu 208: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k++;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

*** A. 2 6**

B. 3

C. 5

D. 2 7

Câu 209: Cho đoạn mã sau: int N,k;

```
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =9, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

*** B. 3 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 3 3, có thể chọn b nếu phải chọn)**

C. 5

D. 2 7

Câu 210: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =42, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

B. 3

C. 5

*** D. 2 7 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 2 3 7, có thể chọn d nếu phải chọn)**

EDUQUIZ

Câu 211: Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
cout << k << " ";
n = N/k;
k--;
}
```

Nếu cho N =25, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

B. 3

*** C. 5**

D. 2 7 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 5 5, các em có thể chọn c nếu đề thi vẫn vậy)

Câu 212: Cho đoạn mã sau: int main() {

```
float S = 0.0;
int N=2,k;
for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
cout << S;
return 0;
}
float sum(int k) { int tong = 0;
for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
return tong;
}
```

A. 1

B. 1.33333

C. 1.5

*** D. Chương trình báo lỗi (nếu đưa hàm sum lên trước hàm main() thì kết quả là b, còn không báo lỗi)**

EDUQUIZ

Câu 213: Cho đoạn mã sau: float sum(int);

```
int main() { float S = 0.0; int N=2,k;
for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
cout << S;
return 0;
}
float sum(int k) { int tong = 0;
for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
return tong;
}
```

A. 1 *** B. 1.33333**

C. 1.5 **D.** 1.6

Câu 214: Cho đoạn mã sau: float sum(int);

```
int main() { float S = 0.0;
int N=4,k;
for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
cout << S;
return 0;
}
float sum(int k) { int tong = 0;
for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
return tong;
}
```

A. 1 **B.** 1.3333334

C. 1.5 *** D. 1.6**

Câu 215: Cho đoạn mã sau: float sum(int);

```
int main() { float S = 0.0; int N=5,k;
for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
cout << S;
return 0;
}
float sum(int k) { int tong = 0;
for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
return tong;
}
```

A. 1.6 **B.** 1.33333

C. 1.5 *** D. 1.66667**

EDUQUIZ

Câu 216: Cho đoạn mã sau: int main() {

```
double a = 4, xn, kq, dem = 0;
xn = (a + 1) / 2;
do{
kq = xn;
xn = 0.5 * (xn + a/xn);
dem++;
} while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << kq;
return 0;
}
```

*** A. 2 (kết quả đúng là 2.00061)**

B. 1.41

C. 1.73

D. 3

Câu 217: Cho đoạn mã sau: int main() {

```
double a = 4, xn, kq, dem = 0;
xn = (a + 1) / 2;
do{
kq = xn;
xn = 0.5 * (xn + a/xn);
dem++;
} while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << dem;
return 0;
}
```

A. 2

B. 1.41

C. 1.73

*** D. 3**

EDUQUIZ

Câu 218: Cho đoạn mã sau: int main() {

```
double a = 3, xn, kq, dem = 0;
xn = (a + 1) / 2;
do{
kq = xn;
xn = 0.5 * (xn + a/xn);
dem++;
} while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << kq;
return 0;
}
```

A. 2

B. 1.41

*** C. 1.73**

D. 3

Câu 219: Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
char chuoi[] = “tinhoc”;
int khoa = 1,i,len;
len = strlen(chuoi);
for (i = 0; i < len; i++) chuoi[i] = (char) ((int)chuoi[i] + khoa);
cout << chuoi;
}
```

*** A. ujoipd**

B. tinhoc

C. TINHOC

D. Lỗi biên dịch

Câu 220: Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
char chuoi[] = “tinhoc”;
int khoa = 32,i,len;
len = strlen(chuoi);
for (i = 0; i < len; i++) chuoi[i] = (char) ((int)chuoi[i] - khoa);
cout << chuoi;
}
```

A. ujoipd

B. tinhoc

*** C. TINHOC**

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 221: Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
char chuoi[] = “tinhoc”;
int khoa = 32,i,len;
len = strlen(chuoi);
for (i = 0; i < len; i++) chuoi = (char) ((int)chuoi[i] - khoa);
cout << chuoi;
}
```

A. ujoipd

B. tinhoc

C. TINHOC

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 222: Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtich (int k) { float tich =1;
for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
return tich;
}
float tinhtong (int k) { float tong = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
return tong;
}
int main() { float s = 0.0; int n = 3, k;
for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
cout << s;
}
```

*** A. 1.44444**

B. 1.33333

C. 1.47475

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 223: Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtong (int k) { float tong = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
return tong;
}
float tinhtich (int k) { float tich =1;
for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
return tich;
}
int main() { float s = 0.0; int n = 3, k;
for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

C. 1.47475

*** D. Lỗi biên dịch**

Câu 224: Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtich (int k) { float tich =1;
for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
return tich;
}
float tinhtong (int k) { float tong = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
return tong;
}
int main() { float s = 0.0; int n = 4, k;
for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

*** C. 1.47475**

D. 1

EDUQUIZ

Câu 225: Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtich (int k) { float tich =1;
for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
return tich;
}
float tinhtong (int k) { float tong = 0;
for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
return tong;
}
int main() {
float s = 0.0;
int n = 4, k;
for (k = 1; k <= n; k++) { s += 1/tinhtong(k);
s = 1;
}
cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

C. 1.47475

*** D. 1**

Câu 226: Cho đoạn mã sau:

```
int main () {
int n = 5, i, j, tong;
for (i = 2; i <= n; i++) { tong = 1;
for (j = 2; j <= i/2; j++)
if ( i % j == 0 ) tong += j;
if ( tong == j ) cout << i << " ";
}
return 0;
}
```

A. 4 (có ngoặc {} ở for dong 5 thì = 4)

B. 2 3 5

C. 3 5

*** D. Lỗi biên dịch vì thiếu dấu {} ở lệnh for dòng 5**

EDUQUIZ

Câu 227: Cho đoạn mã sau: int main () {

```
int n = 5, i, j, tong;
for (i = 2; i <= n; i++) { tong = 1;
for (j = 2; j <= i; j++)
if ( i % j == 0 ) tong += j;
if ( tong == j ) cout << i << " ";
}
return 0;
}
```

A. 4

*** B. 2 3 5**

C. 3 5

D. Lỗi biên dịch

Câu 228: Chương trình có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện: unsigned long giaithua (int k) {

```
unsigned long kq = 1;
for (int i = 2; i <= k; i++) kq *= i;
return kq;
}
unsigned long th (int k, int n) {
return giaithua (n) / (giaithua (k) * giaithua (n-k));
}
int main() {
int n = 3, k= 2;
cout << th(k,n);
}
```

*** A. 3**

B. 6

C. 0

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ

Câu 229: Chương trình có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện: unsigned long giaithua (int k) {

```
unsigned long kq = 1;
for (int i = 2; i <= k; i++) kq *= i;
return kq;
}
unsigned long th (int k, int n) {
return giaithua (n) / (giaithua (k) * giaithua (n-k));
}
int main() {
int n = 4, k= 2;
cout << th(k,n);
}
```

A. 3

*** B. 6**

C. 0

D. Lỗi biên dịch

EDUQUIZ