EDUK QUIZ - NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Lập trình C++ nâng cao HUBT (2TC) - Full 2026

Tác giả: EduQuiz (143092) Đơn vị: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Ngày tạo: 06/10/2026

Có 229 câu hỏi. Phần đáp án tra cứu được đặt ở cuối tài liệu.

Câu 1 **Cho đoạn chương trình sau #include <iostream.h> int main (void) { cout << “Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi”; return 0; } Lệnh #include dùng để làm gì?**

A. Sử dụng thư viện iostream.h. ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Lấy code viết sẵn của chương trình khác đưa vào chương trình.

C. Liên kết file iostream.h

D. Đọc file iostream.h

Câu 2 **Cho đoạn chương trình sau #include <iostream.h> int main (void) { cout << “Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi”; return 0; } Một chương trình C++ có bao nhiêu hàm main?**

A. 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3 **Đối tượng là gì?**

A. Là một thực thể

B. Là một khuôn mẫu được tạo ra trong phần mềm

C. Là biểu diễn của một thực thể trong thế giới thực của phần mềm ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Là nhóm thực thể có thuộc tính chung

Câu 4 **Lớp là gì?**

A.

Là một khuôn mẫu hoặc bản vẽ định nghĩa trạng thái và hành vi của tất cả các đối tượng thuộc về lớp đó

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Là một khuôn mẫu định nghĩa trong phần mềm

C. Là một dạng hàm của chương trình

D.

Là khuôn mẫu hoặc bản vẽ định nghĩa các hàm giao tiếp với người dùng của chương trình hướng đối tượng

Câu 5 **Các file .h trong C++ có tác dụng gì?**

A. Thư viện mã nguồn của C++

B. **Các file header chứa các định nghĩa sẵn hỗ trợ cho việc lập trình C++** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Các chương trình đã được mã hóa, nhằm hỗ trợ cho việc lập trình C++

D. Một bộ phận của trình biên dịch C++

Câu 6 **Một khối lệnh trong C++ được biểu diễn dưới dạng nào?**

A. **{}** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. [ ]

C. < >

D. Tất cả đáp án đều sai

Câu 7 **File C++ sau khi biên dịch có đuôi là gì?**

A. .C

B. **.EXE** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. .BAK

D. .CPP

Câu 8 **Lệnh nào sau đây dùng để vào dữ liệu chuẩn trong C++?**

A. cout

B. **cin** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. printf

D. getline

Câu 9 **Lệnh nào sau đây dùng để in dữ liệu chuẩn trong C++?**

A. cout ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. cin

C. printf

D. getline

Câu 10 **Câu nào sau đây là SAI?**

A. Lớp là một mô hình khái niệm

B. Lớp là một thực thể trong thế giới thực ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Đối tượng là một vật thể thực

D. Đối tượng là một đại diện của lớp

Câu 11 **Trong các khai báo dưới đây, lệnh nào khai báo biến số nguyên?**

A. signed songuyen; ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. byte songuyen;

C. unsigned long;

D. signed int;

Câu 12 **Trong các khai báo dưới đây, lệnh nào khai báo số nguyên có dấu?**

A. unsigned short number ;

B. short number ; ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. unsigned long;

D. signed byte number

Câu 13 **Chọn phát biểu ĐÚNG?**

A. Hàm thành viên biểu diễn hành vi của lớp ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Trường dữ liệu biểu diễn trạng thái của một đối tượng

C. Trường dữ liệu là đại diện của lớp

D. Hàm thành viên biểu diễn trạng thái của một đối tượng

Câu 14 **Cho class tinhtong được định nghĩa như sau:**

```
class tinhtong {
  int a,b;
  public:
  int tong(void);
};
```

Hai biến a, b có quyền truy cập là gì?

A. public

B. **private** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. protected

D. Tất cả các quyền

Câu 15 **Khai báo nào sau đây là SAI?**

A. **char kytu = “A”;** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. char kytu = 28;

C. signed char offset = -88;

D. char kytu[ ] = “sinh vien”;

Câu 16 **Lệnh nào sau đây sẽ báo lỗi khi biên dịch?**

A. signed int i = 2.9;

B. float y = y * 2;

C. **signed char = -1782;** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không báo lỗi

Câu 17 **Một lớp trong C++ có bao nhiêu lớp con?**

A. 2

B. 3

C. 4

D. **Vô số** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 18 **Tên nào sau đây là KHÔNG hợp lệ?**

A. int _static;

B. int average_weight_of_large_size;

C. **int object.oriented;** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. int variable ;

Câu 19 **Khai báo nào sau đây là hợp lệ?**

A. int default;

B. int 2by2;

C. int object.oriented;

D. int gross$income; ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 20 **Một lớp trong C++ có thể có bao nhiêu lớp cha?**

A. 1

B. 2

C. 10

D. Vô số ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 21 **Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính đóng kín trong lập trình hướng đối tượng của C++?**

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng ĐÁP ÁN ĐÚNG

B.

Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.

C.

Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.

D. Không có định nghĩa đúng

Câu 22 **Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng của C++?**

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

B.

Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

C.

Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.

D. Không có định nghĩa đúng

Câu 23 **Định nghĩa nào sau đây là định nghĩa về tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng của C++?**

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

B.

Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được thừa kế hoặc sử dụng lại bởi các lớp khác.

C.

Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp các khác nhau.

ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không có định nghĩa đúng

Câu 24 **Con trỏ là gì?**

A. Một biến chứa giá trị kiểu số thực, số nguyên hoặc ký tự

B. Một biến chứa địa chỉ của biến khác ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Một biến có kiểu struct

D. Một biến khai báo trong hàm

Câu 25 **Trường dữ liệu tĩnh (static) còn gọi là gì?**

A. Biến đại diện

B. Biến lớp

C. Biến cục bộ

D. Biến toàn cục ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 26 **Trong các câu sau, câu nào biểu diễn địa chỉ của biến p?**

A. p

B. &p ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. p = new int;

D. delete p;

Câu 27 **Lập trình hướng đối tượng là gì?**

A. Chương trình thực hiện lần lượt các lệnh từ trên xuống dưới

B.

Chia nhỏ bài toán lớn thành các module và thực hiện việc lập trình các module đó. Sau đó ghép các kết quả của các module lại để thu được kết quả cuối cùng của bài toán

C. Phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 28 **Trong lập trình hướng đối tượng, thành viên có quyền private có nghĩa:**

A. Chỉ cho phép thành viên của chính lớp đó sử dụng ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Cho phép thành viên của chính lớp đó và lớp con của lớp đó sử dụng

C. Cho phép tất cả các thành viên khác trong chương trình sử dụng

D. Không có đáp án đúng

Câu 29 **Trạng thái của đối tượng trong thế giới thực mô tả trong lập trình hướng đối tượng của C++ được gọi là gì?**

A. Dữ liệu thành viên ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hàm thành viên

C. Kiểu dữ liệu

D. Hàm dữ liệu

Câu 30 **Các hành vi của đối tượng trong thế giới thực mô tả trong lập trình hướng đối tượng C++ được gọi là gì?**

A. Dữ liệu thành viên

B. Hàm thành viên ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Thuộc tính

D. Hành động

Câu 31 **Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu:**

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i < “, “ ;
cout << “LAUNCH! << endl;
```

A. 1, 2, 3, 4, 5, LAUNCH!(nếu “LAUNCH!" thì khoanh)

B. 0, 1, 2, 3, 4, LAUNCH!

C. 5, 4, 3, 2, 1, LAUNCH!

D. 4, 3, 2, 1, 0, LAUNCH!

E. (Câu này sai ở câu lệnh cuối “LAUNCH! , thiếu dấu ”) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 32 **Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu:**

```
for (int i = 5; i >= 1; i++) cout << i < “, “ ;
cout << “LAUNCH!" << endl;
```

A. 1, 2, 3, 4, 5, LAUNCH!

B. 0, 1, 2, 3, 4, LAUNCH!

C. 5, 4, 3, 2, 1, LAUNCH!(nếu là i-- thì khoanh)

D. 4, 3, 2, 1, 0, LAUNCH!

E. (Câu này sai ở i++, phải là i--) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 33 **Cho đoạn mã sau:**

```
int i = 5;
for (i = 1; i < 5; i++) {
  if (i == 3) continue;
  cout << i << “, “;
}
cout << “END” << endl;
```

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. 1, 2, 3, 4, 5, END

B. 1, 2, 4, END ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 1, 2, 3, 4, END

D. 1, 2, 4, 5, END

Câu 34 **Khi định nghĩa hàm thành viên ở ngoài lớp, ta dùng cú pháp nào?**

A. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_lớp:Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

B. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_hàm:Tên_lớp(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

C. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]}

D. Kiểu_trả_về_của_hàm Tên_lớp::Tên_hàm(danh sách tham số) {[nội dung hàm]} ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 35 **Cho đoạn mã sau: #include <iostream.h> int main() int a = 5; ++a; cout << a; return 0; } Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?**

A. 5

B. 6 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 4

D. 7

Câu 36 **Cho đoạn mã sau: #include <iostream.h> int main() int a = 5; a++; cout << a; return 0; } Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?**

A. 5

B. 6 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 4

D. 7

Câu 37 **Kết quả là bao nhiêu khi thực hiện đoạn lệnh sau: #include <iostream.h> int main() int a = 5; cout << a++; return 0; } Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?**

A. 4

B. 5 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 6

D. 7

Câu 38 **Kết quả là bao nhiêu khi thực hiện đoạn lệnh sau: #include <iostream.h> int main() int a = 5; cout << ++a; return 0; } Kết quả khi in ra a là bao nhiêu?**

A. 4

B. 5

C. 6 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 7

Câu 39 **Kết quả khi thực hiện đoạn lệnh trên là bao nhiêu? char hoten[] = “Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha noi”; int l = strlen(hoten); cout << ++l << endl;**

A. 37

B. 38

C. 39 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Đoạn lệnh báo lỗi

Câu 40 **Kết quả khi thực hiện đoạn lệnh trên là bao nhiêu?**

```
class nhanvien {
  double luong;
  public:
  void setLuong(double d) {
    luong = d;
  }
double getLuong() {
  return luong;
}
void tangLuong(double d) {
  luong += d;
}
}
class quanly:public nhanvien {
  double phucap;
  public:
  quanly() {
    setLuong(100);
    phucap = getLuong() * 0.5 cout << phucap;
  }
};
void main() {
  quanly q;
}
```

A. Không hiện gì hết

B. **50** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 0

D. Chương trình báo lỗi vì lớp nhanvien không có hàm constructor nào cả

Câu 41 **Kế thừa là gì?**

A. Tiến trình che dấu việc thực thi chi tiết một đối tượng

B. **Các hành động và thuộc tính định nghĩa trong một lớp có thể được tái sử dụng lại bởi các lớp khác** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Nhiều hình thức, hành động cùng tên có thể được thực hiện khác nhau đối với các đối tượng hoặc các lớp khác nhau

D. Không có kết quả đúng

Câu 42 **Con trỏ là gì?**

A. Biến chứa giá trị kiểu số nguyên, số thực hoặc ký tự

B. Biến có kiểu struct

C. Biến chứa địa chỉ của biến khác ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Biến được khai báo ở bên trong hàm và luôn giữ giá trị không đổi

Câu 43 **Cho đoạn lệnh sau:**

```
class nhanvien {
  double luong;
  public:
  void setLuong(double d) {
    luong = d;
  }
double getLuong() {
  return luong;
}
void tangLuong(double d) {
  luong += d;
}
}
int main() {
  nhanvien A;
  A.setLuong(700);
  A.tangLuong(10);
  cout << A.getLuong();
}
```

Khi chạy chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

A. 700

B. 770

C. 0

D. 710 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 44 **Khi chạy chương trình cho kết quả là bao nhiêu class nhanvien {**

```
 double luong;
 public:
 void setLuong(double d) {
  luong = d;
 }
double getLuong() {
 return luong;
}
void tangLuong(double d) {
 luong += d;
}
}
int main() {
 nhanvien A, *p;
 p = &A;
 p->setLuong(100);
 cout << p->luong;
}
```

A. 100

B. 0

C. 110

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

E. Trong câu này, nếu khai báo luong với quyền truy xuất là public: double luong; thì đáp án là 100

Câu 45 **Hàm constructor là gì?**

A. Là hàm tự động được gọi bất kỳ khi nào một đối tượng mới của lớp được tạo ra ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Là hàm được gọi sau khi thực hiện xong tất cả các hàm thành viên của lớp

C. Là hàm được định nghĩa ở bên ngoài lớp và chịu trách nhiệm xoá các thành viên của lớp

D. Không có đáp án đúng

Câu 46 **Cho khối lệnh như sau: switch (thu) { case 2: cout <<“Van, Toan”; break; case 3: cout << “Hoa, Ly”; break; default: cout << “Ngay nghi”; break; } Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?**

A. Van, Toan

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không có đáp án đúng

Câu 47 **Cho khối lệnh như sau: switch (thu) { case 2: cout <<“Van, Toan”; break; case 3: cout << “Hoa, Ly”; break; default: cout << “Ngay nghi”; break; } Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?**

A. Van, Toan ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Hoa, Ly

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Câu 48 **Cho khối lệnh như sau: switch (thu) { case 2: cout <<“Van, Toan”; break; case 3: cout << “Hoa, Ly”; break; default: cout << “Ngay nghi”; break; } Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?**

A. Van, Toan

B. Hoa, Ly ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Ngay nghi

D. Không có đáp án đúng

Câu 49 **Cho khối lệnh như sau: enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG }; mausac color; char * t; switch (color) { case 0: t = "Mau trang"; break; case 1: t = "Mau den"; break; case 2: t = "Mau lam"; break; case 3: t = "Mau luc"; break; default: t = "Khong co trong danh sach mau"; break; } cout << t; Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?**

A. Mau trang. ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Mau den.

C. Mau luc.

D. Khong co trong danh sach mau

Câu 50 **Cho khối lệnh như sau: enum mausac { DEN = 3, LAM, LUC, TRANG }; mausac color; char * t; switch (color) { case 0: t = "Mau trang"; break; case 1: t = "Mau den"; break; case 2: t = "Mau lam"; break; case 3: t = "Mau luc"; break; default: t = "Khong co trong danh sach mau"; break; } cout << t; Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?**

A. Mau den

B. Mau lam

C. Mau trang

D. Mau luc ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 51 **Cho khối lệnh sau:**

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
cout << s << endl;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0

C. 55

D. Không có kết quả đúng

Câu 52 **Cho khối lệnh sau:**

```
int s = 0;
for (int i = 0; i <= 10; i++) s += i;
cout << s << endl;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

B. 5

C. 0

D. Chương trình báo lỗi

E.

(Đáp án của câu này là 55, không thấy trong các đáp án thì cứ khoanh b , dự đoán là đáp án b ghi 55)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 53 **Cho khối lệnh sau:**

```
int s = 0;
for (int i = 1; i < 10; i++) s += i;
cout << i << end;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

B. 55

C. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 0

Câu 54 **Cho khối lệnh sau:**

```
int i = 0;
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
cout << i << end;
```

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 45

B. **Chương trình báo lỗi** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 55

D. 0

E. (Nếu câu lệnh cuối là endl thì kết quả là 0, nếu giữ nguyên cách viết trên thì báo lỗi tại vị trí cuối)

Câu 55 **Khi thực hiện khối lệnh sẽ cho kết quả là bao nhiêu?**

```
int i = 0;
do{
  i += 1;
}
while (i == 0);
cout << i << endl;
```

A. 0

B. **1** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 2

D. Tất cả đều sai

Câu 56 **Khối lệnh sai ở dòng nào?**

```
int i = 0;
do{
  i += 1;
}
while (i == 0);
cout << i;
```

A. 1

B. 2 và 3

C. 4

D. **Không sai ở dòng nào cả** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 57 **s có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện khối lệnh?**

```
int i = 0;
int s = 0;
for ( ; ; ) {
  if (i == 3) break;
  s = s + i;
  i++;
}
```

A. 3 (nếu có lệnh cout<<s)

B. 6

C. **Chương trình báo lỗi (thiếu câu lệnh cout<** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không có đáp án đúng

Câu 58 **Chương trình sai ở dòng nào?**

```
int i = 0;
int s = 0;
for ( ; ; ) {
  if i == 3 break;
  s = s + i;
  i++;
}
```

A. **4** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1 và 2

C. 6

D. Không sai dòng nào hết

Câu 59 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
double i = 0, n = 10;
while (i < n) {
  double s = s + n;
  n--;
}
cout << s;
```

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu khi chạy?

A. 0

B. 55

C. **Chương trình lỗi** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 45

E. (nếu khai báo double s ở ngoài vòng lặp while thì đáp án là 55)

Câu 60 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
double i = 0, n = 10, s = 0;
while (i < n) {
  double s = s + n;
  n--;
}
cout << s;
```

Đoạn lệnh trên cho kết quả là bao nhiêu khi chạy?

A. 0

B. 55 (Sửa thành s = s + n; In ra 55)

C. 45

D. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 61 **Chương trình thực hiện công việc gì?**

```
#define length(a) (sizeof(a) / sizeof(*a)) int main() {
  int mang[] = { 12, 37, 48, 51, 2, 9 };
  int tk = 51, i;
  bool check = false;
  for (i = 0; i < length(mang); i++) {
    if (mang[i] == tk) {
      check = true;
      break;
    }
  }
  if (check) cout << "Found " << tk << " at index " << i << endl;
  else cout << "Not found";
  return 0;
  }
```

A. Tìm 1 phần tử trong mảng.(kết quả in ra là Found 51 at index 3) ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. So sánh các phần tử mảng với nhau.

C. Tính tổng mảng.

D. Chương trình báo lỗi.

Câu 62 **Chương trình sai ở dòng nào?**

```
1. define length(a) (sizeof(a) / sizeof(*a))
2. int main() {
  3. int mang[] = { 12, 37, 48, 51, 2, 9 };
  4. int tk = 51, i;
  5. bool check = false;
  6. for (i = 0; i < length(mang); i++) {
    7. if (mang[i] = tk) {
      8. check = true;
      9. break;
      10.
    }
  11.
}
12. cout << i ;
14. return 0;
15.
}
```

A. 1, 3

B. **1, 7 (1 thiếu # và 7 điều kiện phải là dấu ==)** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 3, 5, 6

D. Chương trình không sai.

Câu 63 **Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu: char chuoi[] = “peter pan put a pepper into pen”;**

```
int max = strlen(chuoi);
int number = 0;
for (int i = 0; i < max; i++) {
  if (chuoi[i] != ' p') continue;
  number++;
}
cout << number << endl;
```

A. **7** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8

C. 9

D. Chương trình báo lỗi

Câu 64 **Đoạn lệnh sau cho kết quả là bao nhiêu: char chuoi[] = “hoi dong dang di den huyen dinh dong”;**

```
int max = strlen(chuoi);
int number = 0;
for (int i = 0; i < max; i++) {
  if (chuoi[i] != 'd') continue;
  number++;
}
cout << number << endl;
```

A. 7

B. **6** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 3

D. Chương trình báo lỗi

Câu 65 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int *a) { cout << *a; } int main() { int a = 10; indl (&a); return 0; }**

A. **10** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 11

C. Địa chỉ của a

D. Địa chỉ của bộ nhớ đứng trước a

Câu 66 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int *a) { cout << ++*a; } int main() { int a = 10; indl (&a); return 0; }**

A. 9

B. 10

C. **11** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Địa chỉ của biến a

Câu 67 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int a[4]) { int *p = &a[1]; cout << *(p++); } int main() { int a[4] = { 1, 2, 3, 4 }; indl (&a); return 0; }**

A. 1

B. **2(kết quả chỉ bằng 2 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a))** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 3

D. 4

Câu 68 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int a[4]) { int *p = &a[1]; cout << ++*p; } int main() { int a[4] = { 2, 4, 6, 8 }; indl (&a); return 0; }**

A. 4

B. 5 (kết quả chỉ bằng 5 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a)) ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 6

D. 7

Câu 69 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int a[4]) { int *p = &a[1]; cout << *++p; } int main() { int a[4] = { 2, 4, 6, 8 }; indl (&a); return 0; }**

A. 4

B. 5

C. 6(kết quả chỉ bằng 6 nếu câu lệnh indl(&a) được thay bằng câu lệnh indl(a)) ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 7

Câu 70 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int &a) { a--; } int main() { int x = 5 indl (x); cout << x; return 0; }**

A. 4(Nếu sau câu lệnh int x=5 có dấu ; thì kết quả là 4)

B. 5

C. 6

D. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 71 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả bao nhiêu: void indl (int *a) { a- -; } int main() { int x = 5 indl (x); cout << x; return 0; }**

A. 4

B. 5

C. 6

D. Chương trình báo lỗi (Chương trình sẽ báo lỗi ở dòng indl(x)) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 72 **Cho đoạn chương trình sau: char str[40];**
cin.getline (str,40);
if (strcmp(str, “Juliet”) == 0) cout << “Same here”;
else cout << str;
Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Juliet, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Chương trình báo lỗi

B. Same here ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. str

D. Juliet

Câu 73 **Cho đoạn chương trình sau: char str[40];**
cin.getline (str,40);
if (strcmp(str, "Juliet") == 0) cout << "Same here";
else cout << str;
Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Rome, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Same here

B. **Rome** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Chương trình báo lỗi

D. Không in ra gì cả

Câu 74 **Cho đoạn chương trình sau: char str[40];**
cin.getline (str,40);
if (strcmp(str,"Juliet") = 0) cout << "Same here";
else cout << str;
Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Alvata, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Alvata

B. Same here

C. **Chương trình báo lỗi (Sai ở dòng if (strcmp(str,"Juliet") = 0), phải là ==0)** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không in ra gì cả

Câu 75 **Cho đoạn chương trình sau: char str[40];**
cin.getline (str,40);
if (strcmp(str, "Rome") == 0) cout << "Same here";
else cout << str;
Nếu nhập vào từ bàn phím chuỗi Rome, chương trình sẽ in ra kết quả?

A. Rome

B. Chương trình báo lỗi

C. **Same here** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. str

Câu 76 **Cho khối lệnh sau: int i = 10; int n = ++i%5; Sau khi thực hiện khối lệnh, kết quả sẽ là:**

A. i = 10, n = 0

B. i = 11, n = 0

C. i = 10, n = 1

D. **i = 11, n = 1** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 77 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả nào?**

```
int s = 0;
string str;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  int k = 0;
  k += i;
  s = k;
}
str = ((k % 2 == 0) ? “true” : “false”; cout << str << endl;
```

A. true

B. false

C. **Chương trình lỗi** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Không in ra gì cả

Câu 78 **Mảng là gì?**

A. **Là một đối tượng chứa các một số hữu hạn các giá trị cùng kiểu.** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Là một biến chứa các giá trị cùng kiểu.

C. Là một biến chứa một số hữu hạn các giá trị cùng kiểu.

D. Tất cả đều sai.

Câu 79 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả nào?**

```
int s = 0;
string str;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  int k = 0;
  k += i;
  s = k;
}
str = ((s % 2) == 0) ? “true” : “false”;
cout << str << endl;
```

A. **true** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. false

C. Không in ra gì cả

D. Chương trình lỗi

Câu 80 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
const int row = 3;
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
  { 26, 34, 22, 17 },
  { 24, 32, 19, 13 },
  { 28, 38, 25, 20 }
};
int functionM (temp[row][col]) {
  int m = 0;
  for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++) if (temp[i][j] > m) m = temp[i][j];
  ( để ý dấu >) return m;
}
int main() {
  cout << functionM (seasonTemp) << endl;
  return 0;
}
```

A. 38 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col])) ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 13

C. 0

D. 60

Câu 81 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
const int row = 3;
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
  { 26, 34, 22, 17 },
  { 24, 32, 19, 13 },
  { 28, 38, 25, 20 }
};
int functionM (temp[row][col]) {
  int m = 0;
  for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++) if (temp[i][j] < m) m = temp[i][j];
  ( để ý dấu <) return m;
}
int main() {
  cout << functionM (seasonTemp) << endl;
  return 0;
}
```

A. 38

B. 13

C. 0 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col])) ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 60

Câu 82 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
const int row = 3;
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
  { 26, 34, 22, 17 },
  { 24, 32, 19, 13 },
  { 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) {
  int m = 0;
  for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++) if (temp[i][j] > m) m += temp[i][j];
  return m;
}
int main() {
  cout << functionM (seasonTemp) << endl;
  return 0;
}
```

A. 38

B. 264

C. 0

D. 60 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col])) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 83 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
const int row = 3;
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
  { 26, 34, 22, 17 },
  { 24, 32, 19, 13 },
  { 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) {
  int m = temp[0][0];
  for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++) if (temp[i][j] < m) m += temp[i][j];
  return m;
}
int main() {
  cout << functionM (seasonTemp) << endl;
  return 0;
}
```

A. **264** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 60

C. 0

D. 38 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))

Câu 84 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
const int row = 3;
const int col = 4;
int seasonTemp[row][col] = {
  { 26, 34, 22, 17 },
  { 24, 32, 19, 13 },
  { 28, 38, 25, 20 }
};
int function (temp[row][col]) {
  int m = 38;
  for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j < col; j++) if (temp[i][j] < m) m = temp[i][j];
  return m;
}
int main() {
  cout << functionM (seasonTemp) << endl;
  return 0;
}
```

A. 38

B. 264

C. 0

D. **13 (nếu sửa lại phần khai báo int functionM (int temp[row][col]))** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 85 **Biến message sau đây có kết quả là: string expletive = “Expletive “; string PG13 = “deleted”; string message = expletive + PG13;**

A. **Expletive deleted** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Expletivedeleted

C. deletedExpletive

D. Chương trình báo lỗi

Câu 86 **Chương trình sau in ra kết quả là bao nhiêu:**

```
int BinSearch (char *item,char table[],int n, int (Sosanh)(const char,const char)) {
  int bot = 0, top = n - 1, mid, cmp;
  while (bot < top) {
    mid = (bot + top) / 2;
    if ((cmp = Sosanh(item,table[mid])) == 0) return mid;
    else if (cmp < 0) top = mid - 1;
    else bot = mid + 1;
  }
return -1;
}
int main() {
  char *cities[] = { “Boston”, “London”, “Sydney”, “Tokyo” };
  cout << BinSearch (“Sydney”,cities,4,strcmp) << endl;
}
```

A. 1

B. 2 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. true

D. Chương trình báo lỗi

Câu 87 **Chương trình sau thực hiện công việc gì?**

```
int BinSearch (char *item,char table[],int n, int (Sosanh)(const char,const char)) {
  int bot = 0, top = n - 1, mid, cmp;
  while (bot < top) {
    mid = (bot + top) / 2;
    if ((cmp = Sosanh(item,table[mid])) == 0) return mid;
    else if (cmp < 0) top = mid - 1;
    else bot = mid + 1;
  }
return -1;
}
int main() {
  char *cities[] = { “Boston”, “London”, “Sydney”, “Tokyo” };
  cout << BinSearch (“Sydney”,cities,4,strcmp) << endl;
}
```

A. Sắp xếp mảng tăng dần

B. Sắp xếp mảng giảm dần

C. **Tìm kiếm một chuỗi trong mảng chuỗi ký tự** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D.

Đếm xem có bao nhiêu thành phần trong mảng chứa chuỗi ký tự cho trước (kết quả ra về là chỉ số của phần tử cần tìm kiếm)

Câu 88 **Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int &x, int &y) { int tmp = x; x = y; y = tmp; } int main() { int i = 10, j = 20; functionSw (i,j); cout << i << “, “ << j << endl; }**

A. 10, 20

B. **20, 10** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. Lỗi biên dịch

D. 0, 0

Câu 89 **Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int x, int y) { int tmp = x; x = y; y = tmp; } int main() { int i = 10, j = 20; functionSw (i,j); cout << i << “, “ << j << endl; }**

A. **10, 20** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 20, 10

C. Lỗi biên dịch

D. 0, 0

Câu 90 **Chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu void functionSw (int *x, int *y) { int tmp = *x; *x = *y; *y = tmp; } int main() { int i = 10, j = 20; functionSw (i,j); cout << i << “, “ << j << endl; }**

A. 10, 20

B. 20, 10

C. 0, 0

D. Lỗi biên dịch (sửa thành functionSw(&i, &j);) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 91 **Chương trình sau thực hiện công việc gì?**

```
char* ReChar (char* str) {
  int len = strlen (str);
  char* ketqua = new char[len+1];
  for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
  ketqua[len] = '\0';
  return ketqua;
}
int main() {
  char *p = 178892”;
  cout << ReChar (p) << endl;
  return 0;
}
```

A. Chuyển đổi ký tự thành số

B.

Đảo ngược chuỗi ký tự (Đáp án là b nếu char *p = 178892”; được thay bằng char *p = “178892” vì thiếu “)

C. Sắp xếp chuỗi ký tự

D. Không có đáp án đúng ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 92 **Chương trình sau hiển thị kết quả nào? char* ReChar (char* str) {**

```
int len = strlen (str);
char* ketqua = new char[len+1];
for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
ketqua[len] = '\0';
return ketqua;
}
int main() {
char *p = 178892”;
cout << ReChar (p) << endl;
return 0;
}
```

A. 178892

B. **298871 (Đáp án là b nếu char *p = 178892”; được thay bằng char *p = “178892” vì thiếu dấu “)** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 127889

D. 988721

Câu 93 **Chương trình sau sai ở dòng nào? char ReChar (char str) {**

```
int len = strlen (str);
char ketqua = new char[len+1];
for (int i = 0; i < len; i++) ketqua[i] = str[len-i-1];
ketqua[len] = '\0';
return ketqua;
}
int main() {
char p[] = "178892”; cout << ReChar (p) << endl; return 0; 12.}
```

A. **1, 3** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 5, 10

C. 6

D. Chương trình không sai

Câu 94 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu? int val1, val2; int * pointer; pointer = &val1; *pointer = 10; pointer = &val2; *pointer = 20; cout << val1 * val2 << endl;**

A. 10 * 20

B. **200** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 20

D. Chương trình báo lỗi

Câu 95 Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu? int val1, val2; int * pointer; pointer = val1; *pointer = 10; pointer = val2; *pointer = 20; cout << val1 * val2 << endl;

A. 10 * 20

B. 200

C. 20

D. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 96 Cho đoạn chương trình sau: int val1 = 5, val2 = 15; int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2; *p1 = 10; *p2 = *p1; p1 = p2; *p2 = 20; Tại dòng lệnh thứ 6, val2 có giá trị bao nhiêu?

A. 10 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 20

C. 30

D. 0

Câu 97 Cho đoạn chương trình sau: int val1 = 5, val2 = 15; int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2; *p1 = 10; *p2 = *p1; p1 = p2; *p2 = 20; cout << *p1 << endl; chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu?

A. 10

B. 20 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 400

D. 200

Câu 98 Cho đoạn chương trình sau: int val1 = 5, val2 = 15; int *p1, *p2; p1 = &val1; p2 = &val2; *p1 = 10; *p2 = *p1; p1 = p2; *p2 = 20; cout << *p1 * val2 << endl; chương trình in ra kết quả là bao nhiêu?

A. 10

B. 20

C. 200

D. 400 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 99 Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu: int number[5] = { 10, 20, 30, 40, 50 }; int *p; p = number; p++; *p += 60; cout << number[1] << endl;

A. 10

B. 20

C. 50

D. 80 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 100 **Đoạn lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu: int number[5] = { 10, 20, 30, 40, 50 }; int *p; p = number; p++; *p = number + 3; cout << number[3] / 2 << endl;**

A. 10

B. 20

C. 40

D. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 101 **Cho khối lệnh sau:**
if (yourSale >= target) bonus = 100 + 0.01 * (yourSale - target);
else bonus = 0;
Với yourSale = 3000, target = 2500, vậy bonus = ?

A. 105 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 150

C. 600

D. 0

Câu 102 **Cho khối lệnh sau:**
if (yourSale >= target) bonus = 100 + 0.01 * (yourSale - target);
else bonus = 0 Với yourSale = 3000, target = 2500, vậy bonus = ?

A. 105

B. 150

C. 600

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 103 **Cho khối lệnh sau:**
if (yourSale >= target) bonus = 100 + 0.01 * (yourSale – target);
else bonus = 0;
Với yourSale = 2400, target = 2500, vậy bonus = ?

A. 105

B. 150

C. 600

D. 0 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 104 **Sau khi thực hiện khối lệnh, balance = ?**

```
double balance = 10, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
while (balance < goal) {
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++;
}
```

A. 20.015

B. 15

C. 15.015

D. **20.035** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 105 **Sau khi thực hiện khối lệnh, balance = ?**

```
double balance = 20, goal = 20, payment = 5;
int years = 0;
while (balance <= goal) {
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++;
}
```

A. 20.025

B. 15

C. 15.015

D. 20.035015

E.

(Đáp án đúng là 25.025, ko có đáp án nào trong 4 phương án , phương án gần đúng nhất là a)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 106 Khi thực hiện đoạn lệnh, balance = ? double balance = 10, goal = 20, payment = 5;

```
int years = 0;
while (balance < goal) {
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++
}
```

A. 20.015

B. 15

C. 15.015

D. Lệnh sai — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 107 Khi thực hiện, balance = ? double balance = 20, goal = 20, payment = 5;

```
int years = 0;
do{
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++;
}
while (balance < goal);
```

A. 20.015

B. 15

C. 25.025 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 20.035015

Câu 108 Khi thực hiện, balance = ? double balance = 20, goal = 20, payment = 5;

```
int years = 0;
do{
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++;
}
while (balance < goal)"
```

A. 20.015

B. 15

C. 15.015

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 109 Khi thực hiện, years = ? double balance = 20, goal = 20, payment = 5;

```
int years = 0;
do{
  balance += payment;
  double interest = balance * 0.1 / 100;
  balance += interest;
  years ++;
}
while (balance < goal);
```

A. 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2

C. 0

D. 3

Câu 110 Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) s += i;
s -= 10;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

D. 35 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 111 Cho khối lệnh sau:

```
for (int i = 0; i <= 10; i++) {
  int s = 0;
  s += i;
}
cout << s;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

D. Lệnh sai — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 112 Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i <= 10; i++) s += i;
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 45

D. 50

Câu 113 Cho khối lệnh sau:

```
int s = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  s = 0;
  s += i;
}
```

Sau khi chạy khối lệnh s = ?

A. 0

B. 55

C. 45

D. 9 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 114 **Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu?**

```
void inc (void* data, int psize) {
  if (psize == sizeof (char)) {
    char* pchar;
    pchar = (char*)data;
    ++(pchar);
  }
else if (psize == sizeof(int)) {
  int pint;
  pint = (int*)data;
  ++(*pint);
}
}
int main() {
  int s = 1642;
  inc (&s,sizeof(s));
  cout << s << endl;
  return 0;
}
```

A. 1642

B. 1641

C. **1643** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 115 **Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu? void inc (void* data, int psize) {**

```
 if (psize == sizeof (char)) {
  char* pchar;
  pchar = (char*)data;
  ++(pchar);
 }
else if (psize == sizeof(int)) {
 int pint;
 pint = (int*)data;
 ++(*pint);
}
}
int main() {
 char c = ' y';
 inc (&s,sizeof(s));
 cout << s << endl;
 return 0;
}
```

A. ' y'

B. ' x'

C. ' z'

D. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 116 **Đoạn lệnh sau đưa ra kết quả là bao nhiêu?**

```
void inc (void* data, int psize) {
  if (psize == sizeof (char)) {
    char* pchar;
    pchar = (char*)data;
    ++(pchar);
  }
else if (psize == sizeof(int)) {
  int pint;
  pint = (char*)data;
  ++(*pint);
}
}
int main() {
  int s = 1642;
  inc (s);
  void << s << endl;
  return 0;
}
```

A. 1642

B. 1643

C. 1641

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 117 **Chương trinh test.exe có code như sau:**

```
int main(int argc,char* argv[]) {
  double s = 0;
  for (int i = 1; i < argc; i++) s += atof(argv[i]);
  cout << s << endl;
  return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 32.1 4 5.6, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 41.7 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 32.1

C. 32.1 4 5.6

D. Lỗi biên dịch

Câu 118 Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) {
  double s = atof(argv[1]);
  for (int i = 2; i < argc; i++) s -= atof(argv[i]);
  cout << s << endl;
  return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 40 5 12 7, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 0

B. 40

C. 16 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 119 Chương trinh test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) {
  double s = 1;
  for (int i = 0; i < atof(argv[2]); i++) s *= atof(argv[1]);
  cout << s << endl;
  return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 3 3, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 9

B. 27 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 3

D. Lỗi biên dịch

Câu 120 Chương trình test.exe có code như sau:

```
int main(int argc,char* argv[]) {
  double s = 1;
  for (int i = 0; i < argv[2]; i++) s += atof(argv[1]);
  cou << s << endl;
  return 0;
}
```

Tại dấu nhắc DOS, chạy chương trình: test 3 3, chương trình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 27

B. 9

C. 3

D. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 121 Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); } int sub (int a, int b) { return (a - b); } int operation (int x, int y, int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y); return s; } int main() { int m,n; int (*minus)(int,int) = sub; m = (7,5,add); n = (20,m,minus); return 0; }

A. 12

B. 32

C. 8

D. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 122 Chương trình sau in ra kết quả gì: int add (int a, int b) { return (a + b); } int sub (int a, int b) { return (a - b); } int operation (int x, int y, int (*functocall) (int,int)) { int s = (*functocall) (x,y); return s; } int main() { int m,n; int (*minus)(int,int) = sub; m = (7,5,add); n = (operation(20,3,minus),m,minus); return 0; }

A. 12

B. 8

C. 5

D. Chương trình báo lỗi — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 123 **Chương trình sau in ra kết quả gì:**

```
int add (int a, int b) {
  return (a + b);
}
int sub (int a, int b) {
  return (a - b);
}
int operation (int x, int y,int (*functocall) (int,int)) {
  int s = (*functocall) (x,y);
  return s;
}
int main() {
  int s = 0;
  int *p = new int[5];
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    p[i] = i + 1;
    s = operation (s,p[i],add);
  }
cout << s << endl;
return 0;
}
```

A. 15 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 6

C. 3

D. 10

Câu 124 Chương trình sau in ra kết quả gì:

```
int add (int a, int b) {
  return (a + b);
}
int sub (int a, int b) {
  return (a - b);
}
int operation (int x, int y,int (*functocall) (int,int)) {
  int s = (*functocall) (x,y);
  return s;
}
int main() {
  int s = 0, n = 10;
  int *p = new int[5];
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    p[i] = n--;
    s = operation (s,p[i],add);
  }
cout << s << endl;
return 0;
}
```

A. 40 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 55

C. 45

D. 36

Câu 125 Thực hiện đoạn lệnh sau đưa ra kết quả bao nhiêu:

```
int s = 0, n = 10;
int number[3][3];
for (int i = 0,j = 0; i < 3,j < 3; i++, j++) {
  number[i][j] = n --;
  s += number[i][j];
}
cout << s << endl;
```

A. 10

B. 9

C. 8

D. 27 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 126 Thực hiện đoạn lệnh sau đưa ra kết quả bao nhiêu:

```
int s = 0, n = 10;
int number[3][4];
for (int i = 0,j = 0; i < 3,j < 4; i++, j++) {
 number[i][j] = n --;
 s += number[i][j];
}
cout << s << endl;
```

A. 27

B. 19

C. 30

D. 14 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 127 Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu:

```
void inc (void* data,int psize) {
 if (psize == sizeof(char)) {
  char p;
  p = (char)data;
  ++(*p);
 }
}
struct hocsinh {
 string hoten;
 int namsinh;
};
int main() {
 char ten = 'A';
 hocsinh hs[3];
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
  hs[i].hoten = ten;
  hs[i].namsinh = 1990 + i;
  inc (&ten,sizeof(ten));
 }
cout << hs[1].hoten << " - " << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}
```

A. A - 1990

B. B - 1991 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. C - 1992

D. A – 1991

Câu 128 **Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: void inc (void* data,int psize) {**

```
 if (psize == sizeof(char)) {
   char p;
   p = (char)data;
   ++(*p);
 }
}
struct hocsinh {
 string hoten;
 int namsinh;
};
int main() {
 char ten = 'A';
 hocsinh hs[3];
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
   hs[i].hoten = ten;
   hs[i].namsinh = 1990 + i;
   inc (&ten,sizeof(ten));
 }
cout << hs[0].hoten << " - " << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}
```

A. A - 1990

B. **A - 1991** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. B - 1992

D. Lỗi biên dịch

Câu 129 Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu: void inc (void* data,int psize) {

```
 if (psize == sizeof(char)) {
   char *p;
   p = (char)data;
   ++(*p);
 }
}
struct hocsinh {
 string hoten;
 int namsinh;
};
int main() {
 char ten = 'A';
 hocsinh hs[3];
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
   hs[i].hoten = ten;
   hs[i].namsinh = 1990 + i;
   inc (&ten,sizeof(ten));
 }
cout << hs[0].hoten << " - " << hs[2].namsinh << endl;
}
```

A. A - 1992

B. B - 1991

C. C - 1992

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 130 **Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu:**

```
struct hocsinh {
  string hoten;
  int namsinh;
};
int main() {
  hocsinh hs[3];
  hocsinh *p = hs;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    p->namsinh = 1991 + i;
    p++;
  }
p = hs+1;
p->namsinh -= 20;
cout << hs[1].namsinh << endl;
return 0;
}
```

A. 1972 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1971

C. 1970

D. 1973

Câu 131 **Chương trình sau in kết quả là bao nhiêu:**

```
struct hocsinh {
  string hoten;
  int namsinh;
};
int main() {
  hocsinh hs[3];
  hocsinh *p = hs;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    p->namsinh = 1991 + i;
    p++;
  }
p = hs+1;
p->namsinh -= 20;
cout << hs[0].namsinh << endl;
return 0;
}
```

A. 1972

B. **1991** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 1992

D. 1971

Câu 132 **Chương trình sau sai ở dòng nào:**

```
1. struct hocsinh {
  2. string hoten;
  3. int namsinh;
  4.
};
5. int main() {
  6. hocsinh hs[3];
  7. hocsinh *p = hs;
  8. for (int i = 0; i < 3; i++) {
    9. p->namsinh = 1991 + i;
    10. p++;
    11.
  }
12. *p = hs+1;
13. p.namsinh -= 20;
14. cout << *p.namsinh << endl;
15. return 0;
16.
}
```

A. Không sai dòng nào

B. 9, 12, 14

C. **12, 13, 14** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 9, 13, 14

Câu 133 **Chương trình sau sai ở dòng nào:**

```
1. struct hocsinh {
  2. string hoten;
  3. int namsinh;
  4.
};
5. int main() {
  6. hocsinh hs[3];
  7. hocsinh *p = hs;
  8. for (int i = 0; i < 3; i++) {
    9. (*p).namsinh = 1991 + i;
    10. p++;
    11.
  }
12. p = hs+1;
13. (*p).namsinh -= 20;
14. cout << (*p).namsinh << endl;
15. return 0;
16.
}
```

A. 9, 14

B. 12, 13

C. **9, 13, 14** **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

D. Không sai ở dòng nào cả

Câu 134 Chương trình sau đưa ra kết quả bao nhiêu?

```
struct hocsinh {
  string hoten;
  int namsinh;
  double diem;
};
double bac3 (double a,int x) {
  double d = 1;
  for (int i = 0; i < x; i++) d *= a;
  return d;
}
int main() {
  hocsinh hs[3];
  hocsinh *p;
  p = hs;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    p->diem = 5;
    p++;
  }
cout << hs[0].diem << “, “ << bac3(hs[1].diem,2);
```

A. 5, 25, 125

B. 5, 25, 625

C. 5, 25 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 5, 5

Câu 135 Chương trình sau có kết quả là bao nhiêu?

```
double bac3 (double a, int x) {
  for (int i = 0; i < x; i++) a = a * a;
  return a;
}
int main() {
  int i = 3;
  cout << i << “, “ << bac3(i,2);
  return 0;
}
```

A. 3, 81 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3, 9

C. 9, 81

D. 3, 18

Câu 136 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class nhanvien {
  double luong;
  public:
  void setLuong(double d) {
    luong = d;
  }
double getLuong() {
  return luong;
}
void tangLuong(double d) {
  luong += d;
}
};
int main() {
  nhanvien A;
  A.setLuong(700);
  nhanvien B = A;
  B.tangLuong(100);
  cout << B.luong;
  return 0;
}
```

A. 700

B. 800

C. 0

D. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 137 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class nhanvien {
  double luong;
  public:
  void setLuong(double d) {
    luong = d;
  }
void getLuong() {
  return luong;
}
void tangLuong(double d) {
  luong += d;
}
};
int main() {
  nhanvien A;
  A.setLuong(700);
  nhanvien B = A;
  B.tangluong(100);
  cout << B.getLuong();
  return 0;
}
```

A. 700

B. 800

C. 0

D. **Lỗi biên dịch (sai vì luong khai báo ở chế độ private)** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 138 **Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  int DT () {
    return (height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
int main() {
  CRect cn (7,7);
  cout << cn.DT();
  return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch

B. 7

C. 49 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 14

Câu 139 **Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  int DT () {
    return (height + width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
int main() {
  CRect cn (7,7);
  cout << cn.DT();
  return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch

B. 7

C. 49

D. 14 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 140 Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  int DT () {
    return (height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
int main() {
  CRect cn;
  cout << cn.DT();
  return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7

C. 49

D. 14

Câu 141 **Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  CRect ();
  int DT (void) {
    return (height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
CRect::CRect () {
  height = 5;
  width = 5;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  CRect cn2;
  cout << cn1.DT() + cn2.DT();
  return 0;
}
```

A. 12

B. 25

C. **37** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 142 **Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  CRect ();
  int DT (void) {
    return (height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
CRect::CRect () {
  height = 5;
  width = 5;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  CRect cn2;
  cout << cn2.DT();
  return 0;
}
```

A. 12

B. 25 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 37

D. Lỗi biên dịch

Câu 143 Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  CRect (int,int);
  CRect ();
  int DT (void) {
    return (height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = a;
  width = b;
}
CRect::CRect () {
  height = 5;
  width = 5;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  CRect cn2;
  cout << cn2.height * cn2.width;
  return 0;
}
```

A. 12

B. 25

C. 37

D. Lỗi biên dịch — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 144 **Chương trình sau cho kết quả bao nhiêu khi chạy?**

```
class CRect {
  int *height, *width;
  public:
  CRect (int,int);
  ~CRect ();
  int DT (void) {
    return (*height * *width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = new int;
  width = new int;
  *height = a;
  width = b;
}
CRect::~CRect() {
  delete height;
  delete width;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  cout << cn1.DT();
  return 0;
}
```

A. 12 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 20

C. 7

D. Lỗi biên dịch

Câu 145 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CRect {
  int *height, *width;
  public:
  CRect (int,int);
  ~CRect ();
  int DT (void) {
    return (*height * *width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = new int;
  width = new int;
  *height = a;
  width = b;
  13.
}
CRect::~CRect() {
  delete height;
  delete width;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  cout << cn1.DT();
  return 0;
}
```

A. 6, 7

B. 7, 8

C. 9, 10

D. **Không sai dòng nào** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 146 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CRect {
  int *height, *width;
  public:
  CRect (int,int);
  ~CRect ();
  int DT (void) {
    return (height * width);
  }
}
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = new int;
  width = new int;
  *height = a;
  width = b;
  13.
}
CRect::~CRect() {
  delete height;
  delete width;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  cout << cn1.DT();
  return 0;
}
```

A. 6, 7 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 9, 10

C. 6, 11, 12

D. Không sai dòng nào

Câu 147 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CRect {
  int *height, *width;
  public:
  CRect (int,int);
  ~CRect ();
  int DT (void) {
    return (*height * *width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = new short int;
  width = new short int;
  *height = a;
  width = b;
  13.
}
CRect::~CRect() {
  delete height;
  delete width;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  cout << cn1.DT();
  return 0;
}
```

A. 6, 7

B. **9, 10** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 6, 11, 12

D. Không sai dòng nào

Câu 148 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CRect {
  int *height, *width;
  public:
  CRect (int,int);
  5.CRect();
  int DT (void) {
    return (*height * width);
  }
};
CRect::CRect (int a, int b) {
  height = new int;
  width = new int;
  height = a;
  width = b;
  13.
}
CRect::~CRect() {
  delete height;
  delete width;
}
int main() {
  CRect cn1 (3,4);
  cout << cn1.DT();
  return 0;
}
```

A. 6, 7

B. 9,10

C. **6, 11, 12** **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

D. Không sai dòng nào

Câu 149 **Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  void setGiatri(int a, int b) {
    height = a;
    width = b;
  }
int DT() {
  return (height * width);
}
};
int main() {
  CRect a, *b, *c, *d;
  d = new CRect[2];
  b = new CRect;
  c = &a;
  a.setGiatri(1,2);
  b- >setGiatri(3,4);
  d->setGiatri(5,6);
  d[1].setGiatri(7,8);
  cout << c->DT() << endl;
  delete b;
  delete[] d;
  return 0;
}
```

A. 2 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 12

C. 30

D. 56

Câu 150 **Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  void setGiatri(int a, int b) {
    height = a;
    width = b;
  }
int DT() {
  return (height * width);
}
};
int main() {
  CRect a, *b, *c, *d;
  d = new CRect[2];
  b = new CRect;
  c = &a;
  a- setGiatri(1,2);
  b- >setGiatri(3,4);
  d->setGiatri(5,6);
  d[1].setGiatri(7,8);
  cout << c->DT() * (*b).DT() << endl;
  delete b;
  delete[] d;
  return 0;
}
```

A. 24 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 12

C. 30

D. 56

Câu 151 Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  void setGiatri(int a, int b) {
    height = a;
    width = b;
  }
int DT() {
  return (height + width);
}
};
int main() {
  CRect a, *b, *c, *d;
  d = new CRect[2];
  b = new CRect;
  c = &a;
  a- setGiatri(1,2);
  b- >setGiatri(3,4);
  d->setGiatri(5,6);
  d[1].setGiatri(7,8);
  cout << d->DT() << endl;
  delete b;
  delete[] d;
  return 0;
}
```

A. 2

B. 11 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 15

D. 30

Câu 152 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CRect {
  int height, width;
  public:
  void setGiatri(int a, int b) {
    height = a;
    width = b;
  }
int DT() {
  return (height * width);
}
};
int main() {
  CRect a, *b, *c, *d;
  d = new CRect[2];
  b = new CRect;
  c = &a;
  a- setGiatri(1,2);
  b- >setGiatri(3,4);
  d->setGiatri(5,6);
  d[1]->setGiatri(7,8);
  cout << c->DT() * b.DT() << endl;
  delete b;
  delete[] d;
  return 0;
}
```

A. 8, 9, 14

B. **18, 19** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 2, 21

D. Không có dòng nào sai

Câu 153 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class CVector {
  public:
  int x,y;
  CVector () {
  }
CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) {
  x = a;
  y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) {
  CVector tmp;
  tmp.x = x + v.x;
  tmp.y = y + v.y;
  return tmp;
  17.
}
18. int main () {
  CVector a (3,1);
  CVector b(8,4);
  CVector c;
  c = a + b;
  cout << c.x + c.y << endl;
  return 0;
  25.
}
```

A. -8

B. 5

C. 16 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 4

Câu 154 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class CVector {
  public:
  int x,y;
  CVector () {
  }
CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) {
  x = a;
  y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) {
  CVector tmp;
  tmp.x = x - v.x;
  tmp.y = y - v.y;
  return tmp;
  17.
}
18. int main () {
  CVector a (3,1);
  CVector b(8,4);
  CVector c;
  c = a + b;
  cout << c.x + c.y << endl;
  return 0;
  25.
}
```

A. -8 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 16

C. 5

D. 4

Câu 155 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class CVector {
  public:
  int x,y;
  CVector () {
  }
CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
};
CVector::CVector (int a,int b) {
  x = a;
  y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) {
  CVector tmp;
  tmp.x = x % v.x;
  tmp.y = y % v.y;
  return tmp;
  17.
}
18. int main () {
  CVector a (3,1);
  CVector b(8,4);
  CVector c;
  c = a + b;
  cout << c.x + c.y << endl;
  return 0;
  25.
}
```

A. -8

B. 16

C. 5

D. 4 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 156 Khi chạy đoạn chương trình sau cho kết quả bằng bao nhiêu?

```
int i;
float p;
p=1;
for(i=1;i<3;i++) {
  p=pi;
  p=pp;
}
cout << p << endl;
```

A. p=6

B. p=4 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. p=124

D. p=144

Câu 157 Chương trình cho kết quả là bao nhiêu?

```
class tinh {
  public:
  int a;
  tinh() {
  }
tinh(int i) {
  a = i;
}
tinh operator+(tinh t) {
  tinh tmp;
  tmp.a = a % t.a;
  return tmp
}
};
void main() {
  tinh t1(1), t2(3),t3;
  t3 = t1 + t2;
  cout << t.a;
}
```

A. 1

B. 3

C. 4

D. Lỗi biên dịch (nếu dòng cout << t.a; được thay bằng cout << t3.a; thì kết quả là 1) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 158 **Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?**

```
class rec {
  public:
  int *w;
  rec(int a) {
    w = new int;
    *w = a;
  }
};
void main() {
  rec r(1);
  cout << r.w;
}
```

A. 1

B. 0

C. **Địa chỉ của r.w** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 159 **Chương trình sau sai ở dòng nào?**

```
class CVector {
  int x,y;
  public:
  CVector () {
  }
CVector (int,int);
CVector operator+ (CVector);
}
CVector::CVector (int a,int b) {
  x = a;
  y = b;
}
CVector CVector::operator+ (CVector v) {
  CVector tmp;
  tmp.x = x % v.x;
  tmp.y = y % v.y;
  return tmp;
  17.
}
18. int main () {
  CVector a (3,1);
  CVector b(8,4);
  CVector c;
  c = a + b;
  cout << c.x + c.y << endl;
  return 0;
  25.
}
```

A. 1, 3

B. **7, 23** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 14, 15

D. Không sai dòng nào

Câu 160 Cho khối lệnh như sau, kết quả in ra màn hình sẽ là class rect {

```
 int x,y;
 public:
 void setValue(int a,int b) { x = a, y = b; }
 int area() {
   return a * b;
 }
};
int main() {
 rect r;
 r.setValue(2,3);
 cout << “Chu vi hinh chu nhat: “ << r.area();
 return 0;
}
```

A. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 6

C. 5

D. 0

Câu 161 Cho khối lệnh như sau, kết quả in ra màn hình sẽ là class test {

```
 public:
 int a;
 test(int i) {
   a = i
 }
int b3(int b) {
 for(int i = 1; i <= b; i++) a *= a;
 return a;
}
void main() {
 test t(3);
 cout << t.b(3);
}
```

A. 81

B. 3

C. 9

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 162 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int i,j;
char c;
for (i = 2; i < 16; i++) for (j = 0; j < 16; j++) {
 if (j == 0) cout << endl;
 c = i * 16 + j;
 cout << " << c;
}
```

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì?

A. In ra dãy số từ 0 đến 16

B. **In ra bảng mã ASCII** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. In ra các bội số của 16

D. Lệnh sai (phải sửa lại ở dòng cout << " << c; thành cout << " " << c;, nếu không đáp án là d)

Câu 163 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
void stringRear (char s[], char d[], int x) {
 for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i];
 d[0] = s[x];
}
int main() {
 char str[11], tmp[11];
 char *p;
 char a[3];
 p = strchr(str, "/ ");
 int num = p - str;
 strncpy(a,str,num);
 a[2] = "\0";
 cout << a << endl;
 return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 04

C. 2011

D. **Lỗi biên dịch** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 164 Cho đoạn chương trình sau: void stringRear (char s[], char d[], int x) {

```
 for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i];
 d[0] = s[x];
}
int main() {
 char str[11], tmp[11];
 char *p;
 char a[3];
 p = strchr(str, “/”);
 int num = p - str;
 strncpy(a,str,num);
 a[2] = “\0”;
 cout << (atof(a) - 26) << endl;
 return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4

C. 2011

D. Lỗi biên dịch

Câu 165 Cho đoạn chương trình sau:

```
void stringRear (char s[], char d[], int x) {
  for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i];
  d[0] = s[x];
}
int main() {
  char str[11], tmp[11];
  char *p;
  char a[3];
  p = strchr(str, "/");
  int num = p - str;
  strncpy(a,str,num);
  a[2] = "\0";
  stringRear (str,tmp,p-str+1);
  p = strchr(tmp,"/");
  strncpy(a,tmp,p-tmp);
  a[2] = "\0";
  cout << a << endl;
  return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 04 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 2011

D. Lỗi biên dịch

Câu 166 Cho đoạn chương trình sau:

```
void stringRear (char s[], char d[], int x) {
  for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i];
  d[0] = s[x];
}
int main() {
  char str[11], tmp[11];
  char *p;
  char a[3];
  p = strchr(str, "/");
  int num = p - str;
  strncpy(a,str,num);
  a[2] = "\0";
  stringRear (str,tmp,p-str+1);
  p = strchr(tmp,"/");
  strncpy(a,tmp,p-tmp);
  a[2] = "\0";
  stringRear (tmp,str,p-tmp+1);
  cout << str << endl;
  return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 04

C. 2011 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 167 Cho đoạn chương trình sau:

```
void stringRear (char s[], char d[], int x) {
  for (int i = strlen(s); i > x; i--) d[i-x] = s[i];
  d[0] = s[x];
}
int main() {
  char str[11], tmp[11];
  char *p;
  char a[3];
  p = strchr(str, "/");
  int num = p - str;
  strncpy(a,str,num);
  a[2] = "\0";
  stringRear (str,tmp,p-str+1);
  p = strchr(tmp,"/");
  strncpy(a,tmp,p-tmp);
  a[2] = "\0";
  stringRear (tmp,str,p-tmp+1);
  cout << atof(str) * a << endl;
  return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu nếu cho str = 30/04/2011?

A. 30

B. 4

C. 2011

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 168 Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
  int k;
  for (k=0;k<100;k++) {
    if ((k%3==0) && (k%7==0)) cout << k << " ";
  }
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

A. 21 42 63 84

B. 0 21 42 63 84 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 42 63 84

D. Chương trình báo lỗi

Câu 169 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
  int k,n;
  for (k=1;k<30;k++) if ((k%3==0) && (k%7==0)) cout << k << " ";
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

A. 21 (nếu xóa dấu } trước câu lệnh return thì kết quả là 21, nếu ko xóa thì báo lỗi)

B. 1 21

C. 14

D. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 170 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
  int num, dv, c, t;
  for (num = 100; num < 160; num++) {
    dv = num % 10;
    c = (num / 10) % 10;
    t = num / 100;
    if (dv * dv * dv + c * c * c + t * t * t == num) cout << num << " ";
  }
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên in ra kết quả bao nhiêu?

A. 153 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 110

C. 145

D. Lỗi biên dịch

Câu 171 **Cho đoạn mã sau kết quả hiển thị sẽ là:**

```
int n=12,k=2;
while(k<n){
 for(k=2;k<=n;k++) if(n%k==2){
   cout << k << " ";
   n /= k;
   break;
 }
}
```

A. 2 2 3

B. 3 2 2

C. **5** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 2 3 6

Câu 172 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
 int n,k,dem;
 for ( k = 1; k < 10; k++ ) {
   dem = 0;
   for ( n = 2; n <= k; n++ ) if ( k%n==0) dem++;
   if (dem > 1) cout << k;
 }
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 468910

C. 8910

D. **4689** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 173 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
  int n,k,dem;
  for ( k = 1; k < 10; k++ ) {
    dem = 0;
    for ( n = 2; n <= k; n++ ) {
      if ( k%n==0) dem++;
      if (dem > 1) cout << k;
    }
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 468910

C. 8910

D. 68910

E. 46666888889 (nếu thêm dấu } ở cuối chương trình thì cho kết quả ý e)

Câu 174 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
  int n,k,dem;
  for ( k = 7; k <= 10; k++ ) {
    dem = 0;
    for ( n = 2; n <= k; n++ ) if ( k%n==0) dem++;
    if (dem > 1) cout << k;
  }
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 468910

C. 8910 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 68910

Câu 175 **Cho đoạn chương trình sau: typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; complex tich (complex a,complex b) { complex c; c.thuc = a.thuc * b.thuc - a.ao * b.ao; c.ao = a.thuc * b.ao + a.ao * b.thuc; return c; } void print_complex (complex a) { printf("%.2f + %.2fi", a.thuc, a.ao); } int main() { complex a, b, c; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; b.thuc = 5.0; b.ao = 3.5; c = tich (a,b); print_complex (c); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. Chương trình báo lỗi

B. **6.20 + 25.20i** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 25.80 + -2.80i

D. 6.2 + 25.2

Câu 176 **Cho đoạn chương trình sau: typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; complex thuong (complex a,complex b) { complex c; float tong = b.thuc * b.thuc + b.ao * b.ao; c.thuc = (a.thuc * a.ao + b.thuc * b.ao) / tong; c.ao = (a.ao * b.thuc - a.thuc * b.ao) / tong; return c; } void print_complex (complex a) { printf("%.2f + %.2fi", a.thuc, a.ao); } int main() { complex a, b, c; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; b.thuc = 5.0; b.ao = 3.5; c = thuong (a,b); print_complex (c); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. Chương trình báo lỗi

B. 0.7 + 0.1i

C. **0.71 + 0.08i** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 1 + 0.1i

Câu 177 **Cho đoạn chương trình sau: #include <math.h> typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; float modul (complex a) { return sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao); } int main() { complex a; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << modul (a); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. **4.25206** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.97089

C. 0.71883

D. Chương trình báo lỗi

Câu 178 **Cho đoạn chương trình sau: #include <math.h> typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; float doiso (complex a) { return acos (a.thuc / sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao)); } int main() { complex a; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << doiso (a); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. Chương trình báo lỗi

B. 4.25206

C. 4.97089

D. **0.71883** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 179 **Cho đoạn chương trình sau: #include <math.h> typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; float doiso (complex a) { return acos (a.thuc / sqrt(a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao)); } float modul (complex a) { return sqrt (a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao); } int main() { complex a; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << doiso (a) + modul (a); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. Chương trình báo lỗi

B. 4.25206

C. **4.97089** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 0.71883

Câu 180 **Cho đoạn chương trình sau: #include <math.h> typedef struct tagcomplex { float thuc,ao; } complex; float doiso (complex a) { return acos (a.thuc / modul(a)); } float modul (complex a) { return sqrt (a.thuc * a.thuc + a.ao * a.ao); } int main() { complex a; a.thuc = 3.2; a.ao =2.8; cout << doiso (a) + modul (a); return 0; } Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?**

A. **Chương trình báo lỗi** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.25206

C. 4.97089

D. 0.71883

Câu 181 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
 int k=0,n,dem,j=0;
 while(j<3) {
  k++;
  dem=0;
  for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
  if(dem==1) {
   cout << k << " ";
   j++;
  }
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. **2 3 5** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

Câu 182 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
 int k=0,n,dem,j=0;
 while(j<5) {
  k++;
  dem=0;
  for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
  if(dem==1) {
   cout << k << " ";
   j++;
  }
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi

B. 2 3 5

C. **2 3 5 7 11** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 3 4 5 7 11

Câu 183 Cho đoạn chương trình sau:

```
int main() {
 int k=0,n,dem,j=0;
 while(j<3) {
  k++;
  dem=0;
  {
   for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
   if(dem==1) {
    cout << k << " ";
    j++;
   }
 }
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi — ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2 3 5

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

Câu 184 Cho đoạn chương trình sau:

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    int k=0,n,dem,j=0;
    while(j<3) {
      k=8;
      dem=0;
      {
        for(n=3;n<=k;n++) {
          if(k%n==0) dem++;
        }
      if(dem==1) {
        System.out.print(k+" ");
        j++;
      }
  }
}
}
```

Đoạn chương trình trên cho kết quả là bao nhiêu?

A. Chương trình báo lỗi — ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2 3 5

C. 2 3 5 7 11

D. 3 4 5 7 11

Câu 185 **Cho đoạn chương trình sau:**

```
int main() {
 int k=0,n,dem,j=0;
 while(j<3) {
  k++;
  dem=0;
  for(n=2;n<=k;n++) if(k%n==0) dem++;
  if(dem==1) {
   cout << k << "\t";
   j++;
  }
}
return 0;
}
```

Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì?

A. In ra các hợp số từ 1 đến 10

B. In ra tổng các số từ 1 đến 10

C. In ra 3 số nguyên tố đầu tiên ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. In ra các số từ 1 đến 100 và chia hết cho 3,7

Câu 186 **Cho đoạn chương trình sau: int main() { unsigned nam = 1952; char can[][5] = { "Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky", "Canh", "Tan", "Nham", "Quy" }; char chi[][5] = { "Ty", "Suu", "Dan", "Mao", "Thin", "Ty.", "Ngo", "Mui", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi" }; cout << can[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12]; return 0; } chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?**

A. NhamThin ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. CanhThan

C. QuyTy

D. Chương trình báo lỗi

Câu 187 **Cho đoạn chương trình sau: int main() { unsigned nam = 1971; char can[][5] = { "Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky", "Canh", "Tan", "Nham", "Quy" }; char chi[][5] = { "Ty", "Suu", "Dan", "Mao", "Thin", "Ty.", "Ngo", "Mui", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi" }; cout << can[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12]; return 0; } chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?**

A. TanHoi ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. AtSuu

C. CanhTy

D. Chương trình báo lỗi

Câu 188 **Cho đoạn chương trình sau: int main() { unsigned nam = 1952; char can[][5] = { “Giap”, “At”, “Binh”, “Dinh”, “Mau”, “Ky”, “Canh”, “Tan”, “Nham”, “Quy” }; char chi[][5] = { “Ty”, “Suu”, “Dan”, “Mao”, “Thin”, “Ty.”, “Ngo”, “Mui”, “Than”, “Dau”, “Tuat”, “Hoi” }; cout << can[(nam+4)%10] << chi[(nam+10)%12]; return 0; } chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?**

A. NhamThin

B. QuyTy

C. **CanhNgo** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Chương trình báo lỗi

Câu 189 **Cho đoạn chương trình sau: int main() { unsigned nam = 1952; char can[][5] = { “Giap”, “At”, “Binh”, “Dinh”, “Mau”, “Ky”, “Canh”, “Tan”, “Nham”, “Quy” } char chi[][5] = { “Ty”, “Suu”, “Dan”, “Mao”, “Thin”, “Ty”, “Ngo”, “Mui”, “Than”, “Dau”, “Tuat”, “Hoi” }; cout << ca[(nam+6)%10] << chi[(nam+8)%12]; return 0; } chương trình trên in ra kết quả là bao nhiêu?**

A. NhamThin

B. CanhThan

C. QuyTy

D. **Chương trình báo lỗi** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 190 **Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì: char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i- -;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 2;
 char number[17] = “123”;
 cout << functionD(number,n,m);
 return 0;
}
```

A. In ra các số nguyên tố từ 0 đến số đã cho

B. In ra các hợp số của số đã cho

C. Chuyển đổi số phức

D. Đổi số từ hệ cơ số này sang hệ cơ số khác ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 191 **Đoạn chương trình sau in ra kết quả bao nhiêu: char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i--;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 2;
 char number[17] = "123”; cout << functionD(number,n,m); return 0; }
```

A. **1111011** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 173

C. 146

D. 7B

Câu 192 **Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu? char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i- -;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 9;
 char number[17] = "123”; cout << functionD(number,n,m); return 0; }
```

A. 1111011

B. 173

C. **146** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 7B

Câu 193 **Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu? char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i--;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 8;
 char number[17] = "123”; cout << functionD(number,n,m); return 0; }
```

A. 173 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 146

C. A3

D. 7B

Câu 194 **Đoạn chương trình sau có kết quả bao nhiêu? char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i- -;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 16;
 char number[17] = "123”; cout << functionD(number,n,m); return 0; }
```

A. 173

B. 146

C. A3

D. 7B **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

Câu 195 **Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì: char * functionD (char *number,int n,int m) {**

```
 static char ketqua[17];
 char chuso[] = “0123456789ABCDEF”;
 int i = 0, giatri = 0, len;
 len = strlen(number);
 while (i < len) {
  giatri = giatri * n + (strchr(chuso,number[i]) - chuso);
  i++;
 }
i = 16;
ketqua[17] = 0;
do{
 ketqua[i] = chuso[giatri % m];
 giatri /= m;
 i- -;
}
while (giatri > 0);
return (ketqua + i + 1);
}
int main() {
 unsigned n = 10,m = 12;
 char number[17] = 123”;
 cout << functionD(number,n,m);
 return 0;
}
```

A. 173

B. 146

C. 7B

D. A3 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 196 **Cho đoạn mã sau: 1:int [] a={ 3,1,7,0,10 }**
2:int n=5,k,max;
3:max=a[0];
4:for(k=0;k<n;k++) 5:if(max<a[k]) 6:max=a[k];
7:cout << max << endl;
8:for(k=0;k<n;k++) 9:if(max==a[k]) 10:cout << k << endl;
Kết quả cho ở dòng lệnh 7 là:"

A. 10 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7

C. 4

D. Lỗi biên dịch

Câu 197 **Cho đoạn mã sau: 1:int a[] = { 3,1,7,0,10 };**
2:int n=5,k,max;
3:max=a[0];
4:for(k=0;k<n;k++) 5:if(max<a[k]) 6:max=a[k];
7:cout << max;
8:for(k=0;k<n;k++) 9:if(max==a[k]) 10:cout << k;
Kết quả hiển thị ở dòng lệnh 7 là:"

A. 10 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7

C. 104

D. 4

Câu 198 **Cho đoạn mã sau: 1:int [] a={ 3,1,7,0,10 };**
2:int n=5,k,max;
3:max=a[0];
4:for(k=0;k<n;k++) 5:if(max<a[k]) 6:max=a[k];
7:cout << max;
8:for(k=0;k<n;k++) 9:if(max==a[k]) 10:cout << k;
Kết quả hiển thị là:"

A. 10

B. 7

C. 104

D. 4 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 199 **Cho đoạn mã sau: 1:for(int i=0;i<2;i++) 2:for(int j=0;j<3;j++){**
3:if(i==j) continue;
6:cout << “i = “ << i << “ j = “ << j << endl;
7:
}
“Dòng nào sẽ là một trong các kết quả được in ra?"

A. i = 0 j = 0

B. i = 2 j = 1

C. **i = 0 j = 2** ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 200 **Cho đoạn mã sau: 1:for(i=0;i<2;i++) 2:for(j=0;j<3;j++){**
3:if(i = j) continue;
6:cout << “i = “ << i << “ j = “ << j << endl;
7:
}
“Dòng nào sẽ là một trong các kết quả được in ra?"

A. **i = 0 j = 0** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. i = 0 j = 1

C. i = 0 j = 2

D. Lỗi biên dịch

Câu 201 **Cho đoạn mã sau:**

```
int n=10,k;
for (k = 2;k <= n;k++) {
  int dem = 0;
  for (int i = 2; i <= k; i++) if (n % k == 0) dem++;
  if ((n % k == 0) && (dem == 1)) cout << k << “ “;
}
```

Kết quả đoạn mã là bao nhiêu khi thực hiện?

A. **2** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2 5 10

C. 2 3 5

D. 2 5

Câu 202 Cho đoạn mã sau:

```
int n=10,k;
for (k = 2;k <= n;k++) {
  int dem = 0;
  for (int i = 2; i <= k; i++) if (n % k == 0) dem++;
  if ((n % k == 0) | | (dem == 1)) cout << k << " ";
}
```

Kết quả đoạn mã là bao nhiêu khi thực hiện?

A. 2

B. 2 5 10 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 2 3 5

D. 2 5

Câu 203 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3 3

C. 5 5

D. 2 3 7

Câu 204 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =9, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 5 5

D. 2 3 7

Câu 205 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =25, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

C. **5 5** — ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 2 3 7

Câu 206 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =42, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

C. 5 5

D. **2 3 7** — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 207 Cho đoạn mã sau:

```
int n,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (n % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 2 3

B. 3 3

C. 5 5

D. **Lỗi biên dịch (sai biến n,N)** — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 208 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k++;
}
```

Nếu cho N =12, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3

C. 5

D. 2 7

Câu 209 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =9, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

B. 3 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 3 3, có thể chọn b nếu phải chọn) ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 5

D. 2 7

Câu 210 Cho đoạn mã sau:

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =42, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

B. 3

C. 5

D. 2 7 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 2 3 7, có thể chọn d nếu phải chọn) ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 211 **Cho đoạn mã sau:**

```
int N,k;
for (k = 2;k <= N;k++) if (N % k == 0) {
  cout << k << " ";
  n = N/k;
  k--;
}
```

Nếu cho N =25, khi thực hiện đoạn mã sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 2 6

B. 3

C. 5 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 2 7 (không có đáp án đúng, đáp án đúng là 5 5, các em có thể chọn c nếu đề thi vẫn vậy)

Câu 212 **Cho đoạn mã sau:**

```
int main() {
  float S = 0.0;
  int N=2,k;
  for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
  cout << S;
  return 0;
}
float sum(int k) {
  int tong = 0;
  for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
  return tong;
}
```

A. 1

B. 1.33333

C. 1.5

D.

Chương trình báo lỗi (nếu đưa hàm sum lên trước hàm main() thì kết quả là b, còn không báo lỗi)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 213 Cho đoạn mã sau:

```
float sum(int);
int main() {
  float S = 0.0;
  int N=2,k;
  for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
  cout << S;
  return 0;
}
float sum(int k) {
  int tong = 0;
  for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
  return tong;
}
```

A. 1

B. **1.33333** ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 1.5

D. 1.6

Câu 214 Cho đoạn mã sau:

```
float sum(int);
int main() {
  float S = 0.0;
  int N=4,k;
  for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
  cout << S;
  return 0;
}
float sum(int k) {
  int tong = 0;
  for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
  return tong;
}
```

A. 1

B. 1.3333334

C. 1.5

D. **1.6** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 215 Cho đoạn mã sau:

```
float sum(int);
int main() {
  float S = 0.0;
  int N=5,k;
  for (k = 1; k <= N; k++) S += 1/sum(k);
  cout << S;
  return 0;
}
float sum(int k) {
  int tong = 0;
  for (int x = 1; x <= k; x++) tong += x;
  return tong;
}
```

A. 1.6

B. 1.33333

C. 1.5

D. 1.66667 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 216 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  double a = 4, xn, kq, dem = 0;
  xn = (a + 1) / 2;
  do{
    kq = xn;
    xn = 0.5 * (xn + a/xn);
    dem++;
  }
while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << kq;
return 0;
}
```

A. 2 (kết quả đúng là 2.00061) ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.41

C. 1.73

D. 3

Câu 217 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  double a = 4, xn, kq, dem = 0;
  xn = (a + 1) / 2;
  do{
    kq = xn;
    xn = 0.5 * (xn + a/xn);
    dem++;
  }
while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << dem;
return 0;
}
```

A. 2

B. 1.41

C. 1.73

D. 3 ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 218 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  double a = 3, xn, kq, dem = 0;
  xn = (a + 1) / 2;
  do{
    kq = xn;
    xn = 0.5 * (xn + a/xn);
    dem++;
  }
while (fabs(xn - kq) > 0.001);
cout << kq;
return 0;
}
```

A. 2

B. 1.41

C. 1.73 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 3

Câu 219 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  char chuoi[] = “tinhoc”;
  int khoa = 1,i,len;
  len = strlen(chuoi);
  for (i = 0; i < len; i++) chuoi[i] = (char) ((int)chuoi[i] + khoa);
  cout << chuoi;
}
```

A. ujoipd ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. tinhoc

C. TINHOC

D. Lỗi biên dịch

Câu 220 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  char chuoi[] = “tinhoc”;
  int khoa = 32,i,len;
  len = strlen(chuoi);
  for (i = 0; i < len; i++) chuoi[i] = (char) ((int)chuoi[i] - khoa);
  cout << chuoi;
}
```

A. ujoipd

B. tinhoc

C. TINHOC ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. Lỗi biên dịch

Câu 221 Cho đoạn mã sau:

```
int main() {
  char chuoi[] = “tinhoc”;
  int khoa = 32,i,len;
  len = strlen(chuoi);
  for (i = 0; i < len; i++) chuoi = (char) ((int)chuoi[i] - khoa);
  cout << chuoi;
}
```

A. ujoipd

B. tinhoc

C. TINHOC

D. Lỗi biên dịch ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 222 **Cho đoạn mã sau:**

```
float tinhtich (int k) {
  float tich =1;
  for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
  return tich;
}
float tinhtong (int k) {
  float tong = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
  return tong;
}
int main() {
  float s = 0.0;
  int n = 3, k;
  for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
  cout << s;
}
```

A. **1.44444** ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.33333

C. 1.47475

D. Lỗi biên dịch

Câu 223 Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtong (int k) {
  float tong = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
  return tong;
}
float tinhtich (int k) {
  float tich =1;
  for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
  return tich;
}
int main() {
  float s = 0.0;
  int n = 3, k;
  for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
  cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

C. 1.47475

D. **Lỗi biên dịch** ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 224 Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtich (int k) {
  float tich =1;
  for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
  return tich;
}
float tinhtong (int k) {
  float tong = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
  return tong;
}
int main() {
  float s = 0.0;
  int n = 4, k;
  for (k = 1; k <= n; k++) s += 1/tinhtong(k);
  cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

C. 1.47475 ĐÁP ÁN ĐÚNG

D. 1

Câu 225 Cho đoạn mã sau:

```
float tinhtich (int k) {
  float tich =1;
  for (int i = 1; i <=k; i++) tich *= i;
  return tich;
}
float tinhtong (int k) {
  float tong = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++) tong += tinhtich(i);
  return tong;
}
int main() {
  float s = 0.0;
  int n = 4, k;
  for (k = 1; k <= n; k++) {
    s += 1/tinhtong(k);
    s = 1;
  }
cout << s;
}
```

A. 1.44444

B. 1.33333

C. 1.47475

D. 1 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 226 Cho đoạn mã sau:

```
int main () {
  int n = 5, i, j, tong;
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    tong = 1;
    for (j = 2; j <= i/2; j++) if ( i % j == 0 ) tong += j;
    if ( tong == j ) cout << i << " ";
  }
return 0;
}
```

A. 4 (có ngoặc {} ở for dong 5 thì = 4)

B. 2 3 5

C. 3 5

D. Lỗi biên dịch vì thiếu dấu {} ở lệnh for dòng 5 — ĐÁP ÁN ĐÚNG

Câu 227 **Cho đoạn mã sau:**

```
int main () {
  int n = 5, i, j, tong;
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    tong = 1;
    for (j = 2; j <= i; j++) if ( i % j == 0 ) tong += j;
    if ( tong == j ) cout << i << " ";
  }
return 0;
}
```

A. 4

B. 2 3 5 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 3 5

D. Lỗi biên dịch

Câu 228 **Chương trình có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện:**

```
unsigned long giaithua (int k) {
  unsigned long kq = 1;
  for (int i = 2; i <= k; i++) kq *= i;
  return kq;
}
unsigned long th (int k, int n) {
  return giaithua (n) / (giaithua (k) * giaithua (n-k));
}
int main() {
  int n = 3, k= 2;
  cout << th(k,n);
}
```

A. 3 ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 6

C. 0

D. Lỗi biên dịch

Câu 229 Chương trình có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện:

```
unsigned long giaithua (int k) {
 unsigned long kq = 1;
 for (int i = 2; i <= k; i++) kq *= i;
 return kq;
}
unsigned long th (int k, int n) {
 return giaithua (n) / (giaithua (k) * giaithua (n-k));
}
int main() {
 int n = 4, k= 2;
 cout << th(k,n);
}
```

A. 3

B. 6 ĐÁP ÁN ĐÚNG

C. 0

D. Lỗi biên dịch

Đáp án tra cứu

Câu 1: **A**	Câu 2: **A**	Câu 3: **C**	Câu 4: **A**	Câu 5: **B**
Câu 6: **A**	Câu 7: **B**	Câu 8: **B**	Câu 9: **A**	Câu 10: **B**
Câu 11: **A**	Câu 12: **B**	Câu 13: **A**	Câu 14: **B**	Câu 15: **A**
Câu 16: **C**	Câu 17: **D**	Câu 18: **C**	Câu 19: **D**	Câu 20: **D**
Câu 21: **A**	Câu 22: **B**	Câu 23: **C**	Câu 24: **B**	Câu 25: **D**
Câu 26: **B**	Câu 27: **C**	Câu 28: **A**	Câu 29: **A**	Câu 30: **B**
Câu 31: **E**	Câu 32: **E**	Câu 33: **B**	Câu 34: **D**	Câu 35: **B**
Câu 36: **B**	Câu 37: **B**	Câu 38: **C**	Câu 39: **C**	Câu 40: **B**
Câu 41: **B**	Câu 42: **C**	Câu 43: **D**	Câu 44: **D**	Câu 45: **A**
Câu 46: **C**	Câu 47: **A**	Câu 48: **B**	Câu 49: **A**	Câu 50: **D**
Câu 51: **A**	Câu 52: **E**	Câu 53: **C**	Câu 54: **B**	Câu 55: **B**
Câu 56: **D**	Câu 57: **C**	Câu 58: **A**	Câu 59: **C**	Câu 60: **D**
Câu 61: **A**	Câu 62: **B**	Câu 63: **A**	Câu 64: **B**	Câu 65: **A**
Câu 66: **C**	Câu 67: **B**	Câu 68: **B**	Câu 69: **C**	Câu 70: **D**
Câu 71: **D**	Câu 72: **B**	Câu 73: **B**	Câu 74: **C**	Câu 75: **C**
Câu 76: **D**	Câu 77: **C**	Câu 78: **A**	Câu 79: **A**	Câu 80: **A**
Câu 81: **C**	Câu 82: **D**	Câu 83: **A**	Câu 84: **D**	Câu 85: **A**
Câu 86: **B**	Câu 87: **C**	Câu 88: **B**	Câu 89: **A**	Câu 90: **D**
Câu 91: **D**	Câu 92: **B**	Câu 93: **A**	Câu 94: **B**	Câu 95: **D**

Câu 96: **A**	Câu 97: **B**	Câu 98: **D**	Câu 99: **D**	Câu 100: **D**
Câu 101: **A**	Câu 102: **D**	Câu 103: **D**	Câu 104: **D**	Câu 105: **E**
Câu 106: **D**	Câu 107: **C**	Câu 108: **D**	Câu 109: **A**	Câu 110: **D**
Câu 111: **D**	Câu 112: **B**	Câu 113: **D**	Câu 114: **C**	Câu 115: **D**
Câu 116: **D**	Câu 117: **A**	Câu 118: **C**	Câu 119: **B**	Câu 120: **D**
Câu 121: **D**	Câu 122: **D**	Câu 123: **A**	Câu 124: **A**	Câu 125: **D**
Câu 126: **D**	Câu 127: **B**	Câu 128: **B**	Câu 129: **D**	Câu 130: **A**
Câu 131: **B**	Câu 132: **C**	Câu 133: **C**	Câu 134: **C**	Câu 135: **A**
Câu 136: **D**	Câu 137: **D**	Câu 138: **C**	Câu 139: **D**	Câu 140: **A**
Câu 141: **C**	Câu 142: **B**	Câu 143: **D**	Câu 144: **A**	Câu 145: **D**
Câu 146: **A**	Câu 147: **B**	Câu 148: **C**	Câu 149: **A**	Câu 150: **A**
Câu 151: **B**	Câu 152: **B**	Câu 153: **C**	Câu 154: **A**	Câu 155: **D**
Câu 156: **B**	Câu 157: **D**	Câu 158: **C**	Câu 159: **B**	Câu 160: **A**
Câu 161: **D**	Câu 162: **B**	Câu 163: **D**	Câu 164: **A**	Câu 165: **B**
Câu 166: **C**	Câu 167: **D**	Câu 168: **B**	Câu 169: **D**	Câu 170: **A**
Câu 171: **C**	Câu 172: **D**	Câu 173: **A**	Câu 174: **C**	Câu 175: **B**
Câu 176: **C**	Câu 177: **A**	Câu 178: **D**	Câu 179: **C**	Câu 180: **A**
Câu 181: **B**	Câu 182: **C**	Câu 183: **A**	Câu 184: **A**	Câu 185: **C**
Câu 186: **A**	Câu 187: **A**	Câu 188: **C**	Câu 189: **D**	Câu 190: **D**
Câu 191: **A**	Câu 192: **C**	Câu 193: **A**	Câu 194: **D**	Câu 195: **D**
Câu 196: **A**	Câu 197: **A**	Câu 198: **D**	Câu 199: **C**	Câu 200: **A**
Câu 201: **A**	Câu 202: **B**	Câu 203: **A**	Câu 204: **B**	Câu 205: **C**

Câu 206: **D**	Câu 207: **D**	Câu 208: **A**	Câu 209: **B**	Câu 210: **D**
Câu 211: **C**	Câu 212: **D**	Câu 213: **B**	Câu 214: **D**	Câu 215: **D**
Câu 216: **A**	Câu 217: **D**	Câu 218: **C**	Câu 219: **A**	Câu 220: **C**
Câu 221: **D**	Câu 222: **A**	Câu 223: **D**	Câu 224: **C**	Câu 225: **D**
Câu 226: **D**	Câu 227: **B**	Câu 228: **A**	Câu 229: **B**	

Tài liệu được xuất từ EduK Quiz để xem offline trên điện thoại.