













































































































































































































































































































































































































































































































```
class OrderRepository
   public function load($orderID)
       $pdo = new PDO($this->config->getDsn(), $this->config->getDBUser(), $this->config-
>qetDBPassword());
       $statement = $pdo->prepare('SELECT * FROM `orders` WHERE id=:id');
       $statement->execute(array(':id' => $orderID));
       return $query->fetchObject('Order');
   public function save($order){/*...*/}
   public function update($order){/*...*/}
   public function delete($order){/*...*/}
```

```
interface IOrderSource
   public function load($orderID);
   public function save($order);
   public function update($order);
   public function delete($order);
```

```
class MySQLOrderSource implements IOrderSource
   public function load($orderID);
   public function save($order){/*...*/}
   public function update($order){/*...*/}
   public function delete($order){/*...*/}
```

```
class ApiOrderSource implements IOrderSource
   public function load($orderID);
   public function save($order){/*...*/}
   public function update($order){/*...*/}
   public function delete($order){/*...*/}
```

```
class OrderRepository
   private $source;
   public function setSource(IOrderSource $source)
       $this->source = $source;
   public function load($orderID)
       return $this->source->load($orderID);
   public function save($order){/*...*/}
   public function update($order){/*...*/}
```

OPEN - CLOSED

Данный принцип гласит — "программные сущности должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации". На более простых словах это можно описать так — все классы, функции и т.д. должны проектироваться так, чтобы для изменения их поведения, нам не нужно было изменять их исходный код.

```
class OrderRepository
   private $source;
   public function setSource(IOrderSource $source)
       $this->source = $source;
   public function load($orderID)
       return $this->source->load($orderID);
   public function save($order){/*...*/}
   public function update($order){/*...*/}
```

LISKOV SUBSTITUTION