

Пояснительная записка

ДП-УЛГТУ-2304000162-11/300-2015 ПЗ

Ульяновск, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

	8	Эк	ономич	еский р	оазде	Л	3
		8.1				и	3
		8.2	Расчёт	затрат			5
			8.2.1	Расчёт :	затра	г на материальные ресурсы	5
			8.2.2	Расчёт :	затра	г на электроэнергию	7
			8.2.3	Расчёт :	зараб	отной платы с начислениями	8
			8.2.4	Расчёт	аморт	тизационных отчислений	10
		8.3	Расчёт	себесто	имост	ти разработки	10
		8.4	Расчёт	планово	ой прі	ибыли	11
		8.5	Опред	еление э	KOHOM	ической эффективности разработки системы .	12
		8.6	Вывод	ы по тех	книко-	экономическому анализу	13
	Cı	писс	ок лите	ратуры			14
				F J F			
1							
_							
ŀ	ı				1 1	TH V FTV 200 40001 60 11 /200	
ŀ						$Д\Pi$ -Ул Γ ТУ-2304000162-11/300-	
-		Лист	докум.	Подп.	Дата	$2015~\Pi3$.om - :
H	Разр Прон		Моисеев В Кандаулов				стов ??
ľ						Пояснительная записка	
- 1-	Н. ко Утв.	онтр.	Докторов 2	4.E.		ИСТ6д-41	

Взам. инв.

подл.

8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

8.1 Оценка трудоёмкости

Трудоёмкость — это показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определённой потребительной стоимости или на выполнение конкретной технологической операции[?]. Трудоёмкость определяет эффективность использования одного из главных производственных ресурсов — рабочей силы. На величину трудоёмкости влияет ряд факторов: технический уровень производства (фондовооружённость труда и энерговооружённость труда, полезные свойства предметов труда, технология), квалификация работников, организация и условия труда, сложность изготовляемой продукции и др. В узком смысле под трудоёмкостью понимаются средние затраты живого труда на единицу или на весь объём изготовленной продукции. Мера измерения — рабочее время. Показатель трудоемкости является обратным показателю производительности труда и рассчитывается по формуле ??:

$$T = \frac{P_{\scriptscriptstyle B}}{K_{\scriptscriptstyle \Pi}},\tag{1}$$

где Т — трудоемкость;

P_в — рабочее время;

Взам. инв.

 K_{π} — количество произведенной продукции.

При оценке трудоемкости разработки ИС следует учитывать особенности данного вида продукции. Как правило на выходе получается один законченный продукт, на разработку которого потрачены все усилия.

Трудоемкость разработки системы прямо зависит от того, сколько времени занимает каждый этап разработки системы. Подходить к прогнозированию того, сколько времени займет тот или иной этап разработки, нужно крайне ответственно, чтобы свести погрешности в оценке трудоемкости работ к минимальным значениям.

В настоящее время для оценки трудоемкости разработки ИС применяется метод оценки работ в человеко-часах. Этот метод показал свою эффективность как при разработке автоматизированной системы одним человеком, так и при

Изм Лист докум. Подп. Дат

ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-

.... 4.1

разработке одной системы целой командой разработчиков.

Для определения общей трудоемкости разработки системы целесообразно рассмотреть трудоемкости каждого этапа разработки системы в отдельности, после чего произвести расчет общей трудоемкости по формуле ??:

$$T_{\text{of}} = \sum_{i=1}^{n} t_i, \tag{2}$$

где T_{ob} — общая трудоемкость разработки системы;

 t_i — трудоемкость работ на і-й стадии разработки;

n — количество стадий.

Взам. инв.

Основываясь на ГОСТ 34.601-90[?] можно выделить следующие стадии и этапы разработки информационной системы, а также оценки трудоёмкости по каждой стадии, представленной в таблице ??.

Таблица 1 – Распределение времени разработки системы по стадиям и видам работ с оценкой их трудоемкости

	Стадии	Этапы работ	Трудоёмкость,
			чел*ч
	Формирование	Обследование объекта и обоснование необходи-	40
	требований	мости создания АС.	
		Формирование требований пользователя к АС.	
	Разработка кон-	Изучение объекта.	60
	цепции АС	Проведение необходимых научно-	
		исследовательских работ.	
1		Разработка вариантов концепции АС, удовле-	
		творяющего требованиям пользователя.	
	Техническое зада-	Разработка и утверждение технического зада-	40
	ние	ния на создание АС.	
	Эскизный проект	Разработка предварительных проектных реше-	120
		ний по системе и её частям.	
		Разработка документации на АС и её части.	
	Технический про-	Разработка проектных решений по системе и её	120
	ект	частям.	
		Разработка документации на АС и её части.	
		Разработка и оформление документации на по-	
		ставку изделий для комплектования АС и (или)	
		технических требований (технических заданий)	
		на их разработку.	

 $_{ ext{Изм}}$ Лист докум. Подп. Дата $_{ ext{ДП-Ул}}$ $_{ ext{ДП-Ул}}$ $_{ ext{ТУ-2304000162-11/300-}}$

Рабочая докумен-	Разработка рабочей документации на систему	32
тация	и её части.	
Тестирование	Проведение предварительного тестирования.	80
	Проведение опытной эксплуатации.	
	Проведение приемочного тестирования.	
Ввод в действие	Подготовка объекта автоматизации к вводу АС	24
	в действие.	
	Подготовка персонала.	
	Комплектация АС поставляемыми изделиями	
	(программными и техническими средствами,	
	программно-техническими комплексами, ин-	
	формационными изделиями).	
	Пусконаладочные работы.	

Таким образом, общая трудоемкость разработки системы составила 516 часов, что равно 64,5 восьмичасовым рабочим дням.

8.2 Расчёт затрат

дубл.

 M_{HB} .

Взам. инв.

Подп. и дата

подл.

8.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы

К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Совокупность затрат на приобретение материальных ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из экономических элементов стоимости готовой продукции. Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.

Что касается разработки ИС, то в данной сфере материальные затраты не столь значительны. И основная доля затрат приходится на оплату труда разработчиков.

Расчет затрат на материальные ресурсы производится по формуле ??:

Изм Лист докум. Подп. Дата ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-

$$T = \frac{P_{\scriptscriptstyle B}}{K_{\scriptscriptstyle \Pi}},\tag{3}$$

где $3_{\scriptscriptstyle M}$ — затраты на материальные ресурсы;

 P_i — расход і-го вида материального ресурса, измеренный в натуральных величинах;

 \coprod_{i} — цена за единицу і-го вида материального ресурса, измеренная в руб.;

i — вид материального ресурса;

n — общее количество используемых видов материальных ресурсов.

Ресурсы, используемые при разработке программного продукта представлены в табл. ??.

Таблица 2 – Затраты на материальные ресурсы

Nº	Наименование	Единица	Требуемое	Цена за	Сумма, руб		
		измере-	количество	единицу			
		кин	единиц	товара, руб			
1	Ноутбук	ШТ	1	25000	25000		
2	Мышь компьютерная	ШТ	1	500	500		
3	Клавиатура	ШТ	1	350	350		
4	Бумага писчая	упак	1	250	250		
5	Канцелярские товары	ШТ	1	500	500		
6	USB-флеш накопитель	ШТ	1	800	800		
Итого	Итоговая сумма:						

По итогам расчета затраты на материальные ресурсы, требуемые при разработке ИС, составили 27400 рублей.

Также необходимо произвести расчет стоимости расходных материалов, требуемых для разработки данной ИС. Затраты на расходные материалы представлены в табл. ??.

Таблица 3 – Затраты на расходные материалы

дубл.

 M_{HB} .

Взам. инв.

подл.

№	Наименование	Единица	Требуемое	Цена за	Сумма, руб			
		измере-	количество	единицу				
		ния	единиц	товара, руб				
1	Оплата услуг интернет-	руб/мес	3	650	1950			
	провайдера							
Итого	Итоговая сумма:							

 \Box ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-Изм Лист докум. Подп. Дата 2015 ПЗ

По итогам расчета сумма затрат на расходные материалы, требуемые при разработке ИС, составили 1950 рублей.

8.2.2 Расчёт затрат на электроэнергию

Расчет стоимости электроэнергии, затрачиваемой на разработку системы, производится на основе действующих тарифов на электроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями.

Общая сумма затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле ??.

$$3_{\mathfrak{d}} = \sum_{i=1}^{n} M_i \times T_i \times \coprod, \tag{4}$$

где 3_9 — сумма затрат на электроэнергию;

 M_i — паспортная мощность і-го электрооборудования, кВт;

 T_i — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

i — вид электрооборудования;

n — количество электрооборудования.

Суммарные затраты на электроэнергию представлены в табл. ??.

Таблица 4 – Затраты на электроэнергию

подл.

Nº	Наименование	Паспортная	Суммарное	Тариф на	Сумма,				
		мощность, кВт	время ра-	электро-	руб				
			боты обо-	энергию,					
			рудования	руб./кВт × ч					
			за время						
			разработки,						
			ч						
1	Ноутбук	0,06	516	2,07	64,09				
2	Искусственное	0,07	516	2,07	74,77				
	освещение								
Итог	Итоговая сумма:								

По итогам расчета общие затраты на электроэнергию, требуемые на раз-

Изм Лист докум. Подп. Дата ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-2015 ПЗ работку ИС, составили 138 рублей 86 копеек.

Так как разработка будет проводиться весной, то в расчете стоимости отопления нет необходимости.

8.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями

Зарплата начисляется, исходя из установленных на предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о фактически отработанном работниками времени или сведений об объемах выпущенной продукции. Расчет зарплаты про-изводится на основании таких документов, как штатное расписание, положение об оплате труда, приказы о приеме на работу и трудовые договоры.

Данными документами устанавливается размер и форма оплаты труда конкретного работника. Кроме того, существуют документы, на основании которых зарплата может быть изменена в большую или меньшую сторону: служебные записки, приказы о премировании и т.д. Положение об оплате труда предусматривает поощрительные выплаты и порядок начисления зарплаты применительно к каждой категории работников предприятия.

Существует несколько форм оплаты труда: повременная и сдельная. При повременной оплате труда зарплата выплачивается в зависимости от отработанного времени и от квалификации работника. При сдельной оплате труда зарплата зависит от количества произведенной продукции.

При сдельной оплате труда расчет производится исходя из сдельных расценок, установленных на изделие, и количества обработанных изделий. Чаще всего сдельные расценки, установленные на изготовление единицы продукции, постоянны, поэтому заработок рабочего можно определить как произведение сдельной расценки на объем изготовленной продукции.

При повременной форме оплаты труда зарплата зависит от количества отработанного времени. Для учета фактически отработанного времени ведется табель учета рабочего времени и табель расчета заработной платы.

Для расчета суммы основной заработной платы разработчика системы следует использовать формулу ??.

Инв. подл. и дата Взам. инв. Инв. дубл. Подп. и дата

| ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-| Изм Лист докум. Подп. Дата | 2015 ПЗ

$$3_{\rm TP} = \sum_{i=1}^{n} 4C_i \times T_i, \tag{5}$$

где $3_{\text{тр}}$ — сумма основной заработной платы разработчика системы;

Ч C_i — часовая ставка і-го работника, руб.;

 T_i — время на разработку системы, ч;

i — порядковый номер работника;

n — количество работников.

Суммарные затраты на основную оплату труда разработчика представлены в табл. ??.

Таблица 5 – Затраты на основную оплату труда

№	Категория р	pa-	Трудоемкость разра-	Часовая ставка,	Сумма, руб.
	ботника		ботки, чел*ч.	руб./ч.	
1	Разработчик с	си-	516	150	82560
	стемы				
Итого	82560				

Дополнительная заработная плата составляет 20Она учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной платы. Суммарная заработная плата СЗ_{тр} рассчитывается по формуле ??:

$$C3_{TP} = 3_{TP} + 20\% = 99072 \text{ py6},$$
 (6)

Таким образом суммарная заработная плата разработчика за время разработки системы составит 99072 руб.

После того как определена заработная плата сотрудника необходимо произвести расчет налоговых отчислений, которые предприятие обязано выплатить в пользу государства за сотрудника. Руководствоваться следует Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Результаты расчета обязательных взносов для работника, родившегося позже 1967 года, приведены в табл. ??.

Таблица 6 – Отчисления на обязательные взносы

Взам. инв.

Пенсионн	ный фонд		ውርር	Страуоранио		, TOPAT
1	2	1 1	2	З	оНакеонавая ых 4	тфуў
16	6	5,1	2,9	0,2	30,2	

Начисленно заработной платы, руб.	99072
Сумма взносов, руб.	29919,74

8.2.4 Расчёт амортизационных отчислений

Расходы на амортизацию можно рассчитать по формуле ??:

$$P_{a} = \sum_{i=1}^{n} \frac{C_{i} \times H_{ai} \times T_{pi}}{100 \times T_{9i}},$$
(7)

где P_a — расходы на амортизацию;

 C_i — стоимость і-го оборудования, руб.;

 ${
m H}_{ai}$ — годовая норма амортизации і-го оборудования, %;

 T_{pi} — время работы і-го оборудования за весь период разработки, ч;

 $T_{\ni i}$ — эффективный фонд времени работы і-го оборудования за год, ч/год;

i — вид оборудования;

n — количество оборудования.

При норме амортизации равной 20% расходы на амортизацию составят:

$$\begin{split} P_{a} &= \frac{25000 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{500 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \\ \frac{350 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{800 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} = 1384,83 \text{ py6}. \end{split}$$

8.3 Расчёт себестоимости разработки

Себестоимость разработки системы определяется совокупностью стоимостей, материальных ресурсов проекта, расходных материалов, стоимости электрической энергии и оплаты труда разработчику.

Итоговый расчет себестоимости проекта приведен в табл. ??.

Таблица 7 – Себестоимость проекта

Изм	Лист	докум.	Подп.	Дата	ДП-УлГТУ-2304000162-11/300- 2015 ПЗ
-----	------	--------	-------	------	--

№	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Затраты на материальные ресурсы	27400
2	Затраты на расходные материалы	1950
3	Затраты на электроэнергию	138,86
4	Затраты на оплату труда разработчика	99072
5	Затраты на обязательные взносы	29919,74
6	Затраты на амортизацию основных фондов	1384,83
Итого):	159865,43

8.4 Расчёт плановой прибыли

После расчета совокупных затрат, требуемых для разработки ИС, необходимо рассчитать прибыль, которую получит предприятие от данной разработки, так как любая разработка выполняется исключительно с целью повышения эффективности какого-либо вида деятельности, сокращения временных и материальных затрат производства.

Рассчитать прибыль можно по формуле ??:

$$\Pi = \frac{C_{\text{пол}} \times P_{\text{H}}}{100},\tag{8}$$

где Π — прибыль;

 M_{HB} .

Взам. инв.

Подп. и дата

подл.

Спол — полная себестоимость, руб.;

 $P_{\scriptscriptstyle \rm H}$ — норматив рентабельности.

При нормативе рентабельности 30% прибыль будет составлять 47959,63 руб.

Полная стоимость проекта C_{np} определяется как сумма себестоимости проекта и прибыли:

$$C_{np} = 159865, 43 + 47959, 63 = 207825, 06$$
 руб.

За вычетом налога на прибыль 20% доход составит: 47959, 63-20% = 38367, 70 руб.

 $_{\text{Изм}}$ Лист докум. Подп. Дата $_{\text{Д}}$ ДП-УлГТУ-2304000162-11/300- $_{\text{2015}}$ ПЗ

8.5 Определение экономической эффективности разработки системы

Экономическая эффективность, как правило, выступает основным интегрированным показателем успешности ведения хозяйственной деятельности для любого предприятия в любой отрасли.

В самом простом выражении экономическая эффективность производства (ЭЭП) подразумевает под собой величину соотношения того результата, который достигнут предприятием или фирмой и производственно-коммерческой деятельности и тех затрат, которые понесла данная фирма или предприятие для достижения данного результата. Количественный параметр этого соотношения называется показателем экономической эффективности и определяется как относительная результативность работы всей экономической системы для данного конкретного предприятия. Относительность параметра результативности определяется тем, что ее показатели берутся в сравнении с показателями затрат ресурсов.

Определение экономической эффективности проекта проводилось по методу расчета экономического эффекта от прибыли по формуле ??:

$$\Theta_{\vartheta} = \frac{\Pi}{C_{\text{пол}}},\tag{9}$$

где Π — прибыль (за вычетом налога на прибыль), руб.;

 $C_{\text{пол}}$ — полная себестоимость, руб.;

Э_э — экономический эффект,

Экономический эффект равен:

Подп.

Лата

$$\Theta_9 = \frac{38367,70}{207825,06} = 18,47\%.$$

Так как расчетный коэффициент экономической эффективности превышает нормативное значение 15%, следовательно, разработка и внедрение данной системы считается эффективным.

Инв. подл. Подп. и дата Взам. инв. Инв. ду

Лист

докум.

ДП-УлГТУ-2304000162-11/300-2015 ПЗ

8.6 Выводы по технико-экономическому анализу

В ходе проведенного технико-экономического анализа разработки системы была рассчитана себестоимость разработки системы, которая составила 159865,43 руб.

Полная стоимость разработки составила 207825,06 руб.

Прибыль от данной разработки за вычетом налога составит 38367,70 руб. Наблюдаемый экономический эффект составил 18,47%.

Таким образом можно сделать вывод о том, что, потратив деньги на разработку данной системы, компания ООО «ИнтелСофт» в конечном итоге сможет сократить последующие затраты на выполнение данного вида деятельности. И со временем затраты на разработку системы полностью окупятся, и разработка начнет приносить прибыль.

Подп. и дата		
Инв. дубл.		
Взам. инв.		
Подп. и дага		
Инв. подл.	$_{\text{Изм}}$ Лист докум. Подп. Дата $_{\text{Копировал}}$ $_{\text{Копировал}}$ $_{\text{Копировал}}$ $_{\text{Спировал}}$ $_{СПИТ СТР (1.300 In Column 1.300 In Column 1.3$	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. ΓΟCT 34.601
- 2. Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, гл. 5; Белоусов Р. А., Общественно необходимые затраты труда и уровень оптовых цен, М., 1969. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/141470/Трудоёмкость)

_								
Подп. и дата								
Инв. дубл.								
Взам. инв.								
Подп. и дата								
подл.								
Инв. п						+	ДП-Ул Γ ТУ-2304000162-11/300-	Лист
И	Изм	Лист	док	ум.	Подп.	Дата	<i>2015 Π3</i>	14 ODMAT A4