

HowTo ASIX Kerberos

Curs 2016-2017

Temes tractats	2
Documentació	2
Kerberos Server	3
Descripció General	3
Descripció	3
Kerberos Terminology	3
Elements clau	5
Model de funcionament	6
Descripció del model de funcionament:	7
Instal·lació kerberos Server	8
1) Instal·lar kerberos	8
2) Configurar krb5.conf	9
3) Configurar kdc.conf	10
4) Configurar el KDC i el Server Admin al DNS	11
5) Crear la Base de dades	11
6) Definir ACLs d'usuaris amb dret d'administració de kadmin	12
7) Crear els principals de la base de dades de kerberos	12
8) Engegar el servei kerberos	13
9) Gestió de principals: crear / llistar / connectar	15
Verificar	15
Llistar les dades d'un principal	15
Crear principals	16
Utilitats d'administració: kadmin.local / kadmin	16
Utilitats client	18
Kerberos Client	19
1) Instal·lar / Llistar els paquets del kerberos	19
2) Editar el fitxer de configuració krb5.conf	19
3) Verificar la connectivitat de kadmin	20
Server 2 Server	20
Client 2 Server	21
Kerberos Application server	22
1) Afegir el host client a la BD de principals	22
2) Generar el ketab local	23

3) Servidor sshd amb autenticació kerberos	23
Integració amb PAM	25
Exemple amb chfn	25
Exemple amb login	26
Practica	28
Primera Part: Crear els elements	28
Segona Part: Fer-ho funcionar tot	28
Tercera Part: Compose	28
Annex	30
Exemple classe: configuració del reialme: PROFEKINDOM.CAT	30
Dockers Kerberos (2016-2017)	33
GitHub Kerberos 2017-2018	34
kserver	34
kclient	34
khost	34
kssh	34

Temes tractats

1. Instal·lació de Kerberos
2. Configuració de clients Kerberos
3. Autenticació pAM amb Kerberos
4. Aplicacions Kerberos aware.
5. Servidors Kerberos Aware

Documentació

Aquest document ha estat elaborant utilitzant com a eina de treball un sistema GNU/Linux Fedora 20.

- Documentació de les pàgines man de les ordres.
- [Fedora Documentation](#), Fedora 19. [Security Guide](#): [3.7 Kerberos](#).

Kerberos V5 System Administrator's Guide:

- /user/share/doc/kerberos-<server>
- /usr/share/doc/kerberos-<workstation>

- /usr/share/doc/kerberos-<libs>

MIT

- MIT Kerberos [documentation](#)
- [Tutorial](#) ** molt recomanable **

Ordres:

kdestroy(1), kinit(1), klist(1), kswitch(1), kpasswd(1), ksu(1), krb5.conf(5), kdc.conf(5), kadmind(8), kdb5_util(8), krb5kdc(8)

Kerberos Server

Descripció General

Descripció

Fedora 19 Security Guide:

Kerberos is a network authentication protocol created by MIT, and uses symmetric-key cryptography to authenticate users to network services, which means passwords are never actually sent over the network. Consequently, when users authenticate to network services using Kerberos, unauthorized users attempting to gather passwords by monitoring network traffic are effectively thwarted.

Kerberos depends on the following network services to function correctly:

- Approximate clock synchronization between the machines on the network.
- Domain Name Service (DNS). You should ensure that the DNS entries and hosts on the network are all properly configured.

Kerberos-aware services do not currently make use of Pluggable Authentication Modules (PAM) — these services bypass PAM completely.

However, **applications that use PAM can make use of Kerberos** for authentication if the **pam_krb5 module** (provided in the pam_krb5 package) is installed.

The pam_krb5 package contains sample configuration files that allow services such as login and gdm to authenticate users as well as obtain initial credentials using their passwords.

Kerberos Terminology

Fedora 19 Security Guide:

authentication server (AS)

A server that issues tickets for a desired service which are in turn given to users for access to the service. The AS responds to requests from clients who do not have or do not send credentials with a request. It is usually used to gain access to the ticket-granting server (TGS) service by issuing a ticket-granting ticket (TGT). The AS usually runs on the same host as the key distribution center (KDC).

ciphertext

Encrypted data.

client

An entity on the network (a user, a host, or an application) that can receive a ticket from Kerberos.

credentials

A temporary set of electronic credentials that verify the identity of a client for a particular service. Also called a ticket.

credential cache or ticket file

A file which contains the keys for encrypting communications between a user and various network services. Kerberos 5 supports a framework for using other cache types, such as shared memory, but files are more thoroughly supported.

crypt hash

A one-way hash used to authenticate users. These are more secure than using unencrypted data, but they are still relatively easy to decrypt for an experienced cracker.

GSS-API

The Generic Security Service Application Program Interface (defined in RFC-2743 published by The Internet Engineering Task Force) is a set of functions which provide security services. This API is used by clients and services to authenticate to each other without either program having specific knowledge of the underlying mechanism. If a network service (such as cyrus-IMAP) uses GSS-API, it can authenticate using Kerberos.

hash

Also known as a hash value. A value generated by passing a string through a hash function. These values are typically used to ensure that transmitted data has not been tampered with.

hash function

A way of generating a digital "fingerprint" from input data. These functions rearrange, transpose or otherwise alter data to produce a hash value.

key

Data used when encrypting or decrypting other data. Encrypted data cannot be decrypted without the proper key or extremely good fortune on the part of the cracker.

key distribution center (KDC)

A service that issues Kerberos tickets, and which usually run on the same host as the ticket-granting server (TGS).

keytab (or key table)

A file that includes an unencrypted list of principals and their keys. Servers retrieve the keys they need from keytab files instead of using kinit. The default keytab file is /etc/krb5.keytab. The KDC administration server, /usr/kerberos/sbin/kadmind, is the only service that uses any other file (it uses /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab).

kinit

The kinit command allows a principal who has already logged in to obtain and cache the initial ticket-granting ticket (TGT). Refer to the kinit man page for more information.

principal (or principal name)

The principal is the unique name of a user or service allowed to authenticate using Kerberos. A principal follows the form **root[/instance]@REALM**. For a typical user, the root is the same as their login ID. The instance is optional. If the principal has an instance, it is separated from the root with a forward slash ("/"). An empty string ("") is considered a valid instance (which differs from the default NULL instance), but using it can be confusing. All principals in a realm have their own key, which for **users is derived from a password** or is **randomly set for services**.

realm

A network that uses Kerberos, composed of one or more servers called KDCs and a potentially large number of clients.

service

A program accessed over the network.

ticket

A temporary set of electronic credentials that verify the identity of a client for a particular service. Also called credentials.

ticket-granting server (TGS)

A server that issues tickets for a desired service which are in turn given to users for access to the service. The TGS usually runs on the same host as the KDC.

ticket-granting ticket (TGT)

A special ticket that allows the client to obtain additional tickets without applying for them from the KDC.

unencrypted password

A plain text, human-readable password.

Elements clau**realm**

A network that uses Kerberos, composed of one or more servers KDC.
El reialme o "domini" gestionat per kerberos.

KDC key distribution center.

Issues Kerberos tickets.

Usually run on the same host as the ticket-granting server (TGS).

El servidor kerberos.

ticket-granting server (TGS)

A server that issues tickets for a desired service which are in turn given to users for access to the service. The TGS usually runs on the same host as the KDC.

ticket-granting ticket (TGT)

A special ticket that allows the client to obtain additional tickets without applying for them from the KDC.

ticket

A temporary set of electronic credentials that verify the identity of a client for a particular service. Also called **credentials**.

principal (or principal name)

The principal is the unique name of a user or service allowed to authenticate using Kerberos. A principal follows the form **root[/instance]@REALM**. For a typical user, the root is the same as their login ID.

The instance is optional. If the principal has an instance, it is separated from the root with a forward slash ("/"). An empty string ("") is considered a valid instance (which differs from the default NULL instance), but using it can be confusing.

All principals in a realm have their own key, which for **users is derived from a password** or is **randomly set for services**.

kadmind

Dimoni del servei d'administració de kerberos.

krb5kdc

Dimoni de kerberos encarregat de la distribució dels tickets (KDC).

kadmin

Utilitat d'administració del kerberos. Es pot executar des de qualsevol màquina del reialme. Es comunica usant protocol kerberos amb el servidor kadmind. Només els usuaris autoritzats amb les ACLs pertinents poden fer modificacions a la base de dades.

kadmin.local

Utilitat d'administració que només es pot executar en el propi host servidor. No usa kerberos sinó que accedeix a baix nivell directament a la base de dades.

Model de funcionament

Fedora 19 Security Guide:

Kerberos differs from username/password authentication methods. Instead of

authenticating each user to each network service, Kerberos uses symmetric encryption and a trusted third party (a KDC), to authenticate users to a suite of network services.

When a **user authenticates to the KDC**, the KDC **sends a ticket specific** to that session back to the user's machine, and any **Kerberos-aware services look for the ticket** on the user's machine rather than requiring the user to authenticate using a password.

When a user on a Kerberos-aware network logs in to their workstation, their **principal** (is **sent to the KDC** as part of a **request for a TGT** from the Authentication Server. This request can be sent by the log-in program so that it is transparent to the user, or can be sent by the kinit program after the user logs in.

The KDC then checks for the principal in its database. If the principal is found, the KDC **creates a TGT**, which is encrypted using the user's key and returned to that user.

The login or kinit program on the client then decrypts the TGT using the user's key, which **it computes from the user's password**. The user's key is used only on the client machine and is not transmitted over the network.

The **TGT is set to expire after a certain period of time** (usually ten to twenty-four hours) and is stored in the client machine's credentials cache. An expiration time is set so that a compromised TGT is of use to an attacker for only a short period of time. After the TGT has been issued, the user does not have to re-enter their password until the TGT expires or until they log out and log in again.

Whenever the user needs access to a network service, the client software uses the TGT to **request a new ticket for that specific service** from the TGS. The service ticket is then used to authenticate the user to that service transparently.

Descripció del model de funcionament:

Petició client

- Un usuari fa login en un sistema client. L'aplicació de login està configurada per fer us del kerberos.
- Un altre exemple és usar l'ordre client *kinit* per iniciar una sessió d'usuari kerberos. Com a resultat s'obindrà el tikit del servidor KDC.
- El client (per exemple login o kinit) envia una petició d'autenticació. Identifica a l'usuari amb el seu ID d'usuari que correspon en llenguatge kerberos a un **principal**. Un principal és un usuari o una màquina.
- Així si en pere es vol autenticar en fer login s'envia pere@REALME-EDT.ORG com a principal si pertany al reialme "REALME-EDT.ORG".
- L'objectiu és obtenir un ticket TGT. És un ticket que dona dret a obtenir tickets individuals per a serveis concrets.

Generació de TGT

- En el servidor KDC es busca a la base de dades si existeix aquest principal (aquest usuari). Si és així s'encrypta un TGT (ticket-grating) usant el password de l'usuari.

- Fixeu-vos que el password ja és a la base de dades, no l'envia l'usuari.
- El TGT es retorna al client.

Verificació del ticket TGT

- El client (l'aplicació login o Kinit) rep el TGT i el descripta usant el password de l'usuari. Ara si se li demana localment el password a l'usuari.
- Si la descriptació és correcte és que l'autenticació ha sigut correcte.
- El ticket TGT és vàlid només per un període de temps finit.
- Observar que el passwd de l'usuari no viatja per la xarxa. S'utilitza per desxifrar/validar el TGT rebut.

Instal·lació kerberos Server

Descripció del procediment a seguir:

1. Instal·lar els paquets de kerberos: `krb5-{workstation,libs,server}`
2. Configurar el fitxer `/etc/krb5.conf` incorporant el reialme apropiat. En l'exemple s'ha usat EDT.ORG.
3. Configurar el fitxer `/var/kerberos/krb5kdc//kdc.conf` incorporant el reialme apropiat.
4. Definir una entrada DNS que identifiqui per nom (si no es fa per IP) el servidor KDC. Per exemple editant el `/etc/hosts`. El servidor s'anomena `kdc.edt.org` i pertany al domini `edt.org`. Tant el KDC com el Servidor d'administració són el mateix host.
5. Crear la base de dades de *principals* (usuaris i màquines) usant la utilitat `kdb5_util`.
6. Definir les ACLs dels usuaris (*principals*) amb dret d'administració del servidor kerberos *kadmin*.
7. Crear el primer principal (primer usuari) de la base de dades de kerberos.
8. Engregar el servei que utilitza el dimoni *kadmind*.
9. Gestió de principals: crear / eliminar / llistar / Modificar.

1) Instal·lar kerberos

Repasar els paquets instal·lats i instal·lar els que faltin.

```
# rpm -qa | grep krb5
krb5-workstation-1.10.2-12.fc17.i686
krb5-libs-1.10.2-12.fc17.i686
pam_krb5-2.3.14-1.fc17.i686

# yum install krb5-server
```

Observar els directoris:

```
# tree /var/kerberos/
/var/kerberos/
├── krb5
│   └── user
└── krb5kdc
```



```
└─ kadm5.acl
└─ kdc.conf
```

ll /etc/krb5.conf

```
-rw-r--r--. 1 root root 495 Nov  5 18:37 /etc/krb5.conf
```

2) Configurar krb5.conf

Contingut original del fitxer de configuració /etc/krb5.conf

```
# cat /etc/krb5.conf
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
dns_lookup_realm = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
rdns = false
# default_realm = EXAMPLE.COM
default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}

[realms]
# EXAMPLE.COM = {
#   kdc = kerberos.example.com
#   admin_server = kerberos.example.com
# }

[domain_realm]
# .example.com = EXAMPLE.COM
# example.com = EXAMPLE.COM
```

Configurar kerberos al reialme EDT.ORG

```
# vim /etc/krb5.conf
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
dns_lookup_realm = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
```

```
forwardable = true
default_realm = EDT.ORG

[realms]
EDT.ORG = {
    kdc = krb.edt.org
    admin_server = krb.edt.org
}

[domain_realm]
.edt.org = EDT.ORG
edt.org = EDT.ORG
```

3) Configurar kdc.conf

Contingut original del fitxer /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf

```
# cat /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf
[kdcdefaults]
kdc_ports = 88
kdc_tcp_ports = 88

[realms]
EXAMPLE.COM = {
    #master_key_type = aes256-cts
    acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
    dict_file = /usr/share/dict/words
    admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab
    supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal des3-hmac-sha1:normal \
        arcfour-hmac:normal camellia256-cts:normal camellia128-cts:normal \
        des-hmac-sha1:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal
}
```

Configurar el reialme EDT.ORG al fitxer /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf

```
(fer despres de la ordre krb5_util)

# vim /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf
[kdcdefaults]
kdc_ports = 88
kdc_tcp_ports = 88

[realms]
EDT.ORG = {
    #master_key_type = aes256-cts
    acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
    dict_file = /usr/share/dict/words
    admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab
    supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal des3-hmac-sha1:normal
```

```
arcfour-hmac:normal des-hmac-sha1:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal
}
```

4) Configurar el KDC i el Server Admin al DNS

Editar/Comprovar que hi ha les entrades corresponents al host que realitza les dues funcions:

```
# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1      localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.37 krb.edt.org
```

5) Crear la Base de dades

Cal crear la base de dades que emmagatzema les keys dels principals (usuaris i màquines) de Kerberos.

```
# /usr/sbin/kdb5_util create -s
Loading random data
Initializing database '/var/kerberos/krb5kdc/principal' for realm 'EDT.ORG',
master key name 'K/M@EDT.ORG'
You will be prompted for the database Master Password.
It is important that you NOT FORGET this password.
Enter KDC database master key: masterkey
Re-enter KDC database master key to verify: masterkey
```

Descripció de l'ordre **kdb5_util**:

The create command creates the database that stores keys for the Kerberos realm. The -s switch forces creation of a stash file in which the master server key is stored. If no stash file is present from which to read the key, the Kerberos server (krb5kdc) prompts the user for the master server password (which can be used to regenerate the key) every time it starts.

NAME
kdb5_util - Kerberos database maintenance utility

SYNOPSIS
kdb5_util [-r realm] [-d dbname] [-k mkeytype] [-M mkeyname] [-kv mkeyVNO] [-sf stashfilename] [-m] command [command_options]

DESCRIPTION
kdb5_util allows an administrator to perform maintenance procedures on the KDC database. Databases can be created, destroyed, and dumped to or loaded from ASCII files. kdb5_util can create a Kerberos master key stash file or perform live rollover of the master key.

When `kdb5_util` is run, it attempts to acquire the master key and open the database. However, execution continues regardless of whether or not `kdb5_util` successfully opens the database, because the database may not exist yet or the stash file may be corrupt. Note that some KDC database modules may not support all `kdb5_util` commands.

COMMANDS

`create` `destroy` `stash` `dump` `load` `ark` `add_mkey` `use_mkey` `list_mkeys` `purge_mkeys` `update_princ_encryption`

L'ordre anterior genera la base de dades. Podem observar els principals creats al directori `kerberos`:

```
# tree /var/kerberos/
/var/kerberos/
├── krb5
│   └── user
├── krb5kdc
│   ├── kadm5.acl
│   ├── kdc.conf
│   ├── principal
│   ├── principal.kadm5
│   ├── principal.kadm5.lock
│   └── principal.ok
```

6) Definir ACLs d'usuaris amb dret d'administració de kadmin

Editar el fitxer **kadmin5.acl** que denifeix les ACLs dels usuaris (*principals*) amb drets d'administració del servei **kadmin**.

Contingut original del fitxer `/var/kerberos/krb5kdc/kadmin5.acl`

```
# cat /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
*/admin@EXAMPLE.COM *
```

Contingut del fitxer editat:

```
# cat /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
*/admin@EDT.ORG *
ecanet@EDT.ORG *
superuser@EDT.ORG *
```

Són administradors del servidor kerberos **kadmin** els usuaris *ecanet* i *superuser*. També qualsevol usuari/instància on la instància sigui *admin*. Per exemple *pere/admin*, *marta/admin*. Tots ells del reialme EDT.ORG.

7) Crear els principals de la base de dades de kerberos

Crear els *principals* corresponents als usuaris que es volen incorporar al kerberos. Almenys crear els *principals* dels usuaris administradors del servidor *kadmin*. Per crear els usuaris s'utilitza l'ordre **kadmin.local**, que cal executar des del servidor kerberos.

Crear els principals ecanet, admin/admin, superuser i pere/admin, per exemple:

```
# /usr/sbin/kadmin.local -q "addprinc ecanet"
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
WARNING: no policy specified for ecanet@EDT.ORG; defaulting to no policy
Enter password for principal "ecanet@EDT.ORG": ecanet
Re-enter password for principal "ecanet@EDT.ORG": ecanet
Principal "ecanet@EDT.ORG" created.

# /usr/sbin/kadmin.local -q "addprinc admin/admin"
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
WARNING: no policy specified for admin/admin@EDT.ORG; defaulting to no policy
Enter password for principal "admin/admin@EDT.ORG": admin
Re-enter password for principal "admin/admin@EDT.ORG": admin
Principal "admin/admin@EDT.ORG" created.

# /usr/sbin/kadmin.local -q "addprinc superuser"
# /usr/sbin/kadmin.local -q "addprinc pere/admin"
```

Ara en el sistema existeixen els usuaris o *principals*: ecanet@EDT.ORG, admin/admin@EDT.ORG, superuser@EDT.ORG i pere/admin@EDT.ORG. Tots ells són administradors del servidor (uns explícitament per la ACL *ecanet* i *superuser* i els altres per la ACL que identifica les instàncies *admin* com a usuaris administradors).

Llistar els *principals* creats:

```
# kadmin.local -q "list_principals"
Authenticating as principal ecanet/admin@EDT.ORG with password.
K/M@EDT.ORG
admin/admin@EDT.ORG
ecanet@EDT.ORG
kadmin/admin@EDT.ORG
kadmin/changepw@EDT.ORG
kadmin/portatil.localdomain@EDT.ORG
krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG
...
```

8) Engegar el servei kerberos

Engegar els serveis de kerberos usant *systemctl*. Cal engegar els serveis:

- **krb5kdc**: servei que realitza la tasca de KDC Key Distribution Center.
- **kadmin**: administració del servei kerberos.

After **kadmind** has been started on the server, any **user** can access its services by

running **kadmin** on any of the clients or servers in the realm. However, **only** users listed in the **kadm5.acl** file can **modify** the database in any way, **except** for **changing** their own **passwords**.

The **kadmin** utility communicates with the **kadmind** server over the network, and **uses Kerberos** to handle authentication. Consequently, the **first principal must already** exist before connecting to the server over the network to administer it. Create the first principal with the **kadmin.local** command, which is specifically designed **to be used on the same host** as the KDC and does **not use** Kerberos for authentication.

```
# systemctl start krb5kdc.service
```

```
# systemctl status krb5kdc.service
```

```
krb5kdc.service - Kerberos 5 KDC
```

```
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/krb5kdc.service; disabled)
```

```
Active: active (running) since Mon, 09 Feb 2015 20:27:30 +0100; 13s ago
```

```
Process: 7781 ExecStart=/usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid $KRB5KDC_ARGS  
(code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```
Main PID: 7782 (krb5kdc)
```

```
CGroup: name=systemd:/system/krb5kdc.service
```

```
└─ 7782 /usr/sbin/krb5kdc -P /var/run/krb5kdc.pid
```

```
# systemctl start kadmin.service
```

```
# systemctl status kadmin.service
```

```
kadmin.service - Kerberos 5 Password-changing and Administration
```

```
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kadmin.service; disabled)
```

```
Active: active (running) since Mon, 09 Feb 2015 20:28:16 +0100; 7s ago
```

```
Process: 7788 ExecStart=/usr/sbin/kadmind -P /var/run/kadmind.pid  
$KADMIND_ARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```
Main PID: 7789 (kadmind)
```

```
CGroup: name=systemd:/system/kadmin.service
```

```
└─ 7789 /usr/sbin/kadmind -P /var/run/kadmind.pid
```

En resum:

- Hi ha dos daemon engegats, el servidor KDC i el servidor kadmin. Un fa la tasca de KDC (generar/distribuir tickets) i l'altre administrar.
- La utilitat **kadmin** es comunica amb el dimoni **kadmind** usant el protocol kerberos. Per poder-ho fer cal que existeixi prèviament almenys un principal, el **first principal**.
- Per poder crear el first principal s'utilitza la utilitat **kadmin.local**. Aquesta utilitat només es pot usar en el propi host on hi ha el servidor executant-se i no es connecta per xarxa ni via kerberos, sinó que accedeix directament a la base de dades de kerberos.

Ports oberts per els serveis kadmind i krb5kdc:

```
# nmap localhost
```

```
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2015-02-10 19:57 CET
Nmap scan report for krb (192.168.1.41)
Host is up (0.000021s latency).
Not shown: 992 closed ports
PORT      STATE SERVICE
...
88/tcp    open  kerberos-sec
464/tcp    open  kpasswd5
749/tcp    open  kerberos-adm
```

9) Gestió de principals: crear / llistar / connectar

Verificar

Les següents ordres permetran verificar els passos anteriors de posar en marxa un sistema d'autenticació kerberos:

- ☐ **kinit** permet a un usuari indicat o a l'usuari actual obtenir un ticket kerberos (TGT).
- ☐ **klist** permet llistar les dades del ticket obtingut.
- ☐ **kdestroy** elimina el ticket. Ja no serà vàlid.

Observar que l'usuari *pau* del sistema Gnu/Linux no pot obtenir un ticket kerberos perquè no se n'ha creat el compte ala base de dades de *principals*:

```
[pau@portatil ~]$ kinit pau
kinit: Client not found in Kerberos database while getting initial credentials
```

L'usuari *ecanet* pot obtenir un ticket, llistar les propietats del ticket. Destruir el ticket i observar que ja no es llista:

```
[ecanet@portatil ~]$ kinit
Password for ecanet@EDT.ORG: ecanet

[ecanet@portatil ~]$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: ecanet@EDT.ORG
Valid starting Expires Service principal
02/09/15 20:29:58 02/10/15 20:29:58 krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG
renew until 02/09/15 20:29:58

[ecanet@portatil ~]$ kdestroy

[ecanet@portatil ~]$ klist
klist: No credentials cache found (ticket cache FILE:/tmp/krb5cc_1000)
```

Llistar les dades d'un principal

Llistar les dades de la base de dades de principals corresponents a un usuari concret (provar-ho un cop obtingut un ticket). És una ordre d'administració (root).

```
# kadmin.local -q "get_principal ecanet"
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
Principal: ecanet@EDT.ORG
Expiration date: [never]
Last password change: Mon Feb 09 20:23:23 CET 2015
Password expiration date: [none]
Maximum ticket life: 1 day 00:00:00
Maximum renewable life: 0 days 00:00:00
Last modified: Mon Feb 09 20:23:23 CET 2015 (root/admin@EDT.ORG)
Last successful authentication: [never]
Last failed authentication: [never]
Failed password attempts: 0
Number of keys: 4
Key: vno 1, aes256-cts-hmac-sha1-96, no salt
Key: vno 1, aes128-cts-hmac-sha1-96, no salt
Key: vno 1, des3-cbc-sha1, no salt
Key: vno 1, arcfour-hmac, no salt
MKey: vno 1
Attributes:
Policy: [none]
```

Crear principals

Crear usuaris o principals (d'usuaris o de màquines) del reialme de kerberos que s'està configurant.

Crear un usuari "normal" anomenat *pau*.

```
# kadmin.local -q "addprinc pau"
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
WARNING: no policy specified for pau@EDT.ORG; defaulting to no policy
Enter password for principal "pau@EDT.ORG": pau
Re-enter password for principal "pau@EDT.ORG": pau
Principal "pau@EDT.ORG" created.
```

Utilitats d'administració: kadmin.local / kadmin

Kadmin i kadmin.local proporcionen la mateixa utilitat, administrar el servidor kerberos. És en com ho fan (via xarxa i protocol kerberos o localment) on varia el seu funcionament.

- ❑ **Kadmin.local:** utilitat d'administració de la base de dades de principals que accedeix a baix nivell directament als fitxers de dades. Només es pot executar des del servidor coma usuari amb drets administratius (root). No usa el protocol Kerberos ni la xarxa, accedeix directament al backend.
- ❑ **Kadmin:** utilitat d'administració que connecta amb el servidor per xarxa sant el protocol Kerberos. Es pot usar des de qualsevol host (client o server) i estableix una

connexió de xarxa segura. Per defecte espera que es connectiu un usuari tipus admin (nomuser/admin). Les ACLs d'accés que s'han definit determinaran els privilegis de què disposa l'usuari per administrar.

Recull d'opcions de l'ordre *kadmin.local* per administrar localment des del host servidor kerberos la base de dades de principals:

- ☐ change_password
- ☐ list_principals
- ☐ get_principal
- ☐ addprinc

kadmin.local -q "change_password ecanet"

Authenticating as principal ecanet/admin@EDT.ORG with password.

Enter password for principal "ecanet@EDT.ORG":

Re-enter password for principal "ecanet@EDT.ORG":

Password for "ecanet@EDT.ORG" changed.

kadmin.local -q "list_principals"

Authenticating as principal ecanet/admin@EDT.ORG with password.

K/M@EDT.ORG

admin/admin@EDT.ORG

ecanet@EDT.ORG

kadmin/admin@EDT.ORG

kadmin/changepw@EDT.ORG

kadmin/portatil.localdomain@EDT.ORG

krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG

Extret del man kadmin.local

KADMIN(1)

MIT Kerberos

NAME

kadmin - Kerberos V5 database administration program

SYNOPSIS

kadmin [-O|-N] [-r realm] [-p principal] [-q query] [[-c cache_name]][-k [-t keytab]]-n] [-w password] [-s admin_server[:port]]

kadmin.local [-r realm] [-p principal] [-q query] [-d dbname] [-e enc:salt ...] [-m] [-x db_args]

DESCRIPTION

kadmin and kadmin.local are command-line interfaces to the Kerberos V5 administration system. They provide nearly identical functionalities; the difference is that kadmin.local directly accesses the KDC database, while kadmin performs operations using kadmind(8). Except as explicitly noted otherwise, this man page will use "kadmin" to refer to both versions. kadmin provides for the maintenance of Kerberos principals, password policies, and service key tables (keytabs).

The remote kadmin client uses Kerberos to authenticate to kadmind using the service principal kadmin/ADMINHOST (where ADMINHOST is the fully-qualified hostname of the admin server) or kadmin/admin. If the credentials cache contains a ticket for one of these principals, and the -c credentials_cache option is specified, that ticket is used to authenticate to kadmind. Otherwise, the -p and -k options are used to specify the client Kerberos principal name used to authenticate. Once kadmin has determined the principal name, it requests a service ticket from the KDC, and uses that service ticket to authenticate to kadmind.

Since kadmin.local directly accesses the KDC database, it usually must be run directly on the master KDC with sufficient permissions to read the KDC database. If the KDC database uses the LDAP database module, kadmin.local can be run on any host which can access the LDAP server.

Utilitats client

Des d'un host client (membre d'un Kingdom) Kerberos es disposa de varies utilitats (cal instal·lar el paquet kerb5-workstation). En el proper capítol es detalla més el funcionament client.

Odres client:

- ☐ kinit
- ☐ klist
- ☐ kdestroy
- ☐ kpasswd

kinit ecanet

Password for ecanet@EDT.ORG:

klist

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0

Default principal: ecanet@EDT.ORG

Valid starting	Expires	Service principal
02/10/15 18:29:09	02/11/15 18:29:09	krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG
renew until 02/10/15 18:29:09		

kdestroy ecanet

kpasswd ecanet

Password for ecanet@EDT.ORG:

Enter new password:

Enter it again:

Password changed.

Kerberos Client

Per configurar un host com a client de kerberos cal:

1. Instal·lar els paquets de kerberos: krb5-{libs,workstation}
2. Proporcionar el fitxer de configuració krb5.conf. Usualment el mateix fitxer de configuració que en el servidor. És on es configura el reialme.
3. [Si aquest host client ha de ser un servidor d'aplicacions també cal afegir el host client a la llista de principals del servidor.]

1) Instal·lar / Llistar els paquets del kerberos

```
# rpm -qa | grep krb5
krb5-workstation-1.7.1-19.fc13.i686
krb5-libs-1.7.1-19.fc13.i686
```

2) Editar el fitxer de configuració krb5.conf

```
# vim /etc/krb5.conf
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]

default_realm = EDT.ORG
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true

[realms]
EDT.ORG = {
    kdc = krb.edt.org
    admin_server = krb.edt.org
}

[domain_realm]
.edt.org = EDT.ORG
edt.org = EDT.ORG
```

3) Verificar la connectivitat de kadmin

El client i el servidor es connectaran per xarxa usant el protocol kerberos. Cal verificar la connectivitat del client amb el servidor. De fet cal verificar **sempre** el següent:

- El servidor connecta amb el propi servidor. Verificar que l'ordre kadmin és capaç de contactar des del servidor amb ell mateix (es va igualment via xarxa en una connexió local).
Aquest punt és important per detectar si hi ha firewalls, tcpWrappers o altres elements que impedeixen contactar amb el servidor.
Evidentment per fer aquest pas cal instal·lar en el servidor el software de kerberos workstation.
- Verificar que el client pot accedir al servei i connectar remotament amb el servidor.

Server 2 Server

Comprovar que des del servidor tenim connectivitat al propi servidor. ULL: desactivar els firewalls!!

Si no s'ha fet caldrà instal·lar en el servidor el software de workstation (el paquet krb5-workstation). Només cal fer aquest pas si es vol poder treballar en el propi servidor de kerberos com a client kerberos, i poder usar kadmin, kinit, etc.

Verificar iptables i ports del servidor:

```
# systemctl stop iptables
# systemctl stop ip6tables
# systemctl stop firewallld

# examinar ports del servidor
# nmap 192.168.1.41
Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2015-02-10 19:57 CET
Nmap scan report for krb (192.168.1.41)
Host is up (0.000021s latency).
Not shown: 992 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
88/tcp    open  kerberos-sec
111/tcp   open  rpcbind
143/tcp   open  imap
464/tcp   open  kpasswd5
749/tcp   open  kerberos-adm
873/tcp   open  rsync
993/tcp   open  imaps
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.16 seconds
```

Verificar que l'ordre d'administració kadmin (executada des del mateix servidor) és capaç de contactar amb el servidor via xarxa usant el protocol kerberos. S'utilitza una sessió interactiva de la ordre:

```
# kadmin [-p principal]
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
Password for root/admin@EDT.ORG:
kadmin: listprincs
192.168.1.33/notebook1.edt.org@EDT.ORG
K/M@EDT.ORG
admin/admin@EDT.ORG
ecanet/admin@EDT.ORG
ecanet@EDT.ORG
...
kadmi:wq:n: exit
```

Client 2 Server

Verificar que el client pot contactar amb el servidor usant kadmin. Exemple de sessió interactiva amb l'utilitat kadmin:

```
# kadmin
Authenticating as principal root/admin@EDT.ORG with password.
Password for root/admin@EDT.ORG:
kadmin: listprincs
192.168.1.33/notebook1.edt.org@EDT.ORG
K/M@EDT.ORG
admin/admin@EDT.ORG
ecanet/admin@EDT.ORG
ecanet@EDT.ORG
...
kadmin: exit
```

Obtenir tiquet d'un usuari en una màquina client

```
[client]$ kinit jan
Password for jan@EDT.ORG:

[client]$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: jan@EDT.ORG
Valid starting Expires Service principal
02/10/15 20:13:10 02/11/15 20:13:10 krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG
renew until 02/10/15 20:13:10

# kdestroy
```

Kerberos Application server

Un host que fa la funció de servidor d'algun tipus de servei kerberitzat l'anomenem un kerberos application server. Atenció, no és un servidor de kerberos, és un servidor de sshd, httpd, imap, etc que utilitza autenticació kerberos.

De fet es tracta d'un client o workstation kerberos i cal configurar-lo com a tal. Però com que ofereix un servei kerberitzat, caldrà fer un pas més consistent en crear un principal del host o del servei en la base de dades de principals.

També caldrà extreure aquest "principal" (la clau corresponent) i desar-la en el host en el seu fitxer `/etc/krb5.keytab`. Aquesta és la clau que identifica el host o servei com a principal i que utilitza com a clau per parlar amb el servidor kerberos a l'hore de gestionar els tikets del servei que ofereix.

Així doncs, caldrà:

1. Instal·lar els paquets de kerberos: `kerb5-{libs,workstation}`
2. Proporcionar el fitxer de configuració `krb5.conf`. Usualment el mateix fitxer de configuració que en el servidor. És on es configura el reialme.
3. En ser aquest host un servidor d'aplicacions també cal afegir el host client a la llista de principals del servidor.
4. I extreure'n la clau i desar-la en el keytab del host.

1) Afegir el host client a la BD de principals

No en el host client sinó en el servidor kerberos, afegir el host com a principal usant la utilitat `kadmin.local` en el servidor o via `kadmin` en el propi admin server.

```
# kadmin.local -q "addprinc -randkey host/sshserver.edt.org"
Authenticating as principal ecanet/admin@EDT.ORG with password.
WARNING: no policy specified for host/sshserver.edt.org@EDT.ORG; defaulting to no
policy
Principal "192.168.1.33/sshserver.edt.org@EDT.ORG" created.

# kadmin.local -q "list_principals"
Authenticating as principal ecanet/admin@EDT.ORG with password.
host/sshserver.edt.org@EDT.ORG
K/M@EDT.ORG
admin/admin@EDT.ORG
ecanet@EDT.ORG
kadmin/admin@EDT.ORG
kadmin/changepw@EDT.ORG
kadmin/portatil.localdomain@EDT.ORG
krbtgt/EDT.ORG@EDT.ORG
```

Cada servidor que pertany al realiment de kerberos ha de tenir el corresponent principal. El nom del principal és del tipus **servei/fqdn**. Servei és el nom del servei, com per exemple sshd, imapd, httpd, etc. Es pot usar el nom general **host**. Cal identificar el servidor amb el seu Fully Qualified Domain Name.

Quan es creen els principals usuaris s'estableix un password que identifica l'usuari. En el cas de serveis i hosts aquest password es genera usualment de manera aleatòria.

2) Generar el **ketab** local

Al server d'aplicacions cal generar-hi o afegir-hi la clau del host. Fixem-nos que els usuaris s'identifiquen introduint el seu password, però no tindria sentit que el servidor d'aplicacions requereix cada dos per tres escriure el password del servei (que de fet hem generat aleatòriament).

És per això que al host servidor d'aplicacions cal desar-hi la clau del seu corresponent principi. Usualment des del propi host servidor d'aplicacions via kadmin s'extreu una còpia del seu propi principal i es desa localment al fitxer **/etc/krb5.keytab**.

Usualment s'utilitza l'ordre **ktadd** de kadmin:

```
# kadmin
kadmin: ktadd -k /etc/krb5.keytab host/sshserver.edt.org
```

3) Servidor sshd amb autenticació kerberos

Per instal·lar un servidor sshd que realitzi autenticació kerberos es faran els següents passos:

- Generar un docker per al servidor sshd que anomenem sshserver.
- Configurar-lo com a membre del domini kerberos (/etc/krb5.conf i /etc/hosts). Verificar la ruta FQDN al propi host i al servidor kserver.
- Generar al servidor l'entrada de principal d'aquest servidor d'aplicacions: host/sshserver.edt.org
- Extreure una còpia del principal anterior i desar-lo al servidor sshdserver en el fitxer /etc/krb5.keytab. Utilitzar l'opció ktadd de l'aplicació kadmin en el host servidor d'aplicacions sshdserver.
- Crear usuaris locals al servidor sshdserver perquè els usuaris han de tenir compte d'usuari (és a dir, uid, gid, homedir, shell, etc). Però no assignar-los passwd, ja que l'autenticació la farà kerberos.
Observar que no podem iniciar sessió local com un d'aquests usuaris al docker sshserver, perquè no té password assignat).
- Nota: verificar que al servidor kerberos kserver hi ha els principals dels usuaris creats i al /etc/hosts està correctament definida l'entrada de sshserver.edt.org.

- Configurar el servei sshd i engegar-lo. De la configuració per defecte cal únicament modificar: **KerberosAuthentication=yes**, **KerberosTicketCleanup=yes**.
- Et voilà!

Llistat dels usuaris locals (recordeu que sense passwd)

```
[root@sshserver ~]# tail -8 /etc/passwd
pere:x:1002:1002::/home/pere:/bin/bash
marta:x:1003:1003::/home/marta:/bin/bash
anna:x:1004:1004::/home/anna:/bin/bash
pau:x:1005:1005::/home/pau:/bin/bash
ramon:x:1006:1006::/home/ramon:/bin/bash
julia:x:1007:1007::/home/julia:/bin/bash
jordi:x:1008:1008::/home/jordi:/bin/bash
jan:x:1009:1009::/home/jan:/bin/bash
```

Modificar la configuració de sshd: **/etc/ssh/sshd_config**

```
[root@sshserver ~]# grep Kerberos /etc/ssh/sshd_config
# Kerberos options
KerberosAuthentication yes
#KerberosOrLocalPasswd yes
KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes
```

**** si el docker indica problemes amb pam_nologin oenseu a esborrar /var/run/nologin ****

Engagar el servei sshd i connectar-hi com a usuari pere:

```
[root@sshserver ~]# ssh pere@sshserver.edt.org
pere@sshserver.edt.org's password: kpere
Last login: Fri Mar 10 20:47:30 2017 from 172.17.0.5

[pere@sshserver ~]$ id
uid=1002(pere) gid=1002(pere) groups=1002(pere)
exit
```

Observeu que en l'exemple anterior root connecta al host sshserver.edt.org com l'usuari pere. Com que no s'ha validat abans li demana el passwd per autenticar-lo, el passwd de kerberos. Un cop entrat inicia una sessió ssh com a pere al sshserver.edt.org.

En l'exemple de sota podeu veure un altre cas. Root demana un tikit com a pere i es valida al kerberos. Llavors es connecta al sshserver.edt.org com a pere i ja no li demana el passwd perquè des del punt de vista del kerberos ja està autenticat (te tikit de pere). SSH envia les credencials de kerberos obtingudes en fer la connexió.

Un cop autenticat connectar per ssh:


```
[root@sshserver ~]# kinit pere
Password for pere@EDT.ORG: kpere
[root@sshserver ~]# ssh pere@sshserver.edt.org
Last login: Sat Mar 11 12:49:27 2017 from 172.17.0.4

[pere@sshserver ~]$ id
uid=1002(pere) gid=1002(pere) groups=1002(pere)
[pere@sshserver ~]$
```

Fixeu-vos que com que l'autenticació local amb PAM és unix (no l'hem modificada), i com que els comptes d'usuaris unix no tenen passwd, no és possible iniciar una sessió local amb els usuaris.

```
[root@sshserver ~]# login pere
Password:
Login incorrect
```

Integració amb PAM

Exemple amb chfn

Com a exemple d'integració de PAM utilitzant kerberos es redefiniran les regles PAM de l'ordre *chfn*.

Observar la configuració PAM actual per a l'ordre *chfn*:

```
# cat /etc/pam.d/chfn
#%PAM-1.0
auth      sufficient pam_rootok.so
auth      include    system-auth
account   include    system-auth
password  include    system-auth
session   include    system-auth
```

Modificar la configuració PAM de *chfn* per autoritzar modificar el finger de l'usuari validant via kerberos:

```
# cat /etc/pam.d/chfn
#%PAM-1.0
auth      sufficient pam\_krb5.so
account   sufficient pam\_krb5.so
password  include    system-auth
session   include    system-auth
```

Observar que si l'usuari si s'identifica amb el password corresponent al seu compte local de la màquina no es permet que modifiqui el seu finger. En canvi, si s'identifica amb el password del seu compte de Kerberos llavors obté el permís

\$ chfn

S'està canviant la informació del finger per a l'usuari ecanet.

Contrasenya: **secret**

Permís denegat

\$ chfn

S'està canviant la informació del finger per a l'usuari ecanet.

Contrasenya: **kerberos-passwd**

Nom []:

Office []:

Office Phone []:

Home Phone []:

OK!

\$ su - jan

Contrasenya:

[jan@notebook1 ~]\$ **chfn**

Changing finger information for jan.

Password: **secret**

Permission denied

[jan@notebook1 ~]\$ **chfn**

Changing finger information for jan.

Password: **kerberos-passwd**

Name []:

Office []:

....

Exemple amb login

Un exemple més compler és realitzar l'autenticació completa d'usuaris via kerberos. És a dir, que els usuaris del sistema s'autentifiquin no amb el passwd del passwd/shadow sinó amb kerberos.

Per fer això es simplificarà el model i treballarem amb:

- Un docker host client de kerberos.
- Amb usuaris locals al /etc/passwd als que no s'ha assignat password. Calen els usuaris locals per disposar dels comptes dels usuaris (uid, shell, homedir, etc). Però no els assignem passwd per verificar que la autenticació la fa kerberos
- Modificar el PAM de login (fer-ne una copia) establint el mòdul pam_krb5.so com a mecanisme d'autenticació.

Observem els usuaris creats i recordeu que no tenen passwd assignat:

```
[root@khostpam ~]# tail -8 /etc/passwd
pere:x:1000:1000::/home/pere:/bin/bash
marta:x:1001:1001::/home/marta:/bin/bash
anna:x:1002:1002::/home/anna:/bin/bash
julia:x:1003:1003::/home/julia:/bin/bash
ramon:x:1004:1004::/home/ramon:/bin/bash
jordi:x:1005:1005::/home/jordi:/bin/bash
jan:x:1006:1006::/home/jan:/bin/bash
pau:x:1007:1007::/home/pau:/bin/bash
```

El pam de login (un cop salvaguardat queda, `/etc/pam.d/login`):

```
 #%PAM-1.0
auth    sufficient  pam_krb5.so
account sufficient  pam_krb5.so
session sufficient  pam_krb5.so
```

En el docker khostpam root fa login i esdevé pere. Fallen algunes coses degut en part al docker i en part al PAM que l'hem retallat molt!

```
[root@khostpam ~]# login pere
Password: kpere
-bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
-bash: no job control in this shell

[pere@khostpam ~]$ id
uid=1000(pere) gid=1000(pere) groups=1000(pere)
```

Practica

Primera Part: Crear els elements

network:

- ☐ Crear una xarxa pròpia amb docker anomenada: *Kerberos* al docker.

GIT

- ☐ Crear al github les quatre imatges que es descriuen a continuació.
- ☐ Automatitzar els builds.
- ☐ Acompanyar cada imatge de un README de la imatge.
- ☐ Incloure un README global del repositori explicant l'enunciat d'aquesta pràctica i les ordres per posar-lo en funcionament.

Kserver

- ☐ Crear un servidor kerberos anomenat kserver integrat a la xarxa kerberos.

Kclient

- ☐ Crear un simple host client de kerberos. Serveix per validar que des d'un host extern s'obtenen tiquets hi ha comunicació kerberos. També la utilització de kadmin.

sshserver

- ☐ Implementar un servidor sshd kerberitzat. Incloure vuit usuaris amb comptes unix però sense passwd.

khost

- ☐ Implementar un host client amb autenticació PAM amb kerberos.
- ☐ Primerament implementar chfn amb PAM usant autenticació kerberos.
- ☐ Segon verificar autenticació login amb kerberos.
- ☐ Finalment modificar system-auth per validar **usuaris** i **passwd** amb kerberos.

Segona Part: Fer-ho funcionar tot

Escriure la documentació i posar en funcionament els quatre containers descrits en la primera parts. Fer ordres per verificar el funcionament de tot.

Posar aquesta documentació al README del repositori de github.

Tercera Part: Compose

Generar amb docker compose un fitxer d'arrancada automàtica de tots els serveis i containers. Incorporar-lo al dockerhub.

Annex

Exemple classe: configuració del reialme: PROFEKINGDOM.CAT

```
[root@i27 ~]# vim /etc/krb5.conf
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
# default_realm = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
default_realm = PROFEKINGDOM.CAT
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
## permetre encriptacio debil ##
allow_weak_crypto = yes

[realms]
EXAMPLE.COM = {
    kdc = kerberos.example.com
    admin_server = kerberos.example.com
}

INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG = {
    kdc = gandhi
    admin_server = gandhi
}

PROFEKINGDOM.CAT = {
    kdc = 192.168.2.57
    admin_server = 192.168.2.57
}

[domain_realm]
informatica.escoladeltreball.org = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
.informatica.escoladeltreball.org = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
profekingdom.cat = PROFEKINGDOM.CAT
.profekingdom.cat = PROFEKINGDOM.CAT

[root@i27 ~]# cat /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
*/admin@EXAMPLE.COM *
*/admin@PROFEKINGDOM.CAT *
```

```
[root@i27 ~]# kadmin.local
```

```
Authenticating as principal ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT with password.
```

```
kadmin.local: listprincs
```

```
K/M@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
admin/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
anna@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
ecanet/root@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
jan/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/changepw@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/i27.informatica.escoladeltreball.org@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
krbtgt/PROFEKINGDOM.CAT@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
marta@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
pau@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
pere@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin.local: addprinc marc/admin
```

```
WARNING: no policy specified for marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT; defaulting to no policy
```

```
Enter password for principal "marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT":
```

```
Re-enter password for principal "marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT":
```

```
Principal "marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT" created.
```

```
kadmin.local: quit
```

```
# systemctl start krb5kdc.service
```

```
# systemctl start kadmin.service
```

```
[root@i27 ~]# kinit marc/admin
```

```
Password for marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT:
```

```
[root@i27 ~]# klist
```

```
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
```

```
Default principal: marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
Valid starting Expires Service principal
```

```
24/02/15 10:11:16 25/02/15 10:11:16
```

```
krbtgt/PROFEKINGDOM.CAT@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
renew until 24/02/15 10:11:16
```

```
[root@i27 ~]# nmap localhost
```

```
Starting Nmap 6.45 ( http://nmap.org ) at 2015-02-24 10:11 CET
```

```
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
```

```
Host is up (0.0000050s latency).
```

```
Other addresses for localhost (not scanned): 127.0.0.1
```

```
Not shown: 990 closed ports
```

```
PORT STATE SERVICE
7/tcp open echo
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
88/tcp open kerberos-sec
110/tcp open pop3
111/tcp open rpcbind
143/tcp open imap
464/tcp open kpasswd5
749/tcp open kerberos-adm
995/tcp open pop3s
```

En el host client:

```
[root@i26 ~]# cat /etc/krb5.conf
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
#default_realm = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
default_realm = PROFEKINGDOM.CAT
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
renew_lifetime = 7d
forwardable = true
## per metre encriptacio debil ##
allow_weak_crypto = yes

[realms]
EXAMPLE.COM = {
    kdc = kerberos.example.com
    admin_server = kerberos.example.com
}

INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG = {
    kdc = gandhi
    admin_server = gandhi
}
PROFEKINGDOM.CAT = {
    kdc = 192.168.2.57
    admin_server = 192.168.2.57
}

[domain_realm]
informatica.escoladeltreball.org = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
.informatica.escoladeltreball.org = INFORMATICA.ESCOLADELTREBALL.ORG
profekingdom.cat = PROFEKINGDOM.CAT
```



```
.profekingdom.cat = PROFEKINGDOM.CAT
```

```
[root@i26 ~]# kinit pau
```

```
Password for pau@PROFEKINGDOM.CAT:
```

```
[root@i26 ~]# klist
```

```
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
```

```
Default principal: pau@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
Valid starting Expires Service principal
```

```
24/02/15 10:14:25 25/02/15 10:14:25
```

```
krbtgt/PROFEKINGDOM.CAT@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
renew until 24/02/15 10:14:25
```

```
[root@i26 ~]# kadmin
```

```
Authenticating as principal pau/admin@PROFEKINGDOM.CAT with password.
```

```
kadmin: Client not found in Kerberos database while initializing kadmin interface
```

```
[root@i26 ~]# kinit ricardo/admin
```

```
Password for ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT:
```

```
[root@i26 ~]# kadmin
```

```
Authenticating as principal ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT with password.
```

```
Password for ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT:
```

```
kadmin: listprincs
```

```
K/M@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
admin/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
anna@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
ecanet/root@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
jan/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/changepw@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin/i27.informatica.escoladeltreball.org@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
krbtgt/PROFEKINGDOM.CAT@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
marc/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
marta@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
pau@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
pere@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
ricardo/admin@PROFEKINGDOM.CAT
```

```
kadmin: quit
```

Dockers Kerberos (2016-2017)

```
Descargar imatge Docker:
```

```
$ docker pull edtasixm11/kerberos
```

Altres dockers:

- edtasixm11/kserver
- edtasixm11/kclient
- edtasixm11/sshserver
- edtasixm11/ghostpam

- edtasixm11/kappserver
- edtasixm11/kappclie

GitHub Kerberos 2017-2018

Al compte <https://github.com/edtasixm11/kerberos> trobareu exemples de dockerfiles per generar les següents imatges:

Kerberos

Repositori d'imatges de kerberos @edt ASIX-M11 Curs 2017-2018

Imatges:

kserver

Servidor kerberos del kingdom EDT.ORG. Incorpora els usuaris pere, marta, anna, pau, julia, jordi (password k) L'usuari pau és administrador i marta/admin també .

kclient

Simple client de kerberos del kingdom EDT.ORG. Aquest host no fa autenticació d'usuaris (PAM...) amb kerberos, simplement permet fer kinit / klist / kdestroy / kadmin. És a dir, treballar com a un client de kerberos.

nota per veure un host fent autenticació d'usuaris del sistema contra kerberos mireu la imatge kghost.

kghost

Host client de kerberos que realitza la autenticació d'usuaris PAM validant-los contra kerberos. S'ha modificat el PAM de chfn, login i system-auth perquè usin pam_krb5.so (kerberos). Observar que els usuaris validats es poden canviar el passwd amb la ordre passwd normal i en realitat modifiquen el passwd de kerberos.

kssh

Servidor SSH kerberos aware. Servidor ssh que permet l'autenticació d'usuaris amb kerberos (autenticació de clients ssh). Es creen comptes de usuaris locals unix però no se'ls assigna passwd per mostrar més clarament que l'autenticació és kerberos. Usuaris creats: pere, anna, marta, pau, julia, jordi

