

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ



ОБРАДА ПРИРОДНИХ ЈЕЗИКА

Пројектни задатак

Ментор:

проф. др Бошко Николић
др Вук Батановић

Кандидати:

Јован Стевановић - 2019/3154
Владимир Сивчев - 2019/3172
Предраг Митровић - 2019/3173
Матија Лукић - 2019/3279

Београд, јун 2020.

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ	2
1. УВОД.....	3
2. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА (I ФАЗА)	5
3. АНОТИРАЊЕ ПОДАТАКА (II ФАЗА)	6
4. ОБРАДА ПОДАТАКА (III ФАЗА)	7
4.1. ПРЕПРОЦЕСИРАЊЕ ПОДАТАКА	7
4.1.1. Без препроцесирања.....	7
4.1.2. Lower casing.....	7
4.1.3. TF, IDF, TF-IDF	7
4.1.4. Stemmer and stop words	7
4.1.5. Frequency word filtering	8
4.1.6. Bigrams and trigrams	8
4.2. ТРЕНИРАЊЕ КЛАСИФИКАТОРА	8
4.2.2. Мултиномијални Бајесов наивни класификатор	9
4.2.3. Бернулијев наивни класификатор.....	9
4.2.4. Логичка регресија	9
4.2.5. Метод потпорних вектора без кренела	10

1. УВОД

Пројектни задатак на предмету *Обрада природних језика* служи за примену стеченог теоријског знања на конкретном проблему. У оквиру овог пројектног задатка било је потребно **прикупити, анотирати и истренирати класификатор** коментара написаних на програмском језику *SQL*.

За израду овог рада било је потребно удружити неколико различитих технологија. Примарни скуп података је добијен кроз *API GitHub-a*, који је јавно доступан. *GitHub* тренутно представља најпопуларнији алат за верзионисање пројеката различитих величина. Кроз *API* може се приступи свим пројектима који су *open-source* статуса.

// ToDo – Ovde dodati nesto ukratko o tome kako je uradjena anotacija.

Након прикупљања и анотирања података, прелазимо у трећу фазу која подразумева препроцесирање анотираних података и тренирање класификатора. Поставком пројекта је захтевано да се искористе следеће технике препроцесирања:

- *Lower casing* - пребацивање свих коментара на мала слова,
- *TF, IDF, TF-IDF* – подразумевају три методе које се базирају на фреквенцији појаве речи у коментарима,
- *Stemmer and stop words* – процесирање коментара коришћењем штемера и стоп речи,
- *Frequency word filtering* – филтрирање речи коришћењем учестаности њихове појаве, и
- *Bigrams and trigrams* – уместо да се процесирање врши на основу сваке појединачне речи, у овом случају правимо биграме и триграме од коментара.

После пртпроцесирања коментара, поставком задатка је одређено да се примене следећи класификатори:

- *Мултиномијални Бајесов наивни класификатор*,
- *Бернулијем наивни класификатор*,
- *Логистичка регресија*, и

- *Класификација методом потпорног вектора без кернела.*

Последња фаза је подељена на две потфазе. Прва потфаза подразумева да се сви коментари који описују неку функционалност рачунају да су истог типа. Друга потфаза подразумева да се функционални тип коментара дели на три категорије које ближе описују циљ коментара.

2. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА (I ФАЗА)

Примарни скуп података се налази у датотекама *UB_cs_authors.xlsx* и *UB_cs_papers_scopus.xlsx*. Прва датотека садржи 117 аутора научних радова из области рачунарства са Универзитета у Београду, док друга датотека садржи око 1200 научних радова поменутих аутора. Алат *Gephi 0.9.2*. за конструисање мреже захтева два улазна фајла. Ти фајлови су у *CSV (Comma separated values)* формату. Један садржи податке за креирање чворова мреже, а други садржи информације о везама између тих чворова. С' обзиром да су за одговарање на истраживачка питања биле потребне 2 мреже, секундарни скупови података су се налазили у 4 фајлова (по 2 за сваку мрежу).

Улазни подаци за *Java* апликацију су били из примарног скупа података, док су секундарни подаци добијени радом апликације и обрадом примарних података. За успешан рад *Java* апликације коришћења је пакет ***org.apache.poi***. Сваки фајл који је садржао секундарни скуп података који је задужен за описивање чворова мреже има обавезне колоне *Id* и *Label* (идентификациони број, и име чвора) као и произвољан број других колона које су у складу са захтевима за обраду те мреже. Фајл који служи за опис веза између чворова има четири обавезне колоне: *Source*, *Target*, *Type*, *Weight* (изворни и дестинациони идентификациони бројеви, усмереност веза у графу и тежина сваке везе).

Уз овај документ достављен је и изворни код *Java* апликације у коме се налази цела логика обраде примарног скупа података и припреме секундарних скупова података.

4. ОБРАДА ПОДАТАКА (III ФАЗА)

У овом поглављу је детаљно описана фаза препроцесирања података, тренирање класификатора и израчунавање квалитета класификатора.

4.1. Препроцесирање података

Као што је наведено у уводу, у пројектној постави је захтевано више различитих типова препроцесирања.

4.1.1. Без препроцесирања

Код овог типа извршава се све оно што се извршава и пре свих осталих фаза препроцесирања. То подразумева да се уклоне све непотребне колоне, уклоне специјални карактери, *NA* вредности и дубликати.

4.1.2. *Lower casing*

Подразумева иницијалну обраду, након које се сви коментари пребацују на мала слова.

4.1.3. *TF, IDF, TF-IDF*

Прва наведена метода подразумева да се као метрика узима учестаност појаве неког термина у тексту (*Term Frequency*), друга метрика користи логаримску функцију учестаности појаве термина (*Inverse Document Frequency*), трећа представља комбинацију две горе наведене.

У сврху рачунања ових метрика користи се класа *TfidfVectorizer* из пакета *sklearn.feature_extraction.text*.

4.1.4. *Stemmer and stop words*

Штемовање речи је метода која се користи за нормализацију речи, односно да се приликом процесирања не гледа реч у целини него корен саме речи. У ову сврху је коришћен *Портеров штемер*.

Стоп речи подразумевају листу речи које у процесирању текста немају тежину. То су обично везници, узречице... Зато се оне уклањају како не би уносили нечистоће приликом даљег процесирања.

4.1.5. Frequency word filtering

Ова метода подразумева срачунавање фреквенције појаве сваке речи. Затим се врши филтрирање речи на основу тога колика има је појава у односу на средњу вредност.

4.1.6. Bigrams and trigrams

Препроцесирање је слично као код препроцесирања где се не врши обрада, већ се само поделе на униграме (први случај), само што се сада овде речи не деле на униграме, већ на биграме (две речи) и триграме (три речи).

4.2. Тренирање класификатора

У овом одељку су детаљно описани сви класификатори који су коришћени у обради података.

Приликом обучавања свих класификатора се користи *10 слојна стратификована унакрсна валидација*. Која у случају мултиномијалног бајесовог наивног класификатора изгледа:

```
sss = StratifiedShuffleSplit(n_splits=10, test_size=0.1)
index = 1
for train_index, test_index in sss.split(x, data_frame['Type']):
    x_train, x_test = x[train_index], x[test_index]
    y_train, y_test = data_frame['Type'][train_index], data_frame['Type'][test_index]

    mnb = MultinomialNB()
    mnb.fit(x_train, y_train)
    score = mnb.score(x_test, y_test)

    print("Score {}: {:.3f}".format(index, score), end=" ")
    if index == 5:
        print()
    index += 1
```

Код логичке регресије и методе потпорних вектора користи се *угђеждена унакрсна валидација за оптимизацију хиперпараметара*. У случају логичке регресије то изгледа:

```
def optimize_c_parameter(data_frame):
    models_param = {
        'max_iter': [10000],
        'C': [1]
    }

    nested_cv_search = NestedCV(model=LogisticRegression(), params_grid=models_param,
                                outer_kfolds=5, inner_kfolds=5,
                                cv_options={'sqrt_of_score': True,
                                'randomized_search_iter': 30})
```



```
x = preprocessing.get_data_set()
nested_cv_search.fit(x, data_frame['Type'])

optimized_c_value = np.mean(nested_cv_search.outer_scores)
print("Optimized C: {:.3f}".format(optimized_c_value))
compare_regularisation_functions(data_frame, 'l2', optimized_c_value)
```

4.2.1. Мултиномијални Бајесов наивни класификатор

Мултиномијални Бајесов наивни класификатор представља представља класификатор који се често користи приликом класификације текстова. Назив наивни потиче од тога што се не узима у обзир постојање зависности између речи у тексту. Већ се све речи тумече као одвојене, дискретне, целине.

У сврху реализације ово задатка се користи следећи пакет:

```
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
```

Тренирање се врши на следећи начин:

```
mnb = MultinomialNB()
mnb.fit(x_train, y_train)
```

Процена квалитета класификатора се извршава на следећи начин:

```
score = mnb.score(x_test, y_test)
```

4.2.2. Бернулијев наивни класификатор

Бернулијев наивни класификатор функционише по истом принципу као и горенаведени Бајесова наивни класификатор, са малом оптимизацијом у специјалним случајевима.

У сврху реализације ово задатка се користи следећи пакет:

```
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB
```

Тренирање се врши на следећи начин:

```
bnb = BernoulliNB()
bnb.fit(x_train, y_train)
```

Процена квалитета класификатора се извршава на следећи начин:

```
score = bnb.score(x_test, y_test)
```

4.2.3. Логичка регресија

Моделом логистичке регресије описујемо везу између предиктора који могу бити непрекидни, бинарни, категорички, и категоричке зависне променљиве. На пример зависна

променљива може бити бинарна - на основу неких предиктора предвиђамо да ли ће се нешто десити или не. Оцењујемо заправо вероватноће припадања свакој категорији за дат скуп предиктора.

У сврху реализације ово задатка се користи следећи пакет:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

Тренирање се врши на следећи начин:

```
lr = LogisticRegression(penalty=rf, C=c, solver=solver, max_iter=10000)
lr.fit(x_train, y_train)
```

Процена квалитета класификатора се извршава на следећи начин:

```
score = lr.score(x_test, y_test)
```

4.2.4. Метод потпорних вектора без кренела

Метод потпорних вектора без кренела представља основну варијанту алгоритма. Без кренела, подразумева се да као функцију раздвајања узимамо линеарну функцију. Кернел може бити готово било која функција.

Представља непробабилистички класификатор јер је излаз модела само класификациона одлика, а не и вероватно припарности класи.

У сврху реализације ово задатка се користи следећи пакет:

```
from sklearn.svm import LinearSVC
```

Тренирање се врши на следећи начин:

```
svc = LinearSVC(penalty=rf, C=c, dual=rf == 'l2', max_iter=15000)
svc.fit(x_train, y_train)
```

Процена квалитета класификатора се извршава на следећи начин:

```
score = svc.score(x_test, y_test)
```