

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной  
физики

**Отчет по лабораторной работе №4  
“Интервальный анализ”**

Выполнили студент группы 5030102/10201:

Скворцов Владимир Сергеевич

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург  
2024

## Содержание

<b>1</b>	<b>Постановка задачи</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Необходимая теория</b>	<b>2</b>
2.1	Интервальная мода . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Реализация</b>	<b>2</b>
3.1	Алгоритм поиска оценок параметров линейной регрессии . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Результаты</b>	<b>3</b>
4.1	Внутренняя оценка . . . . .	3
4.2	Внешняя оценка . . . . .	3
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>6</b>

# 1 Постановка задачи

Определить параметры линейной регрессии

$$\mathbf{y} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{x}, \quad (1)$$

где  $\mathbf{x}$  входные данные,  $\mathbf{y}$  интервальные выходные данные,  $\beta_0, \beta_1$  — параметры линейной регрессии.

Для калибровки измерителя, на вход подаётся набор постоянных напряжений

$$X = \{x_i\}. \quad (2)$$

Для надёжности, для каждого значения  $x$  проводится 100 измерений.

Получается набор интервальных выборок

$$\mathbf{Y} = \{\mathbf{y}_k\}_{k=1}^{100}. \quad (3)$$

$\text{rady} = \frac{1}{2^N}$  В,  $N = 14$ .

Связь кодов данных и В:

$$V = \text{Code}/16384 - 0.5. \quad (4)$$

Сделать оценки значений  $\mathbf{Y}$  двумя способами:

- in: как интервал между первым и третьим квартилем
- ex: как границы бокс-плота

Решить ИСЛАУ 1 для внутренних и внешних оценок  $\mathbf{y}$  Построить множество решений  $\beta_0, \beta_1$ . Построить коридор совместных зависимостей.

## 2 Необходимая теория

### 2.1 Интервальная мода

Пусть имеется интервальная выборка

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_i\}.$$

Сформируем массив интервалов  $\mathbf{z}$  из концов интервалов  $\mathbf{X}$ .

Для каждого интервала  $\mathbf{z}_i$  подсчитываем число  $\mu_i$  интервалов из выборки  $\mathbf{X}_i$ , включающих  $\mathbf{z}_i$ . Максимальные  $\mu_i = \max \mu$  достигаются для индексного множества  $K$ . Тогда можно найти интервальную моду как мультиинтервал

$$\text{mode}\mathbf{X} = \bigcup_{k \in K} \mathbf{z}_k. \quad (5)$$

## 3 Реализация

Лабораторная работа выполнена на языке программирования Python. В ходе работы были также использованы библиотеки `numpy` и `matplotlib`.

Ссылка на GitHub репозиторий: <https://github.com/vladimir-skvortsov/spbstu-interval-analysis>

### 3.1 Алгоритм поиска оценок параметров линейной регрессии

Каждый из файлов содержит 100 фреймов, каждый из которых включает 1024 массива, состоящих из 8 двухбайтовых значений. В результате обработки этих данных было сформировано  $1024 \times 8 = 8192$  интервальных систем линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ), представленных в следующем виде:

$$\begin{pmatrix} [x_1 - \text{rad}\mathbf{y}, x_1 + \text{rad}\mathbf{y}] & [1 - \text{rad}\mathbf{y}, 1 + \text{rad}\mathbf{y}] \\ \vdots & \vdots \\ [x_8 - \text{rad}\mathbf{y}, x_8 + \text{rad}\mathbf{y}] & [1 - \text{rad}\mathbf{y}, 1 + \text{rad}\mathbf{y}] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{y}}_{1i} \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{y}}_{8i} \end{pmatrix}, \quad i \in \overline{1, 8192}$$

Для каждого отдельного пикселя фрейма  $x_j$  обозначает вольтаж, определяемый по названию файла,  $\hat{\mathbf{y}}_{ji}$  — оценка значения, соответствующее каждому пикселю, по всем 100 фреймам,  $j$  — порядковый номер файла, а  $i$  — номер пикселя внутри файла. Параметры  $\beta_0$  и  $\beta_1$  представляют собой искомые параметры линейной регрессии.

Каждая система линейных алгебраических уравнений была решена с использованием метода Дж. Рона [1]. В результате были получены два множества интервалов оценок:  $\mathbf{B}_0 = \{\beta_0\}_{i=1}^{8192}$  и  $\mathbf{B}_1 = \{\beta_1\}_{i=1}^{8192}$ . Оценка каждого из параметров линейной регрессии производится следующим образом:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_0 &= \text{mode}\mathbf{B}_0, \\ \hat{\beta}_1 &= \text{mode}\mathbf{B}_1. \end{aligned}$$

Таким образом, конечные значения  $\hat{\beta}_0$  и  $\hat{\beta}_1$  служат наиболее вероятными оценками параметров регрессии, что позволяет более точно анализировать зависимость между переменными в исследуемых данных.

## 4 Результаты

### 4.1 Внутренняя оценка

Для внутренней оценки были получены следующие результаты:

$$\begin{aligned} \text{mode}\mathbf{B}_0 &= \{[8086.35, 8086.42], [8086.42, 8086.43], [8086.46, 8086.47], [8086.88, 8086.88]\}, \\ \text{mode}\mathbf{B}_1 &= [13070.5, 13072.5]. \end{aligned}$$

### 4.2 Внешняя оценка

Для внешней оценки были получены следующие результаты:

$$\begin{aligned} \text{mode}\mathbf{B}_0 &= \bigcap_{i=1}^{8192} \beta_{0i} = [7927.51, 8224.58], \\ \text{mode}\mathbf{B}_1 &= \bigcap_{i=1}^{8192} \beta_{1i} = [13097.9, 13573.8]. \end{aligned}$$




Рис. 1: Коридор совместных зависимостей для внутренней оценки.




Рис. 2: Коридор совместных зависимостей для внешней оценки.

## 5 Выводы

### Список литературы

- [1] J. Rohn — «Enclosing solutions of overdetermined systems of linear interval equations», Reliable Computing 2 (1996), 167-171.