

18. Guía para un nuevo desarrollador

AI Dataset Foundry

Versión 0.2.0

2026-09-10

Fuente: 18-new-developer-guide.md

18. Guía para un nuevo desarrollador

Itinerario

1. Lea `README.md`, [descripción general](#) y `STATUS.md`.
2. Ejecute `doctor`, `tests` y `smoke`; inspeccione `manifest` y una fila `JSONL`.
3. Siga `models.py` → `config.py` → `pipeline.py`.
4. Recorra `router/loaders`, `processors`, `exporters` y `SQLite`.
5. Siga `ui/index.html` → `webapp.create_app` → `build_dataset`.
6. Compare escritorio y Android.
7. Lea seguridad, riesgos y workflows antes de tocar entradas/salidas.

```
uv sync --extra all --extra dev --locked
uv run python scripts/doctor.py
uv run pytest -q
uv run python scripts/smoke.py
```

Un conector nuevo debe producir `DocumentRecord`, conservar `hash/localizador/metadata`, declarar `extra`, probar éxito/error y documentar límites. Un procesador debe ser determinista y probar orden/casos límite. Un exportador serializa `ChunkRecord.to_dict` y necesita E2E. Cambios de esquema exigen compatibilidad o nueva `schema_version`.

Convenciones: Python 3.11+, type hints, Ruff 100 columnas, sin secretos/muestras privadas; no sobrescribir originales; lazy imports; UI en loopback; PDFs regenerados desde Markdown. Dedup/calidad, IDs/hashes y esquema son contratos delicados.

Tareas junior: fixtures sintéticos de loaders, errores tipados, chequeo `manifest/SQLite`, documentación de fixtures y cobertura. SSRF, sandboxing, esquema y release requieren revisión experimentada.