

P137

Principios del metarrazonamiento

Principles of Metareasoning

Stuart Russell, Eric Wefald · 1991 · Artificial Intelligence, 49(1–3), 361–395

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-18.

P137 — Principios del metarrazonamiento

Ruta de agentes operativos · Pensar mejora la respuesta con rendimientos decrecientes y cuesta por paso.
En algún momento el siguiente paso cuesta más de lo que aporta.

Nivel: L3 · **Motor:** metarrazonamiento · **Notebook:** P137_metarrazonamiento.ipynb · **Anexo:** probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>Principles of Metareasoning</i>
Autoría	Stuart Russell, Eric Wefald
Año	1991
Venue	Artificial Intelligence, 49(1–3), 361–395
Fuente primaria	doi:10.1016/0004-3702(91)90015-C
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-18

2. Problema anterior

Un agente con recursos limitados no puede deliberar indefinidamente: mientras piensa, el mundo sigue y la oportunidad se escapa. Pero los sistemas fijaban el presupuesto de cómputo **a mano** — tantos nodos de búsqueda, tanta profundidad, tantos segundos—.

Un número fijo tiene un defecto que no se puede parchear: piensa **de más** en las instancias fáciles y **de menos** en las difíciles, y siempre en la proporción equivocada, porque está calibrado para una instancia que no es la que tienes delante.

Y hay algo peor: la decisión de cuánto pensar se toma igualmente aunque nadie la tome. Por omisión y mal.

3. Propuesta

Tratar cada paso de deliberación como una **acción más**, con su coste y su beneficio esperado.

El **valor de la computación** de un paso es cuánto se espera que mejore la decisión final por haberlo dado. La regla es entonces inmediata:

seguir deliberando ⇔ valor esperado del paso siguiente > coste del paso

La parada no se elige: se **deduce**. Y el criterio se adapta solo a cada instancia, porque la curva de mejora es distinta en cada una.

Los autores desarrollan esto para búsqueda en juegos —dónde expandir el árbol— pero el marco es general: es teoría de la decisión aplicada al propio proceso de decidir, lo que llaman el **metanivel**.

4. Intuición sin fórmulas

Comparar precios antes de comprar. Mirar una tienda más puede ahorrarte dinero, y también te cuesta tiempo.

Al principio compensa: la primera comparación puede ahorrarte mucho. A la décima, la mejora esperada es de céntimos y la tarde se ha ido. El punto de parada no es un número de tiendas: es cuando lo que esperas ahorrar deja de compensar el rato que te cuesta.

Dónde deja de funcionar la analogía: para saber cuánto ahorrarás mirando otra tienda tendrías que mirarla. Estimar el valor de la computación **sin hacerla** es el problema difícil, y el artículo lo reconoce.

5. Matemática mínima

$$V(\text{deliberar un paso más}) = E[\text{utilidad con el paso}] - E[\text{utilidad sin él}]$$
$$\text{seguir} \iff V(\text{paso}) > \text{coste}(\text{paso})$$

La miniatura usa una curva de mejora con rendimientos decrecientes y coste 0,9 por paso:

Presupuesto fijo	Calidad	Coste	Utilidad neta
3	13,72	2,70	11,02
6	20,20	5,40	14,80
10	23,87	9,00	14,87
20	25,82	18,00	7,82

Pensar de más es una forma de equivocarse: con 20 pasos la utilidad cae casi a la mitad del óptimo.


La regla de valor de la computación para en el paso **8** con utilidad **15,28** — mejor que el mejor presupuesto fijo, y sin haber elegido ninguno.

Y sobre **300 instancias de dificultad variable**, el presupuesto fijo de 10 pasos piensa de más en **177** casos y de menos en **1**, acertando en 122. Ningún número fijo puede ser correcto para instancias que no se parecen.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §5 · Estimadores, sesgo y varianza	qué significa el valor esperado de un paso de cómputo y por qué hay que estimarlo antes de darlo

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La distinción entre **nivel objeto** —razonar sobre el problema— y **metanivel** —razonar sobre cuánto razonar—. Es la aportación conceptual y organiza todo lo demás.
- El desarrollo para **búsqueda en juegos**: qué nodo expandir es una decisión con valor esperado calculable, y eso da un algoritmo concreto.
- El reconocimiento explícito de la **regresión**: metarrazonar también cuesta. El artículo discute el problema y no lo cierra.
- Su relación con la **racionalidad acotada** de Simon: no es una aproximación a la racionalidad perfecta, es un criterio de racionalidad distinto y más apropiado para agentes reales.

8. Evidencia y resultados

Desarrollo teórico con aplicación a búsqueda en juegos, con experimentos comparando la estrategia de metanivel contra profundidades fijas.

La evidencia empírica es modesta y de la época. El valor duradero es el marco conceptual, que reencuadra un problema práctico como un problema de decisión.

La miniatura usa una curva de calidad **conocida** —una exponencial—, y ahí está la trampa: en un problema real no se sabe cuánto mejorará el siguiente paso. Estimarlos es el problema difícil que el artículo llama metanivel.

9. Impacto

- Fundó la línea de **cómputo con recursos acotados**, y está detrás de los algoritmos *anytime*, del control de búsqueda y de la planificación con plazos.
- Es la base teórica de cualquier criterio de parada adaptativo: cuándo dejar de buscar, de simular, de muestrear.
- En sistemas de agentes con modelos de lenguaje es directamente aplicable y poco aplicado: los límites de pasos y de tokens se siguen fijando a mano, con el defecto que el artículo describe.
- Y aporta al programa el argumento de que **el presupuesto es una decisión**, no una constante de configuración.

10. Limitaciones

1. **Estimar el valor de la computación es el problema difícil**, y el artículo no lo resuelve en general: solo en casos donde la estructura lo permite.
2. **Metarrazonar cuesta**. Si estimar el valor es caro, se entra en una regresión que el artículo discute sin cerrar.
3. **Supone que el coste de deliberar es conocido y estable**. Con llamadas a modelos, varía por paso y depende del contexto acumulado.
4. **Los experimentos son modestos** y de un dominio concreto.
5. **Requiere una noción de utilidad bien definida**, que en muchas tareas reales no existe o no es comparable con el coste.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Pensar más siempre mejora la respuesta»	Mejora la calidad y empeora la utilidad neta. Con 20 pasos, la utilidad cae de 14,87 a 7,82: pensar de más es una forma de equivocarse.
«Basta con calibrar bien el límite de pasos»	Ningún número fijo sirve para instancias distintas: en la miniatura piensa de más en 177 casos de 300 y de menos en 1.
«El criterio de parada es un detalle de implementación»	Es una decisión con la misma estructura que las demás: valor esperado contra coste. Un agente que no la toma la toma igual, por omisión.
«La regla exige conocer la curva de mejora»	Exige estimarla, que es distinto y es el problema difícil. El artículo lo reconoce y lo resuelve solo donde la estructura lo permite.
«Es racionalidad aproximada»	Es un criterio de racionalidad distinto: la racionalidad acotada de Simon. Un agente con recursos finitos que deliberara sin límite no sería más racional, sería peor.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P59 Agentes inteligentes (1995)** — el agente racional cuya racionalidad este artículo acota.
- **P58 Símbolos y búsqueda (1976)** — la búsqueda cuyo coste hay que administrar.
- **Simon (1955)** — el modelo original de comportamiento racional acotado. doi:10.2307/1884852

13. Relación con trabajos posteriores

- **Zilberstein (1996)** — algoritmos *anytime* en sistemas inteligentes. ojs.aaai.org
- **P29 Árbol de pensamientos (2023)** — deliberación explícita en modelos de lenguaje, con el mismo problema de cuándo parar.
- **P140 MapReduce (2004)** — el otro presupuesto que hay que administrar: el de máquinas.

14. Notebook asociado

P137_metarrazonamiento.ipynb

Qué implementa: la utilidad neta de varios presupuestos fijos, dónde para la regla de valor de la computación, y cuántas veces un presupuesto fijo piensa de más o de menos sobre instancias de dificultad variable.

Qué NO implementa: la curva de calidad es una exponencial conocida. En un problema real no se sabe cuánto mejorará el siguiente paso, y estimarlo es justamente el problema difícil.

```
ai-evolution paper-lab P137 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Define el valor de la computación.
Explicar	Explica la regla de parada que se deduce de él.
Aplicar	Ejecuta el notebook y compara la regla con el mejor presupuesto fijo.
Analizar	Analiza por qué un presupuesto fijo se equivoca en las dos direcciones.
Evaluar	«Ponemos un límite de 20 pasos por si acaso». Evalúa la decisión.
Crear	Define para un agente tuyo un criterio de parada que dependa del progreso observado, y mide qué habría pasado en veinte ejecuciones pasadas.

16. Autoevaluación

1. ¿Qué es el nivel objeto y qué el metanivel?
2. ¿Cuál es la regla de parada?
3. ¿Por qué falla un presupuesto fijo?
4. ¿Qué le pasa a la utilidad al pensar de más?
5. ¿Cuál es el problema difícil que queda abierto?
6. ¿Qué regresión plantea el metarrazonamiento?
7. ¿En qué se diferencia de la racionalidad perfecta?

17. Respuestas esperadas

1. El nivel objeto razona sobre el problema; el metanivel razona sobre cuánto conviene razonar. Separarlos es la aportación conceptual.
2. Seguir deliberando mientras el valor esperado del siguiente paso supere su coste. La parada se deduce en vez de elegirse.
3. Porque está calibrado para una instancia concreta. En la miniatura piensa de más en 177 casos de 300 y de menos en 1.
4. Cae. Con 10 pasos la utilidad neta es 14,87 y con 20, 7,82: la calidad sigue subiendo pero el coste la supera.
5. Estimar el valor de la computación **sin** hacerla. El artículo lo resuelve solo donde la estructura del problema lo permite.
6. Que estimar el valor también cuesta, así que habría que decidir cuánto invertir en decidir. El artículo lo discute y no lo cierra.
7. No es una aproximación peor a la racionalidad perfecta: es otro criterio. Un agente con recursos finitos que deliberara sin límite sería peor, no más racional.

18. Fuentes primarias

- Russell, S. y Wefald, E. (1991). *Principles of Metareasoning*. **Artificial Intelligence**, 49(1–3), 361–395. doi:10.1016/0004-3702(91)90015-C · consultado 2026-08-18.
- Simon, H. A. (1955). *A Behavioral Model of Rational Choice*. doi:10.2307/1884852 · consultado 2026-08-18.

- Zilberstein, S. (1996). *Using Anytime Algorithms in Intelligent Systems*. **AI Magazine**, 17(3). ojs.aaai.org · consultado 2026-08-18.



Evaluación — P137 · Principios del metarrazonamiento

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Principles of Metareasoning* (1991, Artificial Intelligence, 49(1–3), 361–395) · **Nivel:** L3

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

1. (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
2. (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

3. (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
4. (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

5. (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

6. (10) Ejecuta `P137_metarrazonamiento.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
7. (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
8. (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

9. (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
10. (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).