

CHOFYAI STUDIO

16 · Glosario

Documento	16-glossary.md
Versión analizada	0.5.1 (commit f840055)
Fecha del análisis	2026-08-28
Fuente Markdown	docs/system-documentation/16-glossary.md
Generado por	scripts/docs/build-pdf.mjs

Contenido

ChofyAI Studio · 16 · Glosario

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

[Conceptos propios de ChofyAI Studio](#)

[Estados que muestra la interfaz](#)

[Almacenamiento y discos](#)

[Tecnologías del proyecto](#)

[Aceleración por hardware e inteligencia artificial](#)

[Distribución en macOS](#)

[Términos de red](#)

Estado: completo · Última revisión: 2026-08-27 · Versión analizada: 0.5.1 (commit f840055)

Definiciones pensadas para que las entienda alguien sin formación técnica. Cuando el término existe literalmente en el código, se indica dónde.

Conceptos propios de ChofyAI Studio

ChofyAI Studio · La aplicación de escritorio que instala, arranca y vigila herramientas de inteligencia artificial en el computador del usuario. No genera contenido: coordina a otros programas que sí lo hacen.

Studio Home · La carpeta donde vive todo lo que la aplicación instala: herramientas, modelos, resultados, caché y registros. Puede estar en el disco interno o en uno externo. En el código es el campo `studio_home` de `settings.json`.

Studio Home efectivo · La carpeta que la aplicación está usando **de verdad** en este momento. Coincide con el Studio Home salvo que ese disco no esté disponible, en cuyo caso se usa una carpeta de reserva. Campo `studio_home_effective` de `SystemSummary`.

Fallback (ruta de reserva) · La carpeta que se usa cuando la principal no está disponible. Por defecto `~/ChofyAISTudio`. Cuando está activa, la barra inferior lo avisa (`using_fallback`).

Manifiesto · Ficha en formato YAML que describe una herramienta: cómo se llama, con qué script se instala, en qué puerto escucha y cómo saber si está instalada. Vive en `apps/` y el backend la lee como `RawManifest`.

Herramienta (o *tool*) · Cada uno de los programas de IA que la aplicación gestiona: Qwen3-TTS, whisper.cpp, FaceFusion, ComfyUI y AceForge.

installed_if · Lista de archivos o carpetas que deben existir para dar por instalada una herramienta. Es el criterio de verdad: si falta alguno, la aplicación la considera no instalada aunque la instalación pareciera terminar bien.

install_script / install_scripts · El script que instala la herramienta. El primero es la forma antigua, de un solo sistema operativo; el segundo es un diccionario por plataforma y tiene prioridad.

run.command · La orden exacta que se ejecuta para arrancar la herramienta. Puede declararse una sola o una por plataforma (`run.commands`).

studio_home_subdir · Subcarpeta dentro del Studio Home donde se instala la herramienta. Si no se indica, se usa `tools/<id>`.

Override de ubicación · Ruta alternativa registrada para una herramienta concreta, de modo que viva fuera de su sitio habitual. Se guarda en `tool_overrides`.

Zona de módulos · Carpeta `modules/` dentro del Studio Home que la interfaz propone como destino al mover una herramienta.

Marketplace · Catálogo de herramientas adicionales que la aplicación conoce pero no trae instaladas (`marketplace/registry.yaml`). Importar una crea un manifiesto básico que el usuario debe terminar.

Workflow · Receta en YAML que encadena llamadas a varias herramientas: por ejemplo, transcribir un audio y luego resumirlo. Vive en `workflows/`.

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

Step (paso) · Cada etapa de un workflow. Puede ser de tipo `http` (hace una petición real) o `stub`.

Stub · Paso de ejemplo que no ejecuta nada: sólo devuelve una nota explicando qué habría que conectar ahí. Sirve para documentar un patrón.

Cola de instalación · Lista de herramientas pendientes que se instalan una detrás de otra, no a la vez, para no saturar el disco ni la conexión.

Health check (comprobación de salud) · Verificación periódica de que una herramienta sigue viva. Comprueba dos cosas: que el proceso exista y que su puerto responda.

Proceso huérfano · Programa que sigue ejecutándose sin que la aplicación lo tenga registrado, normalmente porque la aplicación se cerró de golpe. La interfaz permite **adoptarlo** (volver a hacerse cargo) o **matarlo** (cerrarlo).

PID · Número que el sistema operativo asigna a cada programa en ejecución. La aplicación guarda qué PID corresponde a qué herramienta.

Pre-flight de puerto · Comprobación que hace la aplicación justo antes de arrancar una herramienta: si alguien más está ocupando su puerto, lo cierra.

Crash log · Archivo donde se anotan los errores de la interfaz para poder investigarlos después (`crash.log`).

Onboarding · Asistente que aparece la primera vez y ayuda a elegir dónde guardar todo e instalar la primera herramienta.

Paleta de comandos · Buscador que se abre con `⌘K` y permite ejecutar cualquier acción escribiendo su nombre.

Toast · Aviso breve que aparece en una esquina y desaparece solo.

Error boundary · Red de seguridad de la interfaz: si algo se rompe al dibujar la pantalla, muestra un mensaje de recuperación en lugar de dejar la ventana en blanco.

Doctor · Revisión del entorno que informa de qué programas necesarios están instalados y cuánto espacio hay (`scripts/mac/doctor.sh`).

Estados que muestra la interfaz

ChofyAI Studio · 16 · Glosario

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

Estado	Significado
Recomendada	El manifiesto la marca como buena opción para empezar (<code>recommended: true</code>)
Instalada / Pendiente	Se cumplen o no todas las condiciones de <code>installed_if</code>
Activa	Hay un proceso vivo o el puerto responde
Reubicada	Tiene un override de ubicación
Puerto abierto / cerrado	Resultado de intentar conectarse al puerto
<code>validated</code>	Plataforma probada: hoy sólo macOS con Apple Silicon
<code>experimental</code>	Existe soporte pero sin validación completa: Windows
<code>todo</code>	Declarado pero no implementado: Linux
<code>unsupported</code>	Plataforma no reconocida

Almacenamiento y discos

Volumen · Cada disco o partición que aparece montada en el sistema. En macOS los externos se ven bajo `/Volumes` .

APFS · Sistema de archivos moderno de Apple. Es el que hace falta para que funcionen los entornos de Python y los enlaces simbólicos.

exFAT / FAT · Sistemas de archivos compatibles con Windows y macOS, pero sin soporte de enlaces simbólicos ni permisos de ejecución: por eso dan problemas con estas herramientas.

Sparsebundle · Archivo que se comporta como un disco: por dentro es APFS aunque esté guardado en un disco exFAT. La aplicación puede montarlo automáticamente al arrancar.

AppleDouble (`._*`) · Archivos ocultos que macOS crea en discos que no son APFS para guardar metadatos. Rompen la compilación cuando se confunden con archivos de configuración.

Enlace simbólico (symlink) · Atajo que apunta a otra carpeta. La instalación de ComfyUI los usa para que la herramienta vea los modelos guardados fuera de su carpeta.

Tecnologías del proyecto

Tauri · Marco de trabajo para hacer aplicaciones de escritorio con tecnología web y un núcleo nativo. Usa el navegador que ya trae el sistema, por lo que la aplicación pesa mucho menos que una equivalente en Electron.

Rust · Lenguaje del núcleo de la aplicación. Rápido y con fuertes garantías de seguridad de memoria.

React · Biblioteca con la que está hecha la interfaz.

TypeScript · JavaScript con tipos: permite detectar errores antes de ejecutar.

ChefyAI Studio · 16 · Glosario

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

Vite · Herramienta que compila y sirve la interfaz durante el desarrollo.

WebView · El navegador embebido dentro de la ventana de la aplicación, donde se dibuja la interfaz.

IPC · Comunicación entre procesos. Aquí, el canal por el que la interfaz pide cosas al núcleo en Rust.

Comando Tauri · Cada función del núcleo que la interfaz puede invocar. Hay 35.

Evento Tauri · Mensaje que el núcleo envía a la interfaz sin que ésta lo pida; se usa para el progreso de las instalaciones.

pnpm · Gestor de paquetes de JavaScript que usa este proyecto en lugar de npm, por razones de seguridad de la cadena de suministro.

Corepack · Utilidad de Node que instala exactamente la versión de pnpm que el proyecto declara.

uv · Instalador de paquetes de Python mucho más rápido que pip. Opcional: si no está, los scripts usan pip.

venv (entorno virtual) · Carpeta con una instalación de Python aislada, para que las dependencias de una herramienta no choquen con las de otra.

Homebrew · Gestor de programas para macOS. Se usa para instalar `ffmpeg` y otras utilidades.

cmake · Herramienta de compilación necesaria para construir whisper.cpp.

ffmpeg · Programa que procesa audio y video; lo necesitan FaceFusion y AceForge.

Vitest · Herramienta con la que se ejecutan las pruebas de la interfaz.

markdownlint · Revisor de formato para los archivos de documentación.

CodeQL · Análisis automático de código en busca de fallos de seguridad.

TruffleHog · Herramienta que busca contraseñas o claves olvidadas en el historial del repositorio.

Dependabot · Servicio que abre propuestas automáticas para actualizar dependencias.

CI/CD · Integración y entrega continuas: comprobaciones automáticas en cada cambio y publicación automatizada de versiones.

Cadena de suministro (supply chain) · Todo el software de terceros del que depende el proyecto. Un ataque de cadena de suministro consiste en colar código malicioso en una dependencia.

i18n · Abreviatura de *internacionalización*: la capacidad de mostrar la aplicación en varios idiomas. Aquí, español e inglés.

Aceleración por hardware e inteligencia artificial

Apple Silicon · Los procesadores propios de Apple (M1, M2, M3, M4). Integran CPU, GPU y memoria, lo que los hace muy eficientes para IA local.

MLX · Biblioteca de Apple para ejecutar modelos de IA aprovechando ese hardware. Sólo existe en Mac, y por eso Qwen3-TTS no puede funcionar en Windows ni Linux.

Metal · Tecnología gráfica de Apple, usada por whisper.cpp para acelerar la transcripción.

MPS · La forma en que PyTorch aprovecha la GPU de Apple Silicon.

CoreML · Marco de Apple para ejecutar modelos de IA; FaceFusion lo usa a través de ONNX Runtime. ChofuAI Studio · 16 · Glosario v0.5.1 (commit #840055) · 2026-08-28

CUDA · El equivalente de NVIDIA, para tarjetas gráficas en Windows y Linux.

ONNX Runtime · Motor que ejecuta modelos en un formato estándar, aprovechando el acelerador disponible en cada sistema.

mac-arm64 / win-x64 / linux-x64 · Nombres que el proyecto usa para identificar cada plataforma en los manifiestos.

TTS · *Text to speech*: convertir texto en voz.

ASR · *Automatic speech recognition*: convertir voz en texto, es decir, transcribir.

Face swap · Sustituir una cara por otra en una imagen o un video.

Inferencia · El acto de usar un modelo ya entrenado para producir un resultado. Aquí ocurre siempre en el computador del usuario.

Modelo · Archivo (a menudo de varios gigabytes) que contiene lo que un sistema de IA ha aprendido.

Checkpoint · Un modelo completo de generación de imágenes, como SDXL.

LoRA · Complemento pequeño que modifica el estilo de un modelo de imagen sin sustituirlo.

VAE · Componente que convierte la representación interna de un modelo de imagen en la imagen final visible.

Hugging Face · Plataforma desde la que se descargan la mayoría de los modelos abiertos.

repo_id · Identificador de un modelo en Hugging Face, con el formato `organización/nombre`.

Snapshot · Copia completa de un repositorio de modelos descargada al disco.

Distribución en macOS

Notarización · Revisión automática de Apple que permite que una aplicación se abra sin advertencias en cualquier Mac.

Firma ad-hoc · Firma local, sin certificado de desarrollador de Apple. Es el estado actual del proyecto: la primera vez hay que abrir con clic derecho → Abrir.

Entitlements · Permisos especiales que una aplicación firmada declara necesitar; aquí, los que permiten ejecutar intérpretes y librerías de terceros.

DMG · Archivo de imagen de disco, el formato habitual para distribuir aplicaciones de macOS.

.app · La aplicación empaquetada de macOS: por dentro es una carpeta con el programa y sus recursos.

Términos de red

Puerto · Número que identifica un canal de comunicación en el computador. Cada herramienta usa el suyo: 7860, 7857, 7862, 8178 y 8188.

127.0.0.1 (localhost) · Dirección que apunta al propio computador. Que las herramientas escuchen ahí significa que no son accesibles desde fuera.

OrionAI Studio · 16 · Glosario

v0.5.1 (commit f840055) · 2026-08-28

HTTP / HTTPS · Protocolo con el que se comunican los navegadores y los servidores; la versión con S va cifrada.

iframe · Ventana dentro de una página web que muestra otra página. Es lo que permite ver la interfaz de cada herramienta dentro de la aplicación.

CSP · Política de seguridad de contenido: una lista de qué puede cargar y ejecutar una página. En este proyecto está desactivada, cosa que se analiza en [11 · Seguridad](#).

CORS · Reglas que deciden si una página puede pedir datos a otro servidor.