

Clase 330 — Análisis de código y automatización de seguridad

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: *CompTIA PenTest+ — Tools and Code Analysis* · (ISC)² *CISSP OSG — Software Development Security* · *OWASP Code Review Guide* / *ASVS* 🕒
Duración estimada: **150 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Encontrar y **corregir** vulnerabilidades en el código antes de que lleguen a producción, y hacerlo de forma **automatizada y repetible**. Esta clase cubre la **revisión de código segura** (manual, guiada por OWASP), las cuatro familias de análisis —**SAST, DAST, IAST y SCA**—, su **integración en el pipeline de CI**, el **triaje de hallazgos** (severidad, falsos positivos, deuda) y el **scripting de automatización de seguridad** para pegar las piezas. El enfoque es **defensivo**: se trata de detectar y remediar, no de explotar. Cierra *Software Development Security* de CISSP y *Tools and Code Analysis* de PenTest+.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Realizar** una revisión de código segura guiada por checklist (OWASP Code Review / ASVS) sobre un fragmento vulnerable.
2. **Distinguir** SAST, DAST, IAST y SCA por lo que ven, cuándo se ejecutan y qué falsos positivos/negativos aportan.
3. **Integrar** SAST y SCA en un pipeline de CI (GitHub Actions) que falle ante hallazgos por encima de un umbral.
4. **Triar** hallazgos por severidad y explotabilidad, separando verdaderos positivos de ruido y gestionando excepciones.
5. **Escribir** un script de automatización que ejecute análisis, normalice resultados y genere un informe accionable.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Revisión de código segura (manual)	Encuentra fallos de lógica que las herramientas no ven
2	SAST (análisis estático)	Detecta patrones inseguros sin ejecutar el código
3	DAST (análisis dinámico)	Prueba la app en ejecución como lo haría un atacante
4	IAST (instrumentado)	Une visibilidad interna y ejecución real
5	SCA (composición/dependencias)	La mayoría del código es de terceros: CVE y licencias
6	Integración en CI (shift-left)	Detecta temprano y barato, en cada commit/PR
7	Triage de hallazgos	Prioriza lo explotable y elimina el ruido que mata la adopción
8	Automatización (scripting, SARIF)	Pega las herramientas y normaliza la salida

Definiciones y características

- **Revisión de código segura:** lectura estructurada del código buscando defectos de seguridad (validación, authz, manejo de secretos, criptografía). Característica clave: capta **fallos de lógica de negocio** que ninguna herramienta automática entiende.
- **SAST (Static Application Security Testing):** analiza el **código fuente o binario sin ejecutarlo**, buscando patrones inseguros y flujos de datos peligrosos (taint). Característica clave: temprano y con cobertura amplia, pero propenso a **falsos positivos**.
- **DAST (Dynamic Application Security Testing):** prueba la aplicación **en ejecución** desde fuera, sin ver el código (caja negra). Característica clave: baja tasa de falsos positivos en lo que encuentra, pero **no ve** rutas no ejercitadas.
- **IAST (Interactive AST):** **instrumenta** la app en ejecución (agente) para observar el código desde dentro mientras corren las pruebas. Característica clave: combina precisión de contexto con validación en tiempo de ejecución.
- **SCA (Software Composition Analysis):** identifica **dependencias de terceros** y las cruza con bases de vulnerabilidades (CVE/GHSA) y licencias. Característica clave: cubre el **riesgo de la cadena de suministro**, hoy el mayor volumen de código.
- **Shift-left:** desplazar las pruebas de seguridad lo más temprano posible en el ciclo (IDE, commit, PR). Característica clave: cuanto antes se detecta, **más barato** es corregir.
- **Triage de hallazgos:** proceso de clasificar cada hallazgo (verdadero/falso positivo, severidad, explotabilidad, acción). Característica clave: sin triaje, el ruido entierra lo importante y el equipo deja de mirar los informes.
- **SARIF:** formato estándar (OASIS) de resultados de análisis estático, consumido por GitHub Code Scanning y otras plataformas. Característica clave: **normaliza** salidas de herramientas distintas para agregarlas y deduplicarlas.

Herramientas y preparación

Entorno **de laboratorio propio** con una app deliberadamente vulnerable (para practicar detección, no ataque a terceros):

- **App objetivo:** OWASP **Juice Shop** o **WebGoat**, o un repo de ejemplo con vulnerabilidades conocidas (todo en tu máquina/laboratorio).
- **SAST:** **Semgrep** (reglas open source `p/owasp-top-ten`), **Bandit** (Python) o **CodeQL** (GitHub).
- **SCA:** **OWASP Dependency-Check**, **Trivy** (`trivy fs`) o `pip-audit / npm audit`.
- **DAST:** **OWASP ZAP** (modo baseline/automation framework) contra la app en tu laboratorio.
- **Secretos:** **gitleaks** o **detect-secrets** para credenciales filtradas en el histórico.
- **CI:** repositorio con **GitHub Actions** (o GitLab CI) para orquestar los análisis en cada PR.
- **Scripting:** Python o Bash para lanzar herramientas, parsear **JSON/SARIF** y generar el informe.

Nota ética: todo el análisis dinámico se hace contra **aplicaciones propias o autorizadas** en tu laboratorio. El propósito es **defensivo** —encontrar y remediar—; no escanees sistemas de terceros sin permiso explícito por escrito.

Laboratorio guiado — Revisión de código + SAST/SCA en CI con triaje

Ejercicio aplicado: revisas código manualmente, montas análisis automatizado en CI, triras los hallazgos y automatizas el informe.

1. **Revisión manual.** Toma un endpoint vulnerable (p. ej. una consulta SQL construida por concatenación) y, con el checklist de **OWASP Code Review / ASVS**, identifica el fallo, su categoría (inyección) y la corrección (consulta parametrizada). Documenta el antes/después.
2. **Ejecuta SAST local.** Corre `semgrep --config p/owasp-top-ten` . (o Bandit) y localiza el mismo hallazgo. Observa además algún **falso positivo** y anótalo.
3. **Ejecuta SCA.** Corre `trivy fs` . o `dependency-check` sobre las dependencias; identifica una librería con CVE y su versión corregida.
4. **Ejecuta DAST en laboratorio.** Lanza `zap-baseline` contra tu instancia local de Juice Shop y compara: ¿qué encontró DAST que SAST no, y viceversa? Explica por qué (dentro vs fuera).
5. **Integra en CI.** Crea un workflow de **GitHub Actions** que, en cada PR, ejecute SAST (Semgrep con salida **SARIF**) y SCA, suba los resultados a Code Scanning y **falle el build** si hay hallazgos de severidad alta.
6. **Define el umbral (quality gate).** Configura qué severidad rompe el pipeline y qué queda como aviso; justifica el umbral para no bloquear al equipo con ruido.
7. **Tría los hallazgos.** Para cada resultado, decide: verdadero positivo (corregir), falso positivo (suprimir con comentario/ `nosem` /baseline) o riesgo aceptado (excepción con caducidad y responsable). Prioriza por severidad × explotabilidad.
8. **Corrige y verifica.** Aplica la remediación de SQLi y de la dependencia vulnerable; reejecuta el pipeline y confirma que el hallazgo desaparece (no que se suprimió sin arreglar).
9. **Automatiza el informe.** Escribe un script (Python/Bash) que lea los JSON/SARIF de las herramientas, **deduplique**, cuente por severidad y emita un resumen accionable (Markdown) para el PR.
10. **Mide la mejora.** Compara hallazgos antes/después y el tiempo de detección; documenta la reducción de deuda de seguridad.

Entregable: informe de revisión manual (antes/después), workflow de CI con SAST+SCA en SARIF y quality gate, tabla de triaje con decisiones justificadas, evidencia de corrección verificada y el script de automatización del informe.

Ejercicios

1. Revisa un fragmento con concatenación SQL y reescríbelo con consulta parametrizada; nombra la regla ASVS aplicable.
2. Construye una tabla que compare SAST/DAST/IAST/SCA por: qué ven, cuándo corren, falsos positivos y falsos negativos típicos.
3. Escribe un workflow de GitHub Actions que ejecute Semgrep y falle si hay hallazgos `ERROR`.
4. Tría cinco hallazgos dados: marca verdadero/falso positivo, severidad y acción, con justificación.
5. Suprime un falso positivo de forma trazable (comentario `nosemgrep` o baseline) y explica por qué no es "ignorar".
6. Escribe un script que parsee un SARIF y cuente hallazgos por severidad y por regla.

Reto verificable

Reto: entrega un pipeline de análisis de código que detecte, triñe y verifique la corrección de vulnerabilidades reales en una app de laboratorio propia.

Criterio de aceptación:

- Hay una **revisión de código manual** documentada (antes/después) guiada por OWASP Code Review/ASVS, con al menos un fallo de lógica corregido.
- El pipeline de **CI ejecuta SAST y SCA** en cada PR, emite **SARIF** y **falla el build** por encima de un umbral de severidad justificado.
- Cada hallazgo pasa por **triaje** con decisión explícita (corregir / falso positivo suprimido de forma trazable / riesgo aceptado con caducidad).
- Al menos una **inyección** y una **dependencia vulnerable** quedan **corregidas y verificadas** (el hallazgo desaparece por arreglo, no por supresión).
- Existe un **script de automatización** que normaliza y deduplica resultados y produce un informe accionable.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"SAST tira 400 hallazgos y nadie los mira"	Sin triaje ni umbral, el ruido mata la adopción. Prioriza por severidad×explotabilidad y ajusta reglas.
"DAST no encontró la SQLi que SAST sí vio"	DAST solo prueba lo que se ejercita. Cubre rutas con pruebas o combínalo con SAST/IAST.
"Suprimí el hallazgo para que pasara el build"	Suprimir ≠ corregir. Solo se suprime un falso positivo justificado; los reales se arreglan.
"El SCA marca un CVE en una dependencia que no uso"	Falso positivo por dependencia transitiva no alcanzable. Verifica el alcance real y documenta la excepción.
"Metí secretos en el repo y ya los borré del último commit"	Siguen en el histórico. Usa gitleaks sobre todo el historial y rota la credencial expuesta.
"El pipeline tarda 40 min y bloquea todo"	Análisis pesado en cada push. Usa escaneo incremental/diff-aware y reserva el completo para nightly.

? Preguntas frecuentes

? **¿SAST o DAST? ¿Cuál elijo?** Ambos: son complementarios. SAST ve el **código** (temprano, amplio, con ruido) y encuentra fallos en rutas no ejecutadas; DAST ve la **app corriendo** (preciso, tardío) y valida lo explotable de verdad. Un programa maduro usa SAST + SCA en cada PR y DAST periódico o en preproducción, más IAST donde se pueda instrumentar.

? **¿Por qué importa tanto el SCA si mi código está limpio?** Porque la mayor parte de una aplicación moderna es **código de terceros**. Una dependencia con un CVE crítico te vuelve vulnerable aunque tu código sea impecable. El SCA vigila esa cadena de suministro y te avisa de la versión corregida; sin él, tienes un punto ciego enorme.

? **¿Cómo evito que las herramientas frenen al equipo de desarrollo?** Con **shift-left bien calibrado**: reglas curadas, escaneo incremental sobre el diff, un quality gate que solo rompe por severidad alta y triaje ágil de falsos positivos. La seguridad que ralentiza sin criterio se acaba desactivando; la que da hallazgos precisos y rápidos se adopta.

? **¿Este contenido no es "ofensivo"?** No: es defensivo. El objetivo es **encontrar y corregir** debilidades en tu propio software para reducir la superficie de ataque. Se practica sobre aplicaciones propias o de laboratorio (Juice Shop/WebGoat); no se ataca software de terceros. Es exactamente el trabajo de AppSec y de un pentester que reporta para remediar.

Referencias

- OWASP. *Code Review Guide* — owasp.org/www-project-code-review-guide.
- OWASP. *Application Security Verification Standard (ASVS)* — owasp.org/www-project-application-security-verification-standard.
- CompTIA. *PenTest+ (PT0-002/PT0-003) Exam Objectives* — dominio *Tools and Code Analysis*.
- Chapple, Stewart & Gibson. *(ISC)² CISSP Official Study Guide*, 9.ª ed., Sybex — *Software Development Security*.
- OASIS. *SARIF v2.1.0* — docs.oasis-open.org/sarif · Semgrep — semgrep.dev.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Siguiente clase

[Volver al índice del programa](#)