

Clase 263 — Seguridad de iOS: arquitectura

Parte: **13 — Seguridad móvil, IoT e inalámbrica** · Fuente: *Apple Platform Security Guide* y *The Mobile Application Hacker's Handbook* (Chell et al.) 🕒 Duración estimada: **90 min** · Nivel: **Intermedio**

🎯 Objetivo

Entender la arquitectura de seguridad de iOS —una de las más cerradas y robustas del mercado— para razonar sobre qué defiende y por qué el pentest de iOS difiere tanto del de Android. Cubriremos la cadena de arranque seguro, el Secure Enclave, la protección de datos por clases, el sandbox de apps, el cifrado de código y el modelo de jailbreak, dejando el terreno preparado para el pentest práctico de la siguiente clase.

📖 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Describir** la cadena de arranque seguro (Boot ROM → iBoot → kernel) y su rol de confianza.
2. **Explicar** la función del Secure Enclave (SEP) y del coprocesador criptográfico.
3. **Analizar** el modelo de Data Protection por clases y su relación con el passcode.
4. **Comparar** el Keychain de iOS con el almacenamiento de una app.
5. **Justificar** por qué el pentest de iOS suele requerir un dispositivo con jailbreak.
6. **Identificar** las mitigaciones de explotación (ASLR, PAC, code signing) del sistema.

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Cadena de arranque seguro	Ancla la confianza en hardware
2	Secure Enclave (SEP)	Aísla claves y biometría
3	Data Protection por clases	Cifra datos ligados al passcode
4	Sandbox y entitlements	Aísla apps y restringe capacidades
5	Code signing y FairPlay	Solo corre código firmado por Apple
6	Keychain	Almacén de secretos del sistema
7	Jailbreak	Qué habilita y qué rompe

📖 Definiciones y características

- **Secure Enclave (SEP):** coprocesador aislado que gestiona claves, Touch/Face ID y cifrado. Característica: el material de clave nunca es accesible por el procesador principal.
- **Data Protection:** cifrado de archivos por clases (`Complete` , `CompleteUntilFirstUserAuthentication` , `None`). Característica: las claves se derivan del passcode y del UID de hardware.

- **Entitlements:** permisos declarados y firmados que autorizan capacidades (Keychain groups, push, etc.). Característica: no se pueden falsificar sin romper la firma.
- **Code signing:** todo binario ejecutable debe estar firmado por un certificado de confianza de Apple. Característica: impide ejecutar código no firmado sin jailbreak.
- **Keychain:** base de datos cifrada del sistema para credenciales, respaldada por el SEP. Característica: accesible por clases de protección similares a Data Protection.
- **Jailbreak:** explotación que desactiva code signing y el sandbox para ejecutar código arbitrario. Característica: imprescindible para muchos análisis dinámicos.

Herramientas y preparación

- **Dispositivo iOS propio** compatible con jailbreak (para laboratorio) o **corellium**/simulador para análisis limitado.
- **checkra1n/palera1n** (jailbreaks basados en el bug de Boot ROM `checkm8`, hardware antiguo) — solo en dispositivo propio.
- **frida, objection, Cydia/Sileo** con OpenSSH para acceso por SSH.
- **class-dump, Hopper/Ghidra** para RE de binarios Mach-O.

```
# Con dispositivo jailbroken y SSH habilitado
ssh root@<ip-dispositivo>          # contraseña por defecto 'alpine' – CÁMBIALA
uname -a                          # kernel
ls /var/mobile/Containers/        # contenedores de apps
```

 Usa exclusivamente dispositivos de tu propiedad dedicados a laboratorio.

Laboratorio guiado

1. **Estudia la cadena de arranque:** documenta con el *Apple Platform Security Guide* el flujo Boot ROM → LLB/iBoot → kernel y dónde se verifica cada firma.
2. **Explora Data Protection:** identifica en qué clase caería un fichero típico de una app y cómo el bloqueo del dispositivo afecta su accesibilidad.
3. **Prepara el laboratorio (dispositivo propio):** aplica el jailbreak con palera1n/checkra1n, instala OpenSSH y **cambia la contraseña root** inmediatamente.
4. **Localiza contenedores de apps:** por SSH, explora `/var/containers/Bundle/Application/` y `/var/mobile/Containers/Data/Application/`.
5. **Volca clases de un binario:** copia el ejecutable de una app propia y ejecuta `class-dump` para ver interfaces Objective-C.
6. **Inspecciona el Keychain:** con objection (`ios keychain dump`) observa qué entradas guarda una app propia y su clase de accesibilidad.
7. **Compara con Android:** redacta tres diferencias arquitectónicas clave que impactan el pentest (code signing, jailbreak vs. root, Data Protection vs. FBE).

Ejercicios

1. Explica con un diagrama la cadena de arranque seguro de iOS.
2. Describe cada clase de Data Protection y da un ejemplo de dato apropiado para cada una.

3. Investiga qué es `checkm8` y por qué no puede parchearse por software.
4. Enumera tres entitlements sensibles y qué capacidad conceden.
5. Compara el Keychain de iOS con el Android Keystore.
6. Justifica por qué class-dump funciona mejor en binarios Objective-C que en Swift.

Reto verificable

Elabora una **ficha técnica de arquitectura de seguridad iOS** que, para un dato sensible concreto (p. ej. un token de sesión), explique dónde debería almacenarse, con qué clase de Data Protection/Keychain, y qué lo protegería frente a un atacante con acceso físico al dispositivo bloqueado. **Criterio de aceptación:** la ficha distingue correctamente el escenario "dispositivo bloqueado tras primer desbloqueo" del escenario "nunca desbloqueado tras encendido".

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Jailbreak no soportado	Dispositivo/versión sin exploit público; usa hardware compatible con checkm8
SSH rechaza conexión	OpenSSH no instalado o servicio caído; instálalo desde Sileo
Contraseña <code>alpine</code> filtrada	Nunca la cambiaste; cámbiala tras el primer acceso
class-dump vacío	Binario Swift o cifrado; descífralo primero (frida-ios-dump)
App no arranca en jailbroken	Detección de jailbreak; se evade en la clase siguiente

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué iOS se considera más difícil de auditar que Android?** Por el code signing obligatorio y el sandbox estricto: sin jailbreak no puedes ejecutar herramientas ni instrumentar apps, y los jailbreaks son cada vez más escasos.

 **¿El Secure Enclave puede extraerse o volcarse?** No por software: es un coprocesador aislado con su propio arranque seguro; su clave UID nunca se expone al SoC principal.

 **¿Puedo hacer algo sin jailbreak?** Sí: análisis estático del IPA, revisión de Info.plist y entitlements, y pruebas de red con proxy, aunque el pinning y muchos controles requieren instrumentación.

Referencias

- Apple Platform Security Guide: <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web>
- OWASP MASTG — iOS Platform Overview: <https://mas.owasp.org/MASTG/0x06a-Platform-Overview/>
- frida-ios-dump: <https://github.com/AloneMonkey/frida-ios-dump>
- *The Mobile Application Hacker's Handbook*, caps. iOS.

Siguiente clase