



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

16 · Glosario

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 16 de la serie

Versión del manifiesto 1.4.0 · commit 2b0e006

Análisis del 2026-08-27

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

16 · Glosario

Fuente de verdad de los términos del dominio: `docs/GLOSSARY.md` , **54

términos generados desde `packages/glossary/` **, con su definición larga, sus «no confundir con» y su base legal. CI falla si ese documento se desvía del paquete.

Este glosario **no lo duplica**. Cubre lo que aquel no cubre: los términos **técnicos** del repositorio, los nombres propios del sistema y las abreviaturas de esta serie. Cuando un término aparece en ambos, aquí se explica lo que significa **en el código**, y se remite allá para lo que significa en la ley.

Las definiciones están escritas para que las entienda alguien que no programa. Cuando hace falta un tecnicismo, se explica.

Términos del dominio — dónde están

Los 54 términos contables, tributarios y municipales —capital social, capital enterado, CPT, F29, remanente de crédito fiscal, patente municipal, UTM, DTE, RCV...— están en `docs/GLOSSARY.md` y dentro de la propia aplicación, en la pestaña **Glosario**, con ayuda al pasar el cursor sobre cualquier término.

Los seis que más se confunden, y que son la razón de ser del producto, se distinguen así:

Término	En una frase
Capital social	La cifra que dice el estatuto
Capital suscrito	Lo que el accionista se comprometió a pagar
Capital enterado	Lo que efectivamente pagó. Lo único que es patrimonio
Patrimonio contable	Lo que dice el balance: activo menos pasivo
Capital propio tributario	Lo que dice la ley tributaria, con sus propias reglas
Capital base de patente	Lo que la municipalidad usa para cobrar, que depende de la etapa del negocio

Que sean seis cosas distintas y no un número es, literalmente, el argumento del sistema.

Nombres propios del sistema

Cosas que sólo existen en este repositorio y que hay que conocer para leer el código.

Término	Qué es
Empresa Operativa Chile	La aplicación. El mismo producto en navegador, Android, Windows y línea de comandos
EMPRESA REAL	El espacio de trabajo de la empresa de verdad. En el código, <code>mode: 'real'</code>
SANDBOX	El espacio de práctica, con datos de ejemplo. <code>mode: 'sandbox'</code> . Nunca hay una ruta de código que copie una operación de un espacio al otro
Espacio de trabajo (workspace)	Todos los datos de una empresa en un modo: ficha, operaciones, obligaciones, cierres y bitácora. En el código, <code>CompanyWorkspace</code>
Motor	<code>packages/</code> — el cálculo y la operación, sin interfaz. Viaja completo a las tres plataformas
Superficie	Cada una de las cuatro formas de usar el producto: navegador, Android, Windows y CLI
**El gate <code>node:*</code> **	La comprobación que aborta el build si algún archivo que va a viajar al dispositivo importa un módulo de Node
Reglas del año	<code>packages/chile-tax-rules/rules/<año>.json</code> : las tasas, con su fuente oficial y su fecha de verificación
Bitácora	El registro de auditoría. Se puede añadir, nunca borrar
Espejo (mirror)	La copia en archivos JSON que la versión de Windows mantiene en el disco
Semáforo	<code>healthCheck()</code> : el diagnóstico que no dice «todo en orden» cuando faltan evidencias
Ruta / Empezar aquí	Las 14 etapas de <code>packages/onboarding/</code> , desde antes de que la empresa exista
Período	Un mes, escrito <code>YYYY-MM</code> . No se guarda: se deriva de la fecha de cada operación
Ejercicio	Un año comercial. Se cierra una vez y queda congelado

Términos técnicos

Ordenados por lo que cuesta entenderlos sin explicación.

Almacenamiento

Término	Qué significa aquí
<code>localStorage</code>	Un almacén de texto que el navegador guarda por sitio web, en el propio dispositivo. Sobrevive a cerrar el navegador; no sobrevive a «borrar datos del sitio»
Almacén (<i>store</i>)	El contrato de seis funciones —leer, escribir, añadir, leer todo, respaldar, listar respaldos— que <code>CompanyWorkspace</code> usa sin saber qué hay debajo
Adaptador	Cada implementación de ese contrato: memoria, <code>localStorage</code> o archivos
Espacio de nombres (<i>namespace</i>)	El prefijo <code>empresa-operativa-chile:real:</code> que separa un modo de otro. Es toda la barrera entre lo real y la práctica
Append-only	«Sólo se añade». Se pueden agregar líneas, nunca borrarlas ni cambiarlas
NDJSON	Un archivo de texto con un dato JSON por línea. Permite añadir sin reescribir lo anterior
Escritura atómica	Escribir en un archivo temporal y después renombrarlo. Un corte de luz deja intacto el archivo anterior en vez de uno a medio escribir
Snapshot / fotografía	Una copia congelada de un momento. Aquí: el respaldo, el cierre mensual y el cierre anual
Cuota	El límite de espacio que el navegador da a <code>localStorage</code> , del orden de 5 a 10 MB

Arquitectura

Término	Qué significa aquí
Local-first	El producto funciona entero en el dispositivo. No hay servidor que guarde nada y no hace falta conexión
PWA	<i>Progressive Web App</i> : una web que se instala como aplicación y funciona sin conexión
Service worker	Un pequeño programa del navegador que guarda los archivos de la app para que abra sin conexión. No toca los datos del usuario
WebView	Un navegador incrustado dentro de otra aplicación. Es lo que muestra la app en Android y en Windows
Capacitor	La herramienta que envuelve la web en un APK de Android
Tauri	La que la envuelve en un ejecutable de Windows, con un proceso en Rust al lado
IPC	<i>Inter-Process Communication</i> : cómo la parte web habla con la parte Rust
ESM	<i>ECMAScript Modules</i> : la forma moderna y estándar de dividir JavaScript en módulos. Todo el repositorio la usa
** node: * **	Los módulos que sólo existen en Node —leer archivos, red, rutas—. Un navegador no los tiene , y de ahí la regla dura
Bundler	Una herramienta que junta y comprime el código antes de publicarlo. Este proyecto no usa ninguna
Síncrono	Que ocurre de inmediato, sin esperar. Todo el motor lo es, y por eso <code>localStorage</code> encaja
Puro (función pura)	Una función que con las mismas entradas da siempre la misma salida y no toca nada más
Congelado (<code>Object.freeze</code>)	Un objeto que ya no puede modificarse. Se usa en los cierres anuales y en los catálogos

Datos y cálculo

Término	Qué significa aquí
Derivar	Calcular algo cada vez a partir de los datos, en vez de guardarlo. El período se deriva de la fecha; el resumen del mes, de las operaciones
Normalizar	Dejar un dato en su forma canónica antes de guardarlo: recortar espacios, redondear importes, poner valores por defecto
Migración en lectura	Adaptar un dato antiguo al leerlo sin reescribirlo . Por eso instalar esta versión sobre datos viejos no puede corromperlos
PENDING_CONFIRMATION	La marca con la que el sistema declara que un dato no lo sabe , en vez de poner un cero
Invariante	Algo que siempre debe ser cierto. El del producto: real y sandbox no se mezclan
Precondición	Lo que debe cumplirse antes de llamar a una función. Ejemplo: el período no puede estar cerrado
Idempotente	Que repetirlo no cambia el resultado. <code>seedSandboxWorkspace</code> lo es: si ya hay operaciones, no hace nada
Enlace <code>equityMovementId</code>	El campo que conecta un aporte con su movimiento de caja para que el mismo peso no se cuente dos veces

Seguridad

Término	Qué significa aquí
CSP	<i>Content-Security-Policy</i> : una regla que le dice al navegador de dónde puede cargar cosas. Aquí, sólo del propio sitio
XSS	Inyección de marcado: que un texto escrito por alguien acabe ejecutándose como código de la página
Escapar	Convertir los caracteres peligrosos de un texto en inofensivos antes de mostrarlo
Path traversal	Usar <code>..</code> en una ruta para salir del directorio permitido y leer archivos que no se debían
Superficie de ataque	Todo aquello por donde alguien podría entrar. La de este sistema es pequeña porque no hay servidor ni red
Fijar a un SHA (<i>pinning</i>)	Anclar una herramienta a una versión exacta e inmutable, en vez de a una etiqueta que puede cambiar
Telemetría	Datos de uso que una aplicación envía a su fabricante. Aquí no hay
Firma de código	Un certificado que prueba quién construyó un programa. Estos binarios no la tienen , y está declarado

Desarrollo y publicación

Término	Qué significa aquí
CI	<i>Integración continua</i> : comprobaciones automáticas en cada cambio
Workflow	Cada uno de esos procesos automáticos. Hay seis
Gate	Una comprobación que detiene el proceso si falla. No es un aviso
Build reproducible	Que construir dos veces produzca exactamente lo mismo. Si no, lo que se publica no es lo que se probó
<code>buildId</code>	La huella de todos los archivos publicados. Cambiarla invalida la copia guardada en el navegador
Artefacto	El archivo que produce una construcción: el APK, el instalador, el PDF
Release	Una publicación con nombre, notas y archivos descargables
<code>SHA256SUMS.txt</code>	La lista de huellas de cada archivo, para comprobar que lo descargado es lo publicado
Lockfile	El archivo que fija las versiones exactas de las dependencias. Aquí, <code>pnpm-lock.yaml</code>
pnpm	El gestor de paquetes de este repositorio. Escribir <code>npm</code> es un error
Monorepo	Un solo repositorio con varios paquetes y aplicaciones dentro

Abreviaturas y siglas

Sigla	Significado	Contexto
SII	Servicio de Impuestos Internos	La autoridad tributaria de Chile. Cuando la app y el SII no coincidan, manda el SII
BCN	Biblioteca del Congreso Nacional	Fuente del texto legal (LeyChile)
LIR	Ley sobre Impuesto a la Renta	
D.L. 3.063	Decreto Ley sobre Rentas Municipales, de 1979	Su art. 24 rige la patente municipal
CPT	Capital Propio Tributario	Ver GLOSSARY.md
IDPC	Impuesto de Primera Categoría	
PPM	Pago Provisional Mensual	
IVA	Impuesto al Valor Agregado	
UTM	Unidad Tributaria Mensual	Cambia todos los meses
UF	Unidad de Fomento	
DTE	Documento Tributario Electrónico	
RCV	Registro de Compras y Ventas	
RES	Registro de Empresas y Sociedades	Donde se constituye la sociedad
SpA	Sociedad por Acciones	El tipo societario que modela el sistema
APK	El archivo instalable de Android	
MSI / NSIS	Los dos formatos de instalador de Windows	
CLI	<i>Command-Line Interface</i>	La versión de línea de comandos
ESM	<i>ECMAScript Modules</i>	
IPC	<i>Inter-Process Communication</i>	
CSP	<i>Content-Security-Policy</i>	
PWA	<i>Progressive Web App</i>	
SVG / PNG	Formatos de imagen: vectorial y de mapa de bits	
NDJSON	<i>Newline-Delimited JSON</i>	

Convenciones de esta serie

Marcador	Significado
(sin marcador)	Hecho verificado leyendo el repositorio, con archivo y símbolo citados
INFERENCIA	Conclusión razonada a partir del código, no afirmación literal del repositorio
REQUIERE VALIDACIÓN	Depende de una ejecución real, de un servicio externo o de una decisión humana
NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO	Existe en el código y nadie lo explica
NO IDENTIFICADO	Se buscó y no hay evidencia en ningún sentido
	Crítico · Alto · Medio · Bajo
H-nn	Hallazgo de 15 · Riesgos
R-n / V-n	Riesgo asumido / Decisión que requiere validación humana
P1 · P2 · P3	Prioridad: antes del próximo release · próximo ciclo · cuando toque

Estados que aparecen en los datos

Estado	Dónde	Qué significa
<code>pending</code> · <code>in_progress</code> · <code>done</code> · <code>blocked</code>	Pasos de constitución y obligaciones	<code>done</code> exige evidencia
<code>real</code> · <code>sandbox</code>	Modo del espacio de trabajo	
<code>DECLARADO</code> · resto de <code>DATA_STATUS</code>	Movimientos patrimoniales	Distingue lo declarado de lo confirmado
<code>usuario</code> · resto de <code>DATA_ORIGIN</code>	Movimientos patrimoniales	De dónde vino el dato
<code>estimado por la aplicación</code> · <code>declarado por el usuario</code>	<code>balanceOrigin</code> en un cierre anual	Nunca se presenta una estimación como un dato declarado
<code>ESTIMADO</code>	Base de patente del año siguiente	Es una proyección, no una liquidación
<code>baseline</code>	<code>status</code> del archivo de reglas	Línea base operativa y educativa
<code>info</code> · <code>warn</code> · <code>error</code>	Observaciones del semáforo	

Nombres históricos

Nombre	Estado
company.capital	Campo heredado. Hoy se mantiene sincronizado con capitalProfile.capitalEnterado para no romper vistas ni respaldos antiguos
formatVersion: 1	Formato de respaldo anterior. Se sigue importando: romper los respaldos que la gente ya tiene guardados sería peor que limpiar el formato
contador-cli , contador-desktop	Nombres de directorio anteriores al nombre actual del producto. Siguen así porque cambiarlos rompería rutas, workflows y enlaces