



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

06 · Explicación profunda del código

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 06 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde `docs/system-documentation/`. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

06 · Explicación profunda del código

Este documento recorre el sistema **flujo por flujo**, no archivo por archivo. La referencia alfabética de funciones está en [05](#); aquí se explica **cómo se encadenan** y qué decisión contiene cada eslabón.

Se explica línea a línea sólo donde la literalidad aporta —el arrastre del IVA, el piso del CPT, la comprobación de escape de directorio— y por bloques donde no.

Flujo 0 · El arranque

`apps/web/src/app.js`, función `boot()`, cuatro pasos en un orden que importa:

```
setTheme(state.theme);      // 1. tema antes de pintar, para evitar el destello
await hydrateFromDisk();    // 2. sólo hace algo en Windows
ensureSandboxSeeded();     // 3. siembra el sandbox si está vacío
applyUrlState();           // 4. #vista, ?modo, ?tema, ?periodo
render();                  // 5. shell + vista
```

El paso 2 es el único `await` de todo el arranque y sólo hace algo bajo Tauri. En navegador y en Android, `hydrateFromDisk()` devuelve `{ hydrated: false }` de inmediato. La razón de esperarlo es que si el disco tiene datos que `localStorage` no tiene, hay que reponerlos **antes** de que `ensureSandboxSeeded()` decida si el sandbox está vacío. Invertir 2 y 3 sembraría el sandbox sobre datos que estaban a punto de llegar del disco.

`applyUrlState()` — **por qué existe**. Tres cosas dependen de ello y ninguna es obvia:

- `#impuestos` abre esa vista directamente, y eso es lo que hace funcionar los accesos directos del manifiesto PWA (mantener pulsado el icono en Android);
- permite enlazar a una pantalla concreta desde la documentación;
- `?modo=sandbox` y `?tema=claro` existen para que ****las capturas del manual se generen de forma reproducible****, sin depender del estado guardado. `capture-screenshots.mjs` los usa.

Después, `installShortcuts()` registra **un solo** oyente en `document`. El comentario del archivo explica el porqué: la app se redibuja entera en cada cambio, así que enganchar teclas por vista dejaría oyentes huérfanos en cada render.

Y por último, el service worker se registra sólo si `location.protocol` empieza por `http`. Bajo Tauri el protocolo es `tauri://`, así que no se intenta —y si falla, el `.catch()` vacío lo absorbe: sin service worker la app sigue funcionando, sólo pierde el modo offline del navegador.

Flujo 1 · Registrar una venta, de principio a fin

Es el flujo más recorrido del producto. Siete eslabones.

1. La vista propone el IVA sin pisar lo escrito

`views/operaciones.js` calcula `neto × tasa` mientras el usuario teclea, pero **no sobrescribe** el campo si ya tiene un valor distinto. La razón está en el dominio: una factura exenta o una nota de crédito tienen un IVA que no es el 19 % del neto, y recalcular sobre el neto le cobraría al usuario un IVA que no debe.

2. `addTransaction()` valida en tres puertas

```
if (!KIND_IDS.includes(tx.kind)) throw new Error(`kind no soportado: ${tx.kind}`);
const date = tx.date || new Date().toISOString().slice(0, 10);
if (!/^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}$/.test(date)) throw new Error('date debe tener formato YYYY-MM-DD');
if (this.isPeriodClosed(date.slice(0, 7))) throw new Error('El período ${date.slice(0, 7)} está cerrado');
```

Las tres validaciones están **en el motor**, no en la vista. Consecuencia práctica: la CLI, las pruebas y las tres plataformas obtienen exactamente la misma protección, y la vista no puede saltársela por descuido.

3. Los valores por defecto que definen el comportamiento

```
deductible: tx.deductible !== false,
vatCreditEligible: tx.vatCreditEligible !== false,
```

Escrito así —y no `tx.deductible ?? true`— para que `undefined`, `null` y omisión den `true`, y sólo un `false` **explícito** dé `false`. Por omisión todo es deducible y todo da crédito; hay que marcar lo contrario a mano. Es la elección correcta para el caso común y obliga a una decisión consciente para el caso raro.

4. El enlace que impide el doble conteo

```
equityMovementId: tx.equityMovementId || null,
```

Un campo de una línea con una consecuencia grande. Cuando `addEquityMovement()` crea una operación de caja asociada, la deja enlazada por aquí. `effectiveEquityMovements()` **excluye** las transacciones que tienen ese enlace, para no contar el mismo aporte dos veces al derivar el capital enterado. Y el capital enterado alimenta el CPT, que alimenta la base de la patente del año siguiente.

5. Escritura y bitácora

```
this.store.write(KEY.transactions, rows);
this.audit('transaction.added', { id, kind, total, period: date.slice(0, 7) });
```

Dos operaciones, no una transacción. **INFERENCIA**: si el proceso muere entre ambas, la operación queda guardada sin línea en la bitácora. No hay mecanismo que lo detecte ni lo repare. Registrado en [15 · Riesgos](#).

6. El espejo de Windows, con retardo

`createPlatformStore()` intercepta `write`, `append` y `saveSnapshot`, y programa `mirror()` con un `setTimeout` de 180 ms que se reinicia en cada escritura. Registrar cinco operaciones seguidas produce **una** escritura a disco, no cinco.

El vuelco recorre `localStorage` entero y selecciona las claves del *namespace* del modo:

```
for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
  const key = localStorage.key(i);
  if (key.startsWith(`${NS(mode)}:`)) dump[key] = localStorage.getItem(key);
}
```

INFERENCIA sobre el coste: el vuelco es **completo**, no incremental. Con un historial grande, cada escritura serializa todo el espacio de trabajo. A la escala del producto —decenas de operaciones por mes— es irrelevante; con varios años de historia empezaría a notarse.

7. Rust escribe de forma atómica

```
serde_json::from_str::<serde_json::Value>(&payload)
  .map_err(|e| format!("payload inválido: {e}"))?;
let tmp = file.with_extension("json.tmp");
fs::write(&tmp, payload)?;
fs::rename(&tmp, &file)?;
```

Dos protecciones en cinco líneas. La validación **antes** de tocar el disco evita pisar un espejo bueno con basura si la WebView manda algo corrupto. El `rename` hace la sustitución atómica: un corte de luz a mitad deja el archivo anterior intacto en vez de un JSON truncado que no abre.

Flujo 2 · El borrador del F29

El arrastre del remanente

La función más importante del flujo tributario mensual, y la más fácil de romper sin darse cuenta:

```
vatCarryForwardInto(period) {
  let carry = 0;
  for (const p of this.listPeriods()) {
    if (p >= period) break;
    const s = this.periodSummary(p);
    const available = s.creditVat + carry;
    carry = Math.max(0, available - s.debitVat);
  }
  return carry;
}
```

Línea a línea, porque aquí la literalidad sí aporta:

- `listPeriods()` devuelve los períodos **ordenados ascendentemente** (usa `.sort()` sobre cadenas `YYYY-MM`, que ordenan bien lexicográficamente). El recorrido va del más antiguo al más nuevo, y

eso es obligatorio: el remanente se acumula hacia adelante.

- `if (p >= period) break;` corta antes del período pedido. Incluirlo devolvería el remanente

saliente, no el *entrante*.

- `Math.max(0, ...)` impide un remanente negativo. Si el débito supera al crédito disponible, no hay remanente: hay IVA a pagar, que es otra cosa y la calcula `f29Basic`.

- El resultado **no se reajusta**. El art. 27 del D.L. 825 manda reajustar el remanente, y el sistema no lo hace. Está declarado como limitación en el propio comentario del método y en `docs/ARCHITECTURE.md`.

Coste computacional. `periodSummary(p)` recorre **todas** las transacciones filtrando por prefijo, y esto lo llama una vez por período anterior: es $O(\text{períodos} \times \text{transacciones})$. Con 12 meses y 200 operaciones son 2.400 comparaciones — irrelevante. Con 60 meses y 5.000 operaciones serían

300.000 en cada render del panel, que redibuja la vista entera. Registrado en [15 · Riesgos](#).

Los dos modos de `f29Basic`

```
const usesDeclaredVat = debitVat !== undefined || creditVat !== undefined;
const debit = debitVat === undefined ? derivedDebit : clp(debitVat);
const credit = creditVat === undefined ? derivedCredit : clp(creditVat);
```

La comprobación es `!== undefined`, no *truthy*. Un `debitVat: 0` legítimo —un mes con ventas exentas únicamente— se respeta como cero declarado en vez de caer al derivado. Es la clase de detalle que parece trivial y produce una diferencia con el SII cuando se hace mal.

Y el resultado cambia la lista de advertencias, no sólo el número:

```
if (!usesDeclaredVat) {  
  limitations.push('IVA derivado de los netos con la tasa general: no refleja operaciones exentas, notas  
de crédito ni redondeos del emisor.');
```

La vista muestra esas `limitations` al usuario. El sistema no se limita a calcular distinto: **dice** que calculó distinto.

Los tres vencimientos

`f29DueDates()` construye las fechas en **UTC** (`Date.UTC`) y las serializa con `toISOString().slice(0,10)`. Deliberado: usar la hora local haría que la fecha dependiera de la zona horaria del equipo, y un usuario en otra zona vería un día distinto.


```
while (d.getUTCDay() === 0 || d.getUTCDay() === 6) {  
  d.setUTCDate(d.getUTCDate() + 1);  
  shifted = true;  
}
```

Un `while` y no un `if`, porque el día 12 puede caer sábado y hay que saltar dos días. `shifted` viaja al resultado como `shiftedFromWeekend`, y la vista lo muestra: el usuario ve que la fecha se movió y por qué.

`checkHolidays: true` viaja **siempre**. No es una opción: es la declaración de que los feriados legales chilenos no están modelados.

Flujo 3 · Capital, CPT y patente — la cadena de tres años

Es la lección central del producto y el flujo con más decisiones acumuladas.



Qué muestra la secuencia y qué no. Muestra la cadena completa: el capital enterado del año 1 alimenta la patente del año 1; el cierre del año 1 produce un CPT; ese CPT es la base de la patente del año 2. Muestra

también la degradación honesta cuando faltan las reglas del año pedido.

No muestra que `capitalPosition()` toma el **mayor** entre el capital enterado declarado y el que suman los movimientos, ni que `effectiveEquityMovements()` combina dos orígenes sin duplicar. Ambas cosas están explicadas abajo.

3.1 `capitalPosition()` — por qué el mayor de dos cifras

```
const enteradoDeclarado = money(profile.capitalEnterado);
const enteradoMovimientos = summary.capitalEnteradoPorMovimientos - summary.disminucionesDeCapital;
const capitalEnterado = Math.max(enteradoDeclarado, Math.max(0, enteradoMovimientos));
```

El usuario rellenó la ficha una vez y después registró movimientos durante meses. La ficha se queda corta, y **quedarse corto aquí subestima la patente**, que es un error caro y silencioso. Se toma el mayor. Los dos valores originales siguen expuestos por separado (`capitalEnteradoDeclarado` , `capitalEnteradoPorMovimientos`) para que la vista pueda explicar de dónde salió la cifra.

3.2 `effectiveEquityMovements()` — unir sin duplicar

```
const derived = this.listTransactions()
  .filter(t => legacyKinds[t.kind] && !t.equityMovementId)
  .map(t => ({ id: `tx:${t.id}`, kind: legacyKinds[t.kind], ..., derivedFromTransaction: t.id }));
```

Dos condiciones en el filtro y las dos son necesarias. `legacyKinds[t.kind]` selecciona los cuatro tipos de caja que tienen efecto patrimonial. `!t.equityMovementId` excluye las que **ya** nacieron de un movimiento del ledger. Sin la segunda, cada aporte registrado por la vía nueva se contaría dos veces.

El id derivado lleva prefijo `tx:` para que no pueda colisionar con un id del ledger, y `derivedFromTransaction` conserva la trazabilidad hacia la operación original.

3.3 `calculateTaxEquity()` — la elección de método

```
const simplifiedAllowed = allowsSimplifiedTaxEquity(taxRegime);
const chosen = method ?? (simplifiedAllowed ? 'simplified14D3j' : 'article41');
```

El método se puede forzar con `method` , pero forzarlo **no calla la advertencia**:

```
if (chosen === 'simplified14D3j' && !simplifiedAllowed) {
  warnings.push(`El régimen declarado (${taxRegime || 'sin declarar'}) no corresponde ...`);
}
```

Y `allowsSimplifiedTaxEquity` corta primero por «transparente»:

```
if (/transparente/i.test(value)) return false;
return SIMPLIFIED_REGIMES.some(re => re.test(value));
```

Sin ese corte, «Pro Pyme Transparente (14 D N.º 8)» coincidiría con `/pro\s*pyme\s*general/i` ... no, no coincidiría con «general», pero **sí** con el segundo patrón si alguien escribiera «14 D N.º 3» por error en la ficha.

El corte explícito es la defensa contra el texto libre de un campo de formulario.

3.4 El piso en cero del CPT simplificado

```
const bruto = capitalAportado + bases + participaciones + positive
              - disminuciones - perdidas - art21 - retiros - negative;
const calculated = Math.max(0, bruto);
if (bruto < 0) {
  warnings.push(`El cálculo dio ${bruto.toLocaleString('es-CL')}; la letra (j) manda considerar $0 ...`);
}
```

Tres señales, no una: `calculatedCPT` con el cero legal, `rawCPT` con el negativo real, y `flooredAtZero: true`. Perder cualquiera convertiría un dato en una afirmación falsa: un CPT de \$0 sin más contexto se lee como «esta empresa no tiene capital propio», cuando lo que ocurrió es que la ley truncó una cifra negativa.

Hay una prueba dedicada a que un cero **exacto** no se marque como truncado.

3.5 `closeFiscalYear()` — la fotografía

```
if (this.getAnnualClose(fiscalYear)) {
  throw new Error(`El ejercicio ${fiscalYear} ya está cerrado. Reábrelo indicando el motivo ...`);
}
const rules = loadRulesVersion(fiscalYear);
const close = Object.freeze({ ..., legalRulesVersion: rules });
```

`loadRulesVersion()` no guarda una referencia al archivo de reglas: guarda una **copia** de los valores relevantes —año, `lastVerified`, `schemaVersion`, el bloque completo de patente municipal y el de CPT—. Dentro de tres años `rules/2026.json` puede haberse corregido, y el cierre tiene que seguir explicando con qué normas se calculó ese día.

`Object.freeze()` protege el objeto devuelto en memoria. **No congela lo guardado:** `store.write()` serializa a JSON y el JSON no tiene congelación. La inmutabilidad real la da que ningún método sobrescriba un cierre existente y que `importAll()` en modo fusión no lo pise.

3.6 `capitalHistory()` — la simulación rotulada

```
try {
  patent = this.municipalPatentFor(year);
} catch (error) {
  patentError = error.message;
  const fallback = availableYears().filter(y => y < year).at(-1);
  if (fallback) {
    try { patent = this.municipalPatentFor(year, { rulesYear: fallback }); simulatedWithRulesYear = fallback; }
    catch { /* queda sólo el error, que ya es informativo */ }
  }
}
```

El comentario del código dice exactamente qué se está negociando: «Sin reglas del año no se calcula la patente de ese año: eso no se negocia. Pero sí se puede mostrar qué saldría con las últimas reglas verificadas, rotulado

como simulación. Es la diferencia entre enseñar el mecanismo y fingir que la cifra es la del período.»

El `filter(y => y < year)` sólo mira años **anteriores**. Simular 2028 con reglas de 2026 es razonable; hacerlo con reglas de 2030 no tendría sentido.

Y el `catch` vacío interior no es descuido: si tampoco se puede simular, queda `patentError`, que ya es informativo.

Flujo 4 · Cerrar un período, y por qué eso significa algo

```
closePeriod(period, checklist = {}) {
  if (!/^d{4}-d{2}$/.test(String(period))) throw new Error('period debe tener formato YYYY-MM');
  if (this.isPeriodClosed(period)) throw new Error('El período ya está cerrado');
  const close = { id: uuid(), period, at: isoNow(), summary: this.periodSummary(period),
    carryForwardIn: this.vatCarryForwardInto(period), checklist };
  ...
}
```

El cierre guarda **dos** listas: `periodCloses` con el detalle completo (resumen del período, remanente entrante y la lista de control tal como se declaró) y `closedPeriods` con sólo los identificadores. La segunda existe para que `isPeriodClosed()` sea una comprobación barata que se llama en cada `addTransaction`.

La lista de control se guarda tal cual, con las casillas que el usuario NO marcó. La vista `cierre.js` lo dice: la app deja cerrar aunque falten casillas —no es su trabajo bloquear a alguien que sabe lo que hace— pero deja constancia exacta de qué se declaró revisado y qué no. Meses después, esa constancia es la diferencia entre «creo que lo revisé» y saberlo.

La inmutabilidad se defiende en **tres** métodos, no en uno:

Método	Comprobación
<code>addTransaction</code>	El período de la fecha nueva
<code>updateTransaction</code>	El período de origen y el de destino
<code>deleteTransaction</code>	El período de la operación existente

Falta cualquiera de las cuatro comprobaciones y «cerrar el mes» deja de significar algo.

`reopenPeriod()` existe porque cerrar por error es inevitable, pero exige motivo escrito (`if (!String(reason) || '').trim()`) y deja la razón en la bitácora. La decisión explícita del producto: **la trazabilidad importa más que la inmutabilidad absoluta.**

Flujo 5 · El ciclo de vida de una regla tributaria

build-rules.mjs — de JSON a módulo ESM

```
const entries = years.map(year => {
  const parsed = JSON.parse(fs.readFileSync(path.join(rulesDir, `${year}.json`), 'utf8'));
  if (String(parsed.commercialYear) !== year) throw new Error(`${year}.json declara
commercialYear=${parsed.commercialYear}`);
  if (!parsed.lastVerified) throw new Error(`${year}.json no declara lastVerified`);
  return `  ${year}: ${JSON.stringify(parsed, null, 2).split('\n').join('\n  ')}';
});
```

Dos validaciones que atrapan el error más probable al añadir un año: copiar `2026.json` a `2027.json` y **olvidar cambiar** `commercialYear`. El nombre del archivo y el contenido tienen que coincidir, o el build para.

El `.split('\n').join('\n ')` reindenta el JSON para que el módulo generado se lea como código y no como un volcado. Detalle de presentación con una consecuencia real: hace que un `git diff` sobre `rules.generated.mjs` sea legible.

El modo `--check`

```
if (process.argv.includes('--check')) {
  if (previous !== body) {
    console.error('rules.generated.mjs está desfasado respecto de rules/*.json.');
```

Comparación de **cadenas exactas**, no de objetos. Es más estricto de lo necesario —un cambio de indentación fallaría— y eso es deliberado: el archivo se genera, así que cualquier diferencia significa que alguien lo editó a mano o que el generador cambió.

El comentario del script dice para qué sirve: «*Cl lo ejecuta en ese modo para que nadie pueda editar un JSON y publicar una app que sigue calculando con la tasa anterior.*»

validate-rules.mjs — la red que atrapa el error de dedo

Este script no valida esquema. Valida **valores**:

```
if (r.iva.generalRate !== 0.19) errors.push('IVA 2026 esperado 19%');
if (r.honorarios.retentionRate !== 0.1525) errors.push('Retención honorarios 2026 esperada 15,25%');
if (p.maxUtm !== 8000) errors.push('Máximo legal de patente esperado 8.000 UTM (D.L. 3.063 art. 24)');
```

El comentario sobre el tope de 8.000 UTM registra un error real que existió en este repositorio:

«*el 4.000 que traía este repositorio era el texto anterior a esa reforma*» (Ley 20.280). Es exactamente el fallo que este script existe para que no vuelva.

El bucle final es el más valioso:

```
for (const [name, rule] of Object.entries(r)) {  
  if (!rule || typeof rule !== 'object' || Array.isArray(rule)) continue;  
  if (name === 'taxEquity') continue;  
  if (!rule.source) errors.push(`La regla "${name}" no declara su fuente`);  
  if (!rule.lastVerified) errors.push(`La regla "${name}" no declara su última verificación`);  
}
```

Recorre **todas** las reglas objeto del año, no una lista fija. Una regla nueva que alguien añada mañana queda obligada a citar fuente y fecha sin que nadie tenga que acordarse de actualizar el validador. `taxEquity` se excluye porque su estructura es distinta —las fuentes viven dentro de `methods`, no en el nivel superior— y sus referencias legales se comprueban en las líneas anteriores.

Flujo 6 · El build de la web y el gate `node:*`

`scripts/build-web.mjs`, en orden:

1. `fs.rmSync(distDir, { recursive: true, force: true })` — borra `dist` entero. Un build incremental dejaría archivos de una versión anterior, y esos archivos acabarían dentro del APK.

1. `copyDir(srcDir, distDir)` — copia `apps/web/src` tal cual.

2. **Copia de los 13 módulos de `CORE`** a `dist/core/`, con `throw` si falta alguno.

3. **Manuales:** `EMPEZAR-AQUI.html`, `EMPEZAR-AQUI.pdf` y `MANUAL.html` a `dist/ayuda/`. Si falta uno, el error **dice qué comando lo genera**. El PDF grande del manual (7,7 MB) se queda fuera a propósito: engordar la instalación cuatro veces por un archivo que se descarga una vez no compensa.

1. **Presentación:** tres archivos a `dist/presentacion/`.

2. **El gate:**

```
const offenders = walk(distDir)
  .filter(f => f.endsWith('.mjs') || f.endsWith('.js'))
  .filter(f => /from\s+["']node:/.test(fs.readFileSync(f, 'utf8')));
if (offenders.length) { /* lista los archivos */ process.exit(1); }
```

Se comprueba **aquí, en el build**, y no sólo en un test que quizá nadie corra antes de publicar. El comentario lo dice: «*si eso llega al APK, la pantalla queda en blanco sin un error visible*».

El límite del patrón, verificado: `/from\s+["']node:/` no reconoce `import 'node:fs';` ni `await import('node:fs')`. Registrado en [15 · Riesgos](#).

1. El `buildId`:

```
const buildId = crypto.createHash('sha256')
  .update(walk(distDir).sort().map(f => fs.readFileSync(f)).reduce((a, b) => Buffer.concat([a, b]),
    Buffer.alloc(0)))
  .digest('hex').slice(0, 12);
```

El `.sort()` es lo que hace el hash **reproducible**: sin él dependería del orden que devuelva el sistema de archivos, que varía entre plataformas. CI construye dos veces y compara `build-info.json` precisamente para que esa propiedad no se pierda sin que nadie lo note.

1. **Sustitución en el service worker:** `__BUILD_ID__` → el hash. Publicar una versión nueva invalida el caché anterior en vez de dejar a la gente con una app vieja pegada en el navegador.

Flujo 7 · La verificación del APK

`scripts/verify-apk.mjs` no comprueba que el build funcionara: comprueba que el resultado sirva.

Leer el ZIP a mano

Un APK es un ZIP. El script lee el directorio central **sin `unzip` y sin librerías**, para correr igual en Windows, Linux y macOS:

```
const EOCD_SIG = 0x06054b50;
for (let i = buf.length - 22; i >= 0 && i > buf.length - 22 - 65535; i--) {
  if (buf.readUInt32LE(i) === EOCD_SIG) { eocd = i; break; }
}
```

La búsqueda va **hacia atrás** y con un límite de 65.535 bytes porque el «End of Central Directory» está al final, después de un comentario de longitud variable cuyo máximo es precisamente ese.

Después maneja **ZIP64**: si los campos de 32 bits vienen al máximo (`0xffffffff` / `0xffff`), los valores reales están en un registro aparte que hay que localizar por su propia firma. Sin esa rama, un APK grande no se podría verificar.

Las doce comprobaciones

No se comprueba que los archivos existan: se **cuentan**.


```
[`El APK contiene las 10 vistas (encontradas: ${views})`, views >= 10],
[`El APK contiene el núcleo de cálculo (módulos: ${core})`, core >= 6],
[`Tamaño razonable (${sizeMb.toFixed(1)} MB)`, sizeMb > 1 && sizeMb < 120]
```

Y una última que va más allá del recuento: busca `core/chile-tax-rules/rules.generated.mjs` dentro del ZIP, porque el motor de cálculo tiene que estar de verdad, no sólo los archivos de interfaz.

REQUIERE VALIDACIÓN — el script no se ejecutó en este análisis por no haber APK disponible. La lógica se transcribe del código.

Flujo 8 · Los documentos que se generan desde el código

Tres scripts comparten el mismo patrón, y entenderlo evita el error clásico de editar el documento en vez de la fuente.



Qué muestra el diagrama y qué no. Muestra que cada módulo de contenido tiene **dos o tres** consumidores —la aplicación y el documento— y que CI vigila que no se separen. **No muestra** una asimetría importante: en `build-guide.mjs` sólo el `.md` se compara con `--check`. El `.html` y el `.pdf` se regeneran con `pnpm docs` y **no** en `check`, porque necesitan Chrome y CI no lo tiene garantizado. El propio script lo declara en su cabecera. Consecuencia real: es posible que `EMPEZAR-AQUI.html` —que viaja **dentro** del APK— quede desfasado respecto de `EMPEZAR-AQUI.md` sin que CI lo detecte. Registrado en [15 · Riesgos](#).

El generador de glosario aborta antes de escribir si hay enlaces rotos:

```
const dangling = danglingReferences();
if (dangling.length) { dangling.forEach(d => console.error(` ${d}`)); process.exit(1); }
```

Un `notToConfuseWith` que apunta a un id inexistente produciría un ancla rota en el Markdown, y esa ancla rota viajaría a la vista Glosario y a las ayudas contextuales.

Flujo 9 · La verificación de la presentación

`check-presentation.mjs` es el gate más inusual del repositorio y vale la pena entenderlo, porque es el patrón que esta documentación replicó para sus propios PDF.

Valida tres cosas distintas:

1. **La fuente.** Cuenta las secciones `## N · Título` de `docs/presentacion.md` y suma los minutos declarados en las citas `> Pauta · N min.`.

1. **El artefacto.** Abre los PDF y cuenta objetos `/Type /Page`:

```
const total = (fs.readFileSync(full).toString('latin1').match(/\/Type\s*\\/Page[^\s]/g) ?? []).length;
```

El `[^\s]` excluye `/Type /Pages`, que es el nodo del árbol y no una página. Si el PDF no declara ninguna, la generación falló y el archivo quedó inservible — que un archivo exista y pese no prueba nada.

1. **Lo que se anuncia fuera.** Recorre **cinco** archivos (`README.md`, `docs/README.md`, `docs/presentacion.md`, `apps/web/src/views/ayuda.js`, `.github/workflows/release.yml`) buscando `N diapositivas` y `≈N min`, y falla si alguna cifra no coincide con la realidad.

Ese tercer bloque es el que más enseña: «*Nada sujeta las cifras que aparecen en el README, en el índice de docs y en las notas del release salvo esta comprobación: se escriben a mano y envejecen en cuanto alguien añade una lámina.*»

Y ahí está el hallazgo. Ese gate existe para la presentación, y **no existe para el manual, ni para el número de vistas, ni para el número de pruebas**. Es exactamente donde el repositorio tiene hoy cifras desincronizadas. El detalle, con las cinco cifras concretas, está en [15 · Riesgos](#).

Flujo 10 · La interfaz — por qué se redibuja todo

```
export function render(keepScroll = false) {
  const app = document.querySelector('#app');
  app.innerHTML = shell();           // el shell entero
  // ... reenganchar oyentes ...
  renderView(keepScroll);           // la vista entera
}
```

Se reconstruye el DOM completo en cada cambio, y **se vuelven a enganchar todos los oyentes**. A esta escala —decenas de filas por período, no miles— es instantáneo y elimina una clase entera de errores de sincronización entre vista y datos.

Los dos sitios donde sí molesta son los campos de búsqueda, y se resuelven a mano:

```
input?.addEventListener('input', e => {
  filters.query = e.target.value;
  const caret = e.target.selectionStart;
  rerender();
  const next = document.querySelector('[data-q]');
  next?.focus();
  next?.setSelectionRange(caret, caret);
});
```

Guardar la posición del cursor, redibujar, recuperar el foco y restaurar el cursor. Sin esas cuatro líneas, escribir en el buscador de la bitácora perdería el foco en cada tecla.

El otro detalle: `render(true)` conserva `globalThis.scrolling`, para que guardar una fila a mitad de tabla no salte al principio de la página.

El escapado por defecto

```
export const html = (strings, ...values) =>
  strings.reduce((out, chunk, i) => {
    ...
    else if (v && v.__raw !== undefined) rendered = v.__raw;
    else rendered = esc(v);
    return out + rendered + chunk;
  });
```

Toda interpolación se escapa salvo que venga envuelta en `raw()`. Es la decisión correcta para esta aplicación: los datos los escribe el usuario —descripciones de gastos, RUT de proveedores, motivos de reapertura— y después se muestran en tablas y en la bitácora. Una descripción con `<` rompería la vista, o algo peor.

El `raw()` explícito convierte cada excepción en una decisión visible en el código. Hay 169 usos de `raw()` en `apps/web/src`, y prácticamente todos envuelven marcado construido por la propia aplicación, no texto del usuario.

Flujo 11 · El servidor local

```
function resolveSafe(urlPath) {
  const decoded = decodeURIComponent(urlPath.split('?')[0]);
  const rel = decoded === '/' ? '/index.html' : decoded;
  const full = path.resolve(distDir, `.${path.posix.normalize(rel)}`);
  if (full !== distDir && !full.startsWith(distDir + path.sep)) return null;
  return full;
}
```

Cuatro pasos, y cada uno cierra un vector:

1. `decodeURIComponent` — sin esto, `%2e%2e%2f` llegaría sin decodificar y `normalize` no lo vería como `../`.

1. `path.posix.normalize` — resuelve los `..` **antes** de tocar el sistema de archivos.
2. El `.` inicial en ``.${rel}`` **fuerza que la ruta se interprete como relativa a** `distDir` aunque empiece por `/`.

1. `full.startsWith(distDir + path.sep)` — **con el separador**. El comentario del código explica por qué: sin él, un directorio hermano llamado `dist-privado` pasaría el filtro.

Las cabeceras de respuesta son igual de deliberadas. `frame-ancestors 'self'` y no `'none'`, porque la aplicación muestra la guía ilustrada dentro de un marco del **mismo** origen; sigue impidiendo que cualquier sitio externo enmarque la app, que es de lo que protege esa directiva.

Y el detalle de `charset`: sólo los formatos textuales lo llevan. Declarar `charset=utf-8` en un PNG o un PDF es ruido.

Lo que no tiene explicación en el repositorio

Honestidad sobre los límites de este documento:

Elemento	Estado
<code>apps/web/src/app.css</code> (785 líneas)	NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO — sin comentarios de sección. Es una hoja de estilos, y su ausencia de documentación no oculta ninguna decisión de negocio
<code>scripts/build-icons.mjs</code> , algoritmo de rasterizado	Documentado en la cabecera del archivo (por qué a mano y no con <code>sharp</code>), pero el supermuestreo y la construcción de los <code>chunks</code> PNG no tienen comentarios internos
<code>docs/assets/diagramas/anatomia.svg</code> , <code>casos-de-uso.svg</code> , <code>seis-estados.svg</code>	NO IDENTIFICADO qué los genera. Dos de los cinco SVG los produce <code>lib/diagrams.mjs</code> ; el origen de los otros tres no consta en el repositorio
Umbral <code>views >= 10</code> y <code>core >= 6</code> repetidos en <code>copiar-www.mjs</code> , <code>verify-apk.mjs</code> , <code>desktop.yml</code> , <code>pages.yml</code> y <code>webapp.test.mjs</code>	Existen y funcionan; no consta por escrito por qué esos números y no el recuento exacto. INFERENCIA : son cotas inferiores tolerantes, para que añadir una vista no rompa cinco sitios