

09. APIs e integraciones

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 09-apis-and-integrations.md

El contrato HTTP canónico, ejemplos y shapes se mantienen en docs/API.md. No duplique clientes contra esta síntesis sin contrastar aquel documento.

HTTP/JSON

Método/ruta	Propósito	Entradas relevantes
GET /health	Salud	Token si se configuró
GET /metrics	Contadores, estados, latencia y uptime	Token
GET /dbs	Lista/describe modo	Token
POST /dbs	Crea DB en modo -dir	JSON db
GET /tables	Catálogo de tablas/objetos	Query db
GET /schema	Esquema de tabla	db, table
GET /rows	Filas paginadas	db, table, limit, offset
POST /exec	Ejecuta SQL	JSON db, sql; sesión opcional
POST /tx/begin	Abre sesión transaccional	DB
POST /tx/commit	Confirma sesión	Session ID
POST /tx/rollback	Revierte/cierra sesión	Session ID

Autenticación: token opcional enviado como X-Gabysql-Token o Bearer según cliente/documentación. El servidor impone 100 MiB de body y 64 conexiones por defecto. No se identificaron webhooks ni reintentos internos; el cliente debe implementar backoff ante SERVER_BUSY y distinguir códigos [GBY- *].

MCP

gabysql-mcp expone catálogo, descripción, query, execute (omitido en read-only), integrity check, vector search y audit tail. Usa stdio JSON-RPC y delega a HTTP. Recursos: gabysql://catalog y gabysql://schema/{db}. Protocolo declarado en código: 2024-11-05.

Otras integraciones

- Clientes de ejemplo PHP/Python en examples/.
- phpgabyadmin consume el servidor como proxy web.
- GitHub Actions automatiza CI, seguridad, Pages, release y desktop release.
- Docker Compose conecta servicio y web.
- No se identificaron bases o APIs externas obligatorias.