

10. Configuración

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 10-configuration.md

Binarios y flags

gabysql-server acepta -db o -dir (mutuamente excluyentes por intención), -addr, -token, -max-connections, -log-json, -log-file y -log-level. gabysql-mcp configura URL de server, token, modo read-only, DB y audit log; consulte --help del binario compilado.

Variables de entorno observadas

Variable	Default/uso	Sensibilidad
GABYSQL_LOG_FILE	Ruta de statement log	Puede contener datos
GABYSQL_LOG_LEVEL	none, error, mod, all	No secreta
GABYSQL_LOG_MAX_BYTES	8 MiB	No secreta
GABYSQL_LOG_MAX_FILES	3	No secreta
GABYSQL_AUDIT_LOG	Audit JSONL del MCP	Puede contener SQL/reason
GABYADMIN_SERVER	http://localhost:8080	No secreta
GABYADMIN_ALLOW_REMOTE	0; 1 habilita remoto	Aumenta superficie
GABYADMIN_TOKEN	Vacío; token de acceso	Secreto

Los flags del server pueden prevalecer sobre variables del logger según from_env_or_flags. Use valores ficticios en ejemplos y secretos fuera del repositorio.

Entornos

Desarrollo suele usar Cargo/PHP local y una DB temporal. Docker usa /data y el volumen gabysql-data. Producción requiere reverse proxy/TLS, permisos restrictivos, rutas persistentes, backup, retención y monitoreo externos; estos componentes no se provisionan desde el crate.

Configuración incorrecta

Un -log-file no escribible puede abortar server; el CLI deshabilita log y avisa. GABYADMIN_ALLOW_REMOTE=1 permite destinos no locales y exige hardening. Cache demasiado baja degrada lecturas; demasiado alta multiplica memoria por DB. -token vacío deja HTTP sin autenticación integrada.