

12. Pruebas y calidad

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 12-testing-and-quality.md

En el commit analizado se midieron **900 atributos** `#[test]/#[tokio::test]` en 23 archivos Rust de `src/` y `tests/`. Es un conteo estático, no una afirmación de cobertura ni de éxito; la fuente real es `cargo test --all-targets`.

Suites

Archivo/área	Tipo
tests/integration_test.rs	Integración extensa de SQL/storage
tests/proptest_pager.rs	Propiedades del pager
tests/proptest_planner.rs	Propiedades del planner
tests/fuzz_parser.rs	Entradas generadas, no panic
tests/m13_server.rs	Sesiones HTTP/transacciones
tests/server_listing_endpoints.rs	Catálogo/endpoints
tests/dblog_engine.rs	Statement logging y anidación
módulos src/*	Unitarias junto al código

No se observan crates de property testing: las pruebas generativas usan implementaciones locales/deterministas.

Validación

```
cargo fmt --check
cargo check --tests
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
cargo test --all-targets
php -l web/index.php
php -l web/phpgabyadmin/index.php
```

CI añade seguridad, scans, actionlint/zizmor/pins y benchmarks según los 7 workflows: `ci.yml`, `desktop-release.yml`, `pages.yml`, `release.yml`, `security.yml`, `stale.yml`, `workflow-security.yml`.

Cobertura observable y faltantes

No se identificó un porcentaje de cobertura generado como fuente de verdad. Prioridades recomendadas: recuperación con fault injection real, matrices de upgrade de formato, tests de navegador del admin/modelador, TLS/proxy de referencia, carga prolongada de sesiones y pruebas de restauración en CI. Estas son propuestas, no fallos confirmados.