

18. Guía para un nuevo desarrollador

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 18-new-developer-guide.md

Itinerario sugerido

- Lea README, esta visión y ARCHITECTURE.
- Ejecute quickstart y pruebas; cree una DB descartable fuera del repo si es posible.
- Siga gabysql `exec: src/bin/gabysql.rs -> parse/Engine -> catálogo/B+Tree/pager`.
- Lea TECHNICAL_SPECS y ADR-0001/0003/0004/0018 antes de tocar storage.
- Lea SQL_REFERENCE, ERROR_HANDLING y tests de integración antes de parser/engine.
- Recorra `server.rs`, `docs/API.md`, clientes de ejemplo y admin para el flujo HTTP.
- Use GABYBENCH_SPEC y gabybench antes de afirmar mejoras de rendimiento.

Preparación y convenciones

```
cargo build
cargo test --all-targets
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
```

No prometa features no implementadas. Todo error visible nuevo obtiene [GBY-NNNN]. Todo cambio de storage declara compatibilidad/migración/rechazo. Cambios de comportamiento actualizan pruebas, manuales, roadmap/changelog cuando corresponda y ADR si hay decisión duradera.

Dónde añadir cambios

Pager/WAL en `storage.rs`; árbol en `bptree.rs`; objetos/codecs en `catalog.rs`; índices en `index.rs`; SQL en `sql.rs`; HTTP en `server.rs`; errores en `errors.rs`; interfaces en `web/`. Consulte CONTRIBUTING.

Tareas iniciales apropiadas

- Mejorar ejemplos o enlaces documentales comprobables.
- Añadir un test de regresión para un error ya entendido.
- Ampliar troubleshooting desde un incidente reproducible.
- Instrumentar/analizar un benchmark sin cambiar semántica.

Evite como primera tarea cambios de formato, WAL/recovery, codecs de filas, transacciones o RLS. Esas áreas requieren revisión de invariantes y compatibilidad.