

Clase 316 — Modelos de seguridad y arquitectura (Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson)

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: (ISC)² CISSP Official Study Guide, 9.^a ed. — Chapple, Stewart & Gibson 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Entender los **modelos formales de seguridad** que fundamentan la arquitectura de sistemas confiables y traducir sus propiedades (confidencialidad, integridad, separación) a decisiones de diseño reales. Al terminar sabrás distinguir cuándo aplica Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson o Brewer-Nash, y cómo se relacionan con conceptos de arquitectura como TCB, anillos de protección y el monitor de referencia — material central del dominio de *Security Architecture and Engineering* de CISSP.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** las propiedades formales de Bell-LaPadula (ss-property, *-property, ds-property) y Biba (simple/star integrity) sin confundir su dirección.
2. **Seleccionar** el modelo adecuado según el objetivo protegido (confidencialidad vs integridad vs conflicto de interés).
3. **Describir** los componentes de una TCB: monitor de referencia, kernel de seguridad y sus propiedades (aislamiento, completitud, verificabilidad).
4. **Relacionar** anillos de protección, modos de CPU y frontera de confianza con la superficie de ataque.
5. **Diseñar** una matriz de control de acceso multinivel que respete un modelo formal elegido.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Máquina de estados y modelo de seguridad	Base formal: un sistema seguro solo transita entre estados seguros
2	Bell-LaPadula (BLP) — confidencialidad	Modelo "no leer arriba, no escribir abajo"; origen de MAC militar
3	Biba — integridad	Inverso de BLP: "no leer abajo, no escribir arriba"
4	Clark-Wilson — integridad comercial	TP/CDI/UDI y separación de deberes en transacciones
5	Brewer-Nash (Muralla China)	Conflicto de interés dinámico en consultoras
6	TCB, monitor de referencia y kernel de seguridad	Núcleo confiable que media todo acceso
7	Anillos de protección y modos de ejecución	Aislamiento por hardware entre kernel y usuario
8	Take-Grant, matriz de acceso, Graham-Denning	Modelos de derechos y su propagación

Definiciones y características

- **Modelo de máquina de estados (state machine model):** representa el sistema como estados y transiciones; es *seguro* si siempre parte de un estado seguro y toda transición conduce a otro estado seguro. Característica clave: fundamento matemático de BLP y Biba.
- **Bell-LaPadula:** modelo de **confidencialidad** con etiquetas de sensibilidad. **Propiedad de seguridad simple (ss):** un sujeto no puede *leer* un objeto de nivel superior (*no read up*). **Propiedad estrella (*):** un sujeto no puede *escribir* a un nivel inferior (*no write down*). **Propiedad discrecional (ds):** el acceso también respeta una matriz de acceso. Característica clave: protege secretos, no la integridad.
- **Biba:** modelo de **integridad**, dual de BLP. **Simple integrity:** *no read down* (no leer de nivel de integridad menor). *** integrity:** *no write up* (no escribir a nivel mayor). Característica clave: evita contaminación de datos confiables por fuentes no confiables.
- **Clark-Wilson:** integridad comercial mediante **transacciones bien formadas**. Usa **CDI** (Constrained Data Items), **UDI** (Unconstrained Data Items), **TP** (Transformation Procedures) e **IVP** (Integrity Verification Procedures). Impone que los usuarios accedan a los datos *solo* a través de programas certificados. Característica clave: triple sujeto-programa-objeto y separación de deberes.
- **Brewer-Nash (Muralla China):** control de acceso **dinámico** que cambia según el historial de accesos del sujeto para evitar conflictos de interés. Característica clave: lo permitido depende de lo ya accedido.
- **TCB (Trusted Computing Base):** conjunto de hardware, firmware y software que hace cumplir la política de seguridad. Característica clave: todo lo confiable vive dentro de la frontera de confianza; reducirla reduce la superficie de ataque.
- **Monitor de referencia:** concepto abstracto que **media todo acceso** de sujetos a objetos. Debe ser: **a prueba de manipulación (tamperproof)**, **siempre invocado (non-bypassable)** y **suficientemente pequeño para verificarse**. Su implementación es el **kernel de seguridad**.

- **Anillos de protección:** jerarquía (ring 0 = kernel, ring 3 = usuario en x86) que aísla por privilegio. Característica clave: el hardware evita que código de anillo externo acceda a recursos de anillo interno.

Herramientas y preparación

Esta es una clase conceptual; el "entorno" es de análisis y modelado:

- **Editor de diagramas:** draw.io / diagrams.net o Mermaid para dibujar retículos de niveles y flujos de datos.
- **Hoja de cálculo** (LibreOffice Calc / Excel) para construir matrices de acceso sujeto × objeto.
- **SELinux o AppArmor** en una VM Linux aislada para observar MAC real: `sestatus`, `seinfo`, `ls -Z` muestran etiquetas tipo Bell-LaPadula/Biba en producción.
- **Documento de referencia:** ten a mano el mapa de dominios CISSP (dominio 3) para ubicar cada modelo.

Recomendación: trabaja en una VM desechable (VirtualBox/Hyper-V) para experimentar con SELinux sin afectar tu sistema.

Laboratorio guiado — Diseñar una matriz de acceso multinivel

Ejercicio aplicado: modelarás un sistema de gestión documental de una agencia con cuatro niveles de sensibilidad y verificarás que cumple Bell-LaPadula.

1. **Define el retículo de niveles.** De menor a mayor: `Público < Interno < Confidencial < Secreto`. Documenta la relación de dominancia (cada nivel domina a los inferiores).
2. **Define sujetos y su clearance.** Ejemplo: `Ana=Secreto`, `Beto=Confidencial`, `Carla=Interno`, `Servicio_Web=Público`.
3. **Define objetos y su clasificación.** `plan_estrategico=Secreto`, `informe_finanzas=Confidencial`, `manual_rrhh=Interno`, `web_corp=Público`.
4. **Aplica ss-property (no read up).** Construye la matriz de *lectura*: marca ✓ solo si `clearance(sujeto) ≥ clasificacion(objeto)`. Verifica que Beto NO puede leer `plan_estrategico`.
5. **Aplica *-property (no write down).** Construye la matriz de *escritura*: marca ✓ solo si `clearance(sujeto) ≤ clasificacion(objeto)`. Verifica que Ana (Secreto) NO puede escribir en `web_corp` (Público) —evita fuga de información.
6. **Identifica el "tranquility principle".** Anota qué pasa si Beto es promovido a Secreto a mitad de sesión (strong vs weak tranquility) y por qué reetiquetar en caliente es riesgoso.
7. **Contrasta con Biba.** Reconstruye la matriz de escritura invirtiendo la regla (*no write up*) y observa cómo cambia el objetivo: ahora proteges integridad, no confidencialidad.
8. **Añade una regla Clark-Wilson.** Define un TP `aprobar_pago` que solo puede ejecutar un rol distinto al que lo crea (separación de deberes) y describe su IVP asociado.
9. **Documenta el resultado** en una tabla final con las dos matrices y una nota de qué modelo protege qué propiedad.

Entregable: un documento con el retículo, ambas matrices y la justificación del modelo.

Ejercicios

1. Dibuja el retículo de niveles de una empresa con las categorías `TLP: CLEAR/GREEN/AMBER/RED` y clasifica 5 documentos reales de tu organización.
2. Dado un sujeto `Confidencial` y un objeto `Secreto`, indica qué operaciones permite BLP y cuáles Biba, y explica la diferencia.
3. Modela con Clark-Wilson un flujo de "solicitud → aprobación → pago" identificando CDI, UDI, TP e IVP.
4. Explica con un caso de consultoría por qué Brewer-Nash es dinámico y BLP estático.
5. Enumera las tres propiedades del monitor de referencia y da un ejemplo de fallo real por incumplir cada una.
6. Argumenta por qué reducir la TCB mejora la verificabilidad, usando el kernel monolítico vs microkernel como ejemplo.

Reto verificable

Reto: entrega una matriz de acceso multinivel (lectura + escritura) para un sistema de 4 niveles y 4 sujetos que cumpla Bell-LaPadula, más una segunda versión Biba del mismo sistema.

Criterio de aceptación:

- Ninguna celda de lectura viola *no read up* y ninguna de escritura viola *no write down* en la versión BLP.
- La versión Biba invierte correctamente ambas reglas.
- Se identifica explícitamente qué propiedad de seguridad protege cada versión.
- Incluye al menos un TP con separación de deberes documentada (Clark-Wilson).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Confundo la dirección de BLP y Biba"	Regla mnemónica: BLP protege Confidencialidad → <i>no read up</i> ; Biba protege Integridad → <i>no read down</i> . Son duales.
"Creo que BLP protege integridad"	BLP solo protege confidencialidad; permite escribir hacia arriba, lo que degrada integridad. Usa Biba o Clark-Wilson para integridad.
"Aplico Clark-Wilson pero dejo acceso directo a los datos"	El modelo exige acceso solo vía TP certificados; el acceso directo a CDI rompe el modelo.
"Pongo todo el SO dentro de la TCB"	Inflar la TCB la hace inverificable. Minimiza lo confiable; deja fuera lo que no impone política.
"Reetiqueto niveles en caliente sin control"	Viola el principio de tranquilidad; puede crear un canal encubierto. Documenta strong/weak tranquility.

Preguntas frecuentes

? ¿Por qué BLP permite "escribir arriba" (blind write)? Porque su único objetivo es la confidencialidad: escribir a un nivel superior no revela secretos hacia abajo. El problema es que puede corromper datos de

mayor sensibilidad, por eso BLP no sirve para integridad.

? **¿Clark-Wilson reemplaza a Biba?** No exactamente. Biba es un modelo de retícula orientado a flujo de información; Clark-Wilson es un modelo aplicado y práctico para entornos comerciales que añade transacciones bien formadas y separación de deberes. En certificación se citan como complementarios.

? **¿Dónde veo estos modelos en tecnología real?** SELinux y AppArmor implementan MAC inspirado en BLP/Biba mediante etiquetas de tipo; los hipervisores y TPM materializan la idea de TCB; los anillos 0–3 de x86 y los modos EL0–EL3 de ARM implementan anillos de protección.

? **¿Qué diferencia hay entre monitor de referencia y kernel de seguridad?** El monitor de referencia es el **concepto** abstracto (mediar todo acceso); el kernel de seguridad es su **implementación** concreta dentro de la TCB.

Referencias

- Chapple, Stewart & Gibson. *(ISC)² CISSP Official Study Guide*, 9.^a ed., Sybex — Dominio 3.
- Bell, D. E. & LaPadula, L. J. *Secure Computer Systems: Mathematical Foundations* (MITRE, 1973).
- Clark, D. & Wilson, D. *A Comparison of Commercial and Military Computer Security Policies* (IEEE S&P, 1987).
- NIST. *An Introduction to Information Security* — [SP 800-12 Rev.1](#).
- Proyecto SELinux — selinuxproject.org.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Siguiente clase

[Clase 317 - Seguridad física y ambiental](#)