Clase 137 — Descubrimiento de vulnerabilidades en código

> Parte: **5 — Explotación de sistemas y binarios** · Fuente: *Dowd, McDonald, Schuh, The Art of Software Security Assessment* ⏱️ Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

🎯 Objetivo

Aprender a **encontrar vulnerabilidades** de forma sistemática combinando auditoría manual de código, análisis estático automatizado (SAST) y razonamiento sobre superficies de ataque. Complementa el fuzzing (clase 136) con la revisión dirigida que detecta bugs lógicos y patrones peligrosos que el fuzzer no alcanza fácilmente. Cerrarás con la práctica de **divulgación responsable**.

> ⚠️ **Ética:** audita código propio, open source o con autorización. Reporta de forma responsable (coordinated disclosure), nunca publiques 0-days de terceros sin proceso.

📚 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Modelar** la superficie de ataque de un componente (entradas, confianza, límites).
2. **Auditar** código C/C++ buscando patrones peligrosos (memoria, enteros, formato).
3. **Aplicar** SAST (clang-analyzer, cppcheck, Semgrep, CodeQL) e interpretar hallazgos.
4. **Priorizar** por explotabilidad e impacto.
5. **Redactar** un reporte y seguir un proceso de divulgación responsable.

🗺️ Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Superficie de ataque y fuentes de entrada	Dónde entran los datos no confiables
2	Patrones peligrosos en C/C++	Dónde suelen estar los bugs
3	Taint / seguimiento de datos	Del input a la operación peligrosa
4	SAST (cppcheck, clang, Semgrep)	Automatizar la detección
5	CodeQL	Consultas semánticas de vulns
6	Falsos positivos/negativos	Interpretar con criterio
7	Priorización por explotabilidad	Enfocar el esfuerzo
8	Reporte y disclosure	Cerrar el ciclo con ética

🧠 Explicación en profundidad

Buscar el fallo en el código, no solo en el binario en marcha

El fuzzing (clase 136) encuentra bugs **ejecutando**; esta clase aborda el descubrimiento por **análisis del código** —fuente o decompilado— buscando los patrones que conducen a vulnerabilidades. Ambos enfoques son complementarios: el fuzzing es ciego pero incansable; el análisis de código es dirigido pero requiere criterio humano. Un cazador de vulnerabilidades competente usa los dos, y el punto de partida de ambos es el mismo: identificar la **superficie de ataque** —**por dónde entran datos que el atacante controla** (entrada de red, ficheros, argumentos, variables de entorno)— porque una vulnerabilidad solo importa si es alcanzable desde una entrada controlable.

Los patrones peligrosos que hay que reconocer

Buena parte del análisis de código es reconocer **patrones que fallan de forma conocida**, muchos ya vistos en esta parte. En C/C++: las **funciones de copia sin límite** (`strcpy` , `sprintf` , `gets` , `memcpy` con tamaño controlado por el usuario, clase 119); los **cálculos de tamaño** susceptibles de **integer overflow** antes de un `malloc` o una copia (clase 128); el **manejo de memoria** que puede dejar punteros colgantes (`free` seguido de uso, clase 127); las **format strings** con formato controlado (clase 125); y los **índices de array** sin comprobar. Reconocer estos patrones al leer código —propio, ajeno o decompilado— es el instinto que se entrena, y es lo que hace que un revisor experimentado detecte en segundos un fallo que pasaría desapercibido a un lector casual.



Taint tracking: seguir el dato desde la fuente al sink

La técnica conceptual central es el **taint analysis** (seguimiento de datos "contaminados"), la misma idea del DOM XSS de la Clase 097 aplicada a binarios. Se marca como **contaminado** (*tainted*) todo dato que viene de una **fuente** controlable por el atacante (*source*: `recv` , `read` , `argv`) y se **rastrea su propagación** por el programa —a qué variables se copia, en qué cálculos entra— hasta ver si llega **sin validar** a un **sink peligroso** (una función de copia, un cálculo de tamaño, un `system`). Un dato contaminado que alcanza un sink peligroso sin pasar por una comprobación adecuada es una **vulnerabilidad candidata**. Este modelo *source → propagación → sink* es la columna vertebral del análisis de vulnerabilidades tanto manual como automatizado.

SAST, CodeQL y el trabajo con los resultados

El análisis se automatiza con herramientas **SAST** (*Static Application Security Testing*, la misma familia de la Clase 115 pero a nivel de C/C++ y binarios). Las clásicas —**cppcheck**, el analizador estático de **clang**, **Semgrep**— buscan patrones peligrosos por reglas. La más potente para descubrimiento serio es **CodeQL**, que trata el código como una **base de datos consultable**: se escriben **queries** que expresan "encuéntrame todo dato que fluya desde `recv` hasta `strcpy` sin pasar por una comprobación de longitud", y CodeQL las resuelve sobre todo el código —es taint tracking programable a escala, y ha encontrado vulnerabilidades reales en proyectos enormes—. Toda herramienta automática produce **falsos positivos**

(marca como bug algo que no lo es) y **falsos negativos** (no ve bugs reales), así que sus resultados son un **punto de partida** que un humano verifica, no un veredicto. El paso final es la **priorización por explotabilidad**: no todos los bugs son iguales —uno alcanzable remotamente sin autenticación importa mucho más que uno que requiere condiciones improbables—, y centrar el esfuerzo en lo explotable es lo que hace productivo el trabajo. Y cuando se encuentra algo real, se aplica la **divulgación responsable** de la Clase 025: reportar en privado al fabricante, dar tiempo para corregir, coordinar la publicación —la ética que separa la investigación de la actividad delictiva—.

Cómo lo nombra el catálogo CWE y qué cambia al priorizar

Buscar fallos en el código es, en el fondo, **reconocer patrones de CWE**: cada «patrón peligroso» de la clase corresponde a una o varias entradas del catálogo. El uso de funciones sin límite (`strcpy` , `gets`) es `CWE-120` ; una copia con una longitud mal calculada, `CWE-131` ; la concatenación de cadenas en una consulta, `CWE-89` ; la ejecución de órdenes con entrada externa, `CWE-78` ; la deserialización de datos no confiables, `CWE-502` . Los analizadores como CodeQL y Semgrep etiquetan sus reglas con identificadores CWE, y esa etiqueta es la que llega a los informes y a los cuadros de mando.

La lección importante, comprobada con datos del laboratorio, es que **la etiqueta de la herramienta no es el CWE correcto**. En `labs/appsec-code` , Bandit 1.9.4 etiqueta `eval` con `CWE-78` cuando el defecto es `CWE-95` , asigna a un hash débil de contraseña la clase genérica `CWE-327` en lugar de `CWE-916` , y no detecta en absoluto el *path traversal* (`CWE-22`). El programa incluye una herramienta que contrasta cada hallazgo con el mapa de un laboratorio (`python scripts/cwe_kb.py sast ... --mapa ...`). Cómo se resuelve este trabajo de clasificación y por qué el análisis estático debe combinarse con pruebas se desarrolla en la clase 370.

📖 Definiciones y características

- **Superficie de ataque:** conjunto de puntos donde entran datos no confiables. *Clave:* prioriza parsers, IPC, red y ficheros.
- **Análisis de taint:** rastrea datos controlados por el usuario hasta operaciones sensibles (`memcpy` , índices, `system`). *Clave:* fuente→sumidero.
- **SAST:** análisis estático de seguridad sobre el código. *Clave:* rápido y escalable, pero genera falsos positivos.
- **CodeQL:** motor que trata el código como base de datos consultable. *Clave:* permite escribir queries para clases de bugs (p. ej. desbordamientos).
- **Divulgación responsable:** reportar al vendor y coordinar el arreglo antes de publicar. *Clave:* respeta plazos y a los usuarios.
- **Explotabilidad:** qué tan factible es convertir el bug en impacto real. *Clave:* guía la priorización (no todo bug es crítico).

📓 Glosario

Término	Definición concisa
Descubrimiento de vulnerabilidades	Encontrar fallos analizando el código
Superficie de ataque	Por dónde entran datos controlables por el atacante
Fuente (source)	Origen de un dato controlable (`recv` , `read` , `argv`)
Patrón peligroso	Construcción con fallo conocido (strcpy, malloc(n*m)...)
Taint tracking	Rastrear la propagación de un dato contaminado
Dato contaminado (tainted)	Valor que procede de una fuente no confiable
Sink peligroso	Punto donde un dato contaminado causa daño
Vulnerabilidad candidata	Source que alcanza un sink sin validación
SAST	Análisis estático de seguridad del código
cppcheck / clang / Semgrep	Herramientas SAST por patrones
CodeQL	Consultar el código como una base de datos
Query	Consulta que expresa un patrón de vulnerabilidad
Falso positivo / negativo	Alerta falsa / bug real no detectado
Priorización por explotabilidad	Centrarse en los bugs realmente alcanzables

🧰 Herramientas y preparación

```
sudo apt install -y cppcheck clang-tools
pip install semgrep
# CodeQL CLI: descargar de github.com/github/codeql-cli-binaries
```

🧪 Laboratorio guiado

> Entorno propio.

1. Modela la superficie de ataque de un proyecto C pequeño: lista funciones que reciben datos externos (argv, ficheros, red) y márcalas como fuentes.
2. Ejecuta SAST y compara resultados:

`bash cppcheck --enable=all --inconclusive src/ 2> cppcheck.txt scan-build make # clang static analyzer semgrep --config p/c src/`

3. Sigue una advertencia real (p. ej. `memcpy` con tamaño controlado) desde la fuente del dato hasta el sumidero, confirmando si es explotable o falso positivo.

4. Escribe una consulta CodeQL sencilla que localice llamadas a `strcpy` con origen no acotado (o parte de una query de ejemplo del repo de CodeQL) y ejecútala sobre la base del proyecto.
5. Prioriza los hallazgos en una tabla: bug, fuente, sumidero, explotabilidad (alta/media/baja), impacto.
6. Redacta un mini-reporte de una vulnerabilidad como si fueras a enviarlo al mantenedor: descripción, PoC mínima, versiones afectadas, mitigación y una propuesta de plazo de divulgación.

✍️ Ejercicios

1. Dibuja el diagrama de superficie de ataque de un servicio que lee de red.
2. Encuentra manualmente un `sprintf` sin límite y explica el riesgo.
3. Compara los hallazgos de cppcheck vs Semgrep en el mismo código.
4. Escribe una regla Semgrep que detecte `gets(`.
5. Clasifica 5 hallazgos por explotabilidad e impacto.
6. Redacta el cuerpo de un reporte de divulgación responsable.

📝 Reto verificable

Audita un proyecto C pequeño (propio o open source con permiso), identifica una vulnerabilidad real, demuéstrala con una PoC mínima y redacta el reporte de divulgación.

Criterio de aceptación: entregas la ubicación exacta del bug (archivo:línea), una PoC que lo dispara y un reporte con impacto, versiones y mitigación propuesta.

⚠️ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
SAST ahoga en falsos positivos	Filtra por severidad y valida con taint manual
No encuentras nada	No modelaste bien la superficie de ataque; empieza por los parsers
CodeQL no compila la base	La query necesita una DB creada con `codeql database create`
Reportas sin PoC	Debilita el reporte; incluye reproducción mínima
Publicas un 0-day de terceros	Viola la ética; sigue disclosure coordinada

❓ Preguntas frecuentes

❓ **¿SAST reemplaza al fuzzing?** No: SAST ve patrones sin ejecutar; fuzzing ejecuta y halla bugs de runtime. Son complementarios.

❓ **¿Cómo reporto responsablemente?** Contacta al vendor/security.txt, aporta PoC, acuerda plazo (p. ej. 90 días) y coordina la publicación.

❓ **¿Todo hallazgo es una CVE?** No: muchos son de baja explotabilidad o requieren condiciones irreales; prioriza.

🔗 Referencias

- Dowd, McDonald, Schuh. *The Art of Software Security Assessment*. Addison-Wesley.
- CodeQL — https://codeql.github.com/
- Semgrep — https://semgrep.dev/
- security.txt / disclosure — https://securitytxt.org/

📥 Material descargable

- 📄 Guía en PDF — versión imprimible de esta clase.
- 🎞️ Presentación (PPTX) — deck para proyectar en clase.

⬅️ Clase anterior

Clase 136 — Fuzzing con AFL++ y libFuzzer

➡️ Siguiente clase

Clase 138 — Desarrollo de exploits moderno