

Clase 039 — Ataques de capa 2: ARP spoofing y VLAN hopping

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: IEEE 802.1Q; documentación de ettercap, yersinia, scapy · Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explorar los ataques que operan en la capa de enlace (capa 2), donde muchos controles de seguridad de capas superiores no llegan: **ARP spoofing/poisoning**, **MAC flooding**, **STP manipulation** y **VLAN hopping**. El alumno reproducirá estos ataques en laboratorio y aprenderá las contramedidas (DAI, port security, PVLAN).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** por qué la capa 2 carece de autenticación por diseño.
- 2. **Ejecutar** ARP spoofing para posicionarse en medio de dos hosts.
- 3. **Reproducir** MAC flooding y entender su efecto en un switch.
- 4. **Describir** VLAN hopping por switch spoofing y double tagging.
- 5. **Detectar** anomalías de capa 2 en capturas.
- 6. **Aplicar** contramedidas: DAI, port security, deshabilitar DTP, native VLAN dedicada.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	ARP y su falta de autenticación	Raíz de muchos ataques L2
2	ARP spoofing/poisoning	Base del MitM en LAN
3	MAC flooding y CAM overflow	Convierte el switch en hub
4	STP y ataques de topología	Redirigir tráfico
5	VLAN hopping (switch spoofing, double tag)	Saltar segmentación
6	Detección de anomalías L2	Respuesta defensiva
7	Contramedidas de switch	DAI, port security, PVLAN


Explicación en profundidad

Toda la seguridad de arriba descansa sobre una capa 2 que confía en todos

La capa 2 se diseñó para una LAN pequeña donde todos los equipos eran de fiar, y esa suposición no se corrigió nunca. **ARP**, el protocolo que traduce una IP en la MAC del equipo que la tiene, no lleva autenticación de ningún tipo: cuando un host pregunta "¿quién tiene 10.0.0.1?", cualquiera puede responder "yo", y el que pregunta se lo cree y guarda la respuesta en su caché. Ese es el fallo del que cuelgan casi todos los ataques de esta clase. Lo importante de entenderlo es que **no es un bug que se pueda parchear**: es cómo funciona ARP por diseño, así que la defensa no consiste en arreglar ARP sino en vigilar y contener sus abusos en el switch.

ARP spoofing: el motor del man-in-the-middle en la LAN

El **ARP spoofing** (o *poisoning*) explota esa credulidad enviando respuestas ARP falsas para envenenar las cachés de dos víctimas a la vez: al gateway le dices que la MAC de la víctima eres tú, y a la víctima le dices que la MAC del gateway eres tú. A partir de ese momento todo el tráfico entre ambos pasa por tu equipo, que lo reenvía para que la comunicación siga fluyendo y nadie note nada. Eso es un **man-in-the-middle** de capa 2, y es la base de lo que se estudia en la clase 040: una vez en medio, se puede leer, modificar o intentar degradar el cifrado del tráfico.



MAC flooding, STP y VLAN hopping: romper la segmentación desde abajo

El repertorio de capa 2 no acaba en ARP. El **MAC flooding** satura la tabla CAM del switch —la que asocia cada MAC a un puerto— con miles de direcciones falsas; cuando la tabla se llena, muchos switches degradan a comportamiento de *hub* y empiezan a difundir todo por todos los puertos, devolviendo al atacante la visibilidad total que la conmutación le había quitado. Los ataques sobre **STP** (*Spanning Tree*) consisten en anunciarse como puente raíz para que la topología se recalcule y el tráfico pase por el equipo del atacante.

El **VLAN hopping** es el más grave porque rompe la segmentación en la que confían las capas superiores. Tiene dos formas: el *switch spoofing*, donde el atacante negocia un enlace *trunk* haciéndose pasar por un switch y con ello gana acceso a todas las VLAN; y el *double tagging*, que aprovecha cómo algunos switches procesan las etiquetas 802.1Q para colar una trama con dos etiquetas de modo que la segunda la lleve a una VLAN a la que el atacante no debería llegar. Si tu diseño de red confía en las VLAN para aislar, el VLAN hopping es lo que tienes que impedir.

La defensa vive en el switch

Ninguno de estos ataques se para en el host: se para configurando el switch, y ese es el mensaje operativo de la clase. **DAI** (*Dynamic ARP Inspection*) valida las respuestas ARP contra una tabla de asignaciones legítimas y descarta las falsas. **Port security** limita cuántas MAC se aceptan por puerto y frena el MAC flooding. **BPDU Guard** protege STP desactivando el puerto si recibe anuncios de topología donde no debería haberlos. Y contra el VLAN hopping, la regla es desactivar la negociación automática de trunk (DTP), no usar la VLAN 1 para nada y fijar explícitamente el modo de cada puerto. La **segmentación** de la clase 042 solo es real si la capa 2 que la sostiene está endurecida; de lo contrario, es una línea en un diagrama que el atacante atraviesa.

Definiciones y características

- **ARP:** protocolo que asocia IP a MAC en una LAN; no tiene autenticación, así que cualquiera puede enviar respuestas falsas.
- **ARP poisoning:** envío de respuestas ARP falsificadas para que las víctimas asocien la IP del gateway con la MAC del atacante, redirigiendo su tráfico.
- **MAC flooding:** inundar la tabla CAM del switch con MAC falsas hasta desbordarla; el switch pasa a difundir todo (fail-open), permitiendo sniffing.
- **VLAN hopping:** técnica para enviar tráfico a una VLAN distinta a la asignada, saltando la segmentación; por switch spoofing (DTP) o double tagging 802.1Q.
- **DAI (Dynamic ARP Inspection):** control de switch que valida los paquetes ARP contra la tabla DHCP snooping y descarta los falsos.
- **Port security:** limita las MAC permitidas por puerto, mitigando el MAC flooding.

Glosario

Término	Definición concisa
ARP	Traduce una IP en la MAC correspondiente; sin autenticación por diseño
Caché ARP	Tabla local IP→MAC que el ARP spoofing envenena
ARP spoofing / poisoning	Respuestas ARP falsas para interceptar tráfico en la LAN
Man-in-the-middle L2	Interposición del atacante entre dos hosts del mismo segmento
Tabla CAM	Tabla del switch que asocia cada MAC a un puerto
MAC flooding	Saturar la CAM para degradar el switch a comportamiento de hub
STP	<i>Spanning Tree Protocol</i> ; evita bucles y es manipulable
VLAN hopping	Saltar de una VLAN a otra rompiendo la segmentación
Switch spoofing	Negociar un trunk haciéndose pasar por switch para ver todas las VLAN
Double tagging	Insertar dos etiquetas 802.1Q para alcanzar otra VLAN
802.1Q	Estándar de etiquetado de VLAN
DAI	<i>Dynamic ARP Inspection</i> ; valida las respuestas ARP en el switch
Port security	Limita las MAC aceptadas por puerto
BPDU Guard	Protege STP desactivando puertos con anuncios indebidos
DTP	Protocolo de negociación de trunk; conviene desactivarlo

Herramientas y preparación

- **ettercap** / **bettercap** para ARP spoofing y MitM.
- **macof** (dsniff) para MAC flooding.
- **yersinia** para ataques a STP/DTP/VLAN.
- **scapy** para construir tramas 802.1Q a medida.

- Laboratorio: varias VMs en un switch virtual; idealmente un switch gestionable (o GNS3/EVE-NG) para practicar VLANs y contramedidas.

 **Nota ética:** los ataques de capa 2 interceptan y pueden interrumpir el tráfico de otros hosts de la LAN. Ejecútalos **solo** en tu laboratorio aislado o con autorización explícita. En una red de producción pueden causar caídas y exponer datos de terceros.

Laboratorio guiado

1. **Habilita el reenvío** en la máquina atacante (para MitM transparente):

```
bash sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

2. **ARP spoofing** entre víctima y gateway con bettercap:

```
bash sudo bettercap -iface eth0 # dentro de bettercap: set arp.spoof.targets 192.168.56.10
arp.spoof on net.sniff on
```

3. **Verifica el envenenamiento** desde la víctima:

```
bash arp -a # la MAC del gateway ahora es la del atacante
```

4. **MAC flooding** en un switch de laboratorio (observa el fail-open):

```
bash sudo macof -i eth0
```

Captura en paralelo para ver tráfico que antes no verías. 5. **VLAN hopping por double tagging** con scapy (esquema):

```
python from scapy.all import * pkt =
Ether()/Dot1Q(vlan=1)/Dot1Q(vlan=20)/IP(dst="10.20.0.5")/ICMP() sendp(pkt, iface="eth0")
```

6. **Detección defensiva:** en Wireshark filtra `arp.duplicate-address-detected` y observa múltiples MAC para una misma IP.
7. **Contramedidas** (en el switch): activa DHCP snooping + DAI, `switchport port-security maximum 2`, y deshabilita DTP (`switchport nonegotiate`).

Ejercicios

1. Ejecuta ARP spoofing y demuestra que puedes ver el tráfico HTTP de la víctima (en laboratorio).
2. Observa en Wireshark la firma de un ARP poisoning (respuestas ARP no solicitadas).
3. Reproduce MAC flooding y explica por qué convierte el switch en un hub.
4. Explica paso a paso cómo funciona el double tagging y por qué es unidireccional.
5. Configura port security en un switch de laboratorio y verifica que bloquea macof.
6. Investiga cómo DAI usa la tabla de DHCP snooping para validar ARP.

Reto verificable

En tu laboratorio, posiciona la máquina atacante como MitM entre dos VMs mediante ARP spoofing y demuestra la intercepción de una comunicación en claro. Después, aplica una contramedida (DAI en el

switch o entradas ARP estáticas en las víctimas) y demuestra que el ataque ya no funciona. Entrega capturas de ambas fases.

Criterio de aceptación: en la fase de ataque interceptas tráfico entre las dos VMs; tras la contramedida, la tabla ARP de la víctima ya no se envenena y no capturas su tráfico. Todo en entorno propio.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
La víctima pierde conectividad durante el MitM	No activaste <code>ip_forward</code> ; habilítalo para reenviar el tráfico interceptado
ARP spoof no envenena	Firewall de host o entradas ARP estáticas; verifica y ajusta el objetivo
macof no tiene efecto	El switch tiene port security o es virtual con límites; prueba en un entorno adecuado
Double tagging no llega	El puerto no está en la native VLAN esperada; requiere condiciones específicas de trunk
No ves tráfico tras el MitM	Estás en HTTPS; solo verás metadatos, no el contenido (el cifrado protege la carga)

? Preguntas frecuentes

? **¿Por qué la capa 2 es tan vulnerable?** Porque ARP y muchos protocolos de switching se diseñaron sin autenticación, confiando en la red local. La seguridad se añade con controles del switch (DAI, port security, 802.1X).

? **¿El MitM por ARP me deja leer HTTPS?** No el contenido. Verás metadatos (IPs, SNI en algunos casos), pero el cifrado TLS protege los datos salvo que consigas que la víctima acepte un certificado falso (otra clase).

? **¿VLAN hopping funciona en cualquier switch?** No. El switch spoofing requiere DTP activo; el double tagging requiere condiciones concretas de native VLAN. Configuraciones endurecidas lo impiden.

? **¿Cuál es la defensa más efectiva contra ARP spoofing?** Dynamic ARP Inspection junto con DHCP snooping en switches gestionados; en hosts críticos, entradas ARP estáticas.

🔗 Referencias

- IEEE 802.1Q (VLAN tagging). <https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/>
- bettercap documentation. <https://www.bettercap.org/>
- Cisco — Layer 2 security best practices. <https://www.cisco.com/>
- MITRE ATT&CK — Adversary-in-the-Middle: ARP Cache Poisoning (T1557.002). <https://attack.mitre.org/techniques/T1557/002/>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 038 — Seguridad WiFi: WPA2, WPA3 y superficie de ataque](#)



Siguiente clase

[Clase 040 — Man-in-the-Middle: técnicas y defensa](#)