

Clase 319 — Análisis avanzado de phishing y correo malicioso

Parte: **17 — Profundización para certificaciones** · Fuente: *Blue Team Level 1 (BTL1) — Phishing Analysis · CompTIA Security+ (SY0-701)* 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Analizar correos sospechosos como lo hace un analista SOC: leer **cabeceras**, verificar autenticación **SPF/DKIM/DMARC**, examinar **URLs y adjuntos** de forma segura, hacer **triaje** por indicadores y ejecutar la **respuesta** (contención, purga, bloqueo, reporte). Es una clase defensiva alineada con el módulo de *Phishing Analysis* de BTL1 y el dominio de amenazas de Security+.

⚠️ **Ética y seguridad:** todo análisis de adjuntos/URLs maliciosos se hace en una **VM aislada, sin red o con red controlada**, sobre muestras propias o de laboratorios autorizados. Nunca abras un adjunto sospechoso en tu equipo de trabajo ni visites la URL con tu navegador real.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:


1. **Leer** cabeceras de correo (`Received` , `Return-Path` , `Authentication-Results` , `Message-ID`) para reconstruir la ruta y detectar suplantación.
2. **Interpretar** los resultados de SPF, DKIM y DMARC y explicar por qué un mensaje puede "pasar" SPF pero seguir siendo phishing.
3. **Analizar** URLs (defanging, redirecciones, homoglyphs) y adjuntos (hash, sandbox, análisis estático) sin ejecutarlos peligrosamente.
4. **Triar** correos por severidad y clasificar el tipo (spear phishing, BEC, credential harvesting, malware).
5. **Ejecutar** un playbook de respuesta: contención, purga multi-buzón, bloqueo de IOCs y reporte.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Anatomía de un correo y sus cabeceras	La verdad del origen está en las cabeceras, no en el "De:" visible
2	SPF, DKIM, DMARC	Mecanismos de autenticación del remitente
3	Spoofing vs impersonation vs lookalike domains	Distintas técnicas de suplantación
4	Análisis de URLs (defanging, sandbox de URL)	Las URLs llevan a robo de credenciales o descargas
5	Análisis de adjuntos (hash, static, sandbox)	Los adjuntos entregan malware
6	Tipos: phishing, spear, whaling, BEC	Cambian impacto y respuesta
7	Triaje e IOCs	Priorizar y extraer indicadores para bloqueo
8	Respuesta y playbook	Contener, purgar, bloquear, reportar, concienciar

Modelo mental y caso de decisión

El análisis conserva mensaje original, cabeceras, autenticación, URLs, adjuntos y contexto antes de atribuir intención.



Caso razonado. SPF pasa porque el atacante usa dominio propio; autenticación de dominio no significa legitimidad.

Glosario operativo complementario

Término	Definición
Evidencia	Información cuya procedencia y relación con un criterio pueden revisarse.
Supuesto	Condición declarada de la que depende una conclusión.
Riesgo residual	Exposición que permanece después del tratamiento.

Criterio de dominio

El alumno demuestra dominio cuando explica el diagrama, resuelve el caso con evidencia, declara límites y puede defender por qué su decisión cambia si cambia un supuesto.

Definiciones y características

- **Cabeceras de correo:** metadatos del mensaje. `Received` (saltos MTA, se leen de abajo hacia arriba), `Return-Path` (dónde rebotan), `Authentication-Results` (veredicto SPF/DKIM/DMARC), `Message-ID`. Característica clave: revelan el origen real y la ruta, difíciles de falsificar todos a la vez.
- **SPF (Sender Policy Framework):** registro DNS TXT que lista qué IPs pueden enviar por un dominio. Verifica el **envelope-from** (`Return-Path`). Característica clave: valida IP de envío, **no** el "De:" visible → puede pasar y seguir siendo fraude.
- **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** firma criptográfica de partes del mensaje verificable con clave pública en DNS. Característica clave: prueba integridad y que el dominio firmante autorizó el envío.
- **DMARC:** política que **aline**a el dominio del "De:" visible con SPF y/o DKIM e indica qué hacer si falla (`none` / `quarantine` / `reject`), más reportes. Característica clave: cierra el hueco de SPF/DKIM al exigir alineación con el remitente visible.
- **Defanging:** neutralizar un IOC para compartirlo sin riesgo de clic accidental: `hxxp://ma1o[.]com`, `1.2.3[.]4`. Característica clave: seguridad al documentar.
- **Homoglyph / lookalike domain:** dominio visualmente similar (`paypa1.com`, `rnicrosoft.com`, IDN con cirílico). Característica clave: engaña la lectura rápida; se detecta con punycode/whois.
- **BEC (Business Email Compromise):** fraude sin malware que suplanta a un ejecutivo/proveedor para desviar pagos. Característica clave: alto impacto financiero, a menudo sin enlaces ni adjuntos, difícil de detectar por filtros.
- **IOC (Indicator of Compromise):** dato observable (URL, dominio, IP, hash, remitente) para detección y bloqueo. Característica clave: se extrae del análisis y alimenta a EDR/proxy/mail gateway.

Herramientas y preparación

Laboratorio aislado para análisis seguro:

- **VM aislada** (VirtualBox/Hyper-V, red host-only o sin red) para detonar adjuntos.
- **Análisis de cabeceras:** [Google Admin Toolbox Messageheader](#) o MXToolbox; visor de `.eml` / `.msg`.
- **URLs/archivos:** [VirusTotal](#), [URLScan.io](#), [Any.Run](#) o [Joe Sandbox] para detonación en sandbox.
- **Hashing:** `sha256sum` / `Get-FileHash` para huella del adjunto (comparte el hash, no el archivo).
- **Inspección de DNS:** `dig TXT dominio` para leer SPF/DMARC; `nslookup`.
- **Extracción:** `oletools` (`olevba`) para macros de Office, `pdfid` / `pdf-parser` para PDFs, [CyberChef](#) para decodificar/defang.

Nunca subas a servicios públicos (VirusTotal) documentos con datos sensibles reales; comparte hashes cuando el archivo pueda ser confidencial.

Laboratorio guiado — Análisis y triaje de un correo sospechoso

Ejercicio aplicado: analizarás un correo de phishing de muestra de laboratorio de punta a punta y producirás un informe de triaje con IOCs y respuesta.

1. **Obtén la muestra en crudo.** Descarga el `.eml` / `.msg` (muestra de laboratorio, p. ej. de PhishTank o un ejercicio BTL1). Ábrelo como texto, no en el cliente de correo.
2. **Analiza cabeceras.** Pega las cabeceras en Messageheader. Reconstruye los saltos `Received` (de abajo hacia arriba), identifica la IP de origen real y compara `From:` visible vs `Return-Path`.

3. **Verifica autenticación.** Lee `Authentication-Results` : ¿SPF pass/fail? ¿DKIM pass/fail? ¿DMARC alineado? Confirma consultando `dig TXT dominio` y `dig TXT _dmarc.dominio`.
4. **Evalúa el remitente.** Revisa si es spoofing (SPF fail), dominio lookalike (compara letra por letra, convierte IDN a punycode) o cuenta legítima comprometida.
5. **Analiza URLs sin hacer clic.** Extrae los enlaces del cuerpo, defang (`hxxp://...[.]...`), síguelos en URLScan.io/VirusTotal y observa redirecciones y la página final (¿formulario de credenciales?).
6. **Analiza el adjunto (en VM aislada).** Calcula su SHA-256, búscalo en VirusTotal. Si es Office, ejecuta `olevba` para ver macros; si es PDF, `pdfid`. Detona en sandbox (Any.Run) solo si es muestra autorizada.
7. **Clasifica y tría.** Determina tipo (credential harvesting, malware, BEC) y severidad (¿cuántos usuarios lo recibieron? ¿alguien hizo clic?).
8. **Extrae IOCs.** Lista remitente, IP, dominios, URLs y hashes en formato defanged.
9. **Ejecuta el playbook de respuesta.** Documenta: purga del correo en todos los buzones (búsqueda por Message-ID/asunto), bloqueo de IOCs en mail gateway/proxy/EDR, reseteo de credenciales si hubo clic, y aviso a usuarios.
10. **Redacta el informe.** Resumen, veredicto, evidencia de cabeceras/autenticación, IOCs y acciones tomadas.

Entregable: informe de análisis con veredicto, tabla de IOCs (defanged) y acciones de respuesta.

Ejercicios

1. Dadas unas cabeceras, indica la IP de origen real y si el `From:` fue suplantado.
2. Explica un caso donde SPF pasa pero DMARC falla, y por qué.
3. Convierte tres URLs y dos IPs a formato defanged y decodifica una URL con parámetros en Base64 usando CyberChef.
4. Compara `microsoft.com` con tres dominios lookalike y detéctalos vía punycode.
5. Redacta el playbook de respuesta a un BEC que solicita un cambio de datos bancarios a un proveedor.
6. Extrae los IOCs de una muestra y escríbelos en una tabla lista para importar a un bloqueo.

Reto verificable

Reto: entrega el informe de análisis completo de un correo de phishing de muestra, con veredicto justificado, tabla de IOCs defanged y plan de respuesta.

Criterio de aceptación:

- Se determina la IP/origen real desde las cabeceras y se contrasta `From:` vs `Return-Path`.
- Se interpretan correctamente SPF, DKIM y DMARC (incluyendo el caso "SPF pass pero DMARC fail").
- Todos los IOCs se presentan **defanged**; ningún enlace vivo en el informe.
- El plan de respuesta incluye contención (purga), bloqueo de IOCs y acción sobre usuarios afectados.
- El análisis de adjunto/URL se hizo en entorno aislado (queda documentado).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"SPF pasó, así que es legítimo"	SPF valida el envelope-from, no el From: visible. Verifica alineación DMARC antes de concluir.
"Abrí el adjunto para ver qué era"	Detonación en el equipo real. Usa siempre VM aislada o sandbox; comparte hash, no el archivo.
"Pegué la URL viva en el informe"	Riesgo de clic accidental. Defang todos los IOCs (<code>hxxp</code> , <code>[.]</code>).
"Leí los Received de arriba hacia abajo"	Se leen de abajo hacia arriba : el salto inferior es el origen.
"Confundo dominio real con lookalike"	Homoglyphs/IDN. Convierte a punycode y compara carácter por carácter.
"Purgué solo mi buzón"	El correo llegó a muchos. Haz búsqueda y purga multi-buzón por Message-ID/asunto.

Preguntas frecuentes

 **Si DMARC está en `p=reject` , ¿ya no necesito analizar correos?** No. DMARC reduce el spoofing del propio dominio, pero no detiene lookalike domains, cuentas legítimas comprometidas ni BEC desde dominios externos. El análisis manual sigue siendo necesario.

 **¿Por qué un correo puede pasar SPF y aun así ser phishing?** Porque SPF valida la IP frente al dominio del `Return-Path` , que el atacante controla. Si envía desde un dominio propio con SPF válido pero falsifica el **From:** visible, SPF pasa; solo DMARC (alineación) lo atrapa.

 **¿VirusTotal es seguro para cualquier adjunto?** Cuidado: lo que subes queda disponible para otros suscriptores. Si el archivo puede contener datos confidenciales, busca por **hash** en vez de subir el archivo.

 **¿Qué es lo primero en un triaje?** Determinar alcance (cuántos recibieron/hicieron clic) y si hubo compromiso de credenciales. Eso define la urgencia de la contención antes de profundizar en el análisis forense.

Referencias

- Security Blue Team. *BTL1 — Phishing Analysis* — securityblue.team.
- RFC 7208 (SPF), RFC 6376 (DKIM), RFC 7489 (DMARC) — datatracker.ietf.org.
- M3AAWG. *Best Practices* y DMARC.org — dmarc.org.
- CISA. *Avoiding Social Engineering and Phishing Attacks* — cisa.gov.
- CompTIA. *Security+ SY0-701 Objectives* — dominio de amenazas y ataques.

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 318 — Gestión del programa de vulnerabilidades](#)

Siguiente clase

[Clase 320 — Gobierno, aspectos legales/regulatorios y gestión del programa](#)