

Clase 105 — Control de acceso roto: IDOR y path traversal

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: Real-World Bug Hunting (Yaworski) / OWASP Top 10 A01 · Duración estimada: 110 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explotar el **control de acceso roto (Broken Access Control)**, la categoría número 1 del OWASP Top 10. Nos centramos en **IDOR** (referencias directas inseguras a objetos) y **path traversal** (acceso a archivos fuera del directorio permitido), dos de los hallazgos más frecuentes y rentables en bug bounty.

⚠ **Ética:** solo en labs propios/autorizados. Acceder a datos de otros usuarios reales es un delito.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Detectar** IDOR manipulando identificadores en peticiones.
- 2. **Diferenciar** control de acceso horizontal y vertical.
- 3. **Explotar** path traversal para leer archivos del servidor.
- 4. **Descubrir** funciones administrativas por acceso directo a URLs.
- 5. **Recomendar** autorización a nivel de objeto y validación de rutas.

Temas


#	Tema	Por qué importa
1	Autorización vertical vs. horizontal	Dos ejes del control roto
2	IDOR clásico	El bug más frecuente
3	IDOR con identificadores no obvios	UUID, hashes, encoding
4	Forced browsing a funciones admin	Acceso directo por URL
5	Path/directory traversal	Lectura de archivos
6	Métodos y verbos HTTP	Bypass por verbo
7	Defensa: authz por objeto	Cierre del fallo

Explicación en profundidad

El nº1 del OWASP Top 10, y el más fácil de explotar

El **control de acceso roto** es la categoría A01 de OWASP —la más extendida— porque combina altísimo impacto con explotación trivial. Autenticarse responde "¿quién eres?"; **autorizar** responde "¿puedes hacer esto?", y el fallo es no comprobar bien esa segunda pregunta en cada acción. La causa profunda es casi siempre la misma: **confiar en que el cliente no pedirá lo que no debe**, ocultando funciones o identificadores en la interfaz en lugar de verificar los permisos en el servidor. Como el atacante controla el cliente (clase 086), cualquier control que viva solo ahí es decorativo.

Hay dos ejes de escalada que conviene nombrar: **horizontal** (acceder a datos de **otro usuario del mismo nivel** —ver el pedido de otro cliente—) y **vertical** (acceder a funciones de un **nivel superior** —un usuario normal llamando a una función de administración—).



IDOR: cambiar un número y ver lo que no es tuyo

El **IDOR** (*Insecure Direct Object Reference*) es el fallo de autorización horizontal por excelencia y uno de los más comunes en bug bounty. Ocurre cuando la aplicación usa un identificador del usuario para acceder a un objeto **sin comprobar que ese objeto le pertenece**: si `/factura?id=123` muestra tu factura, probar `id=124` muestra la de otro —porque el servidor obedece el ID sin verificar la propiedad—. Usar identificadores **no obvios** (UUIDs en lugar de números secuenciales) **dificulta adivinarlos pero NO es una defensa**: si el ID se filtra por otro sitio (una respuesta de API, un log) el IDOR sigue ahí. La única defensa real es **comprobar en el servidor, para cada petición, que el usuario tiene permiso sobre ese objeto concreto**.

Forced browsing y path traversal

El **forced browsing** es el equivalente vertical: acceder directamente a URLs o funciones de privilegio superior que la interfaz no muestra al usuario normal — `/admin` , `/api/users/delete` — apostando a que el único control era **no enseñar el enlace**. Si esas rutas no verifican el rol en el servidor, se accede sin más. Relacionado está probar **métodos HTTP** distintos: un endpoint puede proteger el `GET` pero no el `DELETE` o el `PUT` , o aceptar un `X-HTTP-Method-Override` . El **path traversal** (o directory traversal) es control de acceso roto sobre el **sistema de ficheros**: si la aplicación construye una ruta con entrada del usuario (`/descargar?fichero=informe.pdf`) sin normalizarla, inyectar `../../../../etc/passwd` **sube** por el árbol de directorios y lee ficheros fuera de lo previsto —código, configuración, claves—. Los payloads se codifican (`%2e%2e%2f` , doble codificación) para saltar filtros ingenuos.

La regla que lo cierra todo: denegar por defecto y verificar en el servidor

Toda esta categoría se remedia con dos principios. **Denegar por defecto**: el acceso se concede explícitamente, nunca se asume; un endpoint nuevo sin comprobación de permisos debe ser inaccesible, no accesible. Y **verificar la autorización en el servidor, por objeto y en cada petición**: no basta con comprobar el rol al entrar; hay que comprobar, cada vez, que **este** usuario puede hacer **esta** acción sobre **este** recurso. Para el path traversal, además, se canonicaliza la ruta y se confina el acceso a un directorio base. La lección de fondo es que el control de acceso **no se puede delegar al cliente** —ni ocultando enlaces, ni usando IDs difíciles, ni confiando en que nadie cambie la URL—: es una decisión que el servidor toma en cada operación, o no existe.

Definiciones y características

- **Broken Access Control**: la app no verifica que el usuario pueda hacer/ver lo solicitado. Característica: categoría A01, la más frecuente.
- **IDOR**: acceder a un objeto cambiando su identificador sin comprobación de permisos. Característica: fácil de detectar cambiando IDs.
- **Autorización horizontal**: acceder a datos de otro usuario del mismo nivel. Característica: IDOR típico.
- **Autorización vertical**: acceder a funciones de mayor privilegio. Característica: escalada a admin.
- **Path traversal**: usar `../` para salir del directorio permitido. Característica: lee archivos arbitrarios del servidor.
- **Forced browsing**: navegar directamente a URLs no enlazadas. Característica: revela funciones sin control de acceso.

Glosario

Término	Definición concisa
Control de acceso roto	No verificar bien los permisos; A01 de OWASP
Autorización	Comprobar si una identidad puede hacer una acción
Escalada horizontal	Acceder a datos de otro usuario del mismo nivel
Escalada vertical	Acceder a funciones de un nivel superior
IDOR	Referenciar un objeto sin comprobar la propiedad
Identificador no obvio	UUID que dificulta adivinar, pero no es una defensa
Forced browsing	Acceder a funciones ocultas que no validan el rol
Métodos HTTP	Un endpoint puede proteger GET pero no DELETE/PUT
Path traversal	<code>../</code> para leer ficheros fuera del directorio previsto
Canonicalización de ruta	Normalizar la ruta antes de usarla
Codificación de payload	<code>%2e%2e%2f</code> para saltar filtros de traversal
Denegar por defecto	El acceso se concede explícitamente, nunca se asume
Verificación por objeto	Comprobar el permiso sobre el recurso concreto
Control en el servidor	La autorización no se delega al cliente

Herramientas y preparación

- **Burp** (Intruder para iterar IDs; extensión **Authorize** para probar authz).
- **PortSwigger labs** de access control y **Juice Shop**.
- Dos cuentas de prueba (usuario A y usuario B) para comparar accesos.

Laboratorio guiado

 Solo en labs propios.

1. Auténticate como usuario A y localiza una petición con un ID (`/api/orders/1001`).
2. Cambia el ID a `1002` y observa si accedes a datos de otro usuario (IDOR horizontal).
3. Automatiza con Intruder para enumerar objetos accesibles.
4. Prueba **escalada vertical**: accede a `/admin` o a endpoints de administración con tu sesión normal.
5. Explota **path traversal** en un parámetro de archivo:

```
GET /download?file=../../../../etc/passwd
```

6. Prueba variantes de evasión: encoding (`%2e%2e%2f`), doble encoding, prefijos absolutos.
7. Usa la extensión **Authorize** para detectar automáticamente endpoints sin control de acceso.

Ejercicios

1. Diferencia con ejemplos IDOR horizontal y escalada vertical.
2. Explota un IDOR donde el identificador es un UUID (busca la fuente del UUID).
3. Lee `/etc/passwd` vía path traversal evadiendo un filtro de `../`.
4. Descubre una función admin por forced browsing.
5. Prueba cambiar el verbo HTTP (GET→POST/PUT) para saltar un control.
6. Escribe el control de acceso correcto a nivel de objeto (comprobar propietario).

Reto verificable

Resuelve dos labs de PortSwigger: un **IDOR** que exponga datos de otro usuario y un **path traversal** que lea un archivo del sistema. **Criterio de aceptación:** ambos labs quedan resueltos, documentas el identificador/ruta manipulados, la evidencia del acceso no autorizado y la defensa (authz por objeto, canonicalización de rutas).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Cambiar el ID da 403	Hay control de acceso; busca otro objeto/verbo
UUID "imposible de adivinar"	Suele filtrarse en otra respuesta; búscalo
<code>../</code> filtrado	Prueba encoding, doble encoding o rutas absolutas
Admin accesible pero vacío	Falta el rol; prueba acciones concretas
Falso IDOR	Confirma con dos cuentas distintas

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué IDOR es tan común?** Porque los desarrolladores confían en que el ID no es adivinable, en vez de verificar la propiedad del objeto en cada petición.

 **¿Los UUID previenen IDOR?** Dificultan la adivinación, pero no son control de acceso. Si el UUID se filtra, el IDOR persiste.

 **¿Path traversal solo lee archivos?** Leer es lo básico; combinado con upload o LFI puede escalar a ejecución de código en algunos contextos.

Referencias

- Yaworski, *Real-World Bug Hunting*, cap. de IDOR.
- OWASP Broken Access Control (A01): https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/
- OWASP Path Traversal.
- PortSwigger Access control: <https://portswigger.net/web-security/access-control>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.

-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 104 — Seguridad de OAuth 2.0 y OpenID Connect](#)

Siguiente clase

[Clase 106 — Deserialización insegura](#)