

Clase 142 — Laboratorio seguro de análisis de malware

Parte: **6 — Análisis de malware** · Fuente: *Learning Malware Analysis* (Monnappa K. A.) 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Fundamentos**

🎯 Objetivo

Montar un laboratorio de análisis **aislado, reversible y controlado** donde ejecutar muestras reales sin riesgo de fuga a la red ni al host. El alumno terminará con una VM Windows de análisis, una VM Linux que simula servicios de red, snapshots limpios y un procedimiento de manejo de muestras que impide accidentes.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Diseñar** una topología de laboratorio con red interna (host-only) sin salida a Internet.
- 2. **Configurar** snapshots y restauración para volver a un estado limpio en segundos.
- 3. **Preparar** una VM de víctima con herramientas de análisis y sin Guest Additions vulnerables.
- 4. **Simular** servicios de red (DNS, HTTP) con INetSim/FakeNet para engañar al malware.
- 5. **Manejar** muestras de forma segura (cifrado, contraseña `infected` , transferencia controlada).

📖 Temas


#	Tema	Por qué importa
1	Aislamiento de red (host-only / internal)	Evita que la muestra llame a casa o infecte la LAN
2	Snapshots y estado limpio	Permite repetir el análisis sin reinstalar
3	VM de análisis Windows (FLARE VM)	Entorno con todas las herramientas
4	VM de servicios (REMnux + INetSim)	Responde a las peticiones del malware
5	Manejo seguro de muestras	Impide ejecuciones accidentales
6	Anti-detección de VM del malware	El malware puede negarse a correr en VM
7	Higiene del host	El host nunca toca la muestra

💡 Explicación en profundidad

Analizar malware sin infectarte: la regla que precede a todo

Antes de examinar una sola muestra hay que montar un entorno donde el malware pueda ejecutarse **sin escapar ni causar daño real**. Esto no es una recomendación, es el requisito absoluto de la disciplina: el

analista trabaja a diario con código diseñado para infectar, robar y propagarse, y un descuido lo convierte en la primera víctima —o en el vector que infecta a su organización—. El laboratorio de análisis de malware es la versión extrema del laboratorio aislado de la [Clase 004](#), y su diseño se rige por dos principios: **aislamiento** (el malware no puede llegar a nada real) y **reversibilidad** (volver a un estado limpio tras cada ejecución).



La arquitectura de dos VMs: análisis y servicios

El montaje canónico usa **dos máquinas virtuales** conectadas por una **red aislada** (host-only o interna, **sin ruta a Internet ni a la red doméstica**). La primera es la **VM de análisis Windows**, donde se ejecuta y estudia la muestra; se usa **FLARE VM**, una distribución que instala de golpe todo el instrumental (IDA, Ghidra, x64dbg, PE-bear, Process Monitor, y decenas de herramientas más). La segunda es la **VM de servicios**, típicamente **REMnux** (una distro Linux de análisis de malware) con **INetSim** corriendo: INetSim **finge ser Internet** —responde a las peticiones DNS, HTTP, SMTP e IRC que haga el malware con respuestas simuladas—, lo que permite **observar el comportamiento de red** (a qué C2 intenta conectar, qué descarga) **sin dar acceso real a la red**. El malware cree que habla con su servidor; en realidad habla con INetSim, y el analista lo captura todo con Wireshark.

Snapshots: el botón de deshacer

La **reversibilidad** se consigue con **snapshots**: se toma una instantánea de la VM en estado limpio **antes** de detonar cada muestra, y tras el análisis se **restaura** en segundos, borrando toda la infección. Esto es lo que

permite analizar muestra tras muestra sin acumular contaminación y sin reinstalar el sistema. Un flujo típico: snapshot limpio → detonar muestra → observar → recolectar artefactos → restaurar snapshot → siguiente muestra. Sin snapshots, cada análisis dejaría la VM en un estado sucio e impredecible.

Los dos enemigos del laboratorio: la evasión y el descuido

Dos amenazas complican el trabajo. La primera es que **el malware detecta que está siendo analizado**: muchas familias comprueban si corren en una VM (buscan dispositivos de VMware/VirtualBox, poca RAM, nombres de usuario típicos de sandbox) y, si lo detectan, **no ejecutan su carga maliciosa** para no revelarla —la anti-VM de la [Clase 135](#)—. Contramedidas: endurecer la VM para que parezca real (cambiar nombres de dispositivo, añadir RAM, simular actividad de usuario), o usar entornos de análisis diseñados para ocultarse. La segunda amenaza es el **error humano**, y aquí la disciplina es innegociable: **higiene del host** (el sistema anfitrión nunca ejecuta la muestra y está actualizado y segmentado), **manejo seguro de las muestras** (se guardan cifradas o comprimidas con contraseña —el convenio es `infected`— para que no se ejecuten por accidente ni las detecte el antivirus del host), y la certeza de que **el aislamiento de red es real** (verificado, no supuesto). Un laboratorio de malware mal montado no es un laboratorio: es una infección esperando a ocurrir, y por eso esta clase precede a todo el análisis de la parte.

Definiciones y características

- **Snapshot**: foto del estado completo de la VM. Característica clave: **restauración instantánea** a limpio.
- **Red host-only / internal**: red virtual sin ruta a Internet ni al host. Característica clave: **contención**.
- **FLARE VM**: distribución de herramientas de análisis sobre Windows (Mandiant). Característica clave: **arsenal preinstalado**.
- **REMnux**: distro Linux para análisis de malware y forense. Característica clave: **servicios y utilidades listas**.
- **INetSim / FakeNet-NG**: simulan Internet (DNS, HTTP/S, FTP...) para capturar tráfico del malware. Característica clave: **engaño de red**.
- **Detección de sandbox**: técnicas del malware para saber si está en VM. Característica clave: **evasión del análisis**.

Glosario

Término	Definición concisa
Laboratorio aislado	Entorno donde el malware no puede escapar ni dañar
Aislamiento de red	Host-only o interna, sin ruta a Internet real
Reversibilidad	Volver a un estado limpio tras cada ejecución
VM de análisis	Máquina donde se ejecuta y estudia la muestra
FLARE VM	Distribución Windows con el instrumental de análisis
VM de servicios	Máquina que simula los servicios de red
REMnux	Distro Linux de análisis de malware
INetSim	Simula Internet (DNS, HTTP, SMTP) para el malware
Snapshot	Instantánea limpia a la que restaurar la VM
Detonar	Ejecutar la muestra para observar su comportamiento
Anti-VM	El malware detecta el entorno de análisis y se inhibe
Endurecer la VM	Hacer que la VM parezca un sistema real
Higiene del host	El anfitrión nunca ejecuta la muestra y está protegido
Manejo seguro	Guardar muestras cifradas (contraseña <code>infected</code>)

Herramientas y preparación

- **Hypervisor:** VirtualBox o VMware Workstation.
- **VM de análisis:** Windows 10 + **FLARE VM** (<https://github.com/mandiant/flare-vm>).
- **VM de servicios:** **REMnux** (<https://remnux.org>) con **INetSim** o **FakeNet-NG**.
- Herramientas de captura: **Wireshark**, **Process Monitor**, **Process Hacker**.
- Descompresor con soporte de contraseña (7-Zip) para muestras cifradas.

 **Nota ética y de seguridad:** todo el análisis con muestras reales se hace **exclusivamente en esta VM aislada, sin red hacia Internet**. Nunca ejecute una muestra en el host, nunca conecte la VM de análisis a tu LAN real y guarda las muestras siempre comprimidas y con contraseña. Trabaja solo con muestras que tengas derecho a analizar.

Laboratorio guiado

1. Crea dos VMs: `WIN-ANALYSIS` (Windows) y `LINUX-SERVICES` (REMnux). Asígnalas a una **red interna** llamada `labnet`; ninguna tiene adaptador NAT/bridge.
2. En `LINUX-SERVICES` fija IP estática (p. ej. `10.0.0.1`) y en `WIN-ANALYSIS` pon gateway y DNS apuntando a `10.0.0.1`.
3. Instala FLARE VM en Windows siguiendo su script de instalación. Reinicia y verifica que aparecen las herramientas.

4. En REMnux arranca INetSim: `sudo inetsim` y confirma que responde HTTP/DNS. Alternativa en Windows: `fakenet` dentro de la propia VM de análisis.
5. Desde WIN-ANALYSIS, prueba `nslookup ejemplo.com` y `curl http://ejemplo.com`; deben resolver y responder gracias a INetSim, **sin** Internet real.
6. Toma un **snapshot limpio** de cada VM llamado `base-clean`.
7. Verifica el aislamiento: intenta `ping 8.8.8.8` desde Windows; **debe fallar**. Si responde, corrige la red antes de continuar.
8. Documenta el procedimiento de manejo de muestra: recibir en ZIP con contraseña `infected`, copiar a la VM por carpeta compartida de solo lectura o unidad temporal, y **restaurar snapshot** al terminar.

Ejercicios

1. Explica por qué NAT o bridge están prohibidos en la VM de análisis.
2. Configura FakeNet-NG y compara su salida con INetSim.
3. Enumera 5 artefactos que un malware puede usar para detectar VirtualBox.
4. Documenta un runbook de "restauración a limpio" en menos de 6 pasos.
5. Crea un snapshot antes y después de una ejecución simulada (usa un binario inocuo).
6. Diseña una regla de firewall del hypervisor que garantice el aislamiento.

Reto verificable

Entrega un laboratorio funcional donde una petición HTTP desde la VM de análisis sea respondida por tu VM de servicios y **ninguna** petición llegue a Internet. **Criterio de aceptación:** una captura de Wireshark muestra la resolución DNS y la respuesta HTTP servidas por `10.0.0.1`, y `ping` a una IP pública falla por timeout.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El malware "llama a casa" de verdad	Adaptador NAT/bridge activo; cámbialo a red interna
INetSim no responde	Servicio no iniciado o IP/DNS mal configurados en la víctima
La muestra no se ejecuta	Detección de VM; añade ofuscación de artefactos o usa bare-metal controlado
Snapshot no restaura la red	El estado de red no se guardó; recrea el snapshot con la VM apagada
Carpeta compartida propaga la infección	Móntala de solo lectura o desactívala durante la ejecución

Preguntas frecuentes

? ¿Puedo analizar en mi PC si tengo cuidado? No. Un descuido basta para cifrar tus datos o infectar la red. Usa siempre VM desechable.

? ¿VirtualBox o VMware? Ambos sirven. VMware suele resistir mejor ciertas detecciones; VirtualBox es gratuito. Lo esencial es el aislamiento y los snapshots.

? ¿Y si el malware detecta la VM y no corre? Es común. Puedes reforzar el enmascaramiento de artefactos, usar sandboxes comerciales o, para casos avanzados, un entorno bare-metal aislado físicamente.

Referencias

- Monnappa K. A., *Learning Malware Analysis*, cap. 1.
- FLARE VM (Mandiant). <https://github.com/mandiant/flare-vm>
- REMnux. <https://remnux.org>
- INetSim. <https://www.inetsim.org>
- FakeNet-NG. <https://github.com/mandiant/flare-fakenet-ng>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 141 — Introducción al malware: tipos y taxonomía](#)



Siguiente clase

[Clase 143 — Análisis estático básico](#)