

Clase 144 — Análisis dinámico básico y sandboxing

Parte: **6 — Análisis de malware** · Fuente: *Learning Malware Analysis* (Monnappa K. A.) 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Intermedio**

🎯 Objetivo

Observar el malware **en ejecución** dentro del laboratorio aislado para registrar qué hace: procesos que crea, archivos y claves de registro que toca, y tráfico de red que genera. El alumno aprenderá a instrumentar el sistema, detonar la muestra de forma controlada y extraer IOCs de comportamiento, además de aprovechar sandboxes automatizados.

📚 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Instrumentar** la VM con monitores de proceso, archivo, registro y red.
- 2. **Detonar** una muestra de forma controlada y capturar su actividad.
- 3. **Identificar** persistencia, procesos hijos, mutex y artefactos de archivo/registro.
- 4. **Capturar** y leer el tráfico C2 usando servicios simulados.
- 5. **Interpretar** el informe de un sandbox automatizado (Cuckoo/CAPE/online).

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Baseline y snapshot previo	Permite comparar antes/después
2	Process Monitor / Process Hacker	Ve procesos, hilos, handles en vivo
3	Regshot y comparación de estado	Detecta cambios en disco y registro
4	Captura de red (Wireshark + INetSim)	Revela C2, dominios, patrones
5	Mutex y marcadores de infección	Evitan doble infección; buen IOC
6	Sandboxes automatizados	Escalan el triaje
7	Anti-análisis dinámico	El malware puede detectar y evadir

💬 Explicación en profundidad


Detonar la muestra y observar qué hace

El **análisis dinámico básico ejecuta** la muestra en el laboratorio aislado (clase 142) y observa su **comportamiento**: qué ficheros crea, qué claves de registro toca, qué procesos lanza, con qué servidores intenta comunicarse. Su ventaja sobre el estático es directa: muestra **lo que el malware hace de verdad**, atravesando el packing y la ofuscación que ocultan el código —un binario empaquetado no revela sus

strings al análisis estático, pero al ejecutarse **actúa**, y esa acción se puede observar—. Su límite: solo se ve lo que ocurre en **esa** ejecución (el malware puede tener ramas que no se activan sin cierta fecha, cierto argumento o cierta respuesta del C2), y hay riesgo real, de ahí el aislamiento.

La metodología del baseline: comparar antes y después

La técnica central del análisis dinámico es la **comparación de estado**: capturar una **línea base** (*baseline*) del sistema limpio, detonar la muestra, y capturar el estado después para ver **qué cambió**. Este diferencial es lo que aísla la actividad del malware del ruido normal del sistema.



Las herramientas de observación

Cuatro herramientas cubren la observación básica. **Process Monitor** (ProcMon, de Sysinternals) es el caballo de batalla: registra en tiempo real **cada operación** de ficheros, registro, procesos y red que hace el sistema, con filtros para aislar la actividad de la muestra —muestra exactamente qué ficheros crea, qué claves de registro escribe (¿persistencia?), qué procesos lanza—. **Process Hacker** (o Process Explorer) muestra el **árbol de procesos** en vivo: qué proceso creó a cuál, con qué privilegios corre cada uno, qué hay en su memoria y qué *handles* tiene abiertos —clave para ver inyección de código y procesos hijos—. **Regshot** implementa el baseline de registro: toma una foto del registro antes, otra después, y **muestra el diff** —las claves que el malware añadió o modificó, a menudo su mecanismo de persistencia—. Y para la red, **Wireshark** captura el tráfico mientras **INetSim** (clase 142) responde fingiendo ser Internet, revelando a qué dominios/IPs intenta conectar el malware y qué protocolo usa, sin dar acceso real.

Los marcadores de infección y los sandboxes automáticos

El análisis dinámico busca **artefactos** concretos que son a la vez comprensión y IOCs. El **mutex** (*mutant*) es uno especialmente útil: mucho malware crea un **mutex con un nombre fijo** al infectar, para **no infectar dos veces** la misma máquina —comprobar si ya existe le dice "aquí ya estoy"—; ese nombre de mutex es un IOC excelente (identifica la familia) y a la vez una vía de "vacunación" (crear el mutex previamente engaña al malware para que crea que ya infectó y no actúe). Otros artefactos: los ficheros creados, las claves de persistencia, los dominios de C2. Todo este proceso manual se puede **automatizar** con **sandboxes** (Cuckoo/CAPE, Any.Run, Joe Sandbox, Hybrid Analysis): detonan la muestra en un entorno instrumentado y generan un **informe automático** de comportamiento en minutos —rápido para triaje de volumen—. Su límite es el mismo enemigo de la clase 142: el **anti-análisis dinámico**, malware que detecta el sandbox (por su entorno artificial, la ausencia de interacción humana, el tiempo acelerado) y **se comporta de forma inocua** para engañarlo. Por eso el análisis dinámico manual —más lento pero

controlable— sigue siendo indispensable, y el analista experto **combina** el sandbox automático para triar con la observación manual para los casos que importan y para el malware que evade la automatización.

Definiciones y características

- **Análisis dinámico:** estudio del malware ejecutándolo. Característica clave: **comportamiento observable**.
- **Mutex:** objeto de sincronización que el malware crea para no reinfectar. Característica clave: **IOC estable**.
- **Sandbox:** entorno automatizado que ejecuta y reporta la muestra. Característica clave: **triaje a escala**.
- **Persistencia:** mecanismo para sobrevivir al reinicio (Run key, servicio, tarea). Característica clave: **continuidad**.
- **IOC de comportamiento:** artefacto observado (archivo, clave, dominio). Característica clave: **detección posterior**.

Glosario

Término	Definición concisa
Análisis dinámico	Ejecutar la muestra y observar su comportamiento
Baseline	Estado del sistema limpio para comparar
Comparación de estado	Diferencial antes/después que aísla la actividad
Process Monitor (ProcMon)	Registra operaciones de ficheros, registro, procesos, red
Process Hacker	Muestra el árbol de procesos, memoria y handles
Regshot	Diff del registro antes y después
Wireshark + INetSim	Captura de red con Internet simulado
Artefacto	Cambio observable que sirve de comprensión e IOC
Mutex	Marcador que el malware crea para no reinfectar
Vacunación	Crear el mutex para engañar al malware
Persistencia	Mecanismo para sobrevivir al reinicio
Sandbox automático	Entorno que genera un informe de comportamiento
Cuckoo / CAPE / Any.Run	Sandboxes de análisis de malware
Anti-análisis dinámico	Malware que detecta el sandbox y se inhibe

Herramientas y preparación

- **Process Monitor (ProcMon)** y **Process Hacker / Process Explorer**.
- **Regshot** (snapshot de registro y sistema de archivos antes/después).
- **Wireshark + INetSim/FakeNet-NG** (de la clase 142).
- **Autoruns** (Sysinternals) para persistencia.

- Sandbox: **CAPEv2** o **Cuckoo** local; online: **Any.Run**, **Hybrid Analysis** (con precauciones de confidencialidad).

⚠ **Nota ética y de seguridad:** detonar malware real solo se hace en la VM aislada sin salida a Internet, con snapshot previo y restauración posterior. Nunca subas muestras confidenciales a sandboxes públicos sin autorización, pues quedan expuestas a terceros. Restaura `base-clean` después de cada ejecución.

Laboratorio guiado

1. Restaura el snapshot `base-clean`. Verifica que el aislamiento de red sigue activo y que INetSim responde.
2. Prepara la instrumentación: abre **ProcMon** (con filtro por el nombre del proceso), **Process Hacker**, **Wireshark** capturando en la interfaz de `labnet`, y toma un **Regshot** inicial.
3. Detona la muestra con privilegios normales. Observa en Process Hacker los procesos hijos y las inyecciones (hilos remotos).
4. Deja correr ~60–120 s. Toma el **segundo Regshot** y compara: archivos creados, claves `Run`, servicios o tareas programadas nuevas.
5. En ProcMon, filtra por `Operation is RegSetValue` y por `CreateFile` para localizar persistencia y drops. Anota rutas y claves.
6. Revisa Wireshark: dominios consultados (respondidos por INetSim), URIs HTTP, user-agents, patrones de beacon. Extrae IOCs de red.
7. Identifica el **mutex** creado (Process Hacker → Handles → Mutant). Anótalo como IOC.
8. Corre la misma muestra en un sandbox local (CAPE) y compara su informe con tus observaciones manuales.
9. Restaura `base-clean`.

Ejercicios

1. Diferencia inyección de código de simple creación de proceso a partir de lo visto en Process Hacker.
2. Documenta la persistencia hallada y cómo eliminarla.
3. Extrae 5 IOCs de red del pcap y clasifícalos (DNS, HTTP, IP).
4. Explica por qué el mutex es un buen indicador de detección.
5. Compara tu análisis manual con el informe del sandbox: ¿qué se le escapó a cada uno?
6. Diseña un filtro de ProcMon reutilizable para triaje.

Reto verificable

Entrega un **informe de comportamiento** de una muestra con: árbol de procesos, persistencia (clave/servicio/tarea), archivos creados, mutex e IOCs de red, todo respaldado por capturas. **Criterio de aceptación:** cada IOC listado aparece en una evidencia (ProcMon/Regshot/Wireshark) referenciada, y el informe indica cómo se detectaría y eliminaría la persistencia.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
La muestra "no hace nada"	Detecta VM o espera C2; usa servicios simulados y desactiva artefactos de VM
ProcMon con ruido inmanejable	Aplica filtros por proceso y operación antes de detonar
Sin tráfico en Wireshark	Interfaz equivocada o INetSim caído; captura en <code>labnet</code>
Persistencia no encontrada	Revisa Autoruns además de las claves Run; hay decenas de ASEPs
Reinfección al repetir	No restauraste snapshot; vuelve a <code>base-clean</code>

Preguntas frecuentes

 **¿Análisis dinámico reemplaza al estático?** No, se complementan. El dinámico ve comportamiento real pero puede no cubrir ramas condicionadas por fecha o C2.

 **¿Puedo confiar en un sandbox online?** Es rápido pero público: no subas muestras sensibles. Además el malware puede detectar sandboxes conocidos y no ejecutar la carga.

 **¿Qué hago si necesita Internet real?** Simula el C2 con INetSim/redirección, o replica el servidor. Nunca des salida real a la muestra desde el lab.

Referencias

- Monnappa K. A., *Learning Malware Analysis*, cap. 3–4.
- Sysinternals (ProcMon, Autoruns, Process Explorer). <https://learn.microsoft.com/sysinternals/>
- CAPEv2. <https://github.com/kevoreilly/CAPEv2>
- Any.Run. <https://any.run>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 143 — Análisis estático básico](#)

Siguiente clase

[Clase 145 — El formato PE de Windows](#)