

Clase 043 — Network Security Monitoring (NSM): fundamentos

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: *The Practice of Network Security Monitoring*, R. Bejtlich

 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Introducir el **Network Security Monitoring** como disciplina: la recolección, análisis y escalado de indicadores de red para detectar y responder a intrusiones, partiendo de la premisa de que la prevención eventualmente falla. El alumno conocerá los tipos de datos NSM, el ciclo de detección y las plataformas que lo implementan (Security Onion).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** la filosofía NSM y por qué "la prevención falla".
2. **Distinguir** los tipos de datos NSM (full content, sesión, transacción, extraídos, alertas, estadísticos, metadatos).
3. **Ubicar** correctamente los sensores en la red.
4. **Recorrer** el ciclo detección → análisis → escalado → respuesta.
5. **Desplegar** una plataforma NSM de laboratorio (Security Onion).
6. **Realizar** análisis dirigido por indicadores y por hipótesis (threat hunting básico).

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Filosofía NSM (Bejtlich)	Marco mental defensivo
2	Tipos de datos NSM	Qué recolectar y por qué
3	Colocación de sensores	Visibilidad efectiva
4	Ciclo de detección y respuesta	Operar el monitoreo
5	Security Onion	Plataforma integrada
6	Detección por indicadores vs. hunting	Reactivo y proactivo
7	Métricas y cobertura	Medir el programa


Explicación en profundidad

La premisa que ordena toda la defensa: la prevención falla

El *Network Security Monitoring* parte de una idea de Richard Bejtlich tan sobria como poderosa: **la prevención acabará fallando**, así que hay que construir la capacidad de *detectar* y *responder* con la misma seriedad con que se construyen los muros. NSM no es un producto: es una disciplina de recolectar, mantener y analizar datos de red para encontrar al intruso que ya está dentro y reconstruir lo que hizo. Cambia la pregunta de "¿cómo impido que entren?" —importante pero insuficiente— por "¿cómo me entero de que entraron, y qué evidencia tengo para responder?".

Los tipos de datos, del más caro al más barato

La columna vertebral de NSM es entender qué datos existen, porque cada uno tiene un compromiso distinto entre valor y coste de almacenamiento. El **contenido completo** (*full packet capture*) lo guarda todo, byte a byte: es la máxima fidelidad y permite extraer cualquier artefacto después, pero es carísimo de almacenar y solo se retiene durante ventanas cortas. Los **datos de transacción** —los logs de Zeek de la clase 044— resumen cada conexión y cada operación de aplicación en un registro estructurado: son la pieza más útil del conjunto, porque conservan el "quién habló con quién, cuándo y qué pidió" con un coste de almacenamiento moderado. Los **datos de sesión / flujo** —el NetFlow de la clase 045— guardan solo los metadatos de cada conexión (la 5-tupla, bytes, duración): baratísimos, y por eso los que se retienen durante meses. Las **alertas** son la salida de los IDS de la clase 035. Y los **datos estadísticos** describen la forma agregada del tráfico.



Dónde poner el sensor decide qué puedes ver

Un programa de NSM vale lo que ve, y lo que ve depende de la **colocación del sensor**. El principio es cubrir los puntos de estrangulamiento por los que pasa el tráfico que importa: el perímetro (lo que entra y sale hacia Internet), las fronteras entre segmentos internos (para ver el movimiento lateral que el perímetro no capta), y los enlaces hacia activos críticos. Aquí reaparecen los conceptos de la clase 026: un TAP para no perder paquetes, un SPAN cuando no hay más remedio, y el problema del **cifrado**, que hoy oculta el contenido de la mayoría del tráfico y empuja el análisis hacia los metadatos —con quién, cuándo, cuánto— que TLS no puede esconder.

Detección e investigación: dos modos de mirar

NSM opera en dos modos complementarios que conviene no confundir. La **detección basada en indicadores** es reactiva: reglas, firmas y listas de IOC que disparan cuando aparece algo conocido —eficaz contra lo catalogado, ciega ante lo nuevo—. El **threat hunting** es proactivo: partir de una hipótesis ("si hubiera un C2 con *beaconing*, vería conexiones periódicas a un mismo destino") y buscarla en los datos aunque ninguna alerta haya saltado. Los dos se alimentan del mismo acervo de datos NSM y se necesitan mutuamente: lo que un *hunt* descubre se convierte en la firma que automatiza su detección futura.

Security Onion empaqueta todo esto —Suricata, Zeek, almacenamiento y las interfaces de análisis— en una distribución lista para desplegar, y es la forma habitual de montar un laboratorio de NSM sin integrar cada pieza a mano.

Definiciones y características

- **NSM:** recolección, análisis y escalado de indicaciones y advertencias para detectar y responder a intrusiones; asume que el atacante entrará y busca detectarlo pronto.
- **Full content data:** captura completa de paquetes (pcap); máxima fidelidad, alto coste de almacenamiento.
- **Session/flow data:** resumen de conexiones (5-tupla, bytes, duración); eficiente y muy útil para investigación.
- **Transaction data:** registros de protocolo de alto nivel (peticiones HTTP, consultas DNS, handshakes TLS) como los que produce Zeek.
- **Alert data:** salidas de IDS/IPS (Suricata/Snort) que señalan coincidencias con firmas.
- **Threat hunting:** búsqueda proactiva de amenazas guiada por hipótesis, sin depender de una alerta previa.

Glosario

Término	Definición concisa
NSM	Recolección y análisis de datos de red para detectar y responder
Bejtlich	Autor que formalizó la disciplina de NSM
Contenido completo	Captura íntegra de paquetes; máxima fidelidad, alto coste
Datos de transacción	Resumen estructurado por conexión y operación (logs de Zeek)
Datos de sesión / flujo	Metadatos por conexión (5-tupla, bytes, duración); baratos
Alertas	Salida de los IDS/IPS
Datos estadísticos	Descripción agregada de la forma del tráfico
Colocación de sensores	Dónde se observa el tráfico; determina la visibilidad
Punto de estrangulamiento	Enlace por el que pasa el tráfico que interesa vigilar
Detección por indicadores	Reglas y firmas sobre lo conocido; reactiva
Threat hunting	Búsqueda proactiva a partir de hipótesis, sin alerta previa
IOC	<i>Indicator of Compromise</i> : dato observable de una intrusión
Security Onion	Distribución que integra Suricata, Zeek y análisis para NSM
Cobertura	Proporción del tráfico y de las técnicas que el programa ve

Herramientas y preparación

- **Security Onion 2.x** (distribución NSM que integra Suricata, Zeek, Stenographer, Elastic, Kibana).
- Alternativa ligera: Suricata + Zeek + un almacén de logs propio.
- Un TAP/SPAN o interfaz de captura en el laboratorio con tráfico representativo.

- Recursos: una VM con suficiente RAM (Security Onion pide bastante).

 **Nota ética:** el NSM implica capturar y almacenar tráfico, que puede contener datos personales. Monitoriza solo redes que administras, con base legal y políticas de privacidad claras (aviso a usuarios, retención mínima). En laboratorio, usa tu propio tráfico.

Laboratorio guiado

1. **Despliega Security Onion** en una VM (modo import/eval para laboratorio) y accede a su consola web.
2. **Importa un pcap** representativo (o el `lab027.pcapng` de clases previas) mediante `so-import-pcap`:

```
bash sudo so-import-pcap /ruta/lab027.pcapng
```

3. **Explora las alertas** en la interfaz (Alerts): identifica qué firmas de Suricata dispararon.
4. **Pivota a los logs de Zeek:** para una alerta, abre los registros de sesión (`conn.log`), HTTP (`http.log`) y DNS (`dns.log`) asociados.
5. **Recupera el full content:** desde una alerta, extrae el pcap del flujo y ábrelo en Wireshark para el análisis fino.
6. **Recorre el ciclo NSM:** documenta detección (alerta) → análisis (logs + pcap) → decisión (falso positivo o incidente) → escalado.
7. **Hunting por hipótesis:** plantea "¿hay beaconing hacia un dominio raro?" y búscalo en `conn.log` / `dns.log` por frecuencia y regularidad de conexiones.

Ejercicios

1. Clasifica cada dato de un incidente en su tipo NSM (full content, sesión, transacción, alerta...).
2. Justifica dónde colocarías un sensor para monitorizar el tráfico entre la DMZ y la red interna.
3. A partir de una alerta, reconstruye la sesión completa usando los logs de Zeek.
4. Formula tres hipótesis de threat hunting y describe qué dato NSM usarías para cada una.
5. Explica el compromiso entre retención de full content y coste de almacenamiento.
6. Define tres métricas para medir la eficacia de un programa NSM (p. ej. tiempo medio de detección).

Reto verificable

Con Security Onion (o Suricata+Zeek), procesa una captura que contenga actividad sospechosa (un escaneo y una descarga anómala que generes en tu laboratorio) y produce un "expediente" NSM del evento: la alerta que lo detectó, los logs de sesión y transacción que lo contextualizan, y el pcap del flujo. Concluye si es incidente o falso positivo y por qué.

Criterio de aceptación: el expediente enlaza correctamente alerta → logs → full content del mismo flujo, y la conclusión (incidente/falso positivo) está fundamentada en la evidencia recolectada.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Security Onion sin datos	Sensor mal configurado o interfaz de monitoreo equivocada; revisa la config de captura
Demasiadas alertas, nadie las mira	Falta afinado y priorización; ajusta reglas y define un flujo de triaje
Solo se guardan alertas, no contexto	Sin session/transaction data no puedes investigar; habilita Zeek y retención de flujos
Disco lleno por full content	Retención de pcap demasiado larga; limita por tiempo/tamaño y prioriza sesiones
Sensor sin visibilidad	Mal colocado (no ve el tráfico relevante); usa TAP/SPAN en el punto correcto

Preguntas frecuentes

 **¿NSM es lo mismo que un IDS?** No. El IDS (alertas por firmas) es **una** fuente de datos dentro del NSM. El NSM abarca también sesión, transacción, full content y el proceso humano de análisis y respuesta.

 **¿Por qué guardar tráfico si tengo un IDS?** Porque las firmas no lo detectan todo. Con datos de sesión y full content puedes investigar incidentes que ninguna firma alertó y reconstruir lo ocurrido.

 **¿NSM sustituye a la prevención?** No, la complementa. Parte de que la prevención fallará y se centra en detectar y responder rápido para reducir el impacto.

 **¿Qué es threat hunting?** La búsqueda proactiva de amenazas guiada por hipótesis (no por alertas), usando los datos NSM para encontrar actividad maliciosa que pasó desapercibida.

Referencias

- Bejtlich, R. *The Practice of Network Security Monitoring*. No Starch Press. <https://nostarch.com/nsm>
- Sanders, C. & Smith, J. *Applied Network Security Monitoring*. Syngress.
- Security Onion documentation. <https://docs.securityonion.net/>
- SANS — NSM and Threat Hunting resources. <https://www.sans.org/>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

Clase 042 — Segmentación de red y arquitectura Zero Trust

Siguiente clase

Clase 044 — Zeek para análisis de red a gran escala