

Clase 153 — Análisis de malware en scripts: PowerShell y JavaScript

Parte: 6 — Análisis de malware · Fuente: *Learning Malware Analysis* (Monnappa) y MITRE ATT&CK 🕒

Duración estimada: 110 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Desofuscar y entender malware basado en scripts, hoy dominante en las primeras etapas de intrusión: PowerShell, JScript/JavaScript (WSH), HTA y VBScript. El alumno aprenderá a deshacer capas de ofuscación, reconocer patrones de descarga e inyección en memoria, y usar el logging del propio sistema para reconstruir lo que el script hizo.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Reconocer** patrones de ofuscación en PowerShell y JScript.
- 2. **Desofuscar** manual y automáticamente hasta el código legible.
- 3. **Identificar** descarga, reflective loading e inyección en memoria.
- 4. **Aprovechar** ScriptBlock Logging, AMSI y ETW para el análisis.
- 5. **Extraer** IOCs y mapear a técnicas de ejecución de ATT&CK.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Por qué scripts: LOLBins y evasión	Sin binario en disco, menos detección
2	Ofuscación en PowerShell	Base64, formato, alias, IEX
3	Reflective loading e inyección	Ejecuta payloads en memoria
4	JScript/HTA/VBScript (WSH)	Vectores de entrega clásicos
5	Logging y AMSI	Defensas que ayudan al analista
6	Desofuscación segura	Sin ejecutar el código malicioso
7	Extracción de IOCs y TTPs	Detección posterior

Explicación en profundidad

Por qué los atacantes aman los scripts


Una parte enorme del malware moderno **no es un ejecutable compilado**, sino un **script** —PowerShell, JavaScript, VBScript—. La razón es estratégica: los scripts usan **intérpretes que ya vienen en el sistema** (powershell.exe , wscript.exe , mshta.exe), firmados por Microsoft y de confianza, así que ejecutar un

script no requiere traer un binario que el antivirus detectaría —es *living off the land* (Clase 159)—. Además, los scripts se pueden ejecutar **en memoria sin tocar el disco** (fileless), son fáciles de ofuscar y de modificar, y a menudo son la etapa que un maldoc (clase 152) invoca. Analizar malware en scripts es distinto de analizar un binario: no hay que desensamblar, pero sí **desofuscar** capas y capas de código deliberadamente ilegible.

PowerShell: la navaja suiza ofensiva

PowerShell es la herramienta de scripting favorita del malware en Windows por su potencia: acceso completo a la API de Windows y a .NET, capacidad de descargar y ejecutar código en memoria, y ubicuidad. El malware en PowerShell está casi siempre **fuertemente ofuscado**, y reconocer las técnicas es la mitad del análisis:

codificación Base64 (el clásico `powershell -EncodedCommand`, que oculta el comando real), **compresión** (el script se descomprime en memoria), **concatenación y reordenación de cadenas**, **sustitución de caracteres**, y el uso de **alias y sintaxis crípticas**. La capacidad más peligrosa es el **reflective loading**: PowerShell puede **cargar un ensamblado .NET o un DLL directamente en memoria** (sin escribirlo en disco) y ejecutarlo, o **inyectar código en otro proceso** —todo sin dejar un fichero, lo que evade las defensas que se fijan en el disco—.



JScript, HTA y VBScript: el Windows Script Host

Más allá de PowerShell, Windows ejecuta otros scripts a través del **WSH** (*Windows Script Host*): **JScript** (la versión Microsoft de JavaScript) y **VBScript**, que corren con `wscript.exe` / `cscript.exe`, y los **HTA** (*HTML Application*), ficheros HTML con scripts que `mshta.exe` ejecuta **con plenos privilegios** (sin las restricciones de un navegador) —un vector muy usado porque un `.hta` parece una página web pero puede hacer cualquier cosa—. Todos comparten con PowerShell la lógica: intérprete de confianza, ofuscación pesada, y a menudo son la etapa intermedia que descarga la carga final. El análisis es el mismo ejercicio de **desofuscación**.

Desofuscar con seguridad, AMSI y la extracción de TTPs

El reto central es **desofuscar sin ejecutar** el código malicioso. La tentación de "simplemente ejecutarlo para ver qué hace" es peligrosa: hay que hacerlo en el laboratorio aislado (clase 142) o, mejor, desofuscar **estáticamente**. La técnica clave es reemplazar el comando de ejecución final (`IEX` —*Invoke-Expression*—, `eval`) por uno de **impresión** (`Write-Host`, `console.log`), de modo que el script, en lugar de ejecutar la siguiente capa, la **imprima** —así se pela la ofuscación capa a capa de forma segura—. Del lado de la **defensa y el logging**, Microsoft añadió instrumentación clave: **AMSI** (*Antimalware Scan Interface*) permite al antivirus **inspeccionar el script ya desofuscado** justo antes de ejecutarse (el malware ve derrotada su ofuscación en el punto de ejecución, y por eso muchas familias intentan **deshabilitar AMSI** —un comportamiento que en sí es un IOC—), y el **Script Block Logging** de PowerShell **registra el código desofuscado** que se ejecuta, dándole al analista y al defensor el script real aunque llegara ofuscado. El producto del análisis, como siempre, es la **extracción de IOCs y TTPs**: las URLs, los comandos, las técnicas ATT&CK usadas. La lección de la clase es que el malware en scripts cambia el trabajo de "desensamblar código máquina" a "desofuscar capas de script",

pero el objetivo es el mismo —entender qué hace y extraer los indicadores— y que la instrumentación moderna (AMSI, logging) le ha quitado al scripting parte de su ventaja de invisibilidad.

Definiciones y características

- **IEX (Invoke-Expression):** ejecuta una cadena como código. Característica clave: **detonador** de payloads ofuscados.
- **Reflective loading:** cargar un ensamblado/PE en memoria sin tocar disco. Característica clave: **fileless**.
- **AMSI:** interfaz antimalware que inspecciona scripts en runtime. Característica clave: **desofusca para el defensor**.
- **ScriptBlock Logging:** registro de bloques de PowerShell ejecutados. Característica clave: **forense de scripts**.
- **HTA:** aplicación HTML ejecutada por mshta. Característica clave: **entrega con confianza del SO**.

Glosario

Término	Definición concisa
Malware en scripts	Malware escrito en PowerShell, JScript, VBScript
Intérprete de confianza	powershell/wscript/mshta, firmados por Microsoft
PowerShell ofensivo	Acceso a la API y a .NET; carga en memoria
EncodedCommand	Comando PowerShell codificado en Base64
Reflective loading	Cargar un ensamblado en memoria sin tocar disco
IEX (Invoke-Expression)	Ejecuta una cadena como código
WSH	Windows Script Host; ejecuta JScript y VBScript
HTA	HTML Application ejecutada por mshta con plenos privilegios
Desofuscación segura	Imprimir en vez de ejecutar cada capa
Pelado por capas	Revelar la ofuscación una capa cada vez
AMSI	Interfaz que inspecciona el script desofuscado
Deshabilitar AMSI	Intento del malware de cegar la inspección; es un IOC
Script Block Logging	Registra el código PowerShell desofuscado
TTP	Tácticas, técnicas y procedimientos del atacante

Herramientas y preparación

- **CyberChef** y **PowerShell ISE/VSCode** para desofuscar (sin `Invoke`).
- **AMSIContentRetrieval**, **PSDecode**, **box-js** (JScript), **js-beautify**.
- Logs: **Event Viewer** (Microsoft-Windows-PowerShell/Operational), **Sysmon**.
- **REMnux** para las utilidades de JavaScript.

 **Nota ética y de seguridad:** desofusca **sin ejecutar** el código. Sustituye `IEX / eval` por impresión en pantalla y trabaja en la VM aislada. Ejecutar el script para "ver qué hace" puede detonar la infección real;

usa logging y análisis estático primero.

Laboratorio guiado

PowerShell ofuscado:

1. Identifica las capas: `-enc` (base64 UTF-16LE), `-join`, `[char]`, `(backticks)`, `Replace`, `Format`.
2. Decodifica el base64 con CyberChef (`From Base64` + `Decode text UTF-16LE`).
3. Sustituye el `IEX` final por `Write-Output` para revelar la siguiente capa **sin ejecutarla**. Repite hasta el código limpio.
4. Localiza la lógica real: `Net.WebClient.DownloadString`, `Reflection.Assembly`, shellcode en `[Byte[]]`, `VirtualAlloc / CreateThread` (inyección).
5. Correlaciona con **ScriptBlock Logging**: activa el registro, y en una ejecución controlada previa (o en logs provistos) recupera el bloque desofuscado que Windows ya registró.

JScript/HTA:

6. Beautifica con `js-beautify` y analiza con `box-js` (que emula WSH y registra las llamadas) para capturar URLs y comandos sin ejecutarlo de verdad.
7. Extrae los IOCs (URLs, comandos, hashes) y mapea a ATT&CK (`T1059.001` PowerShell, `T1059.007` JavaScript).

Ejercicios

1. Desofusca un one-liner de PowerShell con 3 capas y documenta cada una.
2. Explica cómo AMSI y ScriptBlock Logging ayudan al analista.
3. Reconoce un patrón de inyección de shellcode en PowerShell.
4. Usa `box-js` sobre un JScript y extrae la URL de segunda etapa.
5. Convierte un `IEX` en `Write-Output` y justifica por qué es más seguro.
6. Redacta una detección basada en el Event ID 4104.

Reto verificable

Desofusca un script malicioso (PowerShell o JScript) hasta su forma legible y entrega la **cadena de ejecución** con la URL/payload de segunda etapa y los IOCs, sin haberlo ejecutado. **Criterio de aceptación:** muestras el código final desofuscado y explicas cada capa de ofuscación deshecha, con al menos un IOC (URL/comando) verificado en el lab vía INetSim.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Ejecutar el script "para ver"	Detona la infección; desofusca estáticamente o con box-js
Base64 da basura	Es UTF-16LE; ajusta el decode en CyberChef
Sin ScriptBlock logs	No estaba activado; habilítalo por GPO antes de detonar en lab
box-js no resuelve la URL	Emulación incompleta; combina con lectura manual
Perder capas de ofuscación	Ve capa por capa reemplazando el ejecutor por print

? Preguntas frecuentes

? **¿Por qué tanto malware en PowerShell?** Está firmado y preinstalado (LOLBin), ejecuta en memoria y ofusca fácilmente, reduciendo la detección basada en archivos.

? **¿AMSI lo detiene todo?** No; existen técnicas de bypass. Aun así, AMSI y el ScriptBlock Logging entregan al defensor el contenido desofuscado, muy útil para el análisis.

? **¿Puedo confiar en box-js?** Es una gran ayuda para JScript, pero emula un subconjunto; complementa siempre con lectura manual del código.

🔗 Referencias

- Monnappa K. A., *Learning Malware Analysis*.
- Microsoft — About Script Block Logging.
https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_logging_windows
- box-js. <https://github.com/CapacitorSet/box-js>
- MITRE ATT&CK — Command and Scripting Interpreter (T1059).
<https://attack.mitre.org/techniques/T1059/>

📎 Material descargable

- 📄 [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
- 📽 [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

⬅ Clase anterior

[Clase 152 — Análisis de documentos maliciosos: macros y PDF](#)

➡ Siguiente clase

[Clase 154 — Malware en Linux](#)