

Clase 356 — Detección de aimbot y automatización por comportamiento

Parte: 19 — Seguridad de videojuegos, cheats y anti-cheat · Fuente principal: documentación de Epic Games y Valve 🕒 Duración estimada: 120 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Comprender y verificar **detección de aimbot y automatización por comportamiento** sobre el Game Security Range, conectando vulnerabilidad, abuso controlado, telemetría, evidencia, causa raíz, mitigación y prueba de regresión sin actuar sobre software de terceros.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** datasets controlados desde la arquitectura y no solo desde la herramienta.
- 2. **Relacionar** reaction y target acquisition con una frontera de confianza concreta.
- 3. **Producir** evidencia reproducible sobre velocidad/aceleración angular.
- 4. **Evaluar** límites, falsos positivos y consecuencias de trayectoria, disparo y cambio de target.
- 5. **Verificar** una mitigación mediante un caso legítimo y uno adversarial.

Temas


#	Tema	Evidencia esperada
1	Datasets controlados	Produce una decisión o evidencia verificable
2	Reaction y target acquisition	Produce una decisión o evidencia verificable
3	Velocidad/aceleración angular	Produce una decisión o evidencia verificable
4	Trayectoria, disparo y cambio de target	Produce una decisión o evidencia verificable

Explicación en profundidad

La detección conductual observa lo que ocurre, no presume qué software lo causó. Reaction time mide desde que el target fue perceptible, no desde que existía en servidor; target acquisition define cómo entra en FOV; velocidad y aceleración angular describen trayectoria; shot timing conecta orientación con acción; switching y tracking consistency requieren ventanas temporales. Definiciones imprecisas producen labels engañosos.

Los perfiles normal, expert-synthetic, snap, smooth, tracking y trigger del rango comparten variables para mostrar solapamiento. Snap puede destacar por giro+reacción; smooth puede parecer humano; experto

puede parecer anómalo respecto de novatos. La unidad de decisión debe ser una secuencia contextual y su incertidumbre. Una regla produce candidato para revisión o señal combinada, no una condena automática.



El diagrama se lee como un bucle de ingeniería, no como una cadena de sanción. El supuesto habilita un abuso dentro del target propio; la señal solo permite formular una hipótesis; la decisión incorpora contexto; la mitigación debe volver al supuesto y demostrar con una regresión que la confianza cambió. Si el último arco no puede verificarse, solo se ocultó el síntoma.

Definiciones y características

- **Señal:** medida observable; característica clave: no prueba por sí sola intención.
- **Evidencia:** señal contextualizada y reproducible; característica clave: trazabilidad.
- **Autoridad:** componente que decide el estado canónico; característica clave: valida intenciones.
- **Causa raíz:** condición sistémica que permitió el incidente; característica clave: su corrección evita recurrencia.

Glosario

Término	Definición en contexto
Datasets	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Reaction	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Velocidad/aceleración	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.
Trayectoria,	Concepto de esta clase aplicado al Game Security Range y a su frontera de confianza.

Herramientas y preparación

- Python 3.12 y el [Game Security Range](#).
- Escenario correspondiente de [SCENARIOS.md](#).
- Dataset sintético documentado; nunca datos personales ni procesos de terceros.
- Prerrequisitos: clases 023–024 (procesos/memoria), 130–134 (RE/debugging), 182/199 (telemetría/detección) y 217 (RCA).

Laboratorio guiado

1. Ejecuta `python -m unittest discover -s tests -v` desde `labs/game-security` y conserva la línea base.

2. Genera seis datasets con la misma semilla, calcula distribuciones de reaction/aim delta y revisa cinco alertas con posibles explicaciones legítimas.
3. Registra modo, comando, decisión, señal, umbral o invariante, semilla y resultado esperado.
4. Formula al menos una explicación legítima alternativa antes de atribuir abuso.
5. Aplica o diseña la mitigación y repite el caso adversarial y un caso normal.
6. Redacta la cadena `síntoma → timeline → evidencia → hipótesis → causa raíz → fix → regresión`.

Ejercicios

1. Explica qué cambia si el cliente controla el dato frente a si solo solicita una acción.
2. Identifica una señal débil y combínala con otra fuente independiente.
3. Diseña un caso límite de latencia, FPS, dispositivo o accesibilidad.
4. Separa prevención, detección, respuesta y gobernanza para este tema.
5. Explica qué información no necesitas recoger y por qué.

Reto verificable

Entrega una ficha con threat boundary, reproducción en el rango, evento de telemetría, decisión explicada, alternativa legítima, causa raíz, mitigación y prueba de regresión.

Criterio de aceptación: otra persona puede ejecutar los comandos con la misma semilla, obtener la evidencia citada y comprobar que la mitigación bloquea el caso adversarial sin romper el caso normal.

Errores comunes

Síntoma	Causa y corrección
La anomalía se trata como culpabilidad	Falta contexto; correlaciona y revisa alternativas legítimas.
El control solo oculta un valor	La autoridad no cambió; valida o deriva el estado en servidor.
El experimento no se reproduce	Faltan semilla, versión, unidades o configuración; regístralas.
El detector castiga lag/FPS	El dataset no estratifica condiciones; evalúa por subpoblación.
Se propone instrumentar terceros	Fuera del alcance; usa exclusivamente el target educativo.

Preguntas frecuentes

¿Una alerta basta para sancionar? No. Es una hipótesis con un nivel de confianza; la consecuencia exige evidencia proporcional, política, auditabilidad y apelación.

¿Ofuscar el cliente resuelve el problema? Puede elevar costo, pero no reemplaza autoridad, invariantes ni minimización de información.

¿Por qué el laboratorio es sintético? Permite controlar verdad, semilla y falsos positivos sin invadir jugadores ni construir una herramienta reutilizable contra terceros.

Referencias

- Epic Games, *Networking Overview* — autoridad y replicación aplicadas a Reaction y target acquisition. <https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/networking-overview-for-unreal-engine>
- Valve, *Latency Compensating Methods* — predicción, interpolación y límites usados para Trayectoria, disparo y cambio de target.
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Latency_Compensating_Methods_in_Client/Server_In-game_Protocol_Design_and_Optimization
- scikit-learn, *Outlier detection* — límites de detección de anomalías y evaluación en la clase 356.
https://scikit-learn.org/stable/modules/outlier_detection.html

Clase anterior

[Clase 355 — Telemetría para Game Security](#)

Siguiente clase

[Clase 357 — Estadística, anomalías y falsos positivos](#)