

Clase 037 — Proxies, NAT y pivoting de red

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: *The Hacker Playbook*; documentación de OpenSSH, proxychains, Chisel 🕒 Duración estimada: 130 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Entender NAT y proxies como piezas de red, y aprender la técnica ofensiva/defensiva del **pivoting**: usar un host comprometido como trampolín para alcanzar redes internas no accesibles directamente. El alumno practicará túneles SSH, reenvío de puertos, SOCKS y herramientas de pivoting en un laboratorio controlado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** SNAT/DNAT/PAT y el papel del NAT en la conectividad.
- 2. **Diferenciar** proxy directo, inverso y SOCKS.
- 3. **Crear** túneles SSH: local (`-L`), remoto (`-R`) y dinámico (`-D`).
- 4. **Encadenar** herramientas a través de un proxy con proxychains.
- 5. **Pivotar** hacia una segunda red usando un host intermedio.
- 6. **Detectar** y mitigar pivoting desde el lado defensivo.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	NAT: SNAT, DNAT, PAT	Cómo se traduce el direccionamiento
2	Tipos de proxy	Control y ocultación del tráfico
3	Port forwarding SSH local/remoto	Acceso a servicios no expuestos
4	SSH dynamic (SOCKS)	Túnel genérico para múltiples destinos
5	proxychains	Enrutar herramientas por el túnel
6	Pivoting multi-salto	Alcanzar redes segmentadas
7	Detección defensiva del pivoting	Cerrar el vector

Definiciones y características

- **NAT (Network Address Translation)**: traduce direcciones entre redes; PAT (overload) multiplexa muchos hosts internos tras una IP pública usando puertos.
- **Proxy directo (forward)**: intermedia las peticiones salientes de clientes hacia Internet; puede filtrar y registrar.
- **Proxy inverso (reverse)**: se coloca delante de servidores y distribuye/oculta el backend.

- **Proxy SOCKS:** proxy de nivel de sesión, agnóstico al protocolo de aplicación; ideal para túneles genéricos (SOCKS5).
- **Pivoting:** técnica de usar un host ya controlado como punto de apoyo para acceder a segmentos de red que no son alcanzables directamente desde el atacante.
- **Túnel SSH dinámico (-D):** abre un proxy SOCKS local que reenvía por SSH cualquier conexión al otro extremo.

Herramientas y preparación

- **OpenSSH** (cliente y servidor).
- **proxychains-ng:** `sudo apt install proxychains4`.
- **Chisel** (túneles sobre HTTP/WebSocket) y **socat** para casos sin SSH.
- Laboratorio: atacante → host pivote (con dos interfaces) → red interna con una víctima solo alcanzable desde el pivote.

 **Nota ética:** el pivoting es una técnica ofensiva de post-explotación. Prácticalo **exclusivamente** en tu laboratorio o en un compromiso con autorización explícita y alcance definido por escrito. Usarlo para saltar a redes ajenas es un delito.

Laboratorio guiado

1. **Port forwarding local (-L):** accede a un servicio del pivote/red interna como si fuera local:

```
bash ssh -L 8080:10.20.0.5:80 usuario@pivote curl http://127.0.0.1:8080/
```

2. **Port forwarding remoto (-R):** expón un servicio tuyo en el pivote (útil para reverse shells controladas):

```
bash ssh -R 9000:127.0.0.1:80 usuario@pivote
```

3. **Túnel dinámico SOCKS (-D):**

```
bash ssh -D 1080 usuario@pivote
```

4. **Configura proxychains (/etc/proxychains4.conf):**

```
text [ProxyList] socks5 127.0.0.1 1080
```

5. **Enruta herramientas** por el túnel para alcanzar la red interna:

```
bash proxychains4 nmap -sT -Pn -p 22,80,445 10.20.0.0/24 proxychains4 curl http://10.20.0.5/
```

6. **Pivote sin SSH con Chisel** (esquema): en el pivote `chisel server -p 8000 --reverse`; en el atacante `chisel client <pivote>:8000 R:socks` para obtener un SOCKS.

7. **Lado defensivo:** en el pivote, detecta el túnel observando conexiones anómalas:

```
bash ss -tnp | grep -E "ESTAB"
```

y revisa reglas de firewall que impidan reenvíos no autorizados.

Ejercicios

1. Alcanza un servicio web de la red interna únicamente con un túnel `-L`.
2. Usa `-D` + proxychains para escanear la red interna con Nmap (`-sT`, sin raw).
3. Explica por qué con SOCKS conviene `-sT` y no `-sS` en Nmap.
4. Configura un reenvío remoto `-R` y describe un caso legítimo de uso (administración).
5. Con Chisel, establece un pivote cuando el pivote solo permite salida HTTP.
6. Desde el lado azul, escribe una regla de firewall/IDS que detecte un túnel SOCKS sospechoso.

Reto verificable

Partiendo de un host pivote con dos interfaces (una hacia ti, otra hacia una red interna aislada), establece un túnel que te permita escanear y acceder a un servicio de la red interna que **no** es alcanzable directamente. Entrega los comandos usados, evidencia del escaneo a través del túnel y una explicación del camino que sigue un paquete desde tu máquina hasta la víctima interna.

Criterio de aceptación: demuestras acceso a un servicio interno inaccesible sin el túnel, el escaneo por proxychains devuelve puertos de la red interna, y la explicación del recorrido del paquete es correcta (atacante → SOCKS local → SSH → pivote → red interna).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
proxychains "denied" o sin salida	Puerto SOCKS mal configurado; verifica que <code>-D 1080</code> está activo y coincide con el conf
Nmap por proxychains no ve nada	Usaste <code>-sS</code> (raw no funciona por SOCKS); usa <code>-sT -Pn</code>
<code>-R</code> no expone el puerto	Falta <code>GatewayPorts yes</code> en el sshd del pivote
Túnel se cae por inactividad	Añade <code>ServerAliveInterval</code> o usa <code>autossh</code>
DNS no resuelve por el túnel	proxychains no proxifica DNS UDP por defecto; usa <code>proxy_dns</code> o resuelve por IP

Preguntas frecuentes

 **¿Qué diferencia hay entre `-L` y `-R`?** `-L` reenvía un puerto **local** hacia un destino accesible desde el servidor SSH (acceso entrante a un servicio remoto). `-R` reenvía un puerto **del servidor** hacia un destino accesible desde tu máquina (útil para exponerte hacia dentro).

 **¿Por qué SOCKS y no un proxy HTTP?** SOCKS es agnóstico al protocolo: túnela cualquier TCP (y SOCKS5 también UDP). Un proxy HTTP solo entiende HTTP.

 **¿El pivoting es siempre malicioso?** No. Los administradores usan túneles SSH y bastiones legítimamente. La técnica es neutra; el contexto y la autorización determinan la legalidad.

 **¿Cómo se defiende una red del pivoting?** Con segmentación estricta (clase 042), egress filtering, detección de túneles (tráfico cifrado anómalo, SOCKS), y principio de mínimo privilegio en los hosts que

podrían servir de trampolín.

Referencias

- OpenSSH manual (port forwarding). <https://man.openbsd.org/ssh#L>
- proxychains-ng. <https://github.com/rofl0r/proxychains-ng>
- Chisel. <https://github.com/jpillora/chisel>
- MITRE ATT&CK — Proxy (T1090). <https://attack.mitre.org/techniques/T1090/>

Siguiente clase

Clase 038 - Seguridad WiFi: WPA2, WPA3 y superficie de ataque