

Clase 042 — Segmentación de red y arquitectura Zero Trust

Parte: **1 — Redes y seguridad de redes** · Fuente: *NIST SP 800-207 Zero Trust Architecture* 🕒 Duración estimada: **120 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Diseñar redes que limiten el movimiento lateral de un atacante mediante **segmentación** (VLANs, subredes, microsegmentación) y adoptar los principios de **Zero Trust**: "nunca confíes, siempre verifica". El alumno aprenderá a modelar zonas, definir políticas de acceso y evaluar una arquitectura frente a NIST SP 800-207.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Explicar** por qué la seguridad perimetral clásica es insuficiente.
2. **Diseñar** una segmentación por zonas de confianza y sensibilidad.
3. **Definir** políticas de acceso de mínimo privilegio entre segmentos.
4. **Describir** los componentes de Zero Trust (PEP, PDP, política).
5. **Aplicar** microsegmentación conceptual a un caso.
6. **Evaluar** una arquitectura frente a los principios de NIST SP 800-207.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Límites del modelo perímetro	Justifica Zero Trust
2	Segmentación: VLAN, subred, DMZ	Contener el movimiento lateral
3	Microsegmentación	Granularidad por carga de trabajo
4	Principios Zero Trust (NIST 800-207)	Marco de referencia
5	PEP / PDP / motor de políticas	Cómo se decide el acceso
6	Identidad como nuevo perímetro	Verificación continua
7	Diseño y evaluación de políticas	Llevarlo a la práctica

Definiciones y características

- **Segmentación de red:** división de la red en zonas aisladas con controles entre ellas, para que comprometer una no dé acceso a las demás.
- **DMZ:** zona intermedia que aloja servicios expuestos a Internet, separada de la red interna.

- **Microsegmentación:** segmentación fina, a nivel de carga de trabajo o aplicación, normalmente aplicada por políticas en el host o en el hipervisor.
- **Zero Trust:** modelo donde no se confía en ningún actor por su ubicación en la red; cada acceso se autentica, autoriza y cifra, verificándose continuamente.
- **PEP (Policy Enforcement Point):** componente que aplica la decisión de acceso (permite/deniega el flujo).
- **PDP (Policy Decision Point):** componente que decide, según políticas, identidad, dispositivo y contexto, si se concede el acceso.

Herramientas y preparación

- Herramienta de diagramado (draw.io, Excalidraw) para modelar la arquitectura.
- Laboratorio de red (GNS3/EVE-NG o VMs con múltiples redes) para implementar VLANs y ACLs.
- Firewalls de host (nftables, clase 034) para simular microsegmentación.
- Documento NIST SP 800-207 como referencia.

Laboratorio guiado (ejercicio de diseño aplicado)

1. **Inventaria activos** de una organización ficticia: servidores web, base de datos, estaciones de trabajo, servidores de gestión, IoT/impresoras, servicios expuestos.
2. **Clasifica por sensibilidad** y agrupa en zonas: DMZ (web), zona de aplicaciones, zona de datos, zona de administración, zona de usuarios, zona de dispositivos no confiables.
3. **Dibuja el diagrama** con las zonas y los puntos de control (firewalls) entre ellas.
4. **Define la matriz de flujos permitidos** (tabla origen→destino:puerto), aplicando mínimo privilegio.
Ejemplo:

Origen	Destino	Puerto	¿Permitido?
Usuarios	Web (DMZ)	443	Sí
Web (DMZ)	App	8080	Sí
App	Datos	5432	Sí
Usuarios	Datos	5432	No
Cualquier	Administración	22	Solo desde bastión con MFA

5. **Traduce dos reglas** de la matriz a nftables/ACL concretas (integración con clase 034).
6. **Aplica principios Zero Trust:** identifica dónde estarían el PEP y el PDP, y qué señales (identidad, postura del dispositivo, MFA) alimentan la decisión.
7. **Evalúa** tu diseño contra los siete principios de NIST SP 800-207 y anota brechas.

Ejercicios

1. Justifica por qué una base de datos nunca debe ser accesible directamente desde la red de usuarios.
2. Diseña la ubicación de una DMZ para un servicio web con backend interno.
3. Convierte tres flujos de tu matriz en reglas de firewall reales.
4. Explica la diferencia entre segmentación tradicional (VLAN) y microsegmentación.
5. Identifica qué señales de contexto usarías para decidir un acceso Zero Trust.
6. Señala una brecha de tu diseño frente a NIST SP 800-207 y propón cómo cerrarla.

Reto verificable

Diseña la arquitectura de red segmentada de una organización pequeña (al menos 5 zonas) con: diagrama, matriz de flujos permitidos de mínimo privilegio, y un mapeo explícito de dónde se aplican los principios Zero Trust (verificación de identidad, dispositivo, cifrado, monitoreo). Entrega el diagrama y la matriz, con al menos tres reglas traducidas a configuración de firewall real.

Criterio de aceptación: la matriz no contiene flujos innecesarios (mínimo privilegio verificable), el acceso a la zona de datos y de administración está estrictamente controlado, y el diseño aborda al menos cinco de los siete principios de NIST SP 800-207.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Segmentación" que en realidad es plana	VLANs sin ACLs entre ellas; la segmentación exige control de flujo, no solo separar
Zona de administración accesible desde todas partes	Falta un bastión/jump host con MFA; restringe el acceso de gestión
Reglas "permitir todo" entre zonas internas	Rompe el mínimo privilegio; define flujos explícitos y deniega por defecto
Zero Trust confundido con "instalar un producto"	Es una arquitectura y un conjunto de principios, no un solo producto
Sin monitoreo entre segmentos	Segmentar sin observar deja puntos ciegos; integra NSM (clases 043–045)

Preguntas frecuentes

? ¿Zero Trust significa no confiar en nadie nunca? Significa no conceder confianza **implícita** por ubicación de red. Cada acceso se verifica con identidad, dispositivo y contexto, y se re-evalúa continuamente.

? ¿La segmentación sustituye al firewall perimetral? No, lo complementa. Defensa en profundidad: perímetro + segmentación interna + microsegmentación + Zero Trust.

? ¿Microsegmentación necesita hardware especial? No necesariamente. Puede implementarse con firewalls de host, políticas del hipervisor o mallas de servicio, además de soluciones dedicadas.

? ¿Por dónde empiezo a aplicar Zero Trust? Por identidad fuerte (MFA), inventario de activos, segmentación de lo crítico (datos, administración) y monitoreo. Es un camino incremental, no un interruptor.

Referencias

- NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final>
- NIST SP 800-125 / segmentación y virtualización. <https://csrc.nist.gov/>
- CISA — Zero Trust Maturity Model. <https://www.cisa.gov/zero-trust-maturity-model>

- Cloud Security Alliance — Software-Defined Perimeter. <https://cloudsecurityalliance.org/>

Siguiente clase

Clase 043 - Network Security Monitoring (NSM): fundamentos