

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

16 · Glosario

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

16 · Glosario

Definiciones pensadas para que alguien sin formación técnica pueda leer el resto de la documentación. Los términos marcados con ★ significan algo **específico en este sistema** y no lo que significarían en otro proyecto.

Términos del producto

Actividad ★ Una de las tres tareas cronometradas que componen una clase. Duran 3, 4 o 5 minutos y sus tiempos suman exactamente la duración de la clase. En el código es `LearningActivity`.

Avance ★ La lista de clases que alguien ha marcado como completadas. Es lo **único** que la aplicación guarda. No incluye puntuaciones, tiempos ni nada que identifique a una persona.

Clase ★ Una lección de 12 minutos. Contiene objetivo, motivo, esquema de piso, tres actividades, reto, advertencia de seguridad, alternativa accesible y consejo para la persona adulta. En el código es `Lesson`. Hay 24.

Equivalencia funcional ★ Otra forma de hacer un movimiento que conserva la intención pedagógica aunque no reproduzca la forma. Marcar el pulso con la voz en lugar de con los pies, por ejemplo. Cada clase incluye una. Ver [../ACCESSIBILITY.md](#).

Esquema de piso (o diagrama de movimiento) ★ El dibujo que muestra el recorrido que hacen los pies durante una clase. Se dibuja con código, no es una imagen guardada. Lleva siempre una descripción en texto para quien no puede verlo.

Laboratorio de ritmo ★ La pantalla con seis círculos que se encienden por turno, como un péndulo. Sirve para aprender a sentir el compás. Puede acompañarse de un clic y de una vibración, ambos opcionales.

Nivel ★ Un grupo de tres clases con un mismo foco temático. Hay 8, y cada uno tiene un emoji y un título.

Pulso Cada uno de los golpes regulares que marcan el tiempo de la música. El laboratorio muestra seis y los agrupa de dos maneras distintas.

Acento ★ Un pulso que se marca más fuerte que los demás. En la agrupación 3+3 son el 1 y el 4; en la 2+2+2 son el 1, el 3 y el 5. La vibración solo se emite en los acentos, para que se note la agrupación y no sea un zumbido continuo.

Ruta de aprendizaje ★ El recorrido completo de las 24 clases. Ninguna está bloqueada: se puede abrir cualquiera en cualquier orden. La aplicación sugiere la siguiente pendiente, pero no obliga.

Términos técnicos

Activo (asset) Un archivo que viaja **dentro** del programa instalado, no descargado. Aquí las 24 clases son un activo: por eso la aplicación funciona sin conexión.

APK El archivo de instalación de una aplicación de Android, equivalente a un `.exe` de Windows.

Artefacto Cada uno de los archivos que se publican en una versión: el APK, los dos instaladores de Windows, el ZIP portable y el archivo de comprobación.

Bootstrap ★ El script que prepara el proyecto desde cero. Aquí hace falta de verdad, porque las carpetas de Android y de Windows no están guardadas en el repositorio: se regeneran cada vez.

Build (compilación) Convertir el código escrito por personas en un programa que la máquina ejecuta. «Un build en verde» significa que la compilación terminó sin errores, lo que **no** garantiza que el resultado sea correcto.

CI (integración continua) El sistema que revisa automáticamente cada cambio: formato, análisis y pruebas. Aquí es GitHub Actions y tarda unos minutos.

Commit Un cambio guardado en la historia del proyecto, con su autor, su fecha y su explicación. Se identifica con un código corto como `6efae74`.

Compuerta (*gate*) ★ Una comprobación automática que **detiene** el proceso si falla, en vez de limitarse a avisar. Este proyecto tiene seis, y esa severidad es deliberada.

Currículo ★ Aquí, el archivo `curriculum.json` con las 24 clases. Ojo: **no** es el currículum académico oficial de un país, aunque el proyecto se apoye en objetivos del currículum nacional chileno.

Deriva (del metrónomo) ★ El retraso que se acumula cuando cada golpe se cuenta desde el anterior en lugar de desde el inicio. Sin corregirla, un metrónomo se va quedando atrás minuto a minuto. Este proyecto la corrige, y es una de sus decisiones técnicas más cuidadas.

Esquema (*schema*) La descripción formal de la forma que debe tener un archivo de datos: qué campos lleva, de qué tipo y cuáles son obligatorios. Este proyecto **no tiene uno formal**; en su lugar usa validadores con las reglas escritas a mano.

Firma (de una aplicación) Un sello criptográfico que identifica quién construyó el programa. Android solo instala una versión nueva sobre la anterior si ambas tienen el mismo sello.

Firma efímera ★ Un sello creado en el momento de compilar y descartado después. Sirve para instalar, pero **no para actualizar**: la siguiente versión tendrá otro sello y Android exigirá desinstalar. Es la situación de la versión 0.1.0.

Hash (SHA-256) Una huella digital de un archivo. Si cambia un solo byte, la huella cambia por completo. Sirve para comprobar que lo descargado es exactamente lo publicado.

Landing La página web pública del proyecto, con capturas y enlaces de descarga. Se publica en GitHub Pages.

Local-first ★ Un diseño en el que todo funciona en el dispositivo, sin servidor. Aquí es absoluto: no hay ningún caso en que la aplicación necesite conexión.

Manifiesto El archivo que describe una aplicación: su nombre, su versión y los permisos que pide. Aquí hay dos que importan: `pubspec.yaml`, del proyecto, y el manifiesto Android que se genera al compilar.

Manifiesto fusionado ★ El manifiesto **final** de un APK, después de mezclar el del proyecto con los que aportan sus dependencias. Importa porque un permiso puede aparecer ahí sin haber sido escrito por nadie del proyecto. Es lo único que ve `verify_apk.mjs`, y por eso ese control existe.

Permiso (del sistema) Una autorización que el sistema operativo pide antes de dejar que una aplicación use algo sensible: la cámara, el micrófono, la ubicación. Esta aplicación **no pide ninguno**.

Capacidad (del dispositivo) ★ Algo que el dispositivo puede hacer y que **no** requiere permiso, como emitir un sonido o vibrar. El proyecto distingue con cuidado permiso de capacidad: sonido y vibración son capacidades, no sensores. No escuchan nada.

Persistencia Guardar información para que sobreviva al cierre del programa.

Persistencia transaccional ★ La regla más protegida de este proyecto: el programa solo muestra un cambio **después** de que el disco confirme que lo guardó. Si el guardado falla, la pantalla no miente.

Portable (versión) Una carpeta que se descomprime y se ejecuta sin instalar. Hay que extraerla **completa**: el ejecutable solo no funciona.

Release Una versión publicada, con sus artefactos y sus notas.

Repositorio El lugar donde vive todo el código y su historia.

Semántica (etiqueta) ★ Una descripción en texto que se adjunta a un elemento visual para que un lector de pantalla pueda anunciarlo. Los esquemas de piso llevan una.

Smoke test Una prueba rápida que comprueba que lo esencial funciona: que la aplicación abre y que se puede navegar. No comprueba detalles.

Validador ★ Un programa pequeño que revisa que algo cumpla sus reglas. Este proyecto tiene dos para el contenido y uno para el repositorio, y los tres funcionan **sin instalar Flutter**, lo que permite comprobarlo casi desde cualquier máquina.

Verificador del artefacto ★ `verify_apk.mjs`: abre el archivo de instalación ya construido y cuenta lo que lleva dentro. Existe porque un programa puede compilarse, firmarse y publicarse correctamente y aun así instalarse **sin contenido**.

Workflow Una receta automatizada que GitHub ejecuta al ocurrir algo: un cambio, una etiqueta de versión. Este proyecto tiene tres.

Términos de las herramientas

Dart El lenguaje de programación en que está escrita la aplicación.

Flutter La tecnología que permite escribir la aplicación una sola vez y que funcione en Android y en Windows.

Mermaid Una forma de escribir diagramas como texto. GitHub los dibuja solo; para el PDF hay que convertirlos a imagen antes.

Node.js El programa que ejecuta las herramientas de verificación del repositorio. Deliberadamente, esas herramientas no necesitan Flutter.

SharedPreferences El almacén sencillo que ofrece cada sistema operativo para guardar ajustes pequeños. Aquí guarda la lista de clases completadas.

WCAG Las pautas internacionales de accesibilidad. La regla que este proyecto mide es que el texto contraste al menos 4,5 a 1 con su fondo.

Términos culturales

Cueca Baile tradicional chileno, declarado baile nacional en 1979. **No tiene una sola forma correcta**: cambia entre territorios y comunidades, y este proyecto insiste en no presentar una variante como la única válida.

Escobillado Paso de cueca en el que los pies rozan el suelo suavemente. Aparece en la clase 11.

Medialuna Recorrido en forma de arco que hacen las dos personas que bailan, una frente a otra.

Pañuelo El pañuelo que se lleva en la mano y se mueve mientras se baila. Da nombre a la aplicación.

Persona cultora Alguien que conoce y transmite una tradición desde dentro de su comunidad. El proyecto declara que necesita la revisión de al menos dos, de contextos distintos, antes de considerar validado su contenido cultural.

Remate El cierre de una secuencia de baile.

Zapateo Golpear el suelo con los pies siguiendo el ritmo. El currículo lo plantea expresamente **sin impacto fuerte**, por seguridad.

3+3 y 2+2+2 ★ Las dos maneras de agrupar seis pulsos que el laboratorio contrasta. En la cueca pueden sentirse a la vez; separarlas es una simplificación para entrenar la escucha, y la propia aplicación lo advierte.

Para el detalle pedagógico y cultural, [../CURRICULUM.md](#), [../PEDAGOGY_AND_SAFETY.md](#) y [../SOURCES.md](#) siguen siendo la fuente autorizada.